Java多线程

Simooc.com

什么是线程?

主要内容

- · 什么是多线程
- 线程的创建
- 线程的状态和生命周期
- 线程调度
- 同步与死锁

线程的创建

- · 创建一个Thread类,或者一个Thread子类的对象
- · 创建一个实现Runnable接口的类的对象

Thread类

· Thread是一个线程类,位于java.lang包下

| 构造方法 | 说明 |
|-------------------------------------|--|
| Thread() | 创建一个线程对象 |
| Thread(String name) | 创建一个具有指定名称的线程对象 |
| Thread(Runnable target) | 创建一个基于Runnable接口实现类的线程对象 |
| Thread(Runnable target,String name) | 创建一个基于Runnable接口实现类,并且具有 指定名称的线程对象。 |

Thread类

· Thread类的常用方法

| 方法 | 说明 |
|----------------------------------|----------------------|
| public void run() | 线程相关的代码写在该方法中,一般需要重写 |
| public void start() | 启动线程的方法 |
| public static void sleep(long m) | 线程休眠m毫秒的方法 |
| public void join() | 优先执行调用join()方法的线程 |

Runnable接口

- · 只有一个方法run();
- · Runnable是Java中用以实现线程的接口,
- 任何实现线程功能的类都必须实现该接口

线程创建

· 通过继承Thread类的方式创建线程类, 重写run()方法。

线程创建


· 通过实现Runnable接口的方式创建。

线程创建

- ・ 为什么要实现Runnable接口?
 - Java不支持多继承
 - 不打算重写Thread类的其他方法

线程的状态

- · 新建 (New)
- · 可运行 (Runnable)
- ・ 正在运行 (Running)
- 阻塞 (Blocked)
- · 终止 (Dead)



sleep方法应用

· Thread类的方法

public static void sleep(long millis)

- 作用:在指定的毫秒数内让正在执行的线程休眠(暂停执行)
- 参数为休眠的时间,单位是毫秒

join方法应用

· Thread类的方法

public final void join()

· 作用:等待调用该方法的线程结束后才能执行

join方法应用

· Thread类的方法

public final void join(long millis)

- · 作用:等待该线程终止的最长时间为millis毫秒。
- · 如果millis为0则意味着要一直等下去。

线程优先级

- · Java为线程类提供了10个优先级
- 优先级可以用整数1-10表示,超过范围会抛出异常
- 主线程默认优先级为5

线程优先级

・优先级常量

- MAX_PRIORITY:线程的最高优先级10

- MIN_PRIORITY:线程的最低优先级1

- NORM_PRIORITY:线程的默认优先级5

线程优先级

• 优先级相关的方法

| 方法 | 说明 |
|--|------------|
| public int getPriority() | 获取线程优先级的方法 |
| public void setPriority(int newPriority) | 设置线程优先级的方法 |

多线程运行问题

- · 各个线程是通过竞争CPU时间而获得运行机会的
- · 各线程什么时候得到CPU时间,占用多久,是不可预测的
- 一个正在运行着的线程在什么地方被暂停是不确定的

银行存取款问题

- 为了保证在存款或取款的时候,不允许其他线程对帐户余额进行操作
- · 需要将Bank对象进行锁定
- ・ 使用关键字synchronized实现

同步

- · synchronized关键字用在
 - 成员方法
 - 静态方法
 - 语句块

public synchronized void saveAccount(){}
public static synchronized void saveAccount(){}
synchronized (obj){.....}

线程间通信

· 问题:帐户余额不够了怎么办?

• 等待存入足够的钱后处理

线程间通信

· wait()方法:中断方法的执行,使线程等待

· notify()方法:唤醒处于等待的某一个线程,使其结束等待

· nofifyAll()方法:唤醒所有处于等待的线程,使它们结束等待

总结

- 线程的概念
- 创建线程的两种方式
- 线程的状态和生命周期
- · sleep()和join()方法
- 线程的优先级
- ・同步
- 线程间通信