



Hackathon Ocupa2 (Big Data & Social Dev)

Indice

1. API de Instagram
 - a. Búsqueda por Hashtag
 - b. Extracción de Posts de un Hashtag
 - c. Obtener metadatos de un Post
 - d. Obtener metadatos de un Usuario
 - e. Dar / quitar like a un post
 - f. Dar / quitar follow a un usuario
2. API de Twitter
 - a. Búsqueda por Hashtag
 - b. Obtener metadatos de un tweet
 - c. Dar / Quitar like a un tweet
 - d. Dar / Quitar retweet a un tweet
 - e. Dar / Quitar follow a un usuario
3. Salas
 - a. Procedimiento de uso y reserva
4. Preparación del patio
5. Streaming del evento

API de Instagram

Búsqueda por hashtag

Para obtener la id de un hashtag (necesario para obtener los posts del hashtag) deberemos realizar una consulta a la url:

`Hackathon.ocupa2.com/Instagram/ig_hashtag_search?q={hashtag}&user_id={user_id}`

Donde {hashtag} será el hashtag que queremos consultar (sin #) y user_id será nuestra id de desarrollador

En caso de respuesta positiva, la consulta nos devolverá la siguiente respuesta en formato JSON:

```
{
  "id": 1
}
```

Donde 1 será la id del hashtag encontrado.

Extracción de Posts de un hashtag

Para obtener posts de un hashtag, se han habilitado dos endpoints:

Recent_media: nos devolverá los últimos posts de un hashtag, deberemos realizar una consulta a la url:

`Hackathon.ocupa2.com/Instagram/{hashtag_id}/recent_media&user_id={user_id}`

Donde {hashtag_id} será la id del hashtag a consultar y {user_id} será nuestra id de desarrollador

En caso de respuesta positiva, la consulta nos devolverá la siguiente respuesta en formato JSON:

```
{
  "data": [
    {
      "id": 64,
      "commentsCount": 0,
      "likeCount": 0,
      "mediaType": "CAROUSEL"
    },
    .
    .
    .
  ]
}
```

Este metodo devolverá todos los posts de un hashtag, por lo que "data" puede contener mas de una entrada.

Top_media: nos devolverá los posts mas vistos de un hashtag, deberemos realizar una consulta a la url:

Hackathon.ocupa2.com/Instagram/{hashtag_id}/top_media&user_id={user_id}

Donde {hashtag_id} será la id del hashtag a consultar y {user_id} será nuestra id de desarrollador

En caso de respuesta positiva, la consulta nos devolverá la siguiente respuesta en formato JSON:

```
{
  "data": [
    {
      "id": 64,
      "commentsCount": 0,
      "likeCount": 0,
      "mediaType": "CAROUSEL"
    },
    .
    .
    .
  ]
}
```

Este metodo devolverá todos los posts de un hashtag, por lo que “data” puede contener mas de una entrada.

Obtener metadatos de un post

Para obtener los datos de un post, tendremos que realizar una consulta a la url:

`Hackathon.ocupa2.com/Instagram/media/{media}?fields={fields}`

Donde {media} será el parámetro “id” de un post y {fields} será un string de los valores que queremos obtener, separado por comas.

En concreto, {fields} se podrá formar concatenando uno o mas de los siguientes términos:

- Id
- Comments_count
- Like_count
- Media_type
- Username

Por ejemplo, para la consulta:

`Hackathon.ocupa2.com/Instagram/media/6514?fields=id,media_type,like_count`

Obtendremos la siguiente respuesta:

```
[
  {
    "id": 6514,
    "mediaType": "VIDEO",
    "likeCount": 0
  }
]
```

Obtener metadatos de un Usuario

Para obtener los datos de un usuario, tendremos que realizar una consulta a la url:

Hackathon.ocupa2.com/Instagram/{user}?fields={fields}

Donde {user} será el parámetro “id” de un usuario y {fields} será un string de los valores que queremos obtener, separado por comas.

En concreto, {fields} se podrá formar concatenando uno o mas de los siguientes términos:

- Id
- followers_count
- media_count
- Username

Por ejemplo, para la consulta:

Hackathon.ocupa2.com/Instagram/635?fields=id,follower_count,media_count,username

Obtendremos la siguiente respuesta:

```
[
  {
    "id": 35,
    "followerCount": 0,
    "mediaCount": 0,
    "username": "Chanel CLAY COMBS"
  }
]
```

Dar / Quitar like a un post

Para dar o quitar nuestro like a un post determinado, deberemos realizar una consulta a la siguiente url:

Hackathon.ocupa2.com/Instagram/media/{media}/like?user_id{user_id}&action={action}

Donde:

- {media} será la id del post con el que queremos interactuar
- {user_id} será nuestra id de desarrollador
- {action} será la acción que queremos tomar sobre el post, puede ser "like" o "unlike"

Si enviamos la petición usando action=like, la API interpretará la consulta como una petición de dar like al post indicado (lo dará únicamente si el post no tiene ya uno desde nuestra cuenta). Si por el contrario usamos action=dislike, la API buscará si hemos dado like al post previamente y, en caso afirmativo, lo eliminará

En ambos casos, la respuesta que obtendremos tendrá la siguiente estructura:

```
{
  "status": "OK",
  "code": "CREATED"/"DELETED" (en función de action)
}
```

Dar / Quitar follow a un usuario

Para dar o quitar nuestro follow a un usuario determinado, deberemos realizar una consulta a la siguiente url:

Hackathon.ocupa2.com/Instagram/{user}/like?user_id={user_id}&action={action}

Donde:

- {user} será la id del user con el que queremos interactuar
- {user_id} será nuestra id de desarrollador
- {action} será la acción que queremos tomar sobre el user, puede ser "follow" o "unfollow"

Si enviamos la petición usando action=follow, la API interpretará la consulta como una petición de dar follow al usuario indicado (lo dará únicamente si el usuario no tiene ya uno desde nuestra cuenta). Si por el contrario usamos action=unfollow, la API buscará si hemos dado follow al usuario previamente y, en caso afirmativo, lo eliminará

En ambos casos, la respuesta que obtendremos tendrá la siguiente estructura:

```
{
  "status": "OK",
  "code": "CREATED"/"DELETED" (en función de action)
}
```