

```

--
=====
=====
-- БАЗА ДАННЫХ "КАБИНЕТ ПСИХОЛОГА"
(PostgreSQL)
-- 5 таблиц: клиент, психологи,
направление_психологической_помощи,
--           расписание_приема,
консультации
--
=====
=====

-- Удаление таблиц при повторном запуске
(порядок важен из-за FK)
DROP TABLE IF EXISTS консультации;
DROP TABLE IF EXISTS расписание_приема;
DROP TABLE IF EXISTS
направление_психологической_помощи;
DROP TABLE IF EXISTS психологи;
DROP TABLE IF EXISTS клиент;

--
=====
=====
-- 1. КЛИЕНТ
--
=====
=====
CREATE TABLE клиент (

```

```

        id_клиента      SERIAL PRIMARY KEY,
        фамилия         VARCHAR(50) NOT
NULL,
        имя             VARCHAR(50) NOT
NULL,
        отчество        VARCHAR(50),
        дата_рождения   DATE          NOT
NULL,
        телефон         VARCHAR(20) NOT NULL
UNIQUE,
        email           VARCHAR(100),
        адрес           VARCHAR(150),
        дата_регистрации DATE          NOT NULL
DEFAULT CURRENT_DATE
);

--
=====
=====
-- 2. ПСИХОЛОГИ
--
=====
=====
CREATE TABLE психологи (
        id_психолога      SERIAL
PRIMARY KEY,
        фамилия           VARCHAR(50) NOT NULL,
        имя               VARCHAR(50) NOT NULL,
        отчество          VARCHAR(50),
        специализация     VARCHAR(100) NOT NULL,

```

```

        квалификационная_категория
VARCHAR(50),
        стаж_работы                INTEGER
CHECK (стаж_работы >= 0),
        телефон
VARCHAR(20) NOT NULL,
        email
VARCHAR(100),
        кабинет
VARCHAR(10)
);

--
=====
=====
-- 3. НАПРАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
--
=====
=====
CREATE TABLE
направление_психологической_помощи (
        id_направления                SERIAL
PRIMARY KEY,
        название_направления          VARCHAR(100)
NOT NULL UNIQUE,
        описание
VARCHAR(255),
        продолжительность_сеанса      INTEGER
NOT NULL CHECK (продолжительность_сеанса >
0), -- в минутах
        стоимость_сеанса              NUMERIC(8,2)
NOT NULL CHECK (стоимость_сеанса >= 0)
);

```

```

--
=====
=====
-- 4. РАСПИСАНИЕ ПРИЕМА
--
=====
=====
CREATE TABLE расписание_приема (
    id_расписания    SERIAL PRIMARY KEY,
    id_психолога     INTEGER      NOT NULL
REFERENCES психологи(id_психолога) ON
DELETE CASCADE,
    день_недели      VARCHAR(15)  NOT NULL
CHECK (день_недели IN

('Понедельник', 'Вторник', 'Среда', 'Четверг',
'Пятница', 'Суббота', 'Воскресенье')),
    время_начала     TIME          NOT
NULL,
    время_окончания  TIME          NOT
NULL,
    CHECK (время_окончания > время_начала),
    UNIQUE (id_психолога, день_недели,
время_начала)
);

--
=====
=====
-- 5. КОНСУЛЬТАЦИИ
--
=====
=====
CREATE TABLE консультации (

```

```

        id_консультации      SERIAL PRIMARY KEY,
        id_клиента           INTEGER      NOT
NULL REFERENCES клиент(id_клиента) ON
DELETE CASCADE,
        id_психолога         INTEGER      NOT
NULL REFERENCES психологи(id_психолога) ON
DELETE CASCADE,
        id_направления       INTEGER      NOT
NULL REFERENCES
направление_психологической_помощи(id_напра
вления) ON DELETE RESTRICT,
        дата_консультации    DATE         NOT
NULL,
        время_начала         TIME         NOT
NULL,
        время_окончания      TIME         NOT
NULL,
        статус               VARCHAR(20)  NOT
NULL DEFAULT 'запланирована'
                                CHECK (статус IN
('запланирована', 'проведена', 'отменена')),
        примечания           VARCHAR(255),
        CHECK (время_окончания > время_начала)
    );

--
=====
=====
-- Индексы для внешних ключей (ускоряют
JOIN и фильтрацию)
--
=====
=====
CREATE INDEX idx_консультации_клиент      ON

```

```

консультации(id_клиента);
CREATE INDEX idx_консультации_психолог    ON
консультации(id_психолога);
CREATE INDEX idx_консультации_направление
ON консультации(id_направления);
CREATE INDEX idx_расписание_психолог      ON
расписание_приема(id_психолога);

--
=====
=====
-- Тестовые данные (по желанию можно
расширить)
--
=====
=====
INSERT INTO
направление_психологической_помощи
(название_направления, описание,
продолжительность_сеанса, стоимость_сеанса)
VALUES
('Семейная психология', 'Консультации по
семейным отношениям', 60, 500.00),
('Детская психология', 'Работа с детьми и
подростками', 45, 400.00),
('Когнитивно-поведенческая терапия',
'Коррекция тревожности, фобий', 60,
600.00);

INSERT INTO психологи (фамилия, имя,
отчество, специализация,
квалификационная_категория, стаж_работы,
телефон, email, кабинет) VALUES
('Иванова', 'Мария', 'Сергеевна', 'Семейная

```

```
психология', 'Высшая', 8, '+373 777 11 22',  
'ivanova@kabinet.md', '101'),  
( 'Петров', 'Алексей', 'Викторович',  
'Детская психология', 'Первая', 5, '+373  
777 33 44', 'petrov@kabinet.md', '102');
```

```
INSERT INTO клиент (фамилия, имя, отчество,  
дата_рождения, телефон, email, адрес)  
VALUES  
( 'Сидоров', 'Иван', 'Петрович', '1990-04-  
12', '+373 555 12 34', 'sidorov@mail.com',  
'г. Бендеры, ул. Ленина, 5'),  
( 'Кузнецова', 'Анна', 'Олеговна', '1985-09-  
23', '+373 555 56 78',  
'kuznetsova@mail.com', 'г. Бендеры, ул.  
Мира, 10');
```

```
INSERT INTO расписание_приема  
(id_психолога, день_недели, время_начала,  
время_окончания) VALUES  
(1, 'Понедельник', '09:00', '13:00'),  
(1, 'Среда', '09:00', '13:00'),  
(2, 'Вторник', '14:00', '18:00');
```

```
INSERT INTO консультации (id_клиента,  
id_психолога, id_направления,  
дата_консультации, время_начала,  
время_окончания, статус, примечания) VALUES  
(1, 1, 1, '2026-06-29', '09:00', '10:00',  
'запланирована', 'Первичная консультация'),  
(2, 2, 2, '2026-06-30', '14:00', '14:45',  
'проведена', NULL);
```

