

Rapport projet de système

Leroy Florent et Salles Théo

Décembre 2023

Table des matières

1	Utilisation	2
2	File synchronisée	2
2.1	file_sync.h	2
2.2	file_sync.c	2
3	Lanceur de commande	3
4	Client	3

1 Utilisation

Pour utiliser le projet il faut commencer par lancer le lanceur dans un terminal

```
make  
./lanceur
```

FIGURE 1 – Appel au lanceur

Puis appeler le client

Pour terminer le lanceur il faut utiliser la commande :

```
killall -3 lanceur
```

FIGURE 2 – Terminaison du lanceur

2 File synchronisée

La file synchronisée est construite comme une bibliothèque avec un fichier interface *file_sync.h* et un fichier implementation *file_sync.c*.

2.1 file_sync.h

Le module est composé de 4 fonction. Une fonction de création de la file synchronisée, une qui libère les ressources allouées à la file et 2 autres fonction pour ajouter et retirer des éléments de cette file.

2.2 file_sync.c

Toutes les informations de la file tel que les sémaphores, le buffer et les têtes de lecture et d'écriture sont conservées dans un segment de mémoire partagé qui est créé dans la fonction *create_file_sync* avant l'initialisation des sémaphores, des têtes de lectures et du buffer. Chaque action sur la file commence par l'ouverture du segment de mémoire partagée puis pour la fonction *destroy_file* on détruit toutes les sémaphores puis on libère le

segment de mémoire partagée. Pour les fonctions *defiler* et *enfiler* c'est un simple problème consommateur/producteur avec les sémaphores.

3 Lanceur de commande

Le nom des tubes est définis par une normes choisis qui s'applique entre le lanceur et le client. Cette norme veut que le nom d'un tube soit une chaîne de caractère qui définit l'utilité du tube suivit du pid du client afin que chaque client possède des tube qui lui sont propres.

- TUBE_CLIENT_ : est le tube dans lequel le client écrit les informations pour le lanceur, il est crée par le client.
- TUBE_RES_CLIENT_ : est le tube dans lequel le resultat de la commande sera ecrit et envoyé au client, il est crée par le lanceur.
- TUBE_ERR_CLIENT_ : est le tube dans lequel une possible erreur lors de l'exécution de la commande sera ecrit et envoyé au client, il est crée par le lanceur.
- BUF_SIZE : Taille maximale en nombre de caractère des commandes avec leurs options.
- CMD_SIZE : Taille maximale en nombre de caractéredu nom de la commande (taille déterminer à partir du nombre de caractère de la plus grande commande linux avec une marge de sécurité).
- PID_SIZE : Taille maximale en nombre de caractère du pid du client.

4 Client