



OdoMate HR Overview Dashboard — Посібник користувача

Технічна назва: `odomate_hr_dashboard` · Версія: 19.0.1.0.2 · Ліцензія: LGPL-3

Зміст

1. Що робить цей модуль
2. Встановлення
3. Права доступу
4. Екран «Огляд HR»
5. Як обчислюється кожен показник
6. Аналіз прийнятих і звільнених
7. Відсутність за працівником (фактор Бредфорда)
8. Очікують затвердження в інших модулях HR
9. Робота з кількома компаніями
10. Довідник полів
11. Обмеження

1. Що робить цей модуль

`odomate_hr_dashboard` — це **лише для читання** управлінський огляд для модуля «Співробітники» Odoo 19. Він додає:

- одну клієнтську дію OWL — **HR Overview** — з п'ятьма клікабельними плитками показників;
- дві аналітичні моделі на основі SQL-в'юх — `odomate.hr.movement` (прибуття та вибуття) і `odomate.hr.absence.factor` (концентрація відсутності);
- чотири точки входу до відповідних списків.

Модуль **не створює записів**, нікому **не надає групу безпеки** і **ніде не використовує** `sudo()`. Кожен показник обчислюється з вашими правами доступу, тож двоє людей, які відкрили той самий екран, цілком закономірно можуть бачити різні числа.

2. Встановлення

1. Скопіюйте теку `odomate_hr_dashboard` у ваш addons path.
2. **Додатки** → **Оновити список додатків**.



3. Знайдіть OdoMate HR Overview Dashboard і натисніть **Встановити**.

Залежності (`hr`, `hr_holidays`, `web`) встановлюються автоматично, якщо їх ще немає. Модуль **не постачає демо-даних** — він звітує про тих працівників і ті відсутності, що вже є у вашій базі.

Мова. Якщо у вашому Odoo завантажено український мовний пакет, усі серверні рядки цього модуля — формула плинності та речення з розрахунком, п'ять підписів очікуваних затверджень і назви дій деталізації — відображаються українською для користувачів із цією мовою, поряд із уже перекладеними назвами полів і пунктами меню.

3. Права доступу

Група	Може відкрити HR Overview	Може читати дві аналітичні моделі
<code>hr.group_hr_user</code> (Спеціаліст)	Так	Так, лише читання
<code>hr.group_hr_manager</code> (Менеджер)	Так	Так, лише читання
<code>base.group_user</code> (звичайний внутрішній користувач)	Ні	Ні

Звичайний внутрішній користувач **не бачить пункту меню** і не може дістатися до даних через пряму адресу: `get_overview()` викидає помилку доступу ще до того, як торкнеться бодай одного запису.

Модуль не містить записів `res.groups` чи `res.users`. Той, хто вже має `hr.group_hr_user` у вашій базі, зможе користуватися модулем одразу після встановлення.

4. Екран «Огляд HR»

Меню: **Співробітники** → **HR Overview**

Огляд HR					З [2026-01-01]	По [2026-12-31]	
ЧИСЕЛЬНІСТЬ	ПРИЙНЯТО	ЗВІЛЬНЕНО	ВІДСУТНІ СЬОГОДНІ	ПЛИННІСТЬ			
122	14	2	3	1.6%			
станом на	2026-01-01	2026-01-01	станом на	2026-01-01 по ...			
сьогодні	по 2026-...	по 2026-...	сьогодні				

- **Вибір періоду** — два звичайні поля дати. Зміна будь-якого з них повторює єдиний серверний виклик і перемальовує всі показники.
- Період за замовчуванням — **поточний календарний рік**.
- **Чисельність і Відсутні сьогодні** — показники на момент часу. Вони повністю ігнорують вибір періоду, і їхній підпис каже станом на сьогодні, тож вас ніщо не вводить в оману.



- **Прийнято, Звільнено і Плинність** залежать від періоду. Їхні підписи називають саме ті дати, які ви обрали.
- Кожна плитка клікабельна. **Кількість рядків у списку, що відкривається, завжди дорівнює числу на плитці** — і показник, і деталізація будуються з одного домену в одному й тому ж серверному виклику.

Під плитками — чотири точки входу:

Точка входу	Що відкриває
Прийняті та звільнені	<code>odomate.hr.movement</code> , без фільтрів
Відсутність за працівником	<code>odomate.hr.absence.factor</code> , без фільтрів
Чисельність за відділами	Рідний канбан «Відділи» Odoo
Очікує затвердження	Перемикає панель очікуваних затверджень

5. Як обчислюється кожен показник

Чисельність

Активні працівники компаній, які ви зараз обрали, на цей момент. Архівовані працівники не враховуються. Деталізація: `hr.employee`, списковий вигляд.

Прийнято / Звільнено

Рядки `odomate.hr.movement`, чия `date` потрапляє в обраний період, з `direction = join` або `direction = leave`. Обидві деталізації відкриваються з `active_test = False`, бо звільнений працівник зазвичай архівований у `hr.employee`.

Відсутні сьогодні

Записи `hr.leave` у стані **Затверджено** (`validate`), що покривають сьогодні: `date_from` не пізніше кінця сьогоднішнього дня і `date_to` не раніше його початку. Від періоду не залежить.

Плинність

```
плинність = звільнення за період / середня чисельність за період  
середня чисельність = (чисельність на date_from + чисельність на date_to) / 2
```

Чисельність на дату виводиться з в'юхи руху: прийняття з датою не пізніше цієї дати мінус звільнення з датою не пізніше цієї дати.

Приклад із числами. Компанія, де 1 січня було 122 особи, а 31 грудня — 121, із 2 звільненнями протягом року:

```
середня чисельність = (122 + 121) / 2 = 121.5  
плинність           = 2 / 121.5 × 100 = 1.6%
```





Плитка показує саме це речення:

```
2 звільнень / середня чисельність 121.5 (122 на 2026-01-01, 121 на 2026-12-31)
= 1.6%
```

І формулу словами (`turnover_definition`), і пораховані числа для вашого виклику (`turnover_detail`) повертає сервер, тож екран ніколи не вигадує власної арифметики.

Клік по плитці «Плинність» відкриває список **звільнень** — чисельник. Знаменник показано текстом на плитці, а не другою деталізацією.

6. Аналіз прийнятих і звільнених

Меню: **Співробітники** → **HR Overview Analysis** → **Joiners and Leavers**

`odomate.hr.movement` — SQL-в'юха з одним рядком на кожне прибуття і кожне вибуття.

- **Прибуття** датується **найранішою** `contract_date_start` серед версій (`hr.version`) працівника. Працівник, у жодній версії якого немає дати початку контракту, **не** є прийнятим і просто не дає рядка — дата ніколи не вгадується з дати створення чи з сьогодні.
- **Вибуття** датується `hr.version.departure_date` і несе причину звільнення.
- **Відділ** у кожному рядку читається з тієї версії, з якої рядок побудовано, а не з картки працівника — тож звільнений зберігає той відділ, у якому він насправді був.
- Архівовані працівники враховуються; дії передають `active_test = False`.

Вигляди: список, графік і зведена таблиця, з панеллю пошуку, що пропонує фільтри (Прийнято, Звільнено, Цей рік, Останні 12 місяців) і групування (Місяць, Напрямок, Відділ, Причина звільнення). **Меню відкриває список без фільтрів** — звужувати його ваша справа, точно як у рідних аналітичних виглядах Odoo.

7. Відсутність за працівником (фактор Бредфорда)

Меню: **Співробітники** → **HR Overview Analysis** → **Absence by Employee**

Фактор Бредфорда зважає частоту значно сильніше за тривалість, виходячи з того, що багато коротких відсутностей руйнують роботу команди більше, ніж одна довга:

```
фактор Бредфорда = випадки2 × дні
```

Приклад із числами.

Працівник	Випадки	Дні	Фактор
Працівник А	4	6	$4^2 \times 6 = 96$
Працівник В	1	10	$1^2 \times 10 = 10$



Працівник В був відсутній більше днів, проте стоїть нижче — у цьому й суть показника. Список відсортовано за фактором, від найбільшого.

Що враховується. Лише записи `hr.leave`, де `state = validate` (Затверджено) і `date_to` вже минула.

- Заявка ще в стані **На затвердження** (`confirm`) не враховується.
- Заявка в стані **Друге затвердження** (`validate1`) **не** враховується — вона ще не затверджена.
- Затверджена відсутність, що починається наступного тижня, не додається до жодного показника.
- Працівники без жодної відповідної відсутності взагалі не з'являються (нульового рядка немає).

Охоплення, сказане один раз. Випадки, дні та фактор охоплюють усі затверджені завершені відсутності, звужені будь-яким застосованим вами фільтром. У в'юху не вбудовано жодного часового вікна. Фільтри **Цей рік** і **Останні 12 місяців** відбирають, яких працівників показати, за їхньою датою **Остання відсутність**; показники в кожному рядку завжди охоплюють усю затверджену завершену історію цього працівника. Це зроблено свідомо — так рейтинг лишається стабільним і порівнюваним.

8. Очікують затвердження в інших модулях HR

Панель **Очікує затвердження** рахує записи з п'яти модулів OdoMate HR. Жоден із них не є залежністю цього модуля.

Модель	Рахується у стані	Підпис
<code>odomate.hr.loan</code>	<code>submitted</code>	Позики на затвердження
<code>odomate.hr.salary.advance</code>	<code>submitted</code>	Аванси із зарплати на затвердження
<code>odomate.hr.resignation</code>	<code>confirmed</code> , <code>manager_approved</code>	Заяви про звільнення на затвердження
<code>odomate.hr.transfer</code>	<code>to_approve</code>	Переведення на затвердження
<code>odomate.hr.announcement</code>	<code>to_approve</code>	Оголошення на затвердження

Для кожного джерела модуль перевіряє по черзі: чи взагалі встановлено модель → чи маєте ви право читати її → скільки записів підпадає. Якщо будь-яка перевірка не проходить, джерело **мовчки** пропускається — без помилки і без оманливого нульового рядка. Джерело з нульовою кількістю також не показується.

9. Робота з кількома компаніями

Обидві аналітичні моделі мають `company_id` і постачаються з правилом запису, обмеженим

`company_id` in `company_ids`. Крім того, кожен серверний запит у `get_overview()` фільтрується за `self.env.companies` — тими компаніями, які ви обрали в перемикачі компаній, а не лише за вашою компанією за замовчуванням. Перемикання компаній змінює всі показники на екрані.

В'юха руху ніколи не видає рядка без компанії.

10. Довідник полів

`odomate.hr.movement`

Поле	Тип	Примітки
<code>id</code>	Integer	$\text{employee_id} \times 10 + 1$ для прибуття, $\times 10 + 2$ для вибуття
<code>employee_id</code>	Many2one <code>hr.employee</code>	Включно з архівованими
<code>department_id</code>	Many2one <code>hr.department</code>	З тієї версії, з якої побудовано рядок
<code>company_id</code>	Many2one <code>res.company</code>	Ніколи не порожнє
<code>date</code>	Date	Дата прибуття або вибуття
<code>direction</code>	Selection	<code>join</code> / <code>leave</code>
<code>departure_reason_id</code>	Many2one <code>hr.departure.reason</code>	Лише в рядках вибуття

`odomate.hr.absence.factor`

Поле	Тип	Примітки
<code>id</code>	Integer	Ідентифікатор працівника
<code>employee_id</code>	Many2one <code>hr.employee</code>	
<code>department_id</code>	Many2one <code>hr.department</code>	З поточної версії працівника
<code>company_id</code>	Many2one <code>res.company</code>	
<code>occurrence_count</code>	Integer	Затверджені завершені відсутності
<code>day_count</code>	Float	Сумарні дні за тими самими відсутностями
<code>bradford_factor</code>	Integer	$\text{випадки}^2 \times \text{дні}$; не підсумовується між рядками
<code>last_absence_date</code>	Date	Керує зручними фільтрами

`odomate.hr.dashboard`

Абстрактна модель з одним методом, `get_overview(date_from, date_to)`, що повертає `headcount`, `joined`, `left`, `off_today`, `turnover_rate`, `turnover_definition`, `turnover_detail`, `actions` та `pending`.



11. Обмеження

Названі прямо, щоб ніхто не був здивований:

- **Лише читання за задумом.** Виправити хибний показник із цього екрана неможливо; правте натомість відповідний запис `hr.version` або `hr.leave`.
- **Прибуття залежать від `contract_date_start`.** Працівники, у версіях яких немає дати початку контракту, ніколи не з'являються як прийняті й не враховуються в чисельності на дату, а отже не впливають і на знаменник плинності. Якщо ці дані у вас неповні, плинність виглядатиме заниженою.
- **Чисельність на дату реконструюється з рухів,** а не зі збереженого зрізу. Ретроактивні правки `contract_date_start` чи `departure_date` змінюють минулі показники.
- **Показники Бредфорда не мають часового вікна.** Фільтри відбирають працівників, а не діапазони дат відсутностей. Це задокументовано в кожному відповідному полі та в підписі списку, але відрізняється від інструментів, які перераховують фактор за період.
- **`validate1` виключено свідомо.** Якщо ваші типи відсутності використовують двоетапне затвердження, відсутності в стані «Друге затвердження» тут не видно, доки друге затвердження не відбудеться.
- **«Відсутні сьогодні» використовує межі доби за UTC.** У базі, розтягнутій на далекі часові пояси, працівник на самому краю доби може бути порахований на кілька годин раніше або пізніше.
- **Жодної бібліотеки діаграм.** Плитки — це звичайні HTML і CSS; багатші візуалізації дають вигляди «графік» і «зведена таблиця» двох аналітичних моделей.
- **Очікувані затвердження рахуються без фільтра за компанією,** бо п'ять моделей-джерел не є залежностями і не гарантовано мають `company_id`. Діють їхні власні правила записів.

