



Посібник користувача: Audit Log (журнал аудиту)

Фіксує, хто створив, змінив, видалив, прочитав або експортував які записи в Odoo, зі старим і новим значенням кожного зміненого поля.

Зміст

1. Що робить цей модуль
2. Де знайти модуль в Odoo
3. Початкове налаштування: створення правила аудиту
4. Перегляд журналів
5. Основні сценарії
6. Повний журнал і швидкий журнал
7. Політика збоїв, кілька компаній і зберігання
8. Демонстраційні дані
9. Ролі доступу
10. Обмеження

1. Що робить цей модуль

Audit Log веде історію операцій над обраними вами моделями Odoo. Ви створюєте одне **правило** на модель (наприклад, Contact — Контакт), обираєте, які операції відстежувати, і підтверджуєте правило. Відтоді кожна відстежувана операція створює **журнал** (хто, коли, який запис, яка операція) з одним **рядком журналу** на кожне змінене поле, де показано старе і нове значення. Аудитори, адміністратори та фахівці з комплаєнсу використовують модуль, щоб відповісти на питання «хто це змінив і що було раніше?».

Можливість	Деталі
Правила аудиту для моделей	Одне правило на модель (<code>auditlog.rule</code>); друге правило для тієї ж моделі відхиляється з повідомленням «There is already a rule defined on this model.»
Відстежувані операції	Створення, зміна, видалення, читання та експорт — кожен можна вмикати окремо
Історія на рівні полів	Кожний рядок журналу зберігає назву поля, технічне ім'я, «сире» та зручне для читання старе/нове значення



Зрозумілі значення зв'язків	Значення Many2one та many2many/one2many показуються як назви записів; запис, якого вже не існує, показується як <code><id> (DELETED)</code>
Знімок видаленого запису	З опцією Capture Record журнал видалення зберігає всі значення полів запису безпосередньо перед видаленням
Відстеження експорту	Один журнал на експорт зі списком ідентифікаторів експортованих записів і розумною кнопкою Exported Records , яка знову їх відкриває
Винятки	Для кожного правила — користувачі-винятки (наприклад, інтеграційні) та поля-винятки (наприклад, нотатки)
Слід сесій і запитів	Кожен журнал пов'язаний із сесією користувача та HTTP-запитом (шлях URL), що його спричинили
Ізоляція між компаніями	Журнал отримує компанію запису, що перевіряється; користувачі бачать лише журнали дозволених їм компаній
Зберігання	Необов'язкова запланована дія видаляє дані аудиту, старші за 180 днів
Ярлик «View logs»	Підтвердження правила додає дію View logs (Переглянути журнали) на форму моделі, що перевіряється (меню «Дії»)

2. Де знайти модуль в Odoo

Модуль розташований у технічних налаштуваннях, тому **має бути ввімкнено режим розробника** (Settings → Activate the developer mode). Батьківське меню **Audit** бачать лише адміністратори налаштувань (`base.group_system`).

Шлях: Settings → Technical → Audit (Налаштування → Технічні → Аудит)

Меню	Призначення	Хто бачить
Rules (Правила)	Створення, підтвердження та повернення правил аудиту в чернетку	Auditlog User (читання), Auditlog Manager (редагування)
Logs (Журнали)	Один рядок на кожну операцію; відкрийте, щоб побачити зміни полів	Auditlog User і вище
Log Lines (Рядки журналу)	Плаский список усіх змін полів з усіх журналів, пошук за старим/новим значенням	Лише Access Rights (<code>base.group_erp_manager</code>)
User sessions (Сесії користувачів)	Сесії входу, що створили журнали, з їхніми HTTP-запитами	Auditlog User і вище
HTTP Requests (HTTP-запити)	Окремі запити (шлях URL + кореневий URL) і журнали, які вони створили	Auditlog User і вище

Delete Old Logs (Видалити старі логи)	Вікно, яке одразу видаляє старі дані аудиту (див. розділ 7, Зберігання)	Auditlog Manager
---	---	------------------

Крім того, на формі будь-якої моделі під аудитом (наприклад, контакту) пункт **Actions (шестерня) → View logs** показує журнали саме цього запису.

На формі правила розумна кнопка **Logs** (Логи; праворуч угорі, напр. **29 Логи**) відкриває всі журнали моделі цього правила.

3. Початкове налаштування: створення правила аудиту

▲ Нічого не записується, доки хоча б одне правило не буде в стані **Confirmed** (Підтверджено).

Шлях: Settings → Technical → Audit → Rules → New

Поле	Що вводити	Приклад
Name (Назва)	Довільна назва правила	Partner audit trail
Model (Модель)	Модель для аудиту. Тимчасові (transient) моделі та самі моделі <code>auditlog.*</code> обрати не можна	Contact (res.partner)
Type (Тип)	Full log (Повний журнал, за замовчуванням) або Fast log (Швидкий журнал) — див. розділ 6	Full log
On Logging Failure (У разі збою журналювання)	Block the operation (Заблокувати операцію, за замовчуванням) або Skip the log (Пропустити запис журналу) — див. розділ 7	Block the operation
Log Creates	Відстежувати створення записів (за замовчуванням увімкнено)	✓
Log Writes	Відстежувати зміни (за замовчуванням увімкнено)	✓
Log Deletes	Відстежувати видалення (за замовчуванням увімкнено)	✓
Log Reads	Відстежувати кожне читання/відкриття запису (за замовчуванням вимкнено — ресурсоемно)	✗
Log Exports	Відстежувати експорт (за замовчуванням увімкнено)	✓
Capture Record	Під час видалення зберігати повний знімок значень видаленого запису	✓

Users to Exclude (вкладка, Користувачі-винятки)	Користувачі, чиї операції ніколи не записуються	OdooBot, користувач API-інтеграції
Fields to Exclude (вкладка, Поля-винятки)	Поля обраної моделі, для яких ніколи не створюється рядок журналу	Notes (comment)

Потім натисніть **Confirm** (Підтвердити). Рядок статусу переходить з **Draft** (Чернетка) у **Confirmed**, створена дія «View logs» прив'язується до форми моделі (її технічний запис поле **Action** показує лише в режимі розробника), і аудит починається негайно. Кнопка **Logs** веде до журналів правила.

Зміна статусів: Draft → Confirmed (→ Set to Draft → Draft)

🔔 Коли правило підтверджено, усі його поля конфігурації стають лише для читання. Щоб змінити операції, тип або винятки, натисніть **Set to Draft** (Повернути в чернетку), відредагуйте і знову натисніть **Confirm**. Поки правило в чернетці, для цієї моделі нічого не записується, а дія «View logs» зникає з форми моделі; повторне підтвердження використовує ту саму дію.

4. Перегляд журналів

Шлях: Settings → Technical → Audit → Logs

Список показує **Date** (Дата), **Resource Name** (Назва ресурсу), **Model** (Модель), **Method** (Метод: create, write, unlink, read, export_data) і **User** (Користувач). Необов'язкові колонки: Resource ID, Type і (для користувачів з кількома компаніями) Company.

Фільтри: **Create, Write, Delete, Read, Export**. Групування: **User, Model, Method, Company, Date**.

Відкритий журнал містить:

Область	Вміст
Група Log	Дата, користувач, метод, тип, компанія (лише в режимі кількох компаній)
Група Resource	Назва ресурсу, модель, технічна назва моделі, ID ресурсу, Resource IDs (лише для експорту)
Вкладка Fields updated (Оновлені поля)	Один рядок на поле: Description (Опис), Old value Text (Старе значення), New value Text (Нове значення); «сірі» значення та технічне ім'я доступні як необов'язкові колонки
Вкладка Technical (Технічне)	Сесія та HTTP-запит, що створили журнал
Розумна кнопка Exported Records	Лише в журналах експорту: відкриває експортовані записи (зрозуміле повідомлення про помилку, якщо модель видалено)



Журнали, сесії та запити в інтерфейсі доступні лише для читання (немає кнопок створення/редагування).

Log Lines (Settings → Technical → Audit → Log Lines) — плаский перегляд усіх змін полів лише для читання, зручний для питань на кшталт «хто взагалі встановлював цю email-адресу?». Шукайте за **Old value Text** / **New value Text**, фільтруйте за Create/Write/Delete і групуйте за User, Model, **Field** (Поле) або Company.

5. Основні сценарії

Сценарій 1: Дізнатися, хто перейменував клієнта (приклад)

Налаштування: правило Partner audit trail для `Contact`, Full log, увімкнено Log Writes, стан Confirmed.

- Менеджер з продажу відкриває контакт **Azure Interior**, змінює **Name** на `Azure Interior SA` і зберігає.
- Створюється рівно **один** журнал `write`:

Поле журналу	Значення
Resource Name	Azure Interior SA
Model	Contact
Method	write
User	менеджер з продажу
Type	Full log

- Вкладка **Fields updated** містить по одному рядку на кожне змінене поле — тут це поле, яке редагував користувач:

Description	Old value Text	New value Text
Name	Azure Interior	Azure Interior SA

Оскільки повний журнал порівнює всі збережені поля, збережене обчислюване поле, що змінюється як наслідок (у контактів зазвичай **Complete Name** — Повна назва), отримує власний рядок з тими самими старим/новим текстами. Більше нічого не показується.

- Аудитор знаходить журнал або через **Logs** → фільтр **Write** → пошук `Azure`, або прямо з форми контакту: **Actions** → **View logs**.

Поля, значення яких не змінилося, не створюють рядків; `create_date`, `write_date`, `create_uid`, `write_uid` і `display_name` ніколи не записуються.

Сценарій 2: Розслідувати видалення запису

Якщо ввімкнено **Log Deletes** і **Capture Record**, видалення контакту створює журнал `unlink`, у





вкладці **Fields updated** якого перелічено всі збережені поля з їхнім останнім значенням в **Old value Text**. Без Capture Record журнал `unlink` все одно фіксує, хто видалив запис з яким ID, але без рядків.

Сценарій 3: Перевірити, що було експортовано

З увімкненим **Log Exports** кожен експорт (список → виділити → Actions → Export) створює один журнал `export_data`. Поле **Resource IDs** містить JSON-список експортованих ID; розумна кнопка **Exported Records** (наприклад, «12 Exported Records») знову відкриває саме ці записи. Внутрішнє читання під час експорту окремо не записується, тож експорт не засмічує журнал записами читання.

Сценарій 4: Виключити «шумного» користувача або поле

Поверніть правило в чернетку, додайте користувача в **Users to Exclude** або поле в **Fields to Exclude** і натисніть Confirm. Починаючи з наступної операції, дії виключеного користувача не записуються взагалі, а для виключеного поля ніколи не створюється рядок (інші змінені поля в тому самому збереженні записуються).

6. Повний журнал і швидкий журнал

	Full log (Повний, за замовчуванням)	Fast log (Швидкий)
Що читається	Усі збережені не-бінарні поля запису до і після операції	Нічого додатково — лише значення, передані в create/write
Старі значення при зміні	Справжні попередні значення	Завжди показуються як <code>False</code>
Побічні зміни (збережені обчислювані поля)	Записуються	Не записуються
Вартість	Два додаткові читання на кожну зміну	Мінімальна
Найкраще для	Комплаєнсу, моделей з невеликим/середнім обсягом	Моделей з великим обсягом, де достатньо знати «що було надіслано»

Приклад — те саме перейменування з Fast log: рядок показує **Old value Text** `False`, **New value Text** `Azure Interior SA`. Ви знаєте, що записали, але не знаєте, що було замінено.

Спільне для обох типів:

- Під час **створення** поля з порожніми початковими значеннями (порожній текст, `False`, порожні списки) пропускаються, тож новий контакт лише з Name та Email дає два рядки, а не сорок.



- Бінарні поля (зображення, вкладення) ніколи не записуються.
- Значення зв'язків показуються назвами, наприклад Tags `VIP`, `Wholesale`; тег, якого вже не існує, показується як `7 (DELETED)`.

7. Політика збоїв, кілька компаній і зберігання

On Logging Failure (У разі збою журналювання)

Налаштування	Якщо запис аудиту не вдалося зберегти...	Коли використовувати
Block the operation (за замовчуванням)	Операцію користувача скасовано (відкат), користувач бачить помилку. Жодної зміни без сліду.	Комплаєнс вимагає гарантованого сліду
Skip the log	Операція користувача виконується; помилку записано в журнал сервера; запису аудиту для цієї операції немає	Безперервність бізнесу важливіша за повноту

Конфігурація «наживо»

Тип правила, винятки, Capture Record і політика збоїв зчитуються з бази даних під час **кожної** операції, що журналюється, тож зміна діє негайно в усіх робочих процесах сервера — перезапуск не потрібен.

Кілька компаній

- Кожен журнал зберігає **компанію запису, що перевіряється** (якщо модель має поле `company_id`); експорт отримує компанію лише тоді, коли всі експортовані записи належать одній компанії.
- Журнали, рядки журналу, перегляд Log Lines, сесії користувачів і HTTP-запити видно лише тоді, коли їхня компанія входить до **дозволених компаній** користувача, або якщо компанії немає (наприклад, журнали моделей без поля компанії).
- Самі правила глобальні: одне правило для `Contact` перевіряє контакти всіх компаній.
- Колонка/фільтр/групування **Company** приховані для користувачів з однією компанією і з'являються в режимі кількох компаній.

Приклад: змінено контакт компанії Auditlog Demo Company B. Користувач, якому дозволено лише головну компанію, не бачить цього журналу в **Logs** чи **Log Lines**; користувач з доступом до обох компаній — бачить.

Зберігання (автоочищення)

Шлях: Settings → Technical → Automation → Scheduled Actions → **Auto-vacuum audit logs**

Властивість	Значення
Стан після встановлення	Неактивна — нічого не видаляється, доки ви її не ввімкнете
Частота	Щодня
Код	<code>model.autovacuum(180)</code> — зберігає 180 днів
Що видаляється	Журнали (з рядками), HTTP-запити та сесії користувачів, старші за період зберігання, починаючи з найстаріших

Щоб зберігати рік, змініть код на `model.autovacuum(365)` і позначте **Active**. Запускати очищення можуть лише Auditlog Manager.

Запуск вручну: `Settings` → `Technical` → `Audit` → **Delete Old Logs** (Видалити старі логи) відкриває вікно з полями **Keep Last (Days)** (Зберігати останні (днів), типово 180) і **Chunk Size** (Розмір пакета, 0 = без обмеження; інакше максимальна кількість записів, що видаляються для кожної моделі за цей запуск). Натисніть **Delete Old Logs**: сповіщення підтверджує «Дані аудиту, старші за 180 днів, видалено.» Приклад: зі значенням 90 25.09.2026 видаляються всі журнали, створені до 27.06.2026 включно (разом із рядками), а журнали з липня залишаються.

Сесії та запити

- **User sessions: Session ID** — це відбиток SHA-256 ідентифікатора HTTP-сесії, а не сам ідентифікатор, тому його не можна використати для перехоплення сесії. Відображувана назва: `<користувач> (<дата>)`.
- **HTTP Requests:** зберігає **Path** (Шлях, наприклад `/web/dataset/call_kw/res.partner/web_save`), **Root URL**, користувача, сесію та пов'язані журнали. Контекст користувача не зберігається.
- Операції поза HTTP-запитом (заплановані дії, скрипти в оболонці) створюють журнали без сесії/запиту.

8. Демонстраційні дані

Під час встановлення з демо-даними модуль створює:

Запис	Деталі
Правило Partner audit trail	Для <code>Contact</code> , стан <code>Confirmed</code> , виключає поле Notes (<code>comment</code>)
Компанія Auditlog Demo Company B	Друга компанія для перевірки видимості між компаніями
Користувач audit_viewer (пароль <code>audit_viewer</code>)	Auditlog User, обмежений головною компанією — увійдіть, щоб переконатися, що журнали Company B приховані



~20 прикладів журналів

Суміш записів create/write/unlink для вивчення фільтрів і групувань

▲ Змініть пароль або деактивуйте користувача `audit_viewer` у будь-якій базі, доступній ззовні.

9. Ролі доступу

Роль	Правила	Журнали / рядки / сесії / запити	Меню Log Lines	Автоочищення
Auditlog User	✓ Читання	✓ Читання (дозволені компанії)	✗ (якщо немає Access Rights)	✗
Auditlog Manager (включає User)	✓ Читання, створення, редагування, видалення, Confirm / Set to Draft	✓ Повний доступ (дозволені компанії)	✗ (якщо немає Access Rights)	✓
Access Rights (<code>base.group_erp_manager</code>)	—	—	✓ Читання	—
Settings (<code>base.group_system</code>)	Автоматично Auditlog Manager	Автоматично Auditlog Manager	✓ (Settings включає Access Rights)	✓

Під час встановлення користувач `admin` стає Auditlog Manager. Оскільки меню **Audit** розташоване в **Settings → Technical**, щоб дістатися до нього через меню, потрібні роль Settings і режим розробника.

Як призначити: `Settings → Users & Companies → Users` → оберіть користувача → поле **Auditlog Rights** на вкладці Access Rights.

10. Обмеження

Тема	Обмеження
------	-----------



Спосіб реалізації	Модуль підміняє методи ORM (<code>create</code> , <code>write</code> , <code>unlink</code> , <code>read</code> , <code>export_data</code>) класів моделей під аудитом на рівні реєстру — той самий прийом, що й у <code>base_automation</code> Odoo. У межах одного релізу це надійно, але закладайте перегляд/переписування під час кожного мажорного оновлення Odoo.
Журналювання читання	Log Reads створює один журнал на кожен прочитаний запис під час кожного читання, включно зі списками та автоматичними читаннями. На навантажених моделях (контакти, товари) це швидко збільшує базу і сповільнює інтерфейс. Вмикайте лише для чутливих моделей з невеликим обсягом.
Fast log	Не показує старі значення (завжди <code>False</code>) і не фіксує побічні зміни.
Перегляд Log Lines	SQL-представлення лише для читання; його не можна редагувати чи видаляти з нього — очищається лише через відповідні журнали.
Транзакції лише для читання	Журнали, створені під час запитів лише для читання (наприклад, журналювання читання), записуються через окремий курсор бази даних, тож вони зберігаються, навіть якщо сам запит потім завершиться помилкою.
Прямий SQL	Зміни, зроблені «сирим» SQL або кодом в обхід методів ORM, не записуються.
Бінарні поля	Зображення та файли ніколи не записуються.
Область дії правила	Одне правило на модель; правило не можна обмежити компанією чи доменом записів; моделі <code>auditlog.*</code> і тимчасові моделі перевіряти не можна.
Редагування підтвердженого правила	У стані Confirmed конфігурація лише для читання; використовуйте Set to Draft → редагування → Confirm (поки правило в чернетці, нічого не записується).
Захист від підробки	Auditlog Manager (а отже й адміністратори Settings) можуть видаляти журнали. Модуль — це слід аудиту, а не криптографічно захищений реєстр.
Зберігання	Автоочищення постачається неактивним; якщо його не ввімкнути, журнали зростають безмежно.
Інтеграції	Немає експорту в SIEM чи зовнішні системи журналювання; немає звітів (PDF).