

Zeker. Logging is erg handig om achteraf te zien **wanneer de controle draaide**, welke HTTP-status werd ontvangen en of er een alarm of herstelmelding is verstuurd.

```
1  #!/bin/bash
2
3  URL="https://anjacross.nl/"
4  EMAIL="jouwnaam@example.com"
5
6  STATEFILE="/var/lib/site-monitor/anjacross_down"
7  LOGFILE="/var/log/site-monitor.log"
8
9  TIMESTAMP=$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')
10
11  HTTP_CODE=$(curl \
12      --silent \
13      --max-time 20 \
14      --output /dev/null \
15      --write-out "%{http_code}" \
16      "$URL")
17
18  echo "$TIMESTAMP - HTTP status: $HTTP_CODE" >> "$LOGFILE"
19
20  if [ "$HTTP_CODE" != "200" ]; then
21
22      if [ ! -f "$STATEFILE" ]; then
23
24          echo "$TIMESTAMP" > "$STATEFILE"
25
26          echo "$TIMESTAMP - ALARM verstuurd (status
$HTTP_CODE)" \
27              >> "$LOGFILE"
28
29          echo "
30 Website: $URL
31 Datum: $TIMESTAMP
32 HTTP status: $HTTP_CODE
33 " | mail -s "ALARM: anjacross.nl niet bereikbaar" "$EMAIL"
34
35      else
36
```

```

37         echo "$TIMESTAMP - Site nog steeds niet bereikbaar
(status $HTTP_CODE)" \
38         >> "$LOGFILE"
39
40     fi
41
42 else
43
44     if [ -f "$STATEFILE" ]; then
45
46         rm "$STATEFILE"
47
48         echo "$TIMESTAMP - HERSTELD melding verstuurd" \
49         >> "$LOGFILE"
50
51         echo "
52 Website: $URL
53 Datum: $TIMESTAMP
54 Status: hersteld
55 " | mail -s "HERSTELD: anjacross.nl weer beschikbaar" "$EMAIL"
56
57     fi
58
59 fi

```

Rechten instellen

```

1  sudo mkdir -p /var/lib/site-monitor
2  sudo touch /var/log/site-monitor.log
3
4  sudo chown pi:pi /var/lib/site-monitor
5  sudo chown pi:pi /var/log/site-monitor.log

```

Voorbeeld logbestand

```

1  2026-08-06 14:30:01 - HTTP status: 200
2  2026-08-06 14:35:01 - HTTP status: 200
3  2026-08-06 14:40:01 - HTTP status: 522
4  2026-08-06 14:40:01 - ALARM verstuurd (status 522)
5  2026-08-06 14:45:01 - HTTP status: 522
6  2026-08-06 14:45:01 - Site nog steeds niet bereikbaar (status
522)
7  2026-08-06 14:50:01 - HTTP status: 200

```

```
8 2026-08-06 14:50:01 - HERSTELD melding verstuurd
```

Nog netter op Raspberry Pi is om naar **syslog/journalctl** te loggen in plaats van een eigen logbestand:

```
1 logger -t site-monitor "HTTP status: $HTTP_CODE"
```

Dan kun je later bekijken met:

```
1 journalctl -t site-monitor
```

Dat voorkomt ook dat je zelf logrotatie hoeft te regelen.