

Travaux Pratiques de Chimie Organique

Synthèse d'un biocarburant

NOM : Prénom : Classe :



Problématique

— Kévin : « Sérieux, t'as vu le prix à la pompe ce matin ? **2,38 € le litre de gazole**... je vais devoir laisser ma voiture au garage. » — Lucas : « Ouais c'est chaud. Pourtant mon voisin roule au biodiesel fait maison à partir d'huile de friture récupérée à la cantine. Il dit que ça lui revient trois fois moins cher ! » — Kévin : « C'est quoi ce truc ? C'est légal ? Et ça marche vraiment dans un moteur diesel ? » — **Lucas : « On a TP chimie cet après-midi, on va demander au prof pour en fabriquer ! »**

Comment peut-on transformer de l'huile végétale en carburant utilisable dans un moteur diesel ?

Réaliser des synthèses en chimie organique

Capacités

Obtenir la formule brute d'une entité à partir de sa formule développée ou semi-développée.
Reconnaître les groupes caractéristiques : –OH, –COR, –COOH, –COOR.
Réaliser expérimentalement une estérification.
Écrire l'équation d'une réaction d'estérification.

Connaissances

Les alcools possèdent –OH ; les cétones –COR ; les aldéhydes –COH ; les esters –COOR ; les acides carboxyliques –COOH.
Les réactifs d'une estérification sont un acide carboxylique et un alcool ; les produits sont un ester et de l'eau.

1. Introduction

Aujourd'hui, la diminution des réserves pétrolières, l'augmentation de la pollution, les craintes liées au réchauffement climatique et la nécessité de se déplacer nous poussent à trouver de nouveaux carburants : les **biocarburants**.


Les biocarburants sont des carburants obtenus à partir d'une matière première végétale (biomasse).

Il existe deux grandes filières de production des biocarburants :

- la **filière éthanol** : fabriqué à partir de sucres, utilisé en direct pour les véhicules essence ;
- la **filière huile** : huiles végétales transformées en esters méthyliques ou éthyliques (EMHV ou EEHV) pour les véhicules diesel. Ce biodiesel peut substituer le gazole ou être incorporé jusqu'à 30 % sans modification du moteur.


L'ester éthylique de colza (EEC) est un biodiesel. Il est le produit de la **transestérification** du triester contenu dans l'huile de colza avec de l'éthanol.

Q1. À l'aide du texte précédent, compléter la carte mentale ci-dessous.



2. Propriétés

La formule semi-développée de l'ester éthylique de colza est :



Q2. Donner la formule développée de cet ester :

Q3. À l'aide du tableau 1 fourni en annexe, justifier le fait de pouvoir remplacer le gazole par l'ester de colza.

.....

.....

3. Synthèse du biodiesel


3.1. Équation de la réaction

On réalise la synthèse du biodiesel par **transestérification** de l'huile de colza avec l'éthanol en présence de soude. On obtient un mélange d'esters éthyliques du colza (EEC) appelé diester, contenant principalement de l'oléate d'éthyle, et un sous-produit : le glycérol.

Équation générale d'une estérification : acide + alcool $\rightleftharpoons$ ester + eau

Équation générale d'une transestérification : ester 1 + alcool 1 $\rightleftharpoons$ alcool 2 + ester 2

Q4. À l'aide du texte ci-dessus, compléter et équilibrer l'équation de la réaction.



Q5. Entourer et nommer les groupes fonctionnels présents dans l'huile et le glycérol.

.....

On considèrera que l'huile de colza est constituée uniquement de trioléate de glycéryle pour lequel la chaîne ramifiée R est $\text{C}_{17}\text{H}_{33}$.

3.2. Première étape de la synthèse : montage à reflux


⚠ SÉCURITÉ

NaOH est corrosif L'éthanol est inflammable Porter lunettes et gants. Pas de flamme nue.

Q6. Lire le protocole expérimental ci-dessous et compléter le schéma.

- Dans un ballon de 250 mL, introduire à l'aide de l'éprouvette graduée **100 mL d'huile de colza** et **50 mL de solution de soude alcoolique**.
- Introduire le barreau aimanté (ou la pierre ponce), puis adapter le ballon au réfrigérant à eau.
- **Chauffer modérément** tout en maintenant une agitation énergique pendant **45 minutes** (à partir de la première goutte de reflux).
- Laisser refroidir à température ambiante en descendant l'agitateur magnétique chauffant.
- Arrêter la circulation d'eau dès que le reflux cesse.

Appel 1 : Faire vérifier la légende



Q7. Calculer le nombre de moles d'huile introduite. (Utiliser les données et formules de l'Annexe.)

Q8. D'après l'équation, le nombre de moles de biocarburant est 3 fois plus grand que celui de l'huile. En déduire le nombre de moles maximal puis la masse de biocarburant que l'on peut théoriquement obtenir.


3.3. Deuxième étape de la synthèse : isolement par extraction

On souhaite séparer l'ester « biocarburant » des autres constituants du mélange.

Q9. Remettre dans l'ordre le protocole en classant les étapes de 1 à 6. Réaliser ensuite le protocole expérimental.

Ordre	Étape
.....	Agiter et dégazer (sécurité).
.....	Récupérer la phase organique (contenant l'EEC) dans un bécher de 250 mL.
.....	Peser la phase organique ainsi obtenue.
.....	Transvaser le contenu du ballon dans l'ampoule à décanter et ajouter 20 mL d'eau distillée.
.....	Soutirer la phase aqueuse qui sera mise de côté.
.....	Laisser décanter (la décantation n'est pas instantanée).

Q10. En supposant la réaction totale, compléter la légende et indiquer ce que contient chaque phase :



3.4. Caractérisation des produits de la réaction

Mise en évidence du glycérol dans la phase aqueuse

Le test de Dunstan est utilisé pour la détection du glycérol.

- Introduire quelques millilitres de solution de borax dans un tube à essai.
- Ajouter quelques gouttes de phénolphtaléine. La solution se colore en rose.
- Ajouter quelques millilitres de solution aqueuse.
- Si au bout de quelques minutes la solution se décolore, c'est qu'il y a présence de glycérol.

Q11. Après observation, que peut-on en conclure ?

.....

Rendement de la réaction de transestérification

Q12. Compléter le tableau suivant et conclure.

Masse de biocarburant théorique calculée (Q8) =	
Masse de biocarburant pesée =	

.....

Tableau 1 — Caractéristiques physico-chimiques

Caractéristiques	Gazole	Ester de Colza
Indice cétane	49 à 51,5	52 à 52,5
Viscosité (PI)	$\approx 2,6 \times 10^{-2}$	$\approx 2,6 \times 10^{-2}$
PCI volumique à 20°C (kJ·L ⁻¹)	$3,5 \times 10^4$	$3,3 \times 10^4$
PCI massique à 20°C (kJ·kg ⁻¹)	$4,2 \times 10^4$	$3,8 \times 10^4$

Indice cétane : évalue la capacité d'un carburant à s'auto-enflammer (important pour le gazole).

PCI massique : énergie libérée lors de la combustion d'un kg de carburant.

PCI volumique : énergie libérée lors de la combustion d'un litre de carburant.

Tableau 2 — Données physico-chimiques

Substance	Pictogrammes	Données
Huile de Colza C ₅₇ H ₉₈ O ₆ (l)	—	M ~ 884 g·mol ⁻¹ d = 0,92 Téb > 200 °C Insoluble dans l'eau et l'éthanol
Éthanol C ₂ H ₆ O (l)		M = 46 g·mol ⁻¹ d = 0,78 Téb = 78 °C H225 : Liquide et vapeurs très inflammables
Oléate d'éthyle (EEC) C ₂₀ H ₃₈ O ₂ (l)	 	M = 310 g·mol ⁻¹ d = 0,89 Téb = 216 °C H315/H319/H335 : Irritant cutané, oculaire, respiratoire
Glycérol C ₃ H ₈ O ₃ (l)	 	M = 92 g·mol ⁻¹ d = 1,26 Téb = 290 °C (se décompose > 171 °C) Soluble dans l'eau, l'éthanol, le méthanol
Soude éthanolique NaOH (s)		M = 40,0 g·mol ⁻¹ H314 : Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires Soluble dans l'eau (1090 g/L) et légèrement dans l'éthanol (139 g/L)

Tableau 3 — Formules

$n = m / M$	n = nombre de moles (mol) m = masse (g) M = Masse molaire (g·mol ⁻¹)
$d = m / V$	d = densité (sans unité) V = volume (mL)



Fiche Professeur

À la naissance de l'industrie automobile, le pétrole n'était pas encore très utilisé. Nikolaus Otto avait conçu le moteur à combustion interne pour fonctionner avec de l'éthanol. Rudolf Diesel présentait en 1900 un véhicule fonctionnant à l'huile d'arachide. La Ford T (1903–1926) roulait à l'alcool.



Poste élève

Verrerie : ballon 250 mL + valet, 3 béchers 100 mL, éprouvettes 25/50/100 mL, ampoule à décanter, 2 erlenmeyers 150 mL, erlenmeyer 100 mL, tubes à essais

Montage : réfrigérant droit + chauffe-ballon, agitateur magnétique chauffant, cristalliseur pyrex, statif + 2 pinces, sonde température (70 °C), support élévateur

Divers : barreau aimanté, pierre ponce, filtre plissé, spatule, balance, porte-tube, éprouvette 50 mL



Poste professeur (pour 10 groupes)

Huile de colza (≥ 1 L) • 500 mL solution de soude éthanolique (9 g NaOH dans 500 mL éthanol absolu) • phénolphtaléine • solution de borax • Glycérol (témoin)



Éléments de réponse

Q1 — Carte mentale : Filière éthanol $\rightarrow$ éthanol/ETBE $\rightarrow$ véhicules essence ; Filière huile $\rightarrow$ EMHV/EEHV $\rightarrow$ véhicules diesel.

Q3 — Indices cétane comparables (EEC : 52–52,5 / Gazole : 49–51,5), viscosité identique $\rightarrow$ propriétés voisines, substitution possible.

Q5 — Huile : 3 groupes ester ($-\text{COO}-$) ; Glycérol : 3 groupes hydroxyle ($-\text{OH}$) $\rightarrow$ triolcool.

Q7 — $V = 50$ mL, $d = 0,78 \rightarrow m = 39$ g $\rightarrow n(\text{éthanol}) = 39/46 = 0,848$ mol.

Q8 — $n(\text{huile}) = 0,848/3 = 0,283$ mol $\rightarrow n(\text{EEC}) = 3 \times 0,283 = 0,848$ mol $\rightarrow m(\text{EEC})_{\text{th}} = 0,848 \times 310 = 263$ g.

Q9 — Ordre correct : 4 $\rightarrow$ 1 $\rightarrow$ 6 $\rightarrow$ 5 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 3.

Q11 — La solution se décolore $\rightarrow$ présence de glycérol dans la phase aqueuse confirmée $\rightarrow$ la réaction de transestérification a bien eu lieu.