Porovnanie ADR-001 vs ADR-002 (Teamify)

Zhrnutie

Obe ADR prijímajú rovnaké rozhodnutie (variant A, modulárny monolit nad PostgreSQL) a majú takmer identickú štruktúru, riziká aj otvorené otázky. ADR-002 zo skillu je konzistentnejší a lepšie previazaný na zadanie (čísla user stories), ADR-001 z ručnej konverzácie je technicky hlbší pri real-time vrstve a zachytáva jedno dôležité obmedzenie, ktoré skill vynechal.

Čo majú spoločné

- Rovnaké sekcie v rovnakom poradí: Kontext, Rozhodnutie, Zvažované možnosti, Dôsledky, Riziká a mitigácie, Otvorené otázky a prehodnotenie.
- Rovnaké tri hnacie sily architektúry: real-time, roly meniace sa za behu, kaskády pri mazaní.
- Rovnaké porovnanie A / B / C, rovnaký „najväčší pain“ každého variantu a rovnaké zjednodušenia (bez Redisu, notifikácia do DB + WebSocket, pozývací kód).
- Rovnakých 7 rizík, rovnaké 3 otvorené otázky a rovnaké 3 podmienky prehodnotenia.
- Rozsah 5 strán a diagram klient – server so 6 modulmi – databáza.

Kľúčové rozdiely

Oblasť	ADR-001 (ručne)	ADR-002 (skill)	Lepšie
Väzba na zadanie	žiadne čísla user stories	US čísla v diagrame, kontexte aj otvorených otázkach	002
Rozdelenie modulov	Úlohy a udalosti spolu; Chat a Notifikácie zvlášť	Osobné úlohy a Tímové udalosti zvlášť; Chat a notifikácie spolu	002 (sedí na US)
Obmedzenia v kontexte	aj „bez skúseností s distribuovanými systémami“ a „hodnotenie návrhu vyučujúcim“	len malý tím, semester, bez offline	001

Oblasť	ADR-001 (ručne)	ADR-002 (skill)	Lepšie
Zdôvodnenie výberu A	jednoduchosť a konzistencia > škálovanie	pokryje 31 US; bolesti B nevzniknú, bolesti C rieši transakcia	002
Rýchlosť vývoja A	stredná	vysoká (C „najvyššia“)	001 (realistickejšie)
Škálovanie A	„celok naraz“	jedna inštancia, viac až s Redis pub/sub	002
Výsledok C v tabuľke	„zamietnuté (záložná voľba)“	„záložná voľba“, zhodné s textom	002
Argument proti C	aj „vyučujúci môže namietať, že architektúra je prevzatá“	chýba; pridáva Supabase, nie Firestore	001
Mitigácia WebSocketov	mapa používateľ→ spojenia, autentifikácia tokenom, ID poslednej správy	len „notifikácie v DB, po reconnecte dotiahnuť cez REST“	001
Prejavy rizík	všeobecnejšie	konkrétne scenáre (dvojklik, dve karty, „v tej istej sekunde“)	002
Získame / Platíme	konkrétne (zmazanie tímu v 1 transakcii, žiadne sagy)	všeobecnejšie (jeden repozitár, plná kontrola)	001
Jazyk a poradie	preklep „nechává“; „Schválenie ADR“ zapadlo medzi otvorené otázky	bez chýb, schválenie ako posledný krok	002
Metadáta	celá tabuľka na 1. strane, bez nadpisu	nadpis „Metadáta“, ale tabuľku láme koniec strany	001

Hodnotenie

ADR-002 je lepší ako dokument na odovzdanie: každý modul a každá otvorená otázka sa dá vystopovať k user story, tabuľka sa nebije s textom a moduly kopírujú doménu zo zadania. Vyučujúci tak ľahko overí, že architektúra pokrýva všetkých 31 US.

ADR-001 je lepší ako technický podklad: popis správy WebSocket spojení je implementovateľný, „Získame / Platíme“ je konkrétnejšie a hodnotenie rýchlosti vývoja A (stredná) je úprimnejšie. Navyše drží kontext hodnotenia vyučujúcim, ktorý je jadrom argumentu proti variantu C.

Skill teda zlepšil formu a konzistenciu, ale pri zhusťovaní stratil časť detailu a jeden argument, ktorý vznikol v konverzácii.