2023.03.03 全图目

OTERSONFIGW

Lokeras 1. Sequential API: 本科 即向 禁止

2. Functional API: Custom 如 信!

圣太军建 對教公時 # Functional API. # Sequential API. Output Sizmoid. Activation 1. Ale 到时 or linear 1. AR =32161 Categorical binory Compile 고. 레이어 역기 고. 외 선언(발판성) MSe. Crossentropy Crossentropy 1665 3. 四四人科学校 add C) Lo Metrics = 'accuracy' 4. 对时里 343

X 部到的时,(ReLU) Lp 到的时子? 智叶工作于是在电影 避免 2017. Lo 上午? 静静地 是在如果 千.

어걸된 건으로부터 기존에 있던 서로운 Feature # /제표현 라는것 : Feature representation. (~ Feature Learning) MNIST -> Fashion MNIST -> CIFAR-10. DIFINE IT tayet (#, 1)

I reshape.

Lo Flatten ()

One—Hot Encoding——Dex)(对意)——DE | 여러 桂 | 在意.

Scaling Thin-max Scaling.

Standardization.

.fit (Validation_Split= Validation_data= Callbacks = Farly Stopping (學學 起 發達 2017) 2 판단의 의계값은 얼마? 몇 번 같을 2017. 최적 가장시로 돌려줘.