

MRP Protokoll

Github: <https://github.com/OishikRoyVienna/Media-Ratings-Platform-MRP-.git>

Die Anwendung folgt einem schichtenbasierten Aufbau, um die SOLID-Prinzipien einzuhalten, insbesondere das Single Responsibility Principle:

model/: Enthält reine Datenklassen (User, MediaEntry, Rating).

db/: DAO-Klassen (UserDao, MediaDao, RatingDao) kapseln den gesamten Datenbankzugriff.

service/: Geschäftslogik (z. B. Registrierung, Token-Generierung, Berechtigungsprüfung).

server/: HTTP-Handler (UserHandler, MediaHandler) verarbeiten eingehende Requests, validieren Authentifizierung und delegieren es weiter an die Services.

Diese Trennung ermöglicht Wartbarkeit, Testbarkeit und klare Verantwortlichkeiten. Ideal für zukünftige Erweiterungen und umbauten am Programm.

Token-basierte Authentifizierung:

Bei erfolgreichem Login wird ein einfacher Token generiert: "username-mrpToken".

Tokens werden in einer ConcurrentHashMap<String, String> Token Username gespeichert.

Datenbankanbindung:

PostgreSQL wird über JDBC angesprochen.

Tabellen (users, media_entries, ratings) werden automatisch beim Serverstart erstellt, falls sie nicht existieren (DatabaseManager.initializeDatabase()).