

天创API - 风控信息天创 -无间探针

2018-08-07

目录

1 接口描述	2
2 输入参数	3
3 返回结果	3
4 结果示例	3
5 附录	4
5.1 接口返回码	4

1 接口描述

接口描述	无间探针
接口地址	http://api.tcredit.com/assessment/infernalProbe
调用方式	POST

2 输入参数

字段	类型	是否必填	描述
param	Object	是	param的值为包含参数的字符串，AES加密，密钥为tokenId
appId	String	是	授权码
tokenKey	String	是	验证密钥，MD5(url+tokenId+param)，param为形如key=value的字符串，逗号分隔，按key的字典序排列
param包含的参数			
name	String	是	姓名
idcard	String	是	身份证号
mobile	String	是	手机号

3 返回结果

字段	类型	描述
status	Int	接口返回码，0-成功（收费），详见 附录二接口返回码
message	String	接口返回描述
seqNum	String	接口调用流水号
gid	String	个人黑名单流水号
data	Object	接口返回数据
data 接口返回数据		
black_level	String	命中黑名单等级 A：严重 B：中高等 C：中等 D：低等 空：未命中
is_white	String	是否命中白名单：true:命中； false:未命中
net_var1	String	返回空字符串，作为预留字段，目前字段没有意义
net_var2	String	返回空字符串，作为预留字段，目前字段没有意义
net_var3	String	返回空字符串，作为预留字段，目前字段没有意义
net_var4	String	返回空字符串，作为预留字段，目前字段没有意义
net_var5	String	返回空字符串，作为预留字段，目前字段没有意义
net_var6	String	返回空字符串，作为预留字段，目前字段没有意义

4 结果示例

【1】调用正常

```
{
  "gid": "5287b7298b5d4e0c95a041c47e47e9ac",
```

```

"data":
"A436425B7C3FC8F5498AA6378232AF82A4A6D6E8668C2792312824DC1B655E25652257C481B68DEFA9BAEA
613F6FFCABB3A52A711512C67D1CBA78087878444A5497D3B9C35461FBF53229C5C078F3AFC59F68C5A4C2
7CD95A9EE80B154E5F28D42BA2A1030D4C92CDAC7EE3CDCC8EE778E9B494BB468626BE5D01EEAD0CE58
B",
"seqNum": "7318081000089650",
"message": "成功",
"status": 0
}

```

AES解密后

```

{
  "gid": "5287b7298b5d4e0c95a041c47e47e9ac",
  "data": {
    "black_level": "",
    "is_white": "false",
    "net_var3": "",
    "net_var4": "",
    "net_var1": "",
    "net_var2": "",
    "net_var5": "",
    "net_var6": ""
  }
  "seqNum": "7318081000089650",
  "message": "成功",
  "status": 0
}

```

5 附录

5.1 接口返回码

值	描述
0	成功
1	系统错误
2	参数错误
3	数据异常，未能获取结果
4	用户不存在或配置错误
5	TokenKey验证失败
6	接口未定义或停止使用
7	用户没有接口使用权限
8	用户接口暂停使用
9	用户余额不足
10	系统繁忙，请稍候再试