

# 天创API - 风控信息 申请探针

2018-04-18

目录

1 接口描述 .....3

2 输入参数 .....3

3 返回结果 .....3

4 结果示例 .....4

5 附录.....4

    5.1 接口返回码.....4

### 1 接口描述

接口描述	申请雷达
接口地址	<a href="http://api.tcredit.com/assessment/radar">http://api.tcredit.com/assessment/radar</a>
调用方式	POST

### 2 输入参数

字段	类型	是否必填	数据来源	是否需要清洗	描述
appId	String	是	天创申请	否	授权码
param	String	是	申请单	否	param的值为包含参数的字符串，AES加密，密钥为tokenId
tokenKey	String	是	天创系统	否	验证密钥，MD5(url+tokenId+param)，param为形如key=value的字符串，逗号分隔，按key的字典序排列
param包含的参数					
name	String	是	申请单	否	姓名
idcard	String	是	申请单	否	身份证号
mobile	String	是	申请单	否	手机号

### 3 返回结果

字段	类型	描述
status	Int	接口返回码，0-成功，详见 附录5.1接口返回码
message	String	接口返回描述
seqNum	String	接口调用流水号
moduleId	String	调用方案Id
gid	String	申请雷达流水号
data	Object	接口返回数据
data 接口返回数据		
data.data.d07_per_tot_num	String	表示命中查询者七天内的总查询次数
data.data.d14_per_tot_num	String	表示命中查询者十四天内的总查询次数

data.data.m01_per_tot_num	String	表示命中查询者一个月内的总查询次数
data.data.m03_per_tot_num	String	表示命中查询者三个月内的总查询次数
data.data.m06_per_tot_num	String	表示命中查询者六个月内的总查询次数
data.data.d07_per_agc_num	String	表示命中查询者七天内的不同查询机构数
data.data.d14_per_agc_num	String	表示命中查询者十四天内的不同查询机构数
data.data.m01_per_agc_num	String	表示命中查询者一月内的不同查询机构数
data.data.m03_per_agc_num	String	表示命中查询者三月内的不同查询机构数
data.data.m06_per_agc_num	String	表示命中查询者六月内的不同查询机构数

## 4 结果示例

### 【1】调用正常

```
{
  "message": "接口调用成功",
  "seqNum": "0011524121750713",
  "moduleId": "4375",
  "status": "0",
  "data": {
    "d07_per_agc_num": "0",
    "m06_per_agc_num": "0",
    "d07_per_tot_num": "0",
    "d14_per_tot_num": "0",
    "m01_per_tot_num": "0",
    "d14_per_agc_num": "0",
    "m06_per_tot_num": "0",
    "m03_per_tot_num": "0",
    "m01_per_agc_num": "0",
    "m03_per_agc_num": "0"
  },
  "gid": "tcgid-fcbeb5cb573c40c6a32caf333f7bb1c2"
}
```

## 5 附录

### 5.1 接口返回码

值	描述
0	成功（收费）
1	系统错误
2	参数错误
3	数据异常，未能获取结果

值	描述
4	用户不存在或配置错误
5	TokenKey验证失败
6	接口未定义或停止使用
7	用户没有接口使用权限
8	用户接口暂停使用
9	用户余额不足
10	系统繁忙，请稍候再试