

HPE DirectPlus オンラインストア HPE ProLiant DL160 Gen10 仕様一覧

	4LFF SATA モデル	4LFF SAS モデル	8SFF SATA モデル	8SFF SAS モデル
おすすめ用途	・中小規模業務アプリケーションサーバー ・サービスプロバイダ用途 ・Webサーバー			
プロセッサー	カスタマイズ可能 最大2基 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー・ファミリー			
メモリ	カスタマイズ可能 16DIMMスロット DDR4 RDIMM			
オプティカルドライブ	カスタマイズ可能なし、9.5mm SATA DVD-ROMドライブ、9.5mm SATA DVD-RWドライブから選択可			
ドライブ	カスタマイズ可能 ホットプラグ 3.5型 SATA 最大4 SATA HDD、SATA SSD選択可	カスタマイズ可能 ホットプラグ 3.5型 SAS 最大4 SAS HDD、SAS SSD選択可	カスタマイズ可能 ホットプラグ 2.5型 SATA 最大8 SATA HDD、SATA SSD選択可	カスタマイズ可能 ホットプラグ 2.5型 SAS 最大8 SAS HDD、SAS SSD選択可
内蔵ディスク コントローラー	カスタマイズ可能 Smartアレイ S100iコントローラー オプションで以下を選択可 Smartアレイ E208i-a SR LH Gen10 コントローラー Smartアレイ P408i-a SR LH Gen10 コントローラー			
ネットワーク	カスタマイズ可能 2ポート 標準で オンボード1Gb 2ポート ネットワークアダプター 搭載 オプションで以下を選択可 Ethernet 1Gb 2ポート 368FLR-MMT NIC Ethernet 10Gb 2ポート 568FLR-MMT NIC その他各種PCIe ネットワークカード			
パワーサプライ	カスタマイズ可能 標準1 オプションで冗長化対応、ホットプラグ対応			
リモート管理	カスタマイズ可能 iLO 5 標準搭載、オプションで管理機能の拡張に対応			
os	カスタマイズ可能 OSなし、Windows Server、RedHat Enterprise Linux から選択可			
標準保証	3年間パーツ保証、3年間翌営業日オンサイトサービス ※1			
サポートサービス (標準保証アップグレード)	カスタマイズ可能 HPE Tech Care Essential 3年、4年、5年一 24×7(4時間対応) HPE Tech Care Basic 4H 3年、4年、5年一 9×5(4時間対応) ・HD返却不要のオプションも選択可			
その他の カスタマイズ項目	カスタマイズ可能 RAID設定サービス、PCI Express カード、UPS、セキュリティオプション など			

サーバー本体および内蔵オプションに関するより詳しい仕様は、「HPE ProLiant DL160 Gen10システム構成図」をご覧ください。

※1 セルフ交換対象品はお客様ご自身での交換が可能です。