

## HPE DirectPlus オンラインストア HPE ProLiant DL180 Gen10 仕様一覧

|                           | XeonB 3204 搭載 8LFF モデル   | XeonS 4208 搭載 8SFF モデル  |
|---------------------------|--|---|
| おすすめ用途                    | ・Non SQL DBサーバー ・Hadoop用途 ・ストリーミングサーバー   |   |
| プロセッサ                     | 最大2基<br>インテル® XeonB3204 プロセッサ  | 最大2基<br>インテル® XeonS4208 プロセッサ   |
| フルカスタマイズ<br>CTO対応         | 非対応 (オプションはお客様にて取付け作業が必要になります)   |   |
| メモリ                       | カスタマイズ可能<br>16DIMMスロット DDR4 RDIMM  |   |
| オプティカルドライブ                | カスタマイズ可能<br>なし、9.5mm SATA DVD-ROMドライブ、9.5mm SATA DVD-RWドライブから選択可   |   |
| ドライブ                      | カスタマイズ可能<br><b>ホットプラグ 3.5型 SATA/SAS</b><br>ディスクレス 最大8<br>SATA HDD、SATA SSD、SAS HDD選択可  | カスタマイズ可能<br><b>ホットプラグ 2.5型 SATA/SAS</b><br>ディスクレス 最大8<br>SATA HDD、SATA SSD、SAS HDD選択可 |
| 内蔵ディスク<br>コントローラー         | カスタマイズ可能<br>Smartアレイ S100iコントローラー<br><br>オプションで以下を選択可<br>Smartアレイ E208i-a SR Gen10 コントローラー<br>Smartアレイ P408i-a SR Gen10 コントローラー  |   |
| ネットワーク                    | カスタマイズ可能<br>2ポート<br>標準で オンボード1Gb 2ポート ネットワークアダプター 搭載<br><br>オプションで以下を選択可<br>Ethernet 1Gb 2ポート 368FLR-MMT NIC<br>Ethernet 10Gb 2ポート 568FLR-MMT NIC<br>その他各種PCIe ネットワークカード |   |
| パワーサプライ                   | カスタマイズ可能<br>標準1<br>オプションで冗長化対応、ホットプラグ対応  |   |
| リモート管理                    | カスタマイズ可能<br>iLO 5 標準搭載、オプションで管理機能の拡張に対応  |   |
| OS                        | カスタマイズメニューからはお選びいただけません<br>・Windows Serverは販売店よりROKをご購入ください<br>・RedHat Enterprise Linuxはこちらからお選びください   |   |
| 標準保証                      | 3年間パーツ保証、3年間翌営業日オンサイトサービス ※1   |   |
| サポートサービス<br>(標準保証アップグレード) | カスタマイズ可能<br>HPEファウンデーションケア 3年、4年、5年ー 9x5 (4時間対応)、または24x7 (4時間対応)<br>HPEプロアクティブケア 3年、4年、5年ー 24x7 (4時間対応)<br>・HD返却不要のオプションも選択可   |   |
| その他の<br>カスタマイズ項目          | カスタマイズ可能<br>PCI Express カード、UPS、セキュリティオプション、教育サービス ※2 など   |   |

サーバー本体および内蔵オプションに関するより詳しい仕様は、「[HPE ProLiant DL180 Gen10 システム構成図](#)」をご覧ください。

※1 セルフ交換対象品はお客様ご自身での交換が可能です。

※2 教育サービスは通常モデルのみ対象です。