

	NHP 4LFF SATA モデル	4LFF SATAモデル	4LFF SASモデル	8SFF SATAモデル	8SFF SASモデル
おすすめ用途	・中規模向け(～250人) ・Web・APサーバー ・中規模ファイルサーバー				
プロセッサー	カスタマイズ可能 最大1基 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー・ファミリー				
メモリ	カスタマイズ可能 6DIMMスロット DDR4 RDIMM				
オプティカルドライブ	カスタマイズ可能 なし、9.5mm SATA DVD-ROMドライブ、9.5mm SATA DVD-RWドライブ から選択可				
ドライブ	カスタマイズ可能 ノンホットプラグ 3.5型 SATA 最大8 SATA HDD選択可	カスタマイズ可能 ホットプラグ 3.5型 SATA 最大8 SATA HDD、SATA SSD選択可	カスタマイズ可能 ホットプラグ 3.5型 SAS 最大8 SAS HDD選択可	カスタマイズ可能 ホットプラグ 2.5型 SATA 最大16 SATA HDD、SATA SSD選択可	カスタマイズ可能 ホットプラグ 2.5型 SAS 最大16 SAS HDD選択可
内蔵ディスク コントローラー	カスタマイズ可能  Smartアレイ S100i コントローラー(オンボード) ・ソフトウェアRAID ・SATAドライブのみをサポート	カスタマイズ可能  Smartアレイ S100i コントローラー(オンボード) ・ソフトウェアRAID ・SATAドライブのみをサポート  オプションで以下を選択可 Smartアレイ E208i-p SR Gen10 コントローラー Smartアレイ P408i-p SR Gen10 コントローラー	カスタマイズ可能  Smartアレイ E208i-p SR Gen10 コントローラー  オプションで以下を選択可 Smartアレイ P408i-p SR Gen10 コントローラー	カスタマイズ可能  Smartアレイ S100i コントローラー(オンボード) ・ソフトウェアRAID ・SATAドライブのみをサポート  オプションで以下を選択可 Smartアレイ E208i-p SR Gen10 コントローラー Smartアレイ P408i-p SR Gen10 コントローラー	カスタマイズ可能  Smartアレイ E208i-p SR Gen10 コントローラー  オプションで以下を選択可 Smartアレイ P408i-p SR Gen10 コントローラー
ネットワーク	カスタマイズ可能 2ポート 標準で Ethernet 1Gb 2ポート 332i ネットワークアダプター 搭載				
パワーサプライ	カスタマイズ可能 標準1、最大1	カスタマイズ可能 標準1、最大2 オプションで冗長化対応、ホットプラグ対応			
リモート管理	カスタマイズ可能 iLO 5 標準搭載、オプションで管理機能の拡張に対応				
OS	カスタマイズ可能 OSなし、Windows Server、RedHat Enterprise Linux から選択可				
標準保証	3年間パーツ保証、3年間翌営業日オンサイトサービス ※1				
サポートサービス (標準保証アップグレード)	カスタマイズ可能 HPE Tech Care Essential 3年、4年、5年ー 24x7 (4時間対応) HPE Tech Care Basic 4H 3年、4年、5年ー 9x5 (4時間対応) ・HD返却不要のオプションも選択可				
その他の カスタマイズ項目	カスタマイズ可能 RAID設定サービス、ストレージオプション、PCI Express カード、キーボード・マウス、モニター、UPS、セキュリティオプション など				

サーバー本体および内蔵オプションに関するより詳しい仕様は、[「HPE ProLiant ML110 Gen10 システム構成図」をご覧ください。](#)

※1 セルフ交換対象品はお客様ご自身での交換が可能です。