

HPE DirectPlus オンラインストア HPE ProLiant ML30 Gen10 仕様一覧

| | NHP 4LFF モデル | 4LFF モデル | 8SFF モデル |
|---------------------------|---|--|---|
| おすすめ用途 | ・SOHO/中小規模向け(~100人) ・店舗APサーバー ・中小規模ファイルサーバー | | |
| プロセッサー | カスタマイズ可能 最大1基 インテル® Pentium® G5400 / Core™ i3 / Xeon® E−2100 シリーズ | | |
| メモリ | カスタマイズ可能 4DIMMスロット DDR4 UDIMM | | |
| オプティカルドライブ | カスタマイズ可能 なし、9.5mm SATA DVD-ROMドライブ、9.5mm SATA DVD-RWドライブ から選択可 | | |
| ドライブ | カスタマイズ可能 ノンホットプラグ 3.5型 最大4 SATA HDD選択可 | カスタマイズ可能 <mark>ホットプラグ 3.5型</mark> 最大4 SATA HDD/SSD、SAS HDD選択可 | カスタマイズ可能 ホットプラグ 2.5型 最大8 SATA HDD/SSD、SAS HDD選択可 |
| 内蔵ディスク コントローラー | カスタマイズ可能 Smartアレイ S100i コントローラー(オンボード) ・ソフトウェアRAID ・SATAドライブのみをサポート | カスタマイズ可能 Smartアレイ S100i コントローラー(オンボード) ・ソフトウェアRAID ・SATAドライブのみをサポート オプションで以下を選択可 SmartアレイE208iーaコントローラー SmartアレイP408iーaコントローラー | カスタマイズ可能 SmartアレイE208i-aコントローラー オプションで以下を選択可 SmartアレイP408i-aコントローラー |
| ネットワーク | カスタマイズ可能 2ポート 標準で Ethernet 1Gb 2ポート ネットワークアダプター 搭載 | | |
| パワーサプライ | カスタマイズ可能 標準1、最大2 オプションで冗長化対応、ホットプラグ対応 | | |
| リモート管理 | カスタマイズ可能 iLO 5 標準搭載、オプションで管理機能の拡張に対応 | | |
| os | カスタマイズ可能 OSなし、Windows Server、RedHat Enterprise Linux から選択可 | | |
| 標準保証 | 3年間パーツ保証、3年間翌営業日オンサイトサービス ※1 | | |
| サポートサービス (標準保証アップグレード) | カスタマイズ可能 HPE Tech Care Essential 3年、4年、5年一 24x7(4時間対応) HPE Tech Care Basic 4H 3年、4年、5年一 9x5(4時間対応) ・HD返却不要のオプションも選択可 | | |
| その他の カスタマイズ項目 | カスタマイズ可能 RAID設定サービス、ストレージオプション、PCI Express カード、キーボード・マウス、モニター、UPS、セキュリティオプション など | | |

サーバー本体および内蔵オプションに関するより詳しい仕様は、「HPE ProLiant ML30 Gen10 システム構成図」 をご覧ください。

※1 セルフ交換対象品はお客様ご自身での交換が可能です。