



HPE DirectPlus オンラインストア

HPE ProLiant DL360 Gen10 仕様一覧

	4LFF SATA モデル	4LFF SAS モデル	8SFF SATA モデル	8SFF SAS モデル
おすすめ用途	・大規模業務アプリケーションサーバー ・Webサーバー ・メールサーバー ・仮想化&VDI ・中規模DB ・ファイルサーバー			
プロセッサ	カスタマイズ可能 最大2基 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ・ファミリー			
メモリ	カスタマイズ可能 24DIMMスロット DDR4 RDIMM			
オプティカルドライブ	カスタマイズ可能 なし、9.5mm SATA DVD-ROMドライブ、9.5mm SATA DVD-RWドライブ から選択可			
ドライブ	カスタマイズ可能 ホットプラグ 3.5型 SATA 最大4 SATA HDD、SATA SSD選択可	カスタマイズ可能 ホットプラグ 3.5型 SAS 最大4 SAS HDD選択可	カスタマイズ可能 ホットプラグ 2.5型 SATA 最大10 SATA HDD、SATA SSD選択可	カスタマイズ可能 ホットプラグ 2.5型 SAS 最大10 SAS HDD、SAS SSD選択可
内蔵ディスク コントローラー	カスタマイズ可能  Smartアレイ S100i コントローラー（オンボード） ・ソフトウェアRAID ・SATAドライブのみをサポート  オプションで以下を選択可 Smartアレイ E208i-a SR Gen10 コントローラー Smartアレイ P408i-a SR Gen10 コントローラー	カスタマイズ可能  Smartアレイ E208i-a コントローラー  オプションで以下を選択可 Smartアレイ P408i-a SR Gen10 コントローラー	カスタマイズ可能  Smartアレイ S100i コントローラー（オンボード） ・ソフトウェアRAID ・SATAドライブのみをサポート  オプションで以下を選択可 Smartアレイ E208i-a SR Gen10 コントローラー Smartアレイ P408i-a SR Gen10 コントローラー Smartアレイ P816i-a SR Gen10 コントローラー	カスタマイズ可能  MegaRAID MR216i-a コントローラー  オプションで以下を選択可 MegaRAID MR416i-a コントローラー
ネットワーク	カスタマイズ可能 4ポート FlexibleLOMタイプのネットワークカード選択必須：Ethernet 1Gb 4ポート 366FLR NIC標準選択、オプションで変更可			
パワーサプライ	カスタマイズ可能 標準1、最大2 オプションで冗長化対応、ホットプラグ対応			
リモート管理	カスタマイズ可能 iLO 5 標準搭載、オプションで管理機能の拡張に対応			
OS	カスタマイズ可能 OSなし、Windows Server、RedHat Enterprise Linux から選択可			
標準保証	3年間パーツ保証、3年間翌営業日オンサイトサービス ※1			
サポートサービス （標準保証アップグレード）	カスタマイズ可能 HPE Tech Care Essential 3年、4年、5年、6年、7年ー 24x7（4時間対応） HPE Tech Care Basic 4H 3年、4年、5年、6年、7年ー 9x5（4時間対応） ・HD返却不要のオプションも選択可			
その他の カスタマイズ項目	カスタマイズ可能 RAID設定サービス、PCI Express カード、UPS、セキュリティオプション など			

サーバー本体および内蔵オプションに関するより詳しい仕様は、[「HPE ProLiant DL360 Gen10 システム構成図」](#) をご覧ください。

※1 セルフ交換対象品はお客様ご自身での交換が可能です。