

HPE DirectPlus オンラインストア HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2 仕様一覧

	8SFF モデル	12LFF モデル
おすすめ用途	・大中規模ファイル/メールサーバー ・仮想化&VDI ・性能を重視する用途 ・ディスク容量を重視する用途 ・中規模DB ・画像配信用ストリーミング ・人工知能/HPCなどのニーズ	
プロセッサー	カスタマイズ可能 最大2基 AMD EPYC™ プロセッサー	
メモリ	カスタマイズ可能 30DIMMスロット DDR4 RDIMM	
オプティカルドライブ	カスタマイズ可能 なし、9.5mm SATA DVD-ROMドライブ、 9.5mm SATA DVD-RWドライブ から選択可	
ドライブ	カスタマイズ可能 ホットプラグ SFF SATA/SAS 最大16 SATA HDD、SATA SSD、SAS HDD、SAS SSD選択可	カスタマイズ可能 ホットプラグ LFF SATA/SAS 最大16 SATA HDD、SATA SSD、SAS HDD、SAS SSD選択可
内蔵ディスク コントローラー	カスタマイズ可能 MegaRAID MR216i−a コントローラー オプションで以下を選択可 MegaRAID MR416i−a コントローラー	Smartアレイ P816i-a SR Gen10 コントローラー
ネットワーク	カスタマイズ可能 4ポート 標準で Ethernet 1Gb 4ポート BASE-T I350-T4 OCP3 NIC 搭載	
パワーサプライ	カスタマイズ可能 標準1、最大2 オプションで冗長化対応、ホットプラグ対応	
リモート管理	カスタマイズ可能 iLO 5 標準搭載、オプションで管理機能の拡張に対応	
os	カスタマイズ可能 OSなし、Windows Server、RedHat Enterprise Linux から選択可	
標準保証	3年間パーツ保証、3年間翌営業日オンサイトサービス ※1	
サポートサービス (標準保証アップグレード)	カスタマイズ可能 HPE Tech Care Essential 3年、4年、5年一 24x7(4時間対応) HPE Tech Care Basic 4H 3年、4年、5年一 9x5(4時間対応) ・HD返却不要のオプションも選択可	
その他の カスタマイズ項目	カスタマイズ可能 RAID設定サービス、PCI Express カード、UPS、セキュリティオプションなど	

^{※1} セルフ交換対象品はお客様ご自身での交換が可能です。