

	SFF SATAモデル	SFF SASモデル	LFF SATAモデル	LFF SASモデル
おすすめ用途	・大規模向け(251人〜) ・高負荷のAPサーバー ・仮想化プラットフォーム ・大規模ファイルサーバー			
プロセッサー	カスタマイズ可能 最大2基 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー・ファミリー			
メモリ	カスタマイズ可能 24DIMMスロット DDR4 RDIMM			
オプティカルドライブ	カスタマイズ可能 なし、9.5mm SATA DVD-ROMドライブ、9.5mm SATA DVD-RWドライブ から選択可			
ドライブ	カスタマイズ可能 ホットプラグ 2.5型 SATA 最大24 SATA HDD、SATA SSD選択可	カスタマイズ可能 ホットプラグ 2.5型 SAS 最大24 SAS HDD選択可	カスタマイズ可能 ホットプラグ 3.5型 SATA 最大12 SATA HDD、SATA SSD選択可	カスタマイズ可能 ホットプラグ 3.5型 SAS 最大12 SAS HDD選択可
内蔵ディスク コントローラー	カスタマイズ可能 Smartアレイ S100i コントローラー(オンボード) ・ソフトウェアRAID ・SATAドライブのみをサポート オプションで以下を選択可 Smartアレイ E208i-a SR Gen10 コントローラー Smartアレイ P408i-a SR Gen10 コントローラー Smartアレイ P816i-a SR Gen10 コントローラー 追加アレイコントローラー(セカンダリ)としてPCIeタイプのE208i-p、P408i-p、またはSASエキスパンダーカードを選択可	カスタマイズ可能 Smartアレイ E208i-a SR Gen10 コントローラー オプションで以下を選択可 Smartアレイ P408i-a SR Gen10 コントローラー Smartアレイ P816i-a SR Gen10 コントローラー 追加アレイコントローラー(セカンダリ)としてPCIeタイプのE208i-p、P408i-p、またはSASエキスパンダーカードを選択可	カスタマイズ可能 Smartアレイ S100i コントローラー(オンボード) ・ソフトウェアRAID ・SATAドライブのみをサポート オプションで以下を選択可 Smartアレイ E208i-a SR Gen10 コントローラー Smartアレイ P408i-a SR Gen10 コントローラー Smartアレイ P816i-a SR Gen10 コントローラー 追加アレイコントローラー(セカンダリ)としてPCIeタイプのE208i-pまたはP408i-pを選択可	カスタマイズ可能 Smartアレイ E208i-a SR Gen10 コントローラー オプションで以下を選択可 Smartアレイ P408i-a SR Gen10 コントローラー Smartアレイ P816i-a SR Gen10 コントローラー 追加アレイコントローラー(セカンダリ)としてPCIeタイプのE208i-pまたはP408i-pを選択可
ネットワーク	カスタマイズ可能 4ポート 標準で Ethernet 1Gb 4ポート 369i ネットワークアダプター 搭載			
パワーサプライ	カスタマイズ可能 標準1、最大2 オプションで冗長化対応、ホットプラグ対応			
リモート管理	カスタマイズ可能 iLO 5 標準搭載、オプションで管理機能の拡張に対応			
OS	カスタマイズ可能 OSなし、Windows Server、RedHat Enterprise Linux から選択可			
標準保証	3年間パーツ保証、3年間翌営業日オンサイトサービス ※1			
サポートサービス (標準保証アップグレード)	カスタマイズ可能 HPE Tech Care Essential 3年、4年、5年、6年、7年ー 24x7 (4時間対応) HPE Tech Care Basic 4H 3年、4年、5年、6年、7年ー 9x5 (4時間対応) ・HD返却不要のオプションも選択可			
その他の カスタマイズ項目	カスタマイズ可能 RAID設定サービス、ストレージオプション、PCI Express カード、キーボード・マウス、モニター、UPS、セキュリティオプション など			

サーバー本体および内蔵オプションに関するより詳しい仕様は、[「HPE ProLiant ML350 Gen10 システム構成図」](#) をご覧ください。

※1 セルフ交換対象品はお客様ご自身での交換が可能です。