

HPE DirectPlus オンラインストア
HPE ProLiant DL160 Gen10 仕様一覧

| | XeonB 3204 搭載 4LFF モデル | XeonS 4208 搭載 4LFF モデル | XeonS 4208 搭載 8SFF モデル |
|---------------------------|--|---|------------------------|
| おすすめ用途 | ・サービスプロバイダ用途 ・Webサーバー ・一般的な業務アプリケーションなど | | |
| プロセッサ | 最大2基 インテル® XeonB3204 プロセッサ | 最大2基 インテル® XeonS4208 プロセッサ | |
| フルカスタマイズ CTO対応 | 非対応（オプションはお客様にて取付け作業が必要になります） | | |
| メモリ | カスタマイズ可能 16DIMMスロット DDR4 RDIMM | | |
| オプティカルドライブ | カスタマイズ可能 なし、9.5mm SATA DVD-ROMドライブ、9.5mm SATA DVD-RWドライブ から選択可 | | |
| ドライブ | カスタマイズ可能 ホットプラグ 3.5型 SATA/SAS ディスクレス 最大4 SATA HDD、SATA SSD、SAS HDD選択可 | カスタマイズ可能 ホットプラグ 2.5型 SATA/SAS ディスクレス 最大8 SATA HDD、SATA SSD、SAS HDD選択可 | |
| 内蔵ディスク コントローラー | カスタマイズ可能 Smartアレイ S100iコントローラー オプションで以下を選択可 Smartアレイ E208i-a SR LH Gen10 コントローラー Smartアレイ P408i-a SR LH Gen10 コントローラー | | |
| ネットワーク | カスタマイズ可能 2ポート 標準で オンボード1Gb 2ポート ネットワークアダプター 搭載 オプションで以下を選択可 Ethernet 1Gb 2ポート 368FLR-MMT NIC Ethernet 10Gb 2ポート 568FLR-MMT NIC その他各種PCIe ネットワークカード | | |
| パワーサプライ | カスタマイズ可能 標準1 オプションで冗長化対応、ホットプラグ対応 | | |
| リモート管理 | カスタマイズ可能 iLO 5 標準搭載、オプションで管理機能の拡張に対応 | | |
| OS | カスタマイズメニューからはお選びいただけません ・Windows Serverは販売店よりROKをご購入ください ・RedHat Enterprise Linuxはこちらからお選びください | | |
| 標準保証 | 3年間パーツ保証、3年間翌営業日オンサイトサービス ※1 | | |
| サポートサービス （標準保証アップグレード） | カスタマイズ可能 HPEファウンデーションケア 3年、4年、5年 ― 9x5（4時間対応）、または24x7（4時間対応） HPEプロアクティブケア 3年、4年、5年 ― 24x7（4時間対応） ・HD返却不要のオプションも選択可 | | |
| その他の カスタマイズ項目 | カスタマイズ可能 PCI Express カード、UPS、セキュリティオプション、教育サービス ※2 など | | |

[サーバー本体および内蔵オプションに関するより詳しい仕様は、「HPE ProLiant DL160 Gen10 システム構成図」をご覧ください。](#)

※1 セルフ交換対象品はお客様ご自身での交換が可能です。

※2 教育サービスは通常モデルのみ対象です。