

HPE DirectPlus オンラインストア HPE ProLiant DL345 Gen10 Plus 仕様一覧

	8LFF モデル	8SFF モデル
おすすめ用途	・中規模業務アプリケーションサーバー ・ディスク容量を重視する用途 ・メールサーバー ・仮想化&VDI ・中規模DB ・中規模ファイルサーバー	
プロセッサー	カスタマイズ可能 最大1基 AMD EPYC™ プロセッサー	
メモリ	カスタマイズ可能 16DIMMスロット DDR4 RDIMM	
オプティカルドライブ	_	
ドライブ	カスタマイズ可能 ホットプラグ LFF SATA/SAS 最大8 SATA HDD、SATA SSD、SAS HDD、SAS SSD選択可	カスタマイズ可能 ホットプラグ SFF SATA/SAS 最大16 SATA HDD、SATA SSD、SAS HDD、SAS SSD選択可
内蔵ディスク コントローラー	カスタマイズ可能 Smartアレイ E208i-a SR Gen10 コントローラー オプションで以下を選択可 Smartアレイ P408i-a SR Gen10 コントローラー	カスタマイズ可能 MegaRAID MR216i−a コントローラー オプションで以下を選択可 MegaRAID MR416i−a コントローラー
ネットワーク	カスタマイズ可能 4ポート 標準で Ethernet 1Gb 4 ポート ネットワーク アダプター 搭載	
パワーサプライ	カスタマイズ可能 標準1、最大2 オプションで冗長化対応、ホットプラグ対応	
リモート管理	カスタマイズ可能 iLO 5 標準搭載、オプションで管理機能の拡張に対応	
os	カスタマイズ可能 OSなし、Windows Server、RedHat Enterprise Linux から選択可	
標準保証	3年間パーツ保証、3年間翌営業日オンサイトサービス ※1	
サポートサービス (標準保証アップグレード)	カスタマイズ可能 HPE Tech Care Essential 3年、4年、5年- 24x7(4時間対応) HPE Tech Care Basic 4H 3年、4年、5年- 9x5(4時間対応) ・HD返却不要のオプションも選択可	
その他の カスタマイズ項目	カスタマイズ可能 RAID設定サービス、PCI Express カード、UPS、セキュリティオプションなど	

^{※1} セルフ交換対象品はお客様ご自身での交換が可能です。