

HPE DirectPlus オンラインストア HPE ProLiant DL325 Gen10 仕様一覧

	4LFF モデル	8SFF モデル
おすすめ用途	・中規模業務アプリケーションサーバー ・Webサーバー ・メールサーバー ・仮想化 ・中規模DB ・ファイルサーバー	
プロセッサー	カスタマイズ可能 最大1基 AMD EPYC™ プロセッサー	
メモリ	カスタマイズ可能 16DIMMスロット DDR4 RDIMM	
オプティカルドライブ	カスタマイズ可能 なし、9.5mm SATA DVD-ROMドライブ、9.5mm SATA DVD-RWドライブから選択可	
ドライブ	カスタマイズ可能 ホットプラグ 3.5型 SATA/SAS 最大4 SATA HDD、SAS HDD選択可	カスタマイズ可能 ホットプラグ 2.5型 SATA/SAS 最大10 SATA HDD、SATA SSD、SAS HDD、SAS SSD選択可
内蔵ディスク コントローラー	カスタマイズ可能 Smartアレイ E208i-a SR Gen10 コントローラー オプションで以下を選択可 Smartアレイ P408i-a SR Gen10 コントローラー	カスタマイズ可能 Smartアレイ E208i-a SR Gen10 コントローラー オプションで以下を選択可 Smartアレイ P408i-a SR Gen10 コントローラー Smartアレイ P816i-a SR Gen10 コントローラー
ネットワーク	カスタマイズ可能 FlexibleLOMタイプのネットワークカード選択必須:Ethernet 1Gb 4ポート 366FLR NIC標準選択、オプションで変更可	
パワーサプライ	カスタマイズ可能 標準1、最大2 オプションで冗長化対応、ホットプラグ対応	
リモート管理	iLO 5 標準搭載、オプションで管理機能の拡張に対応	
os	カスタマイズ可能 OSなし、Windows Server、RedHat Enterprise Linux から選択可	
標準保証	3年間パーツ保証、3年間翌営業日オンサイトサービス ※1	
サポートサービス (標準保証アップグレード)	カスタマイズ可能 HPE Tech Care Essential 3年、4年、5年- 24x7(4時間対応) HPE Tech Care Basic 4H 3年、4年、5年- 9x5(4時間対応) ・HD返却不要のオプションも選択可	
その他の カスタマイズ項目	カスタマイズ可能 RAID設定サービス、PCI Express カード、UPS、セキュリティオプション など	

サーバー本体および内蔵オプションに関するより詳しい仕様は、「HPE ProLiant DL325 Gen10システム構成図」をご覧ください。

※1 セルフ交換対象品はお客様ご自身での交換が可能です。