Riset Membuka Mobile App dari App Lain

I. Aplikasi Target

A. Kebutuan plugin

Plugin customurlscheme diperlukan untuk membuat scheme unik bagi aplikasi pembuka. cordova plugin add cordova-plugin-customurlscheme -variable

cordova plugin add cordova-plugin-customurlscheme –variable URL_SCHEME=tgt

tgt adalah nama scheme untuk apliksi target sehingga bisa memiliki scheme / uri seperti tgt://*

B. Modifikasi config.xml, tambahkan baris berikut

```
<allow-intent href="tgt://*/*" />
```

C. Mondifikasi file config.xml

D. Skrip untuk menangani permintaan membuka url

```
document.addEventListener('deviceReady', onDeviceReady, false);
function onDeviceReady() {
    handleOpenURL(window.location.href);
}

function handleOpenURL(url) {
    // tampilkan informasi url di div ber-id info
    document.getElementById('info').innerHTML = url;
    // arahkan ke halaman promo.html jika url request adalah
tgt://promo.html
    if(url == 'tgt://promo.html'){
```

```
window.location.href = 'https://localhost/promo.html';
}
```

E. Lakukan prepare sebelum build

cordova prepare && cordova build android

- II. Aplikasi pembidik
 - A. Kebutuhan plugin

Plugin app launcher dibutuhkan untuk mengirim request ke aplkasi lain

cordova plugin add https://github.com/nchutchind/cordova-plugin-applauncher.git

B. Tambahkan platform

cordova platform add android@latest

C. Modifikasi file config.xml, tambakan blok berikut

```
<feature name="Launcher">
    <param name="android-package"
value="com.hutchind.cordova.plugins.launcher.Launcher" />
</feature>
```

D. Modifikasi file platforms/android/app/src/main/AndroidManifest.xml, tambahkan baris berikut di antara blok <manifest> </manifest>

```
<queries>
     <package android:name="id.oktal.target" />
</queries>
```

E. Salin kebutuhan file

mkdir -p platforms/android/src/com/hutchind/cordova/plugins cp plugins/cordova-plugin-app-launcher/src/android/Launcher.java platforms/android/src/com/hutchind/cordova/plugins/

F. Skrip pemicu

```
// memubuka index aplikasi target berdasarkan package name
document.getElementById('btn1').addEventListener('click', () => {
    console.log('Buka Index App Target');
    window.plugins.launcher.launch({
        packageName: 'id.oktal.target'
    },function(data) {
        console.log('Successfully launched app target');
    }, function(err) {
        console.error('Error launching app target: ' + err);
    });
})
```

```
// Membuka halaman promo.html di id.oktal.target dengan scheme tgt
document.getElementById('btn2').addEventListener('click', () => {
    // cek apakah uri tgt dikenali dan bisa dibuka
    window.plugins.launcher.canLaunch(
        {uri:"tgt://"},
        function(){
            console.log("URI tgt dikenali");
               // kirim request membuka halaman promo di app target
               window.plugins.launcher.launch(
                {
                    uri: "tgt://promo.html"
                },
                function(){
                    console.log("Membuka tgt://promo.html")
                },
                function(errMsg){
                    console.log("tidak bisa membuka
tgt://promo.html.",errMsg);
                }
            )
        },
        function(errMsg){
            console.log("URI tgt tidak dikenali",errMsg);
        }
    );
})
```