| AI<br>LAB B | Wierzchoń Oktawiusz<br>Album 55638<br>Grupa 2 | **Wersja 2026-09-14** |
|---|---|---|

# JS I DOM NA PRZYKŁADZIE LISTY TODO

## SPIS TREŚCI


Spis treści ..... 1
Cel zajęć ..... 1
Rozpoczęcie ..... 1
Uwaga ..... 2
Wymagania ..... 2
Strona HTML ..... 3
Klasa Todo ..... 3
Dodawanie pozycji listy ..... 4
Usuwanie pozycji listy ..... 5
Edycja pozycji listy ..... 5
Odczyt / Zapis LocalStorage ..... 6
Wyszukiwanie ..... 7
Commit projektu do GIT ..... 8
Podsumowanie ..... 9


## CEL ZAJĘĆ

Celem głównym zajęć jest zdobycie następujących umiejętności:

- przemieszczania się po drzewie DOM;
- dodawania, usuwania, edytowania elementów drzewa DOM;
- rozdzielania logiki biznesowej od warstwy wizualizacji.

W praktycznym wymiarze utworzona zostanie dynamiczna lista czynności do zrobienia (lista To Do).

## ROZPOCZĘCIE

Rozpoczęcie zajęć. Powtórzenie metod przemieszczania się po drzewie DOM.

Wejściówka?

## UWAGA

Ten dokument aktywnie wykorzystuje niestandardowe właściwości. Podobnie jak w poprzednio, wejdź do właściwości dokumentu i zaktualizuj niestandardowe pola.


## WYMAGANIA


Szablon plików wymaganych w LAB B został dostarczony razem z instrukcją.


W ramach LAB B przygotowane powinny zostać:

- pojedyncza strona HTML ze skryptem ładowanym z zewnętrznego pliku JS i stylami z zewnętrznego pliku CSS;
- lista zadań;
- na dole listy pole tekstowe do dodawania nowych zadań, pole typu data/czas do określenia terminu wykonania zadania, przycisk dodawania zadania;
- walidacja nowych zadań: co najmniej 3 znaki, nie więcej niż 255 znaków, data musi być pusta albo w przyszłości;
- na górze listy pole wyszukiwarki;
- po wpisaniu w wyszukiwarkę co najmniej 2 znaków na liście wyświetlają się wyłącznie pozycje zawierające wpisaną w wyszukiwarkę frazę;
- wyszukiwana fraza zostaje wyróżniona w każdym wyniku wyszukiwania;
- kliknięcie na dowolną pozycję listy zmienia ją w pole edycji; kliknięcie poza pozycję listy zapisuje zmiany
- obok każdej pozycji listy znajduje się przycisku Usuń / Śmietnik
- wpisy na liście zapisują się do Local Storage
- po odświeżeniu strony lista wypełnia się wpisami z Local Storage

Mockupy (traktować jako inspirację a nie wymaganie!):







## Strona HTML

Prace rozpocznij od rozpakowania dostarczonego szablonu projektu jako katalog `I:\AI\lab-b`. Ustaw w tytule swoje imię i nazwisko oraz numer indeksu po czym zacommituj zmiany, żeby mieć dobry punkt startowy, jakby trzeba było cofać zmiany.

Kodowanie zacznij od implementacji HTML z danymi wpisanymi „na sztywno”. Upewnij się, że wstawione zostały wszystkie wymagane elementy – pole wyszukiwarki, lista, pole dodawania, przycisk usuwania. To laboratorium koncentruje się na JS, więc może być ładne, ale nie musi. **Nie trać za dużo czasu na CSS** – to jest laboratorium z JS.

Wstaw zrzut ekranu przedstawiający stronę HTML z polem wyszukiwarki, listą, polem dodawania, przyciskami usuwania:




| | | |
|---|---|---|
| Punkty: | 0 | 1 |

## Klasa Todo

Pierwszym instynktem może być chęć dodania zachowań bezpośrednio do elementów listy w drzewie DOM. Chociaż na krótką metę wydaje się być to najprostsze rozwiązanie, za chwilę okaże się krótkowzroczne i trudne do implementacji przy kolejnych punktach 😊

Najlepszym sposobem rozwiązania tego laboratorium jest utworzenie klasy Todo (albo po prostu obiektu z kilkoma metodami). Bez względu na przyjętą strategię, należy w tym nowoutworzonym bycie utworzyć tablicę `tasks` oraz metodę `draw()`, która wyczyści `div` z obecną wizualizacją zadań do zrobienia i wygeneruje ją na nowo na podstawie tablicy `tasks`.

W celu sprawdzenia poprawności działania, najlepiej dostać się do tablicy `tasks` i edytować jej zawartość, po czym ręcznie wywołać metodę `draw()`. Jeśli zawartość listy wyrenderuje się na nowo poprawnie – możemy iść dalej!


Zaimplementuj dodawanie, usuwanie, edycję pozycji listy – wszystko modyfikujące tablicę `tasks` i wywołujące na koniec metodę `draw()`.

Jak to testować? Na końcu swojego kodu JS stwórz instancję swojej klasy. Tak utworzony obiekt, przypisz do `document.todo`. Teraz w narzędziach deweloperskich przeglądarki, w zakładce konsoli możesz wykonać każdą metodę manualnie! Wystarczy wpisać: `document.todo.draw()` albo `document.todo.add(……)` itp.


Gdy wszystkie metody operujące na modelu Todo będą gotowe, możesz podpiąć zachowania do drzewa DOM za pomocą `addEventListener` albo atrybutów `onclick`, `onsubmit`, `onfocus`, `onblur` itp.

## DODAWANIE POZYCJI LISTY

Wstaw zrzut ekranu listy przed dodaniem nowego zadania:





Wstaw zrzut ekranu listy po dodaniu nowego zadania:





| | | |
|---|---|---|
| Punkty: | 0 | 1 |

## USUWANIE POZYCJI LISTY

Wstaw zrzut ekranu listy przed usunięciem wybranego zadania:





Wstaw zrzut ekranu listy po usunięciu zadania:





| | | |
|---|---|---|
| Punkty: | 0 | 1 |

## EDYCJA POZYCJI LISTY

Wstaw zrzut ekranu listy przed edycją wybranego zadania:



Wstaw zrzut ekranu listy w trakcie edytowania zadania i daty:




Wstaw zrzut ekranu listy po edycji zadania i daty. Upewnij się, że dane się zapisały i zadanie jest zmienione:





| Punkty: | 0 | 1 |
|---|---|---|


## ODCZYT / ZAPIS LOCALSTORAGE


Zastosowanie klasy Todo w realizacji tego laboratorium pozwala w bardzo łatwy sposób odczytywać i zapisywać stan listy do pamięci przeglądarki. Wystarczy serializacja / deserializacja za pomocą JSON.parse() i JSON.stringify().

Wstaw zrzuty ekranu przedstawiające wygląd listy i zawartość local storage gdy na liście są pewne zadania:



Wstaw zrzuty ekranu przedstawiające wygląd listy i zawartość local storage po dodaniu nowej pozycji listy. Upewnij się, że widoczne w local storage są dane dotyczące nowego zadania:








| Punkty: | 0 | 1 |
|---|---|---|

## WYSZUKIWANIE

Na koniec zostało filtrowanie wyników. Proponowanym podejściem do tego tematu jest umieszczenie w klasie Todo właściwości `term` – frazy wyszukiwanej przez użytkownika. Następnie można utworzyć metodę `getFilteredTasks`, albo getter `filteredTasks`, która zwracać będzie te elementy tablicy `tasks`, które odpowiadają zapytaniu. Można użyć funkcji wyższego rzędu `filter()`.

Wstaw zrzut ekranu listy, gdy pole wyszukiwania jest puste:




Wstaw zrzut ekranu listy, gdy w polu wyszukiwania wpisano wystarczająco dużo znaków, by zadziałało filtrowanie. Upewnij się, że chociaż 2 wyniki będą wciąż widoczne:




| Punkty: | 0 | 1 |
|---|---|---|

Wstaw zrzut ekranu przedstawiający podświetlenie szukanej frazy w wynikach wyszukiwania, przykładowo dla frazy `ko` i zadania `Ala ma kota` otrzymujemy: `Ala ma kota`:




| Punkty: | 0 | 1 |
|---|---|---|

## COMMIT PROJEKTU DO GIT

Zacommituj i pushnij swoje rozwiązanie do repozytorium GIT.

Upewnij się, czy wszystko dobrze się wysłało. Upewnij się, że aktualna wersja rozwiązania jest dostępna przez GitHub Pages.

Podaj link do swojego repozytorium:

https://github.com/Oktavviusz/oktavviusz.github.io

# PODSUMOWANIE

W kilku słowach/zdaniach napisz swoje przemyślenia odnośnie tego laboratorium. Nie używaj LLM.

Te zadanie było dużo ciekawsze niż pierwsze, ale też dużo bardziej czasochłonne. JS niby miałem w technikum, ale tak naprawde to już nic nie pamiętałem i musiałem się poduczyć od nowa oraz nauczyć rzeczy których nie znałem.

…podsumowanie…

Zweryfikuj kompletność sprawozdania. Utwórz PDF i wyślij w terminie.