SweetTreats Open API — Dokumentasi untuk Cekat

Versi: 1.4 · Terakhir diperbarui: 2026-05-23

API ini memungkinkan Cekat (AI WhatsApp) mengirim profil customer & reservasi ke sistem klinik SweetTreats, serta membaca range harga treatment, jadwal dokter, daftar treatment (kode), dan daftar cabang aktif.

---

1. Base URL

Environment	Base URL	Catatan
Sandbox	`https://app.sweettreats.id/apicekatdev`	Data uji, ditulis ke tabel terpisah, **tidak** memengaruhi data klinik asli. Gunakan ini untuk semua pengembangan & pengetesan.
Live	`https://app.sweettreats.id/apicekat`	Produksi — menulis ke data klinik sungguhan.

> Endpoint **baca** (`service_range` , `jadwal_dokter`) mengembalikan data asli yang sama di sandbox maupun live (read-only), supaya hasil tes realistis.

---

2. Autentikasi

Setiap request **wajib** menyertakan header:

```
Authorization: Bearer <TOKEN>
```

- Token sandbox dan live **berbeda** dan diberikan terpisah oleh tim SweetTreats via channel aman (tidak ditulis di dokumen ini).
- Token sandbox hanya berlaku di base URL sandbox, token live hanya di live.
- **PIC untuk token & dukungan teknis**: Ekky Rizki (RBLAS) — email `ekky@rblas.id` , channel komunikasi via WhatsApp/email. Token sandbox dikirim lebih dulu untuk integrasi; token live diserahkan setelah sandbox lolos tes.

Contoh response gagal auth (HTTP `401`):

```
{ "status": "error", "code": "UNAUTHORIZED", "message": "Token tidak valid atau tidak aktif." }
```

---

3. Konvensi Umum

Format sukses (HTTP `200` / `201`):

```
{ "status": "success", "data": { ... } }
```

Format error (HTTP `4xx` / `5xx`):

```
{ "status": "error", "code": "<CODE>", "message": "<pesan>", "errors": { ... opsional ... } }
```

Code	HTTP	Arti
`UNAUTHORIZED`	401	Token tidak ada / salah / nonaktif.
`VALIDATION_ERROR`	422	Input tidak lengkap / format salah (lihat `errors`).
`TREATMENT_NOT_FOUND`	422	`treatment` tidak bisa dipetakan ke layanan.
`BRANCH_NOT_FOUND`	422	`cabang` tidak dikenal.
`SLOT_UNAVAILABLE`	409	Slot/jadwal yang diminta tidak tersedia.
`NOT_FOUND`	404	Resource (mis. `reservation_id`) tidak ditemukan.
`SERVER_ERROR`	500	Kesalahan internal.

- **Rate limit**: 60 request / menit (lebih → HTTP `429`).
- **Format telepon**: kirim apa adanya — sistem menormalkan `+62`, `62`, spasi, strip menjadi `08xxxxxxxxx`. Nomor harus 10–15 digit setelah dinormalkan.
- **Format tanggal**: `YYYY-MM-DD`. **Format jam**: `HH:MM` (24 jam, mis. `09:00`).
- **Zona waktu**: server pakai **Asia/Jakarta (WIB / UTC+7)**. Semua tanggal & jam yang dikirim/diterima diasumsikan WIB. Tidak ada konversi otomatis.

Enum nilai

`status` **reservasi** (dipakai di `POST /reservation`, `GET /reservation/{id}`):

Nilai	Label	Arti
`pending`	Menunggu Konfirmasi	Default saat baru dibuat; menunggu admin konfirmasi.
`confirmed`	Dikonfirmasi	Admin sudah konfirmasi, customer diharapkan datang.
`waitlist`	Waiting List	Antrian (slot belum pasti tersedia).
`completed`	Selesai	Kunjungan selesai.
`cancelled`	Dibatalkan	Reservasi dibatalkan.

`category` **treatment** (dipakai di `GET /treatments`): `behel`, `estetika`, `standar`, `pembedahan`, `lainnya`.

---

4. Endpoint

4.1 `POST /customer_profile`

Catat profil/lead customer (kontak + intent + calon pasien).

Request body (JSON):

Field	Tipe	Wajib	Keterangan
`cabang`	string	✓	Nama atau ID cabang.
`nama`	string	✓	Nama customer (maks 255).
`no_telpon`	string	✓	Nomor WhatsApp.
`treatment`	string	–	Kode (mis. `SVC001`) atau nama treatment.
`dokter`	string	–	Nama atau ID dokter preferensi lead (mis. `"drg. Anita"`). Resolusi berlapis: ID persis → nama persis → nama LIKE. Disimpan ke `raw_customer.raw_doctor_id` bila ter-resolve.
`intent`	string	–	Label intent/journey (mis. `Stat_Leads`).

Contoh:

```
curl -X POST https://app.sweettreats.id/apicekatdev/customer_profile \
  -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"cabang":"Bintaro","nama":"Budi","no_telpon":"+62 812-3456-7890","treatment":"SVC001","dokter":"drg
```

Sukses (200):

```
{ "status":"success",
  "data":{ "raw_contact_id":"...", "raw_customer_id":"...",
           "branch_matched":true, "treatment_matched":true,
           "doctor_matched":true, "sandbox":true } }
```

`branch_matched` / `treatment_matched` / `doctor_matched` = `false` artinya data tetap tersimpan, tapi cabang/treatment/dokter tidak bisa dipetakan (cek ejaan / pakai kode atau ID). Pakai endpoint `/treatments` & `/branches` (§4.5, §4.6) untuk lihat daftar kode & nama aktif.

4.2 `GET /service_range`

Ambil range harga (min–max) per kode treatment.

Query param: `codes` — daftar kode dipisah koma, mis. `?codes=SVC001,SVC002`.

Contoh:

```
curl "https://app.sweettreats.id/apicekatdev/service_range?codes=SVC001,SVC002" \
  -H "Authorization: Bearer <TOKEN>"
```

Sukses (200):

```
{ "status":"success",
  "data":{ "services":[
    {"code":"SVC001","name":"Scaling","min_price":150000,"max_price":300000,"found":true},
    {"code":"SVC999","name":null,"min_price":null,"max_price":null,"found":false}
  ]}}
```

`min_price` / `max_price` dihitung dari sub-layanan aktif treatment tsb.

4.3 `GET /jadwal_dokter`

Jadwal & ketersediaan dokter di sebuah cabang.

Query param:

Param	Wajib	Keterangan
`cabang`	✓	Nama/ID cabang.
`hari`	–	Filter hari praktik: nama (`senin` .. `minggu`) atau angka `1` – `7` (1=Senin). Hanya dokter yang praktik hari itu yang ditampilkan.
`tanggal`	–	`YYYY-MM-DD` . Jika diisi, response menambahkan `slots` per dokter.
`service`	–	Kode (mis. `SVC001`) / nama treatment — memengaruhi durasi slot.
`sub_service`	–	Kode (`code_service`) atau nama sub-layanan di bawah `service` . **Wajib disertai `service` induk** — bila kosong → `422 VALIDATION_ERROR` . Durasi slot diambil dari chain: `raw_doctor_branch_detail_duration` → `raw_doc_service_detail.duration_minutes` → fall-back service induk.
`doctor_id`	–	Batasi ke satu dokter.

Setiap dokter selalu menyertakan `practice_days` (daftar hari praktik, mis. `["Selasa","Kamis"]`).

Bentuk respons menyesuaikan kebutuhan (hemat token untuk AI):

Kondisi	Yang dikembalikan per dokter
`hari` diisi, `tanggal` kosong (pertanyaan umum "siapa praktik hari X")	`practice_days` + `next_date` (tanggal terdekat hari itu) + `total_dates` (jumlah). **Tanpa** daftar tanggal panjang.
`tanggal` diisi (mau booking)	`practice_days` + `available_dates` + `slots` tanggal itu.
Keduanya kosong	`practice_days` + `available_dates` lengkap.

Contoh — "dokter Bintaro hari Selasa siapa saja" (mode ringkas):

```
curl "https://app.sweettreats.id/apicekatdev/jadwal_dokter?cabang=Bintaro&hari=selasa" \
  -H "Authorization: Bearer <TOKEN>"
```

Sukses (200):

```
{ "status":"success",
  "data":{
    "branch":{"id":"...","name":"Bintaro"},
    "hari":"Selasa",
    "service_id":null,
    "sub_service_id":null,
    "doctors":[
      { "id":"...","name":"drg. A","photo_url":"...",
        "practice_days":["Selasa","Minggu"],
        "next_date":"2026-05-19",
        "total_dates":13 }
    ]}}
```

Contoh — mau booking tanggal tertentu (`?cabang=Bintaro&tanggal=2026-05-19`): tiap dokter berisi `available_dates` + `slots` (`{ "slots":[{"time":"09:00","end_time":"09:30","available":true}], "sessions":{...}, "slot_interval":30 }`).

> Tanpa `hari` & `tanggal` : semua dokter, `hari` = `null` , `available_dates` lengkap.

4.4 `POST /reservation`

Buat reservasi. Pasien lama dikenali otomatis dari `no_telpon` ; jika belum ada, pasien baru dibuat.

Request body (JSON):

Field	Tipe	Wajib	Keterangan
`cabang`	string	✓	Nama/ID cabang.
`nama`	string	✓	Nama pasien.
`no_telpon`	string	✓	Nomor WhatsApp.
`treatment`	string	✓	Kode/nama treatment.
`date`	string	✓	`YYYY-MM-DD` , hari ini atau setelahnya.
`start_hour`	string	✓	`HH:MM` .
`end_hour`	string	✓	`HH:MM` , setelah `start_hour` .
`raw_doctor_id`	string	–	Jika kosong, sistem memilih dokter yang melayani treatment & slotnya kosong.
`intent`	string	–	Catatan/intent.

Contoh:

```
curl -X POST https://app.sweettreats.id/apicekatdev/reservation \
  -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"cabang":"Bintaro","nama":"Budi","no_telpon":"081234567890","treatment":"SVC001","date":"2026-05-20
```

Sukses (201):

```
{ "status":"success",
  "data":{ "reservation_id":"...", "status":"pending", "customer_id":"...",
           "pasien_baru_lama":"baru", "raw_doctor_id":"...", "sandbox":true } }
```

Slot tidak tersedia (409):

```
{ "status":"error","code":"SLOT_UNAVAILABLE",
  "message":"Slot 09:00 pada 2026-05-20 tidak tersedia / di luar jadwal dokter." }
```

Setelah dapat `reservation_id` dari sukses 201, pakai **§4.4b** `GET /reservation/{id}` untuk cek status terkini (mis. saat customer chat ulang menanyakan konfirmasi).

4.4b `GET /reservation/{id}`

Cek status & detail reservasi yang sudah dibuat. Pasangan natural dari §4.4 POST — dipakai AI Cekat saat customer follow-up: *"reservasi saya udah dikonfirmasi belum?"*

Path param: `id` = `reservation_id` dari response §4.4.

Contoh:

```
curl https://app.sweettreats.id/apicekatdev/reservation/38c76aed-ef86-4ad0-990d-c3f2f44e02d3 \
  -H "Authorization: Bearer <TOKEN>"
```

Sukses (200):

```
{ "status":"success",
  "data":{
    "reservation_id":"...",
    "status":"confirmed",
    "status_label":"Dikonfirmasi",
    "date":"2026-05-19",
    "start_hour":"10:00",
    "end_hour":"10:30",
    "branch":  {"id":"...","name":"Bintaro"},
    "doctor":  {"id":"...","name":"drg. Anindito"},
    "customer":{"id":"...","name":"Budi","phone":"081234567890"},
    "services":[{"service_id":"...","code":"SVC001","name":"Kontrol Behel","sub_service_id":null}],
    "keterangan":"Reservasi via Cekat - Stat_Leads",
    "keterangan_kehadiran":null,
    "sandbox":true
  }}
```

`status_label` = label Bahasa Indonesia yg siap ditampilkan ke customer. Untuk daftar nilai `status` lihat §3 ("Enum nilai"). Bila admin pindah jadwal di CMS, panggilan ini akan mencerminkan `date` / `start_hour` / `end_hour` terkini.

Tidak ditemukan (404):

```
{ "status":"error", "code":"NOT_FOUND",
  "message":"Reservasi tidak ditemukan: <id>" }
```

4.5 `GET /treatments`

Discovery endpoint — daftar lengkap treatment (service induk) + sub-layanan aktif + kode. **Tujuan: Cekat refresh mapping otomatis** saat staff klinik tambah/ubah treatment baru di CMS — tanpa harus koordinasi ulang dengan tim Cekat.

Query param: tidak ada (read-only). Identik di sandbox & live.

Contoh:

```
curl "https://app.sweettreats.id/apicekatdev/treatments" \
  -H "Authorization: Bearer <TOKEN>"
```

Sukses (200):

```
{ "status":"success",
  "data":{ "treatments":[
    { "id":"...", "code":"SVC001", "name":"Kontrol Behel",
      "category":"behel", "duration_minutes":30, "price":150000,
      "sub_services":[
        {"id":"...","code":"CBLM01","name":"Control Metal Braces",
         "duration_minutes":30,"price":150000}
      ]},
    { "id":"...", "code":"SVC007", "name":"Scaling", "category":"standar",
      "duration_minutes":60, "price":300000, "sub_services":[] }
  ]}}
```

`code` boleh `null` (treatment belum dipetakan staff). `sub_services` hanya yang aktif. **Rekomendasi**: cache di sisi Cekat, refresh otomatis tiap 24 jam.

4.6 `GET /branches`

Discovery endpoint — daftar cabang aktif. Sama tujuannya seperti `/treatments` : Cekat tahu cabang baru tanpa diberitahu manual.

Query param: tidak ada.

Contoh:

```
curl "https://app.sweettreats.id/apicekatdev/branches" \
  -H "Authorization: Bearer <TOKEN>"
```

Sukses (200):

```
{ "status":"success",
  "data":{ "branches":[
    {"id":"...","name":"Bintaro"},
    {"id":"...","name":"Kemang"}
  ]}}
```

---

5. Treatment Mapping

`treatment` boleh berupa **kode** (disarankan, mis. `SVC001`) atau **nama**. Resolusi berlapis: kode treatment → kode sub-layanan → nama treatment → nama sub-layanan. Pakai kode bila memungkinkan agar akurat.

Daftar kode terbaru ada di `GET /treatments` (§4.5) — tidak perlu lagi minta manual ke tim SweetTreats. Staff klinik tambah treatment baru di CMS → langsung muncul di endpoint discovery.

6. Sandbox

Semua tulis di sandbox masuk ke tabel uji terpisah dan tidak memengaruhi KPI, jadwal dokter, atau laporan klinik. Lakukan seluruh integrasi & pengetesan di sandbox lebih dulu; pindah ke live hanya setelah lolos.

7. Known Limitations

Disampaikan jujur supaya tim Cekat menyusun alur AI dengan ekspektasi tepat:

- **Tidak ada webhook *kami → Cekat*. **Bila admin re-schedule/cancel/complete reservasi di CMS, Cekat** tidak otomatis diberitahu**. Solusi sementara: panggil `GET /reservation/{id}` (§4.4b) saat customer follow-up untuk dapat status terkini. Webhook reverse mungkin ditambahkan di fase berikutnya.
- **Rate limit per-IP**, bukan per-vendor. Bila Cekat berbagi infra IP dengan layanan lain, kuota 60/menit ditanggung bersama. Akan dipisah jadi per-token di fase berikutnya bila perlu.
- **Tidak ada audit log per-request** yang dibuka ke vendor. Internal hanya menyimpan `last_used_at` di `api_clients`. Untuk debug mendalam, koordinasi dengan PIC (§2).
- `treatments` & `branches` **tidak ber-pagination.** Asumsi data klinik puluhan, bukan ribuan. Bila >500 item suatu hari, pagination akan ditambah.
- **LIKE resolution** (`dokter` , `treatment` , `sub_service` via nama) berpotensi ambigu bila ada dua entri nama mirip. Tie-breaker: urutan `sort_order` lalu `name` (deterministic, tetapi bukan eksplisit "match terbaik"). **Pakai kode/ID bila kritikal**.
- `GET /reservation/{id}` sengaja **tidak mengembalikan customer phone ter-mask** — disambungkan apa adanya karena Cekat sendiri yang mengirimnya. Jangan teruskan field `customer.phone` ke pihak ketiga.

8. Changelog

- **1.4 (2026-05-23)** — Tambah `GET /reservation/{id}` (§4.4b) untuk cek status reservasi (alur follow-up customer). Doc: dokumentasikan zona waktu (WIB), enum `status` & `category` , PIC token (§2), known limitations (§7), kode error `NOT_FOUND` (404).
- **1.3 (2026-05-23)** — Discovery: tambah `GET /treatments` (§4.5) & `GET /branches` (§4.6). Vendor refresh daftar kode treatment & cabang otomatis dari API, tanpa koordinasi manual.
- **1.2 (2026-05-23)** — `customer_profile` : tambah field opsional `dokter` (nama/ID dokter preferensi lead). Resolusi ID → nama persis → nama LIKE. Disimpan ke `raw_customer.raw_doctor_id` bila ter-resolve. Response menambahkan `doctor_matched` . Non-fatal bila tak ketemu.
- **1.1 (2026-05-23)** — `jadwal_dokter` : tambah query param `sub_service` (kode `code_service` / nama sub-layanan) yang memengaruhi durasi slot lewat chain `raw_doctor_branch_detail_duration` → `raw_doc_service_detail.duration_minutes` . Wajib disertai `service` induk — bila kosong → `422 VALIDATION_ERROR` . Response menambahkan `service_id` & `sub_service_id` untuk transparansi.
- **1.0 (2026-05-16)** — Rilis awal: `customer_profile` , `service_range` , `jadwal_dokter` , `reservation` + sandbox.