SweetTreats Open API — Dokumentasi untuk Cekat

Versi: 1.0 · Terakhir diperbarui: 2026-05-16

API ini memungkinkan Cekat (AI WhatsApp) mengirim profil customer & reservasi ke sistem klinik SweetTreats, serta membaca range harga treatment & jadwal dokter yang tersedia.

---

1. Base URL

Environment	Base URL	Catatan
Sandbox	`https://app.sweettreats.id/apicekatdev`	Data uji, ditulis ke tabel terpisah, **tidak** memengaruhi data klinik asli. Gunakan ini untuk semua pengembangan & pengetesan.
Live	`https://app.sweettreats.id/apicekat`	Produksi — menulis ke data klinik sungguhan.

> Endpoint **baca** (`service_range` , `jadwal_dokter`) mengembalikan data asli yang sama di sandbox maupun live (read-only), supaya hasil tes realistis.

---

2. Autentikasi

Setiap request **wajib** menyertakan header:

```
Authorization: Bearer <TOKEN>
```

- Token sandbox dan live **berbeda** dan diberikan terpisah oleh tim SweetTreats via channel aman (tidak ditulis di dokumen ini).
- Token sandbox hanya berlaku di base URL sandbox, token live hanya di live.

Contoh response gagal auth (HTTP `401`):

```
{ "status": "error", "code": "UNAUTHORIZED", "message": "Token tidak valid atau tidak aktif." }
```

---

3. Konvensi Umum

Format sukses (HTTP `200` / `201`):

```
{ "status": "success", "data": { ... } }
```

Format error (HTTP `4xx` / `5xx`):

```
{ "status": "error", "code": "<CODE>", "message": "<pesan>", "errors": { ... opsional ... } }
```

Code	HTTP	Arti
`UNAUTHORIZED`	401	Token tidak ada / salah / nonaktif.
`VALIDATION_ERROR`	422	Input tidak lengkap / format salah (lihat `errors`).
`TREATMENT_NOT_FOUND`	422	`treatment` tidak bisa dipetakan ke layanan.
`BRANCH_NOT_FOUND`	422	`cabang` tidak dikenal.
`SLOT_UNAVAILABLE`	409	Slot/jadwal yang diminta tidak tersedia.
`SERVER_ERROR`	500	Kesalahan internal.

- **Rate limit**: 60 request / menit (lebih → HTTP `429`).
- **Format telepon**: kirim apa adanya — sistem menormalkan `+62`, `62`, spasi, strip menjadi `08xxxxxxxxx`. Nomor harus 10–15 digit setelah dinormalkan.
- **Format tanggal**: `YYYY-MM-DD`. **Format jam**: `HH:MM` (24 jam, mis. `09:00`).

---

4. Endpoint

4.1 `POST /customer_profile`

Catat profil/lead customer (kontak + intent + calon pasien).

Request body (JSON):

Field	Tipe	Wajib	Keterangan
`cabang`	string	✓	Nama atau ID cabang.
`nama`	string	✓	Nama customer (maks 255).
`no_telpon`	string	✓	Nomor WhatsApp.
`treatment`	string	–	Kode (mis. `SVC001`) atau nama treatment.
`intent`	string	–	Label intent/journey (mis. `Stat_Leads`).

Contoh:

```
curl -X POST https://app.sweettreats.id/apicekatdev/customer_profile \
  -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"cabang":"Bintaro","nama":"Budi","no_telpon":"+62 812-3456-7890","treatment":"SVC001","intent":"Sta
```

Sukses (200):

```
{ "status":"success",
  "data":{ "raw_contact_id":"...", "raw_customer_id":"...",
           "branch_matched":true, "treatment_matched":true, "sandbox":true } }
```

`branch_matched` / `treatment_matched` = `false` artinya data tetap tersimpan, tapi cabang/treatment tidak bisa dipetakan (cek ejaan / pakai kode).

4.2 `GET /service_range`

Ambil range harga (min–max) per kode treatment.

Query param: `codes` — daftar kode dipisah koma, mis. `?codes=SVC001,SVC002`.

Contoh:

```
curl "https://app.sweettreats.id/apicekatdev/service_range?codes=SVC001,SVC002" \
  -H "Authorization: Bearer <TOKEN>"
```

Sukses (200):

```
{ "status":"success",
  "data":{ "services":[
    {"code":"SVC001","name":"Scaling","min_price":150000,"max_price":300000,"found":true},
    {"code":"SVC999","name":null,"min_price":null,"max_price":null,"found":false}
  ]}}
```

`min_price` / `max_price` dihitung dari sub-layanan aktif treatment tsb.

4.3 `GET /jadwal_dokter`

Jadwal & ketersediaan dokter di sebuah cabang.

Query param:

Param	Wajib	Keterangan
`cabang`	✓	Nama/ID cabang.
`hari`	–	Filter hari praktik: nama (`senin` .. `minggu`) atau angka `1` – `7` (1=Senin). Hanya dokter yang praktik hari itu yang ditampilkan.
`tanggal`	–	`YYYY-MM-DD`. Jika diisi, response menambahkan `slots` per dokter.
`service`	–	Kode/nama treatment — memengaruhi durasi slot.
`doctor_id`	–	Batasi ke satu dokter.

Setiap dokter selalu menyertakan `practice_days` (daftar hari praktik, mis. `["Selasa","Kamis"]`).

Bentuk respons menyesuaikan kebutuhan (hemat token untuk AI):

Kondisi	Yang dikembalikan per dokter
`hari` diisi, `tanggal` kosong (pertanyaan umum "siapa praktik hari X")	`practice_days` + `next_date` (tanggal terdekat hari itu) + `total_dates` (jumlah). **Tanpa** daftar tanggal panjang.
`tanggal` diisi (mau booking)	`practice_days` + `available_dates` + `slots` tanggal itu.
Keduanya kosong	`practice_days` + `available_dates` lengkap.

Contoh — "dokter Bintaro hari Selasa siapa saja" (mode ringkas):

```
curl "https://app.sweettreats.id/apicekatdev/jadwal_dokter?cabang=Bintaro&hari=selasa" \
  -H "Authorization: Bearer <TOKEN>"
```

Sukses (200):

```
{ "status":"success",
  "data":{
    "branch":{"id":"...","name":"Bintaro"},
    "hari":"Selasa",
    "doctors":[
      { "id":"...","name":"drg. A","photo_url":"...",
        "practice_days":["Selasa","Minggu"],
        "next_date":"2026-05-19",
        "total_dates":13 }
    ]}}
```

Contoh — mau booking tanggal tertentu (`?cabang=Bintaro&tanggal=2026-05-19`): tiap dokter berisi `available_dates` + `slots` (`{ "slots":[{"time":"09:00","end_time":"09:30","available":true}], "sessions":{...}, "slot_interval":30 }`).

> Tanpa `hari` & `tanggal` : semua dokter, `hari` = `null` , `available_dates` lengkap.

4.4 `POST /reservation`

Buat reservasi. Pasien lama dikenali otomatis dari `no_telpon` ; jika belum ada, pasien baru dibuat.

Request body (JSON):

Field	Tipe	Wajib	Keterangan
`cabang`	string	✓	Nama/ID cabang.
`nama`	string	✓	Nama pasien.
`no_telpon`	string	✓	Nomor WhatsApp.
`treatment`	string	✓	Kode/nama treatment.
`date`	string	✓	`YYYY-MM-DD` , hari ini atau setelahnya.
`start_hour`	string	✓	`HH:MM` .
`end_hour`	string	✓	`HH:MM` , setelah `start_hour` .
`raw_doctor_id`	string	–	Jika kosong, sistem memilih dokter yang melayani treatment & slotnya kosong.
`intent`	string	–	Catatan/intent.

Contoh:

```
curl -X POST https://app.sweettreats.id/apicekatdev/reservation \
  -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"cabang":"Bintaro","nama":"Budi","no_telpon":"081234567890","treatment":"SVC001","date":"2026-05-20
```

Sukses (201):

```
{ "status":"success",
  "data":{ "reservation_id":"...", "status":"pending", "customer_id":"...",
           "pasien_baru_lama":"baru", "raw_doctor_id":"...", "sandbox":true } }
```

Slot tidak tersedia (409):

```
{ "status":"error","code":"SLOT_UNAVAILABLE",
  "message":"Slot 09:00 pada 2026-05-20 tidak tersedia / di luar jadwal dokter." }
```

---

5. Treatment Mapping

`treatment` boleh berupa **kode** (disarankan, mis. `SVC001`) atau **nama**. Resolusi berlapis: kode treatment → kode sub-layanan → nama treatment → nama sub-layanan. Pakai kode bila memungkinkan agar akurat. Daftar kode diberikan terpisah oleh tim SweetTreats.

6. Sandbox

Semua tulis di sandbox masuk ke tabel uji terpisah dan tidak memengaruhi KPI, jadwal dokter, atau laporan klinik. Lakukan seluruh integrasi & pengetesan di sandbox lebih dulu; pindah ke live hanya setelah lolos.

7. Changelog

- **1.0 (2026-05-16)** — Rilis awal: `customer_profile`, `service_range`, `jadwal_dokter`, `reservation` + sandbox.