

• • • • • • •

Erick Martin Morin López

IMPRIMIR DEDOS, PALMA Y ARTICULACIONES

Fecha: 06/05/2026



Descripción de la actividad.....	1
Piezas impresas.....	1
Material utilizado.....	1
Proceso.....	1
Resultado.....	2

Descripción de la actividad

Se llevó a cabo la impresión en 3D de todas las piezas que conforman la estructura mecánica de la mano del prototipo Violet Morph, incluyendo dedos, palma y articulaciones, utilizando filamento PETG y los parámetros configurados previamente en Cura.

Piezas impresas

Se imprimieron todas las piezas necesarias para el ensamblaje completo de la mano, entre ellas las falanges proximales, medias y distales de cada dedo, las piezas de articulación que permiten el movimiento de flexión, y la palma que sirve como base estructural donde se alojarán los servomotores y el sistema de tendones.

Material utilizado

Se utilizó filamento PETG por su resistencia mecánica superior al PLA, su capacidad para soportar cargas cíclicas como el movimiento repetido de los dedos, y su durabilidad ante el esfuerzo constante al que estarán sometidas las piezas durante el funcionamiento de la prótesis.

Proceso

Las piezas fueron impresas individualmente siguiendo el orden definido en Cura, comenzando por las falanges al ser las piezas más pequeñas y de mayor cantidad, continuando con las articulaciones y finalizando con la palma al ser la pieza de mayor tamaño y tiempo de impresión. Durante el proceso se monitoreó la adhesión de las capas y la calidad superficial de cada pieza para detectar posibles fallas de impresión antes de proceder con el ensamblaje.

Resultado

Se obtuvo el conjunto completo de piezas impresas en PETG, listas para proceder con el ensamblaje de la mano en la siguiente tarea del sprint.

