Lage- und Streuungsmaße **Lösung**

Taschenrechner-Führerschein · Beschreibende Statistik · CASIO fx-991DE CW

rwb. | fhr.

Name: Datum:

SO GEHT'S AM FX-991DE CW

START	HOME ⌂ → **Statistik** → OK → **1-Variable** → OK
EINGABE	jeden Wert eintippen und mit EXE bestätigen
ERGEBNISSE	OK → **1-Var Ergebnisse** → OK – mit ▼ blättern
HÄUFIGKEIT	TOOLS → Häufigkeit → Ein → ↶ (Spalte Freq erscheint)
NEUE AUFGABE	TOOLS → Editieren → Alles löschen



Schritt für Schritt

Achtung: **σx** (sprich „Sigma x“) ist die **Standardabweichung**. Den Wert **sx** zwei Zeilen darunter brauchen Sie nicht.

a) Urliste (12 Werte) → Spalte x

7	3	9	5	8	4	6	9	2	7	5	9

b) Häufigkeitstabelle → x_i in Spalte x, h_i in Freq

x_i	2	3	4	5	6	7
h_i	3	5	6	4	1	1

Kennwert	Zeichen im Rechner	a) Urliste	b) Häufigkeitstabelle
Anzahl der Werte	n	**12**	**20**
Arithmetisches Mittel	$\bar{x}$	**6,17**	**3,90**
Minimum	$\min(x)$	**2,00**	**2,00**
Unteres Quartil	Q_1	**4,50**	**3,00**
Median	Med	**6,50**	**4,00**
Oberes Quartil	Q_3	**8,50**	**5,00**
Maximum	$\max(x)$	**9,00**	**7,00**
Spannweite	$\max(x) - \min(x)$	**7,00**	**5,00**
Quartilsabstand	$Q_3 - Q_1$	**4,00**	**2,00**
Standardabweichung	σx	**2,30**	**1,30**
Modalwert	*selbst ablesen*	**9**	**4**

Runden Sie alle Ergebnisse auf **2 Stellen nach dem Komma**.

Spannweite und Quartilsabstand rechnen Sie selbst aus. Den Modalwert (häufigster Wert) zeigt der Rechner nicht an – lesen Sie ihn aus der Urliste bzw. der Tabelle ab.

Lösung überprüfen

Ergebnisse auf eine **ganze Zahl** runden und eintragen – das ist der Code.

6	2	4	1
$\bar{x}$ Urliste	σx Urliste	$\bar{x}$ Häufigkeitstabelle	σx Häufigkeits-tabelle

Lösung Übung