

1. Obliczanie całek (wskaźniki do funkcji)

1 Założenia wstępne

1.1 Całka a kwadratura.

Obliczanie całki zastępujemy obliczaniem kwadratury – numerycznego przybliżenia wartości całki Riemanna. Do najbardziej elementarnych metod obliczenia przybliżenia Q całki $\int_a^b f(x)dx$ należą kwadratury (wzory):

1. prostokątów

$$Q_R = (b - a)f(c), \quad c \in [a, b],$$

w tym

- prostokątów w przód (lewostronna), gdy $c = a$,
- prostokątów wstecz (prawostronna), gdy $c = b$,
- prostokątów punktu środkowego (centralna), gdy $c = (a + b)/2$.

2. trapezów

$$Q_T = \frac{b - a}{2} [f(a) + f(b)],$$

3. Simpsona

$$Q_s = \frac{b - a}{6} [f(a) + 4f(c) + f(b)], \quad c = (a + b)/2.$$

1.2 Całki jednokrotne – Kwadratury złożone

Złożona kwadratura wybranego typu polega na podziale przedziału całkowania $[a, b]$ na n równych podprzedziałów o długości $h = (b - a)/n$ i zsumowanie kwadratur prostych tego typu obliczonych dla każdego podprzedziału. Np. złożona kwadratura prostokątów w przód (leftpoint) jest sumą

$$C_{R_{left}} = h \sum_{i=0}^{n-1} f(a + ih).$$

1.3 Funkcje z wskaźnikiem na funkcję podcałkową

Szablon programu należy uzupełnić o:

1. definicje funkcji (procedur) obliczających wartości przykładowych funkcji podcałkowych

- `f_poly(double x)`, która zwraca wartość wielomianu $2x^5 - 4x^4 + 3.5x^2 + 1.35x - 6.25$,
 - `f_rat(double x)`, która zwraca wartość funkcji $f(x) = \frac{1}{(x-0.5)^2 + 0.01}$,
 - `f_exp(double x)`, która zwraca wartość funkcji $f(x) = 2x e^{-1.5x} - 1$,
 - `f_trig(double x)`, która zwraca wartość funkcji $f(x) = x \operatorname{tg}(x)$
2. definicję nazwy `typedef ...Func1vFp...`; – typu wskaźnikowego do funkcji z jednym parametrem typu `double` i zwracającą wartość typu `double`.
 3. definicje funkcji obliczających złożoną kwadraturę dla funkcji `f` z podziałem przedziału całkowania $[a, b]$ na `n` podprzedziałów
 - prostokątów w przód (`leftpoint`) – `quad_rect_left(...)`,
 - prostokątów wstecz (`rightpoint`) – `quad_rect_right(...)`,
 - prostokątów punktu środkowego (`midpoint`) – `quad_rect_mid(...)`,
 - trapezów – `quad_trap(...)`,
 - Simpsona – `quad_simpson(...)`.

W ostatnich dwóch kwadraturach należy unikać dwukrotnego obliczania wartości funkcji podcałkowej dla tego samego argumentu.

Każda z tych funkcji ma 4 argumenty:

- (a) wskaźnik do funkcji obliczającej wartość funkcji podcałkowej `f`,
 - (b) dolną granicę całkowania `a`,
 - (c) górną granicę całkowania `b`,
 - (d) liczbę podprzedziałów `n`.
4. definicję nazwy `typedef ...QuadratureFp...` – typu wskaźnikowego do funkcji obliczających wartości kwadratury.

Tablice wskaźników na funkcje

Szablon programu należy uzupełnić o definicję funkcji

`double quad_select(int quad_no, int fun_no, double a, double b, int n)`, która w przedziale $[a, b]$ oblicza kwadraturę złożoną wskazaną indeksem `quad_no` (z podziałem na `n` podprzedziałów) dla funkcji podcałkowej wskazanej indeksem `fun_no`. Na zewnątrz funkcji `quad_select()` są zdefiniowane tablice wskaźników do funkcji odpowiednio typu `Func1vFp` oraz `QuadratureFp`. Obie tablice są inicjalizowane wskaźnikami do funkcji zdefiniowanych w punkcie 1.3.

2 Test metod całkowania

Wczytuje granice przedziału całkowania oraz liczbę podprzedziałów i 20 razy wywołuje funkcję `quad_select()` (tak, żeby każda z metod całkowania została zastosowana do każdej funkcji podcałkowej). Dwa pierwsze argumenty tej funkcji są parą iloczynu kartezjańskiego zbioru indeksów tablicy wskaźników do kwadratur `quad_tab` i zbioru indeksów tablicy wskaźników do funkcji podcałkowych `func_tab`.

- **Wejście**

Nr testu

granice przedziału całkowania, liczba podprzedziałów

- **Wyjście**

Każda linia standardowego wyjścia zawiera wartości czterech całek oznaczonych dla funkcji podcałkowych, w kolejności jak w definicji tablicy `func_tab`. Kolejne 5 linii odpowiada wybranym kwadratom zgodnie z porządkiem z tablicy `quad_tab`.

- **Przykład:**

Wejście:

1

0 0.75 25

Wyjście:

-3.97887 25.47947 0.14924 -0.48180

-3.91316 25.77788 0.17020 -0.46719

-3.94620 25.64102 0.15945 -0.47427

-3.94602 25.62868 0.15972 -0.47450

-3.94614 25.63690 0.15954 -0.47434

3 Algorytm adaptacyjny w wersji rekurencyjnej

W algorytmie jest stosowana jedna, elementarna kwadratura w wersji podstawowej (tzn. nie złożonej). Na każdym etapie obliczeń wyznaczamy przybliżoną wartość S całki z funkcji f w pewnym podprzedziale przedziału $[a, b]$ wg podstawowego wzoru wybranej kwadratury.

Błąd przybliżenia wartości całki kwadraturą jest mały jeżeli długość h podprzedziału, w którym jest obliczana całka, jest mała. Algorytm adaptacyjny ma na celu osiągnięcie wyniku (przybliżonej wartości całki) z błędem bezwzględnym nie większym niż zadana wartość Δ skracając długości podprzedziałów tylko tam, gdzie to jest konieczne.

Pierwsze przybliżenie całki jest obliczane dla całego przedziału $[a, b]$. Następnie ten przedział jest dzielony na połowy. Wzór podstawowy wybranej kwadratury jest teraz stosowany osobno dla lewej połówki (od a do $c = (a + b)/2$) i dla prawej (od c do b). Otrzymujemy przybliżone wartości dwóch części obliczanej całki – S_1 i S_2 . Jeżeli suma $S_1 + S_2$ różni się od S nie więcej niż o Δ , to uznajemy, że otrzymany wynik jest dostatecznie dokładny i kończymy algorytm. W przeciwnym przypadku stajemy przed dwoma zadaniami - obliczyć całkę na dwóch połówkach (lewej i prawej), każdej z błędem nie większym niż $\Delta/2$. Zauważmy, że są to jakościowo dokładnie dwa takie same zadania jak zadanie pierwotne (obliczyć całkę z błędem nie większym niż zadany).

Należy tak napisać program, aby liczba obliczeń wartości zadanej funkcji była jak najmniejsza, czyli aby nie obliczać dwukrotnie funkcji dla tego samego argumentu. W tym celu obliczona na danym poziomie rekurencji wartość kwadratury jest przekazywana przez parametry na kolejny poziom.

W funkcji rekurencyjnej powinna być kontrola poziomu rekursji. Jeżeli maksymalny zadany poziom rekursji `RECURS_LEVEL_MAX` (stała zdefiniowana w programie) został osiągnięty, a błąd nadal przekracza dopuszczalną granicę, to wynikiem obliczeń będzie symbol nieoznaczony NaN.

Uwaga: Algorytm nie gwarantuje wyniku w granicach zadanego błędu - możliwe jest przekroczenie zadanego dopuszczalnego błędu. Dlatego w praktyce obliczeniowej stosuje się dodatkowe zabezpieczenia, które tu – dla uproszczenia zadania – nie są proponowane.

Wartości startowe rekurencji (wartość S kwadratury obliczona na całym przedziale $[a, b]$ i początkowy poziom rekurencji) są ustalane we wstępnej procedurze `init_recurs()`.

Szablon programu należy uzupełnić o definicję funkcji inicjującej `double init_recurs(Func1vFp f, double a, double b, double delta, QuadratureFp quad)` oraz funkcji wywoływanej rekurencyjnie `double recurs(Func1vFp f, double a, double b, double S, double delta, QuadratureFp quad, int level)`.

Test polega na wczytaniu danych a następnie wywołaniu funkcji `double init_recurs()`. Całkowana funkcja jest wybierana z tablicy wskaźników do funkcji `func_tab`, a kwadratura z tablicy kwadratur `quad_tab`.

- **Wejście**
nr testu
liczba testów `n_tests`
`n_tests` linii, z których każda zawiera:
indeks funkcji podcałkowej, indeks kwadratury
granice całkowania, dopuszczalny błąd bezwzględny
- **Wyjście**
Wartość kwadratury
- **Przykład:**
Wejście:
2
1
1 4 0 3 0.01
Wyjście:
29.04248

4 Całka podwójna po powierzchni (*surface integral*)

Należy zdefiniować typ `typedef ...Func2vFp...`; jako wskaźnik do funkcji z dwoma parametrami typu `double` zwracającej wartość typu `double`.

4.1 Całka po obszarze prostokątnym

Obszar całkowania funkcji $f(x, y)$ można zapisać w postaci

$$R = \{(x, y) : x_1 \leq x \leq x_2, y_1 \leq y \leq y_2\},$$

Szablon programu należy uzupełnić o definicję funkcji `double dbl_integr(Func2vFp f, double x1, double x2, int nx, double y1, double y2, int ny)`, która złożoną metodą prostokątów w przód (`leftpoint`) oblicza przybliżoną wartość całki. Parametry `nx` i `ny` są liczbami podprzedziałów kwadratur złożonych.

$$V = \int_{x_1}^{x_2} \left(\int_{y_1}^{y_2} f(x, y) dy \right) dx \quad (1)$$

Po wczytaniu danych `x1, x2, nx, y1, y2, ny` należy wywołać funkcję `dbl_integr(f, x1, x2, nx, y1, y2, ny)`. Funkcja podcałkowa `f`: jest zdefiniowana w szablonie programu (`func2v_2`).

- **Wejście**
Nr testu
x1, x2, nx, y1, y2, ny
- **Wyjście**
Wartość kwadratury
- **Przykład:**
Wejście:
3
0 1 100
0 1 100
Wyjście:
1.42662

4.2 Całka po obszarze normalnym

Obszar postaci

$$D = \{(x, y) : x_1 \leq x \leq x_2, g(x) \leq y \leq h(x)\},$$

gdzie funkcje $g(x)$ i $h(x)$ są ciągłe na odcinku $[x_1, x_2]$, oraz $g(x) < h(x)$ we wnętrzu tego odcinka, nazywamy obszarem normalnym względem osi Ox .

Użyteczny link:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ca%C5%82ka_podw%C3%B3jna, część: Zamiana na całkę iterowaną.

Wtedy wzór (1) można zapisać w postaci

$$V_n = \int_{x_1}^{x_2} \left(\int_{g(x)}^{h(x)} f(x, y) dy \right) dx$$

Szablon programu należy uzupełnić o definicję funkcji `double dbl_integr_normal_1(Func2vFp f, double x1, double x2, int nx, double hy, Func1vFp fg, Func1vFp fh)`. Parametr `hy` jest przybliżoną długością podprzedziału kwadratury złożonej zastosowanej do całkowania wzdłuż zmiennej y . Służy do wyznaczenia liczby podprzedziałów n_y – najmniejszej liczby całkowitej, nie mniejszej od $\frac{h(x_i) - g(x_i)}{h_y}$.

Po wczytaniu danych `x1, x2, nx, hy` i wywołujemy funkcję `dbl_integr_normal_1(f, x1, x2, nx, hy, fg, fh)`.

Całkowana funkcja `f`: `func2v_2`.

Funkcje ograniczające obszar całkowania `fg` i `fh`: `lower_bound_2, upper_bound_2`.

- **Wejście**
Nr testu
x1, x2, nx
hy
- **Wyjście**
Wartość kwadratury

- **Przykład:**

Wejście:

4

0.7 0.9 200


1e-3

Wyjście:

0.14480

4.3 Całka po kilku obszarach normalnych wewnątrz prostokąta

Rozważmy przypadek obszaru całkowania bardziej ogólnego niż obszar normalny, gdy warunek $g(x) \leq h(x)$ nie jest spełniony dla każdego $x \in [a, b]$.



Rysunek 1: Przykład zadania całkowania po dwóch obszarach normalnych względem osi $0x$.
 $f(x, y) = 2 - x^2 - y^3$, $g(x) = 0.7 \exp(-2x^2)$, $h(x) = \sin(10x)$.

Rysunek 1 jest wykresem funkcji $f(x, y)$ całkowanej we wszystkich (dwóch) podobszarach prostokąta

$$R = \{(x, y) : a \leq x \leq b, \quad c \leq y \leq d\},$$

w których $g(x) < h(x)$ – obszary te są na rysunku oznaczone kreskowaniem kolorem czarnym. Każdy z nich jest obszarem normalnym względem osi Ox . Użycie algorytmu z punktu 4.2 wymagałoby wyznaczania wszystkich pierwiastków równania $g(x) = h(x)$.

W tym zadaniu należy zastosować prostszy algorytm całkowania – całkowania po obszarze prostokątnym R z predykatem orzekającym, czy dla danej wartości x_i zachodzi nierówność $g(x_i) < y < h(x_i)$. Jeżeli tak, to należy obliczyć całkę (a dokładniej – kwadraturę)

$$Q_i(x_i) \approx \int_{\max(y_1, g(x_i))}^{\min(y_2, h(x_i))} f(x_i, y) dy$$

stosując jedną z kwadratur złożonych.

Szablon programu należy uzupełnić o definicję funkcji `dbl_integr_normal_n` (`Func2vFp f, double x1, double x2, int nx, double y1, double y2, int ny, Func1vFp fg, Func1vFp fh`)), która złożoną metodą prostokątów `leftpoint` oblicza przybliżoną objętość pod wykresem funkcji f nad obszarem normalnym ograniczonym wartościami x_1, x_2 , i funkcjami $h(x)$ i $g(x)$ oraz prostokątem x_1, y_1, x_2, y_2 .

Liczbę podprzedziałów kwadratur $Q_i(x_i)$ należy wyznaczyć podobnie jak w punkcie 4.2 przyjmując $h_y = (y_2 - y_1)/n_y$.

Po wczytaniu danych `x1, x2, nx, y1, y2, ny` wywołujemy funkcję `dbl_integr_normal_n(f, x1, x2, nx, y1, y2, ny, fg, fh)`

Całkowana funkcja `f`: `func2v_2`.

Funkcje ograniczające obszar całkowania `fg` i `fh`: `lower_bound_2, upper_bound_2`.

Jak widać stosujemy tutaj tę samą funkcję podcałkową i funkcje ograniczające jak w poprzednim teście, jednak rozszerzenie przedziału $[a, b]$ spowodowało, że teraz warunek $g(x) \leq h(x)$ nie jest spełniony dla całego przedziału całkowania.

- **Wejście**

Nr testu

`x1, x2, nx, y1, y2, ny`

- **Wyjście**

Wartość kwadratury

- **Przykład:**

Wejście:

5

0 1 1000

0 1 1000

Wyjście:

0.21668

5 Całki potrójne – z predykatem wyłączającym część obszaru całkowania

5.1 Uniwersalny typ funkcji (procedury) obliczającej wartość funkcji dla n zmiennych

Procedura obliczająca wartości funkcji n zmiennych wymaga przekazania do niej n wartości zmiennych niezależnych. Aby stworzyć uniwersalną funkcję n zmiennych wartości zmiennych niezależnych będziemy przekazywać poprzez n -elementową tablicę.

Przykładowa funkcja podcałkowa trzech zmiennych jest zdefiniowana w szablonie programu `double func3v(const double v[], int n)`. Nazwa typu wskaźnika do takiej procedury (funkcji) jest w szablonie programu zdefiniowana jako: `typedef double (*FuncNvFp)(const double*, int);`

5.2 Predykat wykluczający dany punkt z obszaru całkowania

Zdefiniowana w szablonie funkcja `int bound3v(const double v[], int n)` jest predykatem zwracającym 1 gdy punkt o współrzędnych zapisanych w tablicy `v` leży wewnątrz obszaru całkowania.

Nazwa typu wskaźnika do procedury – predykatu – zwracającej wartość logiczną warunku określającego, czy zadany punkt w przestrzeni n -wymiarowej należy do zadanego obszaru całkowania, jest zdefiniowana jako: `typedef int (*BoundNvFp)(const double*, int)`

5.3 Całka potrójna po prostopadłościanie z predykatem *boundary* akceptującym albo wykluczającym elementarną domenę kwadratury

Szablon programu należy uzupełnić o definicję funkcji `double trpl_quad_rect(FuncNvFp f, int variable_no, const double variable_lim[][2], const int tn[], BoundNvFp boundary)`, która oblicza kwadraturę prostokątów wstecz (rightpoint) jako przybliżenie całki potrójnej po prostopadłościanie. Dolne i górne granice przedziałów całkowania wzdłuż kolejnych zmiennych są przekazywane w tablicy `variable_lim`, a liczby podprzedziałów – w tablicy `tn`. Parametr `boundary` jest adresem predykatu. Wartość NULL tego parametru oznacza brak predykatu, czyli brak ograniczeń w obszarze całkowania.

Po wczytanie danych `x1, x2, nx, y1, y2, ny` wywołujemy funkcję `trpl_quad_rect()`

Całkowana funkcja: `func3v`

Predykat: Funkcje ograniczające obszar całkowania `bound3v`.

- **Wejście**

Nr testu

`x1, x2, nx`

`y1, y2, ny`

`z1, z2, nz`

- **Wyjście**

Wartość kwadratury bez predykatu

Wartość kwadratury z predykatem

- **Przykład:**

Wejście:

6

0 1 20

0 1 20

0 1 20

Wyjście:

1.05000

0.39666