

. Seletor de Tags

1. Como aplicar a cor vermelha a todos os parágrafos (`<p>`) de um documento?
2. Qual a diferença entre estilizar uma tag HTML diretamente e usar uma classe?
3. Se aplicarmos `font-size: 16px;` ao seletor `div`, o que acontece com o texto dentro de todas as `<div>`?
4. Escreva uma regra CSS que remova o sublinhado de todos os links (`<a>`).
5. O que acontece se aplicarmos estilos conflitantes usando um seletor de tag e um seletor de ID no mesmo elemento?
6. Como mudar o fundo de todos os títulos `<h1>` para amarelo?
7. Por que utilizar apenas seletores de tags em projetos grandes pode ser problemático?
8. Qual estilo será aplicado ao texto de um botão (`<button>`) usando o seletor `button { color: blue; }`?
9. Escreva o CSS necessário para deixar todos os itens de lista (`<li>`) em negrito.
10. O seletor de tag altera a especificidade do elemento? Explique brevemente.

2. Seletor de ID

1. Qual é o caractere usado para indicar um seletor de ID no CSS?
2. Por que o ID deve ser único em um documento HTML?
3. Escreva um seletor CSS de ID para estilizar o elemento `<div id="cabecalho">`.
4. Entre o seletor de classe e o de ID, qual possui maior especificidade?
5. É possível aplicar mais de um ID ao mesmo elemento HTML? Justifique.
6. O que acontece se dois elementos no mesmo arquivo HTML tiverem o mesmo ID e você estilizar esse ID via CSS?
7. Como alterar a largura (`width`) de um elemento com `id="banner"` para 100%?
8. Dê um exemplo de uso recomendado para o seletor de ID em uma página web.
9. Escreva a sintaxe correta para aplicar borda vermelha no elemento com `id="perfil"`.
10. Por que muitos desenvolvedores evitam usar seletores de ID para estilização geral em projetos modernos?

3. Seletor de Classes

1. Qual caractere é utilizado no CSS para representar uma classe?
2. Como atribuir múltiplas classes a um mesmo elemento HTML?
3. Escreva o CSS para aplicar cor verde ao texto de elementos com a classe `.sucesso`.
4. Qual a principal vantagem de usar seletores de classe em relação aos de ID?
5. Como estilizar um elemento que possui **duas** classes específicas ao mesmo tempo (ex: `card` e `destaque`)?
6. Dê um exemplo em HTML e CSS de como reutilizar uma classe em três elementos diferentes.
7. O que acontece se uma regra `.texto { color: red; }` for declarada antes de `.texto { color: blue; }` no mesmo arquivo?
8. Como selecionar uma tag `p` apenas quando ela tiver a classe `.aviso`?
9. Escreva uma classe `.botao-principal` com cor de fundo azul e texto branco.
10. Qual é a pontuação de especificidade de um seletor de classe isolado?

4. Seletores Universais

1. Qual símbolo representa o seletor universal no CSS?
2. O que faz a regra `* { box-sizing: border-box; }`?
3. Qual é o impacto na performance da página ao usar o seletor universal de forma excessiva?
4. Escreva uma regra usando o seletor universal para remover a margem e o espaçamento interno de todos os elementos da página.
5. O seletor universal tem alta ou baixa especificidade?
6. Como o seletor universal interage com a herança de propriedades no CSS?
7. Se definirmos `* { color: black; }`, o que acontece com os elementos da página?
8. É possível combinar o seletor universal com outros seletores? Dê um exemplo.
9. Por que o seletor universal é frequentemente usado em scripts de "Reset CSS"?
10. Qual a diferença entre aplicar um estilo no `body` e usar o seletor universal `*`?

5. Seletor de Atributo

1. Como selecionar todas as imagens que possuem o atributo `alt` preenchido?
2. Escreva o seletor para estilizar um campo `<input type="text">`.
3. Qual é o operador usado para selecionar um atributo cujo valor **inicia** com determinado texto (ex: `[href^="https"]`)?
4. Qual é o operador usado para selecionar um atributo cujo valor **termina** com determinado texto (ex: `[src$=".png"]`)?
5. Qual operador seleciona um atributo que **contém** um trecho de texto específico (ex: `[class*="col-"]`)?
6. Escreva uma regra CSS para mudar a cor de todos os links com `target="_blank"`.
7. Como desativar a interação em botões que possuem o atributo `disabled` usando seletores de atributo?
8. Qual a utilidade de seletores de atributo na estilização de formulários?
9. Como selecionar elementos baseando-se no atributo customizado `data-status="ativo"`?
10. O seletor de atributo possui o mesmo nível de especificidade de qual outro tipo de seletor?

2: Combinadores

1. Agrupamento de Seletores

1. Qual caractere é utilizado para separar seletores ao fazer um agrupamento?
2. Escreva uma única regra CSS para aplicar cor cinza a títulos `h1`, `h2` e `h3`.
3. Qual a principal vantagem de agrupar seletores no CSS?
4. O que acontece se houver um erro de sintaxe em um dos seletores agrupados por vírgula?
5. Agrupar `.card`, `#principal` afeta a especificidade individual de cada elemento?
6. Escreva a regra agrupada para definir `font-family: Arial` nos elementos `p`, `span` e `a`.
7. Como reescrever três blocos repetidos de CSS usando o agrupamento de seletores?
8. É possível agrupar seletores complexos (ex: combinadores e classes) na mesma regra?
9. Dê um exemplo prático de agrupamento para resetar estilos de links e botões.
10. O agrupamento altera a ordem de precedência no CSS?

2. Combinador Descendente

1. Qual caractere/espço representa o combinador descendente no CSS?
2. Qual a diferença entre `div p` e `div > p`?
3. Escreva uma regra para selecionar qualquer `<a>` que esteja dentro de uma `<nav>`, independente do nível de aninhamento.
4. O seletor `main article p` afetará um parágrafo dentro de uma `section` que está dentro de `article` e `main`?
5. Dê um exemplo de como o combinador descendente pode causar efeitos indesejados em estruturas muito profundas.
6. Como estilizar apenas os botões `<button>` localizados dentro de um formulário com a classe `.login`?
7. O combinador descendente afeta apenas filhos diretos ou netos e outros descendentes também?
8. Escreva o seletor para mudar a cor de texto das listas `<ul>` dentro do rodapé `<footer>`.
9. Como calcular a especificidade do seletor `.menu li a`?
10. Quando é preferível usar uma nova classe em vez de uma cadeia longa de combinadores descendentes?

3. Combinador Filho

1. Qual símbolo representa o combinador filho (direto) no CSS?
2. No código `<div class="box"><p>Texto 1</p><section><p>Texto 2</p></section></div>`, qual `p` será afetado por `.box > p`?
3. Por que usar o combinador filho pode ser mais seguro para evitar vazamento de estilos que o descendente?
4. Escreva o seletor para estilizar apenas os itens `<li>` que são filhos diretos da lista `.lista-pai`.
5. Em qual cenário o combinador filho **não** aplicaria a estilização desejada?
6. Qual a especificidade da combinação `ul > li`?
7. Escreva uma regra para adicionar borda apenas nos cards `.card` que são filhos diretos da `section.container`.
8. Como diferenciar na prática o impacto de `header nav` e `header > nav`?
9. O combinador filho funciona com seletores de classe e ID? Dê um exemplo.
10. O que acontece se a estrutura HTML mudar e um elemento intermediário for inserido entre o pai e o filho?

4. Combinador Irmão

1. Qual é o símbolo do **combinador irmão adjacente** (próximo irmão direto)?
2. Qual é o símbolo do **combinador irmão geral**?
3. Explique a diferença entre `h1 + p` e `h1 ~ p`.
4. No trecho HTML `<h1>Título</h1><p>P1</p><p>P2</p>`, qual parágrafo é afetado por `h1 + p`?
5. No mesmo trecho acima, quais parágrafos são afetados por `h1 ~ p`?
6. O combinador irmão consegue selecionar um elemento que vem *antes* dele no HTML?
7. Escreva uma regra CSS usando `+` para dar uma margem superior ao parágrafo que vem imediatamente após um `h2`.

8. Dê um exemplo real de aplicação do combinador irmão geral (~) em componentes de UI (ex: menus do tipo hambúrguer sem JS).
9. O que acontece se houver uma tag `<div>` entre o `h1` e o `p` ao usarmos o seletor `h1 + p`?
10. Como selecionar todos os campos `input` que vêm após um `label` dentro do mesmo elemento pai?

3: Propriedades de Dimensão

1. Largura e Altura

1. Quais são as propriedades CSS usadas para definir a largura e a altura de um elemento?
2. Qual é a diferença no comportamento visual entre unidades absolutas (px) e relativas (% , vw , vh) em `width`?
3. O que acontece com a altura padrão de um bloco (div) se não definirmos a propriedade `height`?
4. Como fazer para que uma `div` ocupe 100% da altura da tela de exibição (viewport)?
5. Explique a diferença entre `width: 100%` e `width: auto`.
6. Por que definir uma `height` fixa em elementos com texto longo pode causar *overflow* (estouro)?
7. Como centralizar um bloco horizontalmente na tela definindo uma largura fixa?
8. Qual o valor padrão da propriedade `width` para elementos no nível de bloco (`display: block`)?
9. O que acontece ao aplicar `width` e `height` em elementos `inline` como `<span>`?
10. Escreva o CSS para criar um quadrado perfeito de `200\text{px}` $\times$ `200\text{px}`.

2. Altura e Largura Máxima e Mínima

1. Quais são as quatro propriedades usadas para controlar os limites mínimo e máximo de dimensões no CSS?
2. Para que serve a propriedade `max-width: 100%` em imagens?
3. Qual a diferença comportamental entre `width: 500px` e `max-width: 500px` quando a tela reduz de tamanho?
4. Em que situação a propriedade `min-height` é recomendada para a estrutura principal de um layout?
5. O que acontece se `min-width` for configurado com um valor maior que `max-width`?
6. Escreva a regra para que um container tenha no mínimo `300\text{px}` de altura, mas possa crescer conforme o conteúdo.
7. Como criar um layout responsivo simples limitando a largura do conteúdo central a `1200\text{px}`?
8. Qual propriedade impede que um elemento fique menor do que o tamanho do seu conteúdo interno?
9. Como a propriedade `max-height` interage com transições e animações em menus retráteis?
10. Explique como `min-width` ajuda a evitar que quebras de layout ocorram em telas muito pequenas.

3. Margin

1. Para que serve a propriedade `margin` no Box Model do CSS?
2. O que representa a sintaxe simplificada `margin: 10px 20px 15px 5px;` (ordem dos lados)?
3. Explique o fenômeno de **colapso de margem** (*margin collapse*) no CSS.
4. Como funciona a declaração `margin: 0 auto;` para alinhamento de blocos?
5. Qual é a diferença entre valores positivos e negativos na propriedade `margin`?
6. O que acontece ao aplicar `margin: 20px 40px;` (dois valores)?
7. A margem é aplicada do lado de dentro ou de fora da borda de um elemento?
8. Como zerar apenas a margem inferior de um título `h2`?
9. Elementos com `display: inline` aceitam margens verticais (`margin-top` e `margin-bottom`)?
10. Escreva a regra individual para aplicar margem apenas no lado esquerdo de um elemento.

4. Padding

1. Qual é a função da propriedade `padding` e como ela se difere do `margin`?
2. Se um elemento tem `width: 200px` e `padding: 20px` (com `box-sizing: content-box`), qual será a sua largura total visível na tela?
3. A cor de fundo (`background-color`) do elemento se estende para a área do `padding`?
4. Escreva a sintaxe resumida para aplicar `10px` de padding em cima/embaixo e `30px` nas laterais.
5. É possível usar valores negativos para a propriedade `padding`?
6. Como o `padding` afeta a área clicável de um botão ou link?
7. Qual a ordem das posições ao informar quatro valores na propriedade `padding`?
8. Escreva o código CSS para adicionar um espaçamento interno de `15px` apenas no topo do elemento.
9. Como o `padding` se comporta em elementos com `display: inline`?
10. Em que situações o `padding` é mais indicado que a `margin` para espaçar conteúdos internos?