

Документ	Ведомость объемов работ
Версия	3_01
Наименование стройки	Автомобильная дорога «...»
Наименование объекта капитального строительства	Дорожная одежда
Ведомость объемов работ №	ВО-3
Основание	1234-ТКР Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения
Дата составления	06.07.2026
Составил ФИО	Иванов И.И.
Составил должность	Руководитель группы
Проверил ФИО	Иванов И.И.
Проверил должность	ГИП

№ п/п	Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту	Ед. изм.	Объем работ/ Количество	Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Дополнительная информация (комментарий)
Раздел 1. Устройство дорожной одежды по основной дороге в стеснённых условиях						
1	Устройство дополнительного слоя основания, толщиной 13 см.	м³	6000.0	6000	1234-ТКР-В19 (Том 3) Ведомость дорожной одежды, стр. 74 1234-ТКР-Ч03 (Том 3) Конструкция дорожной одежды, стр. 102	

№ п/п	Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту	Ед. изм.	Объем работ/ Количество	Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Дополнительная информация (комментарий)
1.1	Щебеночно-песчаная смесь типа 0/45 категории К90 марки М1, ГОСТ 70458-2022 / ГОСТ 25607-2009	м ³ (матер)	7678	$1.26 \cdot 1.004 \cdot 1.0115 \cdot 600$ 0.0	1234-ТКР-В19 (Том 3) Ведомость дорожной одежды, стр. 74 1234-ТКР-Ч03 (Том 3) Конструкция дорожной одежды, стр. 102	К-1.26 (СП 78.13330.2012); К-1.004 (РДС 82-202-96, Прил. Д); К-1.0115 (РДС 82-202-96, Прил. Г)
2	Устройство нижнего слоя основания, толщиной 15 см.	м ²	29713.00	29713	1234-ТКР-В19 (Том 3) Ведомость дорожной одежды, стр. 74 1234-ТКР-Ч03 (Том 3) Конструкция дорожной одежды, стр. 102	
2.1	Щебеночно-песчаная смесь типа 0/63 категории К90 марки М1, ГОСТ 70458-2022 / ГОСТ 25607-2009	м ³ (матер)	1152	$1.26 \cdot 1.004 \cdot 1.0115 \cdot 600$ 0.0*0.15	1234-ТКР-В19 (Том 3) Ведомость дорожной одежды, стр. 74 1234-ТКР-Ч03 (Том 3) Конструкция дорожной одежды, стр. 102	К-1.26 (СП 78.13330.2012); К-1.004 (РДС 82-202-96, Прил. Д); К-1.0115 (РДС 82-202-96, Прил. Г)
3	Устройство верхнего слоя основания асфальтоукладчиком 3-го типоразмера, толщиной 7 см, с предварительным розливом битума марки БНД 100/130.	м ²	27152.00	27152	1234-ТКР-В19 (Том 3) Ведомость дорожной одежды, стр. 74 1234-ТКР-Ч03 (Том 3) Конструкция дорожной одежды, стр. 102	

№ п/п	Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту	Ед. изм.	Объем работ/ Количество	Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Дополнительная информация (комментарий)
3.1	Асфальтобетонная смесь типа А22Он, ГОСТ 58406.2-2020 на битуме марки БНД 100/130 по ГОСТ 33133-2014	т	4553.662	$167.71/1000*27152.00$	1234-ТКР-В19 (Том 3) Ведомость дорожной одежды, стр. 74 ————— 1234-ТКР-Ч03 (Том 3) Конструкция дорожной одежды, стр. 102	расход 167.71 т/1000м²
4	Устройство нижнего слоя покрытия, асфальтоукладчиком 3-го типоразмера толщиной 7 см, с предварительным розливом битума марки БНД 100/130.	м²	27152.00	27152.00	1234-ТКР-В19 (Том 3) Ведомость дорожной одежды, стр. 74 ————— 1234-ТКР-Ч03 (Том 3) Конструкция дорожной одежды, стр. 102	
4.1	Асфальтобетонная смесь типа А22Нн, ГОСТ 58406.2-2020 на битуме марки БНД 100/130 по ГОСТ 33133-2014	м²	4553.66	$167.71/1000*27152.00$	1234-ТКР-В19 (Том 3) Ведомость дорожной одежды, стр. 74 ————— 1234-ТКР-Ч03 (Том 3) Конструкция дорожной одежды, стр. 102	расход 167.71 т/1000м²
5	Устройство верхнего слоя покрытия, асфальтоукладчиком 3-го типоразмера толщиной 5 см, с предварительным розливом битума марки БНД 100/130.	м²	27152.57	$27152.00+0.567$	1234-ТКР-В19 (Том 3) Ведомость дорожной одежды, стр. 74 ————— 1234-ТКР-Ч03 (Том 3) Конструкция дорожной одежды, стр. 102	

№ п/п	Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту	Ед. изм.	Объем работ/ Количество	Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Дополнительная информация (комментарий)
5.1	Асфальтобетонная смесь типа А16Вл, ГОСТ 58406.2-2020 на битуме марки БНД 100/130 по ГОСТ 33133-2014	т	3259.123	$120.03/1000*27152.57$	1234-ТКР-В19 (Том 3) Ведомость дорожной одежды, стр. 74 _____ 1234-ТКР-Ч03 (Том 3) Конструкция дорожной одежды, стр. 102	расход 120.03 т/1000м²
6	Устройство присыпных обочин, средней толщиной 31 см	м³ (проф)	4577.2	4577.2	1234-ТКР-В19 (Том 3) Ведомость дорожной одежды, стр. 74 _____ 1234-ТКР-Ч03 (Том 3) Конструкция дорожной одежды, стр. 102	В том числе под троуары, со средней толщиной 48 см
6.1	Щебеночно-песчаная смесь типа 0/45 категории К90 марки М1, ГОСТ 70458-2022 / ГОСТ 25607-2009	м³ (матер)	5857	$1.26*1.004*1.0115*4577.2$	1234-ТКР-В19 (Том 3) Ведомость дорожной одежды, стр. 74 _____ 1234-ТКР-Ч03 (Том 3) Конструкция дорожной одежды, стр. 102	К-1.26 (СП 78.13330.2012); К-1.004 (РДС 82-202-96, Прил. Д); К-1.0115 (РДС 82-202-96, Прил. Г)
7	Устройство укрепленной части обочины, толщиной 5 см, с предварительным розливом битума марки БНД 100/130.	м²	916.62	916.62	1234-ТКР-В19 (Том 3) Ведомость дорожной одежды, стр. 74 _____ 1234-ТКР-Ч03 (Том 3) Конструкция дорожной одежды, стр. 102	

№ п/п	Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту	Ед. изм.	Объем работ/ Количество	Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Дополнительная информация (комментарий)
7.1	Асфальтобетонная смесь типа А16Вл, ГОСТ 58406.2-2020 на битуме марки БНД 100/130 по ГОСТ 33133-2014	т	110.022	$120.03/1000 \cdot 916.62$	1234-ТКР-В19 (Том 3) Ведомость дорожной одежды, стр. 74 _____ 1234-ТКР-Ч03 (Том 3) Конструкция дорожной одежды, стр. 102	расход 120.03 т/1000м ²