U-POL · Техническое описание

BLEND#9 · Растворитель для перехода

Аэрозоль BLEND/AL, 450 мл

Avtokraski_Pro
avtokraskipro.kz

Перевод технической карты производителя на русский язык. Оригинал: U-POL, TDS «BLEND#9», ред. 1 от 03.04.2017, английский язык. Перевод выполнен Avtokraski_Pro для удобства покупателей; при расхождениях действует оригинал производителя.

Описание

BLEND#9 — специальный растворитель, который растворяет сухие края только что нанесённого лака или эмали.

BLEND#9 делает мягкий, незаметный край ремонта. Это позволяет ограничить ремонт одной деталью и повысить производительность: свойства растворителя дают возможность выполнить работу как точечный ремонт.

- Незаметный переход
- Подходит для всех покрытий
- Подходит для SMART-ремонта

Применение

Перед использованием встряхивайте баллон не менее 2 минут.

Держа баллон примерно в 25 см от детали, нанесите лёгкий туманный слой BLEND#9 на зону перехода только что нанесённого лака или эмали.

Два быстрых прохода баллоном дают идеальный переход. Сухой край ремонтной зоны «растворится» в окружающем заводском покрытии, и после отверждения лака или эмали дополнительная обработка почти не понадобится.

После нанесения BLEND#9 соблюдайте время выдержки и сушки по инструкции производителя лака или эмали.

Хранение

Срок годности — 2 года при правильном хранении. Перед использованием выдержите баллон 2 часа при комнатной температуре. Храните в сухом проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей и мороза. После каждого использования переверните баллон и распылите несколько секунд вверх дном, чтобы продуть распылитель. Если распылитель засорился, снимите его и замочите в мягком растворителе.

Температура хранения	5–25 °C
Рекомендуемая температура нанесения	20 °C

VOC (ЛОС)	688 г/л в готовом виде; предел ЕС для категории IIB.e — 840 г/л

Код заказа	Формат	Цвет	VOC, г/л
BLEND/AL	аэрозоль 450 мл	прозрачный	688

Только для профессионального применения. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией на этикетке и паспортом безопасности. Данные носят информационный характер и могут быть изменены производителем без предупреждения. Покупатель сам отвечает за проверку пригодности продукта для своих задач.