Акриловый прозрачный лак 2:1 HS

Арт. 31201 / 31200, отвердитель 31204 / 31206

Avtokraski_Pro
avtokraskipro.kz

Перевод технической карты производителя на русский язык. Оригинал: RANAL, Technical Data Sheet «Acrylic Clear Coat 2:1 HS» от 16.07.2019, английский язык. Перевод выполнен Avtokraski_Pro для удобства покупателей; при расхождениях действует оригинал производителя.

Описание

Лак отличается повышенной эластичностью и не склонен к подтёкам. Благодаря увеличенному содержанию сухого остатка отверждённое покрытие имеет высокий глянец, глубину и отличный внешний вид. Подходит для всех базовых эмалей, представленных на рынке, в том числе для водных баз. Выпускается с медленным, стандартным или быстрым отвердителем — выбор зависит от условий нанесения.

Основание

Базовая эмаль: лак наносится на предварительно нанесённые и подсушенные слои базы.

Пропорции смешивания

	По объёму	По весу
Лак	2	100
Отвердитель	1	50

Нанесение

Вязкость	17–19 сек по DIN 4 при 20 °C
Сопло	1,3–1,4 мм
Рабочее давление	3–4 бар
Количество слоёв	1,5 слоя
Межслойная выдержка	5–10 минут (зависит от температуры и толщины слоя)
Толщина одного сухого слоя	30–35 мкм
Жизнеспособность смеси	около 1 часа при 20 °C
Расход	1 л смеси лака с отвердителем — около 10 м² при толщине сухой плёнки 50 мкм

Сушка

Через 10 минут после нанесения последнего слоя можно начинать сушку при повышенной температуре.

От пыли	25 мин при 20 °C или 5 мин при 60 °C
Рабочая твёрдость	14 часов при 20 °C или 45 мин при 60 °C
Полная твёрдость	через 7 суток при 20 °C

Прочее

VOC (ЛОС)	630 г/л в готовой смеси; предел II/B/e — 840 г/л
Хранение	в тёмном прохладном месте вдали от огня и источников тепла; срок годности в заводской упаковке при 20 °C — 24 месяца для лака, 12 месяцев для отвердителя
Очистка инструмента	растворитель для нитроцеллюлозных материалов или разбавитель для акриловых материалов RANAL
Техника безопасности	согласно паспорту безопасности продукта

Фасовка

Артикул	Объём	В коробке, шт.
31201	лак 1 л	6
31200	лак 5 л	4
31204	отвердитель 0,5 л	6
31206	отвердитель 2,5 л	4

Только для профессионального применения. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией на этикетке и паспортом безопасности. Данные носят информационный характер и могут быть изменены производителем без предупреждения. Покупатель сам отвечает за проверку пригодности продукта для своих задач.