

Python #33

Також за допомогою **Jinja2** можна передати дані від сервера користувачу. Для цього на **html** сторінці необхідно використовувати подвійні фігурні дужки **{{ }}**. Для передавання даних від сервера достатньо передати їх як параметри через кому в функцію `render_template("*.html", ..., ..., ...)`

Приклад:

```
@app.route('/')
def index():
    return render_template('home.html', my_list=[0,1,2,3,4,5])
```

Після передачі параметрів на сторінку, їх необхідно прийняти на стороні клієнта. Для того, щоб їх використовувати, заходимо в файл ***.html** (у нашому випадку це **home.html**) та вписуємо в потрібному місці **{{ my_list }}** де **my_list** –це назва змінної, якій ми присвоїли масив в **Python** під час передачі на **html**.

```
{% extends "layout.html" %} {% block content %}
<h1>Home page</h1>
{{my_list}}
{% endblock %}
```

Після чого, запустивши наш веб-сервер та зайшовши на сторінку, ми побачимо приблизно наступне:

HOME ABOUT PROJECTS LOG IN REGISTRATION

Home page

[0, 1, 2, 3, 4, 5]

Звісно, у Jinja2 можна використовувати і інші методи функції Python. Для прикладу, ми можемо опрацювати даний масив в циклі та вивести його як список. Для цього ми використаємо **for**, як це наведено в наступному прикладі:

```
{% extends "layout.html" %} {% block content %}
<h1>Home page</h1>
<ul>
    You, 35 seconds ago • Uncommitted changes
    {% for n in my_list %}
    <li>{{n}}</li>
    {% endfor %}
</ul>
{% endblock %}
```

В результаті ми повинні побачити на сторінці приблизно наступне:



Завдання 1.

Модернізувати програму, створену на попередніх заняттях наступними чином: на головну сторінку виводити **UserName**, **First name**, **Last name** усіх зареєстрованих.

Завдання 2.

Додати годинник на Головну сторінку в будь-якому місці **година повинна передаватися з сервера!!!. Заборонено використання будь-яких додаткових плагінів!!!** Можна використовувати JS. *Даний код може бути не ідеальний і призводити до частого перезавантаження сторінки.