



Przykład 20

<?php

```

1. mysqli_report(MYSQLI_REPORT_OFF); //wyłączenie raportowania przez Apache w przeglądarce
2. $db = @mysqli_connect('localhost','root','');
3. //@ -> wyłączenie informacji typu: mysqli_connect(): (HY000/1049): Unknown database 'baza2' ...

4. if (!$db) {
5.     echo 'nie połączono z serwerem mySQL';
6. }
7. else{
8.     echo 'połączono z serwerem mySQL';
9.     mysqli_close($db);
10.}

```

?>

połączono z serwerem mySQL

Ale jeśli (bez @):

```
$db = mysqli_connect('localhost','root1','');
```

Warning: mysqli_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'root1'@'localhost' (using password: NO) in **D:\xampp\htdocs\zse_new\20 - BD\index.php** on line 4
nie połączono z serwerem mySQL

Przykład 21

<?php

```
1. $baza='baza1';

2. mysqli_report(MYSQLI_REPORT_OFF); //wyłączenie raportowania przez Apache w przeglądarce
3. $db = @mysqli_connect('localhost','root','');
4. //@ -> wyłączenie informacji typu: mysqli_connect(): (HY000/1049): Unknown database 'baza2' ...

5. if (!$db) {
6. echo 'nie połączono z serwerem mySQL';
7. }
8. else{
9. echo 'połączono z serwerem mySQL';
10. if (mysqli_select_db($db, $baza))
11. {
12. echo '<br>baza danych istnieje';
13. }
14. else{
```

```
15.echo '<br>baza danych nie istnieje';
16.}
17.mysql_close($db);
18.}
```

?>

połączono z serwerem mySQL
baza danych istnieje

Przykład 22

<?php

```
1. $baza='baza1';
2. $tabela = 'loginy';

3. mysqli_report(MYSQLI_REPORT_OFF); //wyłączenie raportowania przez Apache w przeglądarce
4. $db = @mysqli_connect('localhost','root','');
5. //@ -> wyłączenie informacji typu: mysqli_connect(): (HY000/1049): Unknown database 'baza2' ...

6. if (!$db) {
7. echo 'nie połączono z serwerem mySQL';
8. }
9. else{
10.echo 'połączono z serwerem mySQL';
11.if (mysqli_select_db($db, $baza))
12.{
13.echo '<br>baza danych istnieje';
14.if (mysqli_query($db,"DESCRIBE $tabela"))
```

```
15.{
16.echo "<br>tabela istnieje<br><br>";
17.$zapytanie = "select*from $tabela";
18.$wynik=mysqli_query($db,$zapytanie);
19.while($row = $wynik->fetch_assoc() )
20.{
21.echo $row['lp'].' - ';
22.echo $row['login'];
23.echo '<br>';
24.}
25.}
26.else {
27.echo "<br>tabela nie istnieje";
28.}
29.}
30.else{
31.echo '<br>baza danych nie istnieje';
32.}
33mysqli_close($db);
34.}
```

?>

połączono z serwerem mySQL
baza danych istnieje
tabela istnieje

3 - login1
4 - login2
5 - login3

Przykład 23

index.php

<?php

```
1. //dodanie nowego rekordu - brak sprawdzenia, czy rekord już istnieje
2. //podpowiedź:
3. //$zapytanie = "select*from loginy where login='$nowy_login'";
4. //$wynik=mysqli_query($db,$zapytanie);
5. //$ile_rek=mysqli_num_rows($wynik);

6. $baza='baza1';
7. $tabela = 'loginy';

8. mysqli_report(MYSQLI_REPORT_OFF);
9. $db = @mysqli_connect('localhost','root','');

10.if (!$db) {
11.echo 'nie połączono z serwerem mySQL';
12.}
13.else{
14.echo 'połączono z serwerem mySQL';
15.if (mysqli_select_db($db, $baza))
16.{
17.echo '<br>baza danych istnieje';
18.if (mysqli_query($db,"DESCRIBE $tabela"))
19.{
20.echo "<br>tabela istnieje<br><br>";
21.$zapytanie = "select*from $tabela";
22.$wynik=mysqli_query($db,$zapytanie);
23.while($row = $wynik->fetch_assoc() )
```

```
24.{
25.echo $row['lp'].' - ';
26.echo $row['login'];
27.echo '<br>';
28.}
29.echo "<h2>Dodaj nowy rekord</h2>";
30.echo '<form action="dodaj.php" method="post">';
31.echo '<br>podaj nowy login <input type="text" name="nowy_login" /><br>';
32.echo '<br><br><input type="submit" value="Dalej">';
33.echo '</form>';
34.}
35.else {
36.echo "<br>tabela nie istnieje";
37.}
38.}
39.else{
40.echo '<br>baza danych nie istnieje';
41.}
42.mysql_close($db);
43.}
```

?>

dodaj.php

<?php

```
1. $baza='baza1';
2. $tabela = 'loginy';

3. mysqli_report(MYSQLI_REPORT_OFF);
```

```
4. $db = @mysqli_connect('localhost','root','');

5. if (!$db) {
6. echo 'nie połączono z serwerem mySQL';
7. }
8. else{
9. echo 'połączono z serwerem mySQL';
10. if (mysqli_select_db($db, $baza))
11. {
12. echo '<br>baza danych istnieje<br><br>';
13. if (mysqli_query($db,"DESCRIBE $tabela"))
14. {

15. $nowy_login = $_POST['nowy_login'];
16. $zapytanie = "insert into loginy values ('','$nowy_login')";
17. $wynik=mysqli_query($db,$zapytanie);

18. $zapytanie = "select*from $tabela";
19. $wynik=mysqli_query($db,$zapytanie);
20. while($row = $wynik->fetch_assoc() )
21. {
22. echo $row['lp'].' - ';
23. echo $row['login'];
24. echo '<br>';
25. }
26. }
27. else {
28. echo "<br>tabela nie istnieje";
29. }
30. }
31. else{
```

```
32.echo '<br>baza danych nie istnieje';  
33.}  
34.mysql_close($db);  
35.}
```

?>

połączono z serwerem mySQL
baza danych istnieje
tabela istnieje

3 - login1
4 - login2
5 - login3

Dodaj nowy rekord

podaj nowy login

Dalej

połączono z serwerem mySQL
baza danych istnieje
tabela istnieje

3 - login1
4 - login2
5 - login3

Dodaj nowy rekord

podaj nowy login

połączono z serwerem mySQL
baza danych istnieje

3 - login1
4 - login2
5 - login3
7 - login10

Przykład 24

index.php

<?php

```
1. //usunięcie nowego rekordu - brak sprawdzenia, czy rekord już istnieje

2. $baza='baza1';
3. $tabela = 'loginy';

4. mysqli_report(MYSQLI_REPORT_OFF);
5. $db = @mysqli_connect('localhost','root','');

6. if (!$db) {
7. echo 'nie połączono z serwerem mySQL';
8. }
9. else{
10.echo 'połączono z serwerem mySQL';
11.if (mysqli_select_db($db, $baza))
12.{
13.echo '<br>baza danych istnieje';
14.if (mysqli_query($db,"DESCRIBE $tabela"))
15.{
16.echo "<br>tabela istnieje<br><br>";
17.$zapytanie = "select*from $tabela";
18.$wynik=mysqli_query($db,$zapytanie);
19.while($row = $wynik->fetch_assoc() )
20.{
21.echo $row['lp'].' - ';
22.echo $row['login'];
23.echo '<br>';
```

```

24.}
25.echo "<h2>Usuń rekord</h2>";
26.echo '<form action="usun.php" method="post">';
27.echo '<br>usuń login <input type="text" name="login" /><br>';
28.echo '<br><br><input type="submit" value="Dalej">';
29.echo '</form>';
30.}
31.else {
32.echo "<br>tabela nie istnieje";
33.}
34.}
35.else{
36.echo '<br>baza danych nie istnieje';
37.}
38.mysql_close($db);
39.}

```

?>

usun.php

<?php

```

1. $baza='baza1';
2. $tabela = 'loginy';

3. mysqli_report(MYSQLI_REPORT_OFF);
4. $db = @mysqli_connect('localhost','root','');

5. if (!$db) {
6. echo 'nie połączono z serwerem mySQL';

```

```
7. }
8. else{
9. echo 'połączono z serwerem mySQL';
10. if (mysqli_select_db($db, $baza))
11. {
12. echo '<br>baza danych istnieje<br><br>';
13. if (mysqli_query($db,"DESCRIBE $tabela"))
14. {

15. $usun_login = $_POST['login'];
16. $zapytanie = "delete from loginy where login='$usun_login'";
17. $wynik=mysqli_query($db,$zapytanie);

18. $zapytanie = "select*from $tabela";
19. $wynik=mysqli_query($db,$zapytanie);
20. while($row = $wynik->fetch_assoc() )
21. {
22. echo $row['lp'].' - ';
23. echo $row['login'];
24. echo '<br>';
25. }
26. }
27. else {
28. echo "<br>tabela nie istnieje";
29. }
30. }
31. else{
32. echo '<br>baza danych nie istnieje';
33. }
34. mysqli_close($db);
35. }
```

?>

połączono z serwerem mySQL
baza danych istnieje
tabela istnieje

3 - login1
4 - login2
5 - login3
7 - login10

Usuń rekord

usuń login

połączono z serwerem mySQL
baza danych istnieje
tabela istnieje

3 - login1
4 - login2
5 - login3
7 - login10

Usuń rekord

usuń login

połączono z serwerem mySQL
baza danych istnieje

3 - login1
4 - login2
5 - login3