Ciasteczka i Sesje w PHP

I ciasteczka i sesje to pliki zapisywane kiedy użytkownik łączy się ze stroną aby go zidentyfikować i zapamiętać co już zrobił na danej stronie. Różnica jest taka że ciasteczka zapisywane są na komputerze użytkownika i zostają tam na określony czas, a sesje nie i usunięte są od razu po zamknięciu przeglądarki,

Aby stworzyć ciasteczko trzeba podać jego nazwę i wartość, a także czas na jaki ma zostać na komputerze. Można dodać więcej detali, ale nie trzeba.

```
<?php
setcookie("test_cookie", "test", time() + 3600, '/');
<html>
<body>
<?php
if(count($_COOKIE) > 0) {
  echo "Cookies are enabled.";
} else {
  echo "Cookies are disabled.";
$cookie name = "test cookie";
if(!isset($ COOKIE[$cookie name])) {
  echo "Cookie named '" . $cookie_name . "' is not set!";
} else {
  echo "Cookie '" . $cookie_name . "' is set!<br>";
  echo "Value is: " . $ COOKIE[$cookie name];
}
?>
</body>
</html>
```

ważne jest to żeby ustawić ciasteczko jeszcze przed samym html. w tym przykładzie ustawione jest ciasteczko usunięte po godzinie (3600 sekund), po czym sprawdzane jest czy ciasteczka są w ogóle dozwolone i czy istnieje ciasteczko o podanej nazwie i jeśli tak to jest wyczytywana jego wartość ("test"). Aby Nadpisać wartość ciasteczka wystarczy użyć setcookie(…) znowu tylko z innymi wartościami, a żeby usunąć ciasteczko wystarczy ustawić czas do usunięcia na godzinę temu.

Aby korzystać z sesji wystarczy użyć session_start(); w php również przed samym html, będzie ona służyła jako niby magazyn gdzie zapisywać można zmienne które będzie można zobaczyć i z nich skorzystać nawet po zmianie strony

```
$_SESSION["favcolor"] = "green";

Jeśli użyło by się tego w jednym pliku używając sesji to można by było użyć

echo "Favorite color is " . $_SESSION["favcolor"] . ".<br>";

na innej stronie aby wypisać "green". Można też użyć

print_r($_SESSION);

żeby wypisać wszystko na niej zapisane

session_unset();
session_destroy();

po użyciu tych najpierw wszystkie zapisane wartość zostaną usunięte a potem sama sesja. Jeśli sesja już istnieje to na początku pliku
```

zostanie załadowana zamiast utworzona, ale po usunięciu zrobi nową