



Q Search (Cmd + Ctrl + U)




No Spacing





Юзер має вказати свій код знижки в полі введення. Допустимі лише валідні значення: тільки цифри;

не більш як сім символів.



## Погрупуємо дані на класи еквівалентності:

	Валідне	Невалідне	Невалідне	Невалідне
Клас	Від 0 до 999999999	>= 10000000	Літери,	Пусте поле
			символи,	
			пробіл	
Значення	1234	12345678	Ac#v ?*	Пусте поле

На цьому кейсі чотири еквівалентні класи:

- Перший клас (від 0 до 9999999) валідний: будь-яка комбінація цифр зі значень, менших за сім. Тобто юзер може ввести мінімальну кількість цифр (1, 2, 3, 4,..) або максимальну (будь-яке семизначне число — 6789023).
- Другий клас (> = 10000000) невалідний: лише числа, які містять більш як сім
- значень. Третій клас (Літери, символи, пробіл) — невалідний: це будь-які символи, пробіли, букви або цифри + символи / букви.
- Четвертий клас (empty field) невалідний: пусте поле. Необхідно перевірити, чи дозволить система користувачу зберегти такі дані. Це стосується випадку, якщо поле required. Якщо поле не є обов'язковим, цей кейс буде валідним і треба протестувати, чи дозволить система користувачу не вводити значення для цього поля.