

Инструкция и образец

ПП.04.01 «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем»

Готовое приложение C# Windows Forms и CSV · 216 часов · 30 индивидуальных вариантов

09.02.07 Информационные системы и программирование · программист

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

Учебно-методический комплект

Сервисный журнал учебного центра

Отдельный пример: проектор и ноутбук, одна неполная запись принтера.



Подготовка и первая диагностика

Рабочая копия

Скачайте архив исходного проекта и CSV демонстрации. Распакуйте в отдельную папку; исходник сохраните без изменений для сравнения. Откройте ServiceDesk.csproj в Visual Studio и запустите Windows Forms приложение.

CSV-контракт

CSV здесь — текст с заголовком `Id;Item;Owner;Due;Status`. Разделитель — точка с запятой, дата — `dd.MM.yyyy`, статус — Открыта или Завершена. Каждая следующая строка содержит ровно пять полей.


Воспроизведение D1

Нажмите «Открыть CSV» и выберите `demo.csv`. Неполная строка 4 вызывает окно ошибки; корректные строки не отображаются. Запишите строку, сообщение и версию исходника.

Воспроизведение D2 и D3

Создайте копию `demo-valid.csv` без дефектной строки и откройте её. Экпортируйте данные, затем откройте экспорт: формат расходится с исходным. Нажмите «Просрочено»: завершённая запись с прошедшей датой попадает в счётчик.

Реальная ошибка исходной версии



Исходный проект, сборка .NET 10 на Windows: неполная строка 4 прерывает импорт, окно остаётся пустым.



Исправление импорта

Защита строки

В `CsvStore.Read` обработайте каждую строку отдельно. Сначала `Split` с «;», затем проверьте `Length == 5`. Используйте `int.TryParse` и `DateTime.TryParseExact` с `InvariantCulture`. Пустое обязательное поле и неизвестный статус тоже дают предупреждение с номером строки. Продолжайте чтение оставшихся строк.


Сообщение оператору

Верните вместе со списком записей перечень предупреждений; после загрузки покажите количество пропусков и подробности. Ошибку отсутствующего файла оставьте отдельной общей ошибкой. Для `demo.csv` ожидаются две загруженные записи и одно предупреждение.

Проверка


Повторите импорт `demo.csv`. Убедитесь, что записи 101 и 102 видны, строка 4 пропущена, а сообщение указывает её номер. Затем отдельно проверьте неверный `Id` и дату.

Результат исправленного импорта



Исправленная демонстрационная сборка: две корректные записи сохранены, строка 4 пропущена с предупреждением.

Две доступные записи



После закрытия предупреждения таблица содержит проектор и ноутбук; нижняя строка показывает 2 загруженные и 1 пропущенную запись.



Исправление экспорта и счётчика

Обратимый обмен

В `CsvStore.Write` замените запятые на «;», заголовок на исходный и формат даты на `dd.MM.yyyy` с `InvariantCulture`. Запретите разделитель и перевод строки внутри полей либо реализуйте согласованное экранирование при чтении и записи. Для стенда достаточно явной проверки этих символов.


Повторное чтение

Экспортируйте исправленно загруженные записи в новый файл. Откройте его в том же приложении и сравните `Id`, `Item`, `Owner`, `Due`, `Status` построчно. Ожидаются две записи без предупреждений.

Граница срока

В `CountOverdue` добавьте условие `Status != «Завершена»`; дату сравнивайте по `Date` без времени. Запись с датой сегодня не просрочена. На демонстрационных данных исходный ошибочный счёт равен двум, исправленный — одному, если обе даты уже прошли.

Проверка просрочки



В исправленной версии завершённая заявка не входит в счётчик: показано «Просрочено: 1».



Регрессия и пакет обновления

Матрица проверок

Составьте таблицу: входные данные, ожидаемое, фактическое, результат, скриншот. Проверьте правильный файл, неполную строку, неверный Id и дату, пустой набор, импорт после экспорта, завершённую запись и дату сегодня. После правки снова проверьте исходные сценарии.

Обновление

Укажите номер версии 1.1, дату сборки, список D1–D3 и добавленное правило варианта. Сделайте резервную копию CSV. Пакет содержит исполняемые файлы и инструкцию; при откате восстановите предыдущую программу и копию CSV. Не удаляйте рабочие данные.

Передача пользователю

Опишите кнопки «Открыть CSV», «Экспорт CSV», «Просрочено», значение предупреждений и порядок обращения при ошибке. Проверьте инструкцию по реальному экрану программы. В отчёт вставьте фактические снимки и результаты.

Полное демонстрационное решение: исходный код

Как использовать образец

Ниже приведён полный файл Program.cs исправленной версии. Откройте его вместе с ServiceDesk-fixed.csproj из архива. Сравните с исходным стендом по D1, D2 и D3; после этого применяйте изменения к своему варианту. Команда --self-test ПУТЬ_К_CSV выполняет импорт, экспорт и повторное чтение без окна и печатает фактические счётчики.

Program.cs версии 1.1

```
using System.Globalization;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace ServiceDeskFixed;

internal record Ticket(int Id, string Item, string Owner, DateTime Due, string Status);
internal record ReadResult(List<Ticket> Tickets, List<string> Warnings);

internal static class CsvStore
{
    private const string Header = "Id;Item;Owner;Due;Status";

    public static ReadResult Read(string path)
    {
        var tickets = new List<Ticket>();
        var warnings = new List<string>();
        var lines = File.ReadAllLines(path, Encoding.UTF8);
        if (lines.Length == 0 || lines[0].TrimStart('\uFEFF') != Header)
            throw new InvalidDataException($"Ожидается заголовок {Header}");
        for (int index = 1; index < lines.Length; index++)
        {
            if (string.IsNullOrEmpty(lines[index])) continue;
            var cells = lines[index].Split(';');
            string? reason = null;
            if (cells.Length != 5) reason = "ожидается пять полей";
            else if (!int.TryParse(cells[0], out _)) reason = "неверный Id";
        }
    }
}
```

та";

```
else if (string.IsNullOrEmpty(cells[1]) || string.IsNullOrEmpty(cells[2])) reason = "пустое обязательное поле";
else if (!DateTime.TryParseExact(cells[3], "dd.MM.yyyy", CultureInfo.InvariantCulture, DateTimeStyles.None, out _)) reason = "неверная да";

else if (cells[4] != "Открыта" && cells[4] != "Завершена") reason = "неверный статус";
if (reason != null) { warnings.Add($"Строка {index + 1}: {reason}"); continue; }
tickets.Add(new Ticket(int.Parse(cells[0], CultureInfo.InvariantCulture), cells[1], cells[2],
    DateTime.ParseExact(cells[3], "dd.MM.yyyy", CultureInfo.InvariantCulture), cells[4]));
}
return new ReadResult(tickets, warnings);
}

public static void Write(string path, IEnumerable<Ticket> tickets)
{
    var lines = new List<string> { Header };
    foreach (var t in tickets)
    {
        if (new[] { t.Item, t.Owner, t.Status }.Any(value => value.Contains(';') || value.Contains('\n') || value.Contains('\r')))
            throw new InvalidDataException("В поле нельзя использовать разделитель или перевод строки");
        lines.Add($"{{t.Id}};{{t.Item}};{{t.Owner}};{{t.Due.ToString("dd.MM.yyyy", CultureInfo.InvariantCulture)}};{{t.Status}}");
    }
    File.WriteAllLines(path, lines, Encoding.UTF8);
}

public static int CountOverdue(IEnumerable<Ticket> tickets, DateTime today) =>
    tickets.Count(t => t.Status != "Завершена" && t.Due.Date < today.Date);
}

internal sealed class MainForm : Form
{
    private readonly DataGridView grid = new() { Dock = DockStyle.Fill, ReadOnly = true, AutoGenerateColumns = true };
    private readonly Label status = new() { Dock = DockStyle.Bottom, Height = 28, Text = "Откройте CSV-файл" };
    private List<Ticket> tickets = new();

    public MainForm(string? demoPath = null)
    {
        Text = "Журнал заявок – версия 1.1";
        Width = 960;
        Height = 560;
        var bar = new FlowLayoutPanel { Dock = DockStyle.Top, Height = 48 };
        var open = new Button { Text = "Открыть CSV", Width = 140, Height = 32 };
    }
}
```

```

var save = new Button { Text = "Экспорт CSV", Width = 140, Height = 32 };
var count = new Button { Text = "Просрочено", Width = 140, Height = 32 };
open.Click += (_, _) => OpenCsv();
save.Click += (_, _) => SaveCsv();
count.Click += (_, _) => status.Text = $"Просрочено: {CsvStore.CountOverdue(tickets, DateTime.Today)}";
bar.Controls.AddRange(new Control[] { open, save, count });
Controls.Add(grid);
Controls.Add(status);
Controls.Add(bar);
if (demoPath != null) Shown += (_, _) => LoadCsv(demoPath);
}

private void OpenCsv()
{
    using var dialog = new OpenFileDialog { Filter = "CSV (*.csv)|*.csv" };
    if (dialog.ShowDialog() != DialogResult.OK) return;
    LoadCsv(dialog.FileName);
}

private void LoadCsv(string path)
{
    try
    {
        var result = CsvStore.Read(path);
        tickets = result.Tickets;
        grid.DataSource = tickets.ToList();
        status.Text = $"Загружено: {tickets.Count}; пропущено: {result.Warnings.Count}";
        if (result.Warnings.Count > 0) MessageBox.Show(string.Join(Environment.NewLine, result.Warnings), "Предупреждения импорта");
    }
    catch (Exception ex) { MessageBox.Show(ex.Message, "Ошибка импорта"); }
}

private void SaveCsv()
{
    using var dialog = new SaveFileDialog { Filter = "CSV (*.csv)|*.csv", FileName = "export.csv" };
    if (dialog.ShowDialog() != DialogResult.OK) return;
    try { CsvStore.Write(dialog.FileName, tickets); status.Text = "Файл сохранён"; }
    catch (Exception ex) { MessageBox.Show(ex.Message, "Ошибка экспорта"); }
}

```

```
[STAThread]
private static void Main(string[] args)
{
    if (args.Length == 2 && args[0] == "--self-test")
    {
        var result = CsvStore.Read(args[1]);
        var target = Path.GetTempFileName();
        try
        {
            CsvStore.Write(target, result.Tickets);
            var roundtrip = CsvStore.Read(target);
            if (roundtrip.Warnings.Count != 0 || !result.Tickets.SequenceEqual(roundtrip.Tickets))
                throw new InvalidOperationException("Повторный импорт не совпал");
            Console.WriteLine($"tickets={result.Tickets.Count}; warnings={result.Warnings.Count}; overdue={CsvStore.CountOverdue(result.Tickets,
DateTime.Today)}");
            foreach (var warning in result.Warnings) Console.WriteLine(warning);
        }
        finally { File.Delete(target); }
        return;
    }
    ApplicationConfiguration.Initialize();
    Application.Run(new MainForm(args.Length == 2 && args[0] == "--demo" ? args[1] : null));
}
```