

Инструкция и образец

Производственная практика ПМ.11 «Разработка, администрирование и защита баз данных»

4 курс · 7 семестр · C# WPF · MySQL в XAMPP

09.02.07 Информационные системы и программирование · Программист

ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных

Учебно-методический комплект

Магазин обуви «Пара»

Приложение на основе БД учебной ПМ.11: каталог, клиентский заказ и функции сотрудников по ДЭ 2027.

Исходная точка и карта решения

Материалы для работы

[Скачать исходную БД и данные магазина «Пара»](#)

Для демонстрационного разбора: импортируйте baseline.sql в новую пустую БД. Если ваша БД учебной практики готова, используйте её отдельную копию для своего варианта.

[Скачать заготовку WPF-приложения и ресурсы магазина](#)

Начните после проверки своей БД: распакуйте и откройте starter/ShopDb.csproj. Это пустое приложение для разработки по методичке.

[Скачать SQL доработки БД для приложения и заказов](#)

Используйте после восстановления исходной БД. Изучайте и выполняйте файлы 00–05 по методичке; права выдаются после создания локальных учётных записей.

[Скачать демонстрационный проект «Пара» для сверки](#)

Открывайте после самостоятельной реализации и проверки. Это пример демонстрационной области, а не решение своего варианта; локальных паролей в архиве нет.

Что построим

На области магазина «Пара» создадим приложение с тремя окнами: каталогом и корзиной, карточкой товара, списком заказов. Repository выполняет только параметризованные CALL, SQL-процедуры проверяют роль и изменяют БД. Product и CartLine передают данные между слоями; корзина до подтверждения существует только в памяти приложения.

Почему нужен каждый слой

Интерфейс собирает выбор пользователя, Repository переводит его в запрос, СУБД проверяет существование клиента, остаток и права и сохраняет результат. Затем приложение заново читает данные. Так сообщение «Заказ сохранён» опирается на сохранённый результат, а отмена корзины не требует удаления строк из БД.

Алгоритм

Входные данные: клиент, позиции «модель + размер», количества. Сначала проверить ввод; при подтверждении проверить роль и ключ запроса; начать транзакцию; заблокировать позиции по возрастанию идентификатора; проверить остатки; рассчитать и сохранить цены; уменьшить остатки; зафиксировать; перечитать каталог. При ошибке откатить все изменения. Для скидки определить начало текущего месяца, вычесть календарный месяц, искать заказы в полуинтервале [начало прошлого; начало текущего).



Получите основу

Скачать БД и CSV демонстрационного магазина «Пара» — прямая ссылка под заголовком этого раздела — это подготовленные материалы учебной ПМ.11. Скачать заготовку WPF и ресурсы ДЭ — прямая ссылка под заголовком этого раздела — источник пустого проекта, логотипа, иконки и заглушки. Скачать SQL для доработки исходной БД — прямая ссылка под заголовком этого раздела — код ниже относится к этим файлам. Скачать итоговый пример для последующей сверки — прямая ссылка под заголовком этого раздела — не заменяет построение решения.

Проверка среды и создание рабочей копии

Материалы для работы

[Скачать исходную БД и данные магазина «Пара»](#)

Для демонстрационного разбора: импортируйте baseline.sql в новую пустую БД. Если ваша БД учебной практики готова, используйте её отдельную копию для своего варианта.

Запустите XAMPP

Откройте XAMPP Control Panel. У уже установленного MySQL нажмите Start, если он остановлен; для phpMyAdmin требуется также Apache. Нажмите Admin возле MySQL. В верхней части phpMyAdmin запишите версию сервера и версию phpMyAdmin в отчёт. Здесь проверена MariaDB 10.4.32 и phpMyAdmin 5.2.1; она входит в установленный XAMPP и принимает приведённый SQL. Не путайте это с отдельным PostgreSQL.

Сохраните исходную БД

В левой панели выберите собственную БД учебной ПМ.11 → Экспорт → Обычный → SQL. Включите структуру, данные, процедуры и функции; проверьте, что в предварительном списке отмечены только объекты этой БД. Выполните экспорт. Он нужен, чтобы воспроизвести исходное состояние независимо от текущих действий.

Восстановите копию

Нажмите Создать в левой панели, задайте pp11_demo для демонстрации или pp11_vNN для своего варианта, выберите utf8mb4_bin → Создать. Выделите новую БД → Импорт → Выберите файл. Для демонстрации возьмите materials/demo/baseline.sql из исходного архива; для своего варианта — собственную резервную копию или baseline.sql из архива именно своего варианта. Формат SQL, кодировка utf-8 → Импорт. Архив не содержит команды USE: выбранная БД определяет место восстановления.

Проверьте исходные данные

Откройте SQL у выбранной БД. Выполните SELECT COUNT(*) FROM product; аналогично size, stock_item, customer, sales_order, order_line. Затем SELECT SUM(available) FROM stock_item; SELECT SUM(total) FROM order_totals;. У «Пара» ожидаются 31, 35, 92, 20, 10, 30; 1274 и 341770.00 соответственно. Несовпадение сначала выясните по исходным данным, не компенсируйте удалением случайных строк. Исходный импорт повторно в заполненной БД не запускайте.

Реальный результат в phpMyAdmin

The screenshot shows the 'Import' tab in phpMyAdmin. The interface includes a top navigation bar with tabs like 'Структура', 'SQL', 'Поиск', 'Запрос по шаблону', 'Экспорт', 'Импорт', 'Операции', 'Привилегии', 'Процедуры', 'События', and 'Ещё'. The main content area is divided into several sections:

- Импортируемый файл:** A section for selecting a file to import. It includes a text input field with 'baseline.sql' and a 'Выбор файла' button. Below it, there's a note about file encoding and a dropdown menu set to 'utf-8'.
- Частичный импорт:** A section for partial import. It has a checkbox 'Разрешить скрипту разбивать процесс импорта при приближении временного лимита.' which is checked. Below it, there's a text input field for 'Пропустить указанное число запросов (для SQL), начиная со следующего:' with the value '0'.
- Прочие параметры:** A section for other parameters. It has a checkbox 'Включить проверку внешних ключей' which is checked.
- Формат:** A section for the import format. It has a dropdown menu set to 'SQL'.
- Параметры формата:** A section for format parameters. It has a dropdown menu for 'Режим совместимости SQL:' set to 'NONE' and a checkbox 'Не использовать атрибут AUTO_INCREMENT для нулевых значений' which is checked.

At the bottom of the form, there is an 'Импорт' button.

Настройка импорта исходной базы в отдельную pp11_browser. Снимок получен из реально открытого phpMyAdmin.

Как вводить SQL и проверять законченный объект

Материалы для работы

[Скачать SQL доработки БД для приложения и заказов](#)

Используйте после восстановления исходной БД. Изучайте и выполняйте файлы 00–05 по методичке; права выдаются после создания локальных учётных записей.

Откройте место выполнения

Из архива SQL распакуйте папку database. В Visual Studio можно открыть SQL через Файл → Открыть → Файл для чтения; выполнение производится в phpMyAdmin. Выделите рабочую БД в левой панели, откройте вкладку SQL. Вставляйте полный законченный файл с DELIMITER и нажимайте Вперёд. После успешного выполнения проверьте вкладку Процедуры: функция или процедура должна появиться.

Порядок фрагментов

Ниже каждый файл объясняется логическими частями. Создайте файл с указанным именем, вставьте первый фрагмент, затем допишите следующие в конец, включая закрывающие строки. Части тела BEGIN...END по отдельности не выполняйте: объект готов после последнего фрагмента своего файла. ALTER TABLE и CREATE изменяют структуру сразу; ROLLBACK не отменяет DDL. Доработки выполняются только в учебной копии.

Проверка причины

Задайте ожидаемый результат до запроса. Если цена отличается, проверьте календарные границы и реальные заказы именно модели; если операция отказала, проверьте роль, количество и текущий размерный остаток. После изменения повторите исходный случай и соседние случаи: это подтверждает и исправление, и сохранность остальных функций.

Дополнительные учебные пользователи для проверки всех ролей

Материалы для работы

[Скачать SQL доработки БД для приложения и заказов](#)

Используйте после восстановления исходной БД. Изучайте и выполняйте файлы 00–05 по методичке; права выдаются после создания локальных учётных записей.

Где и зачем

Создайте или замените файл с начала: database/00_training_users.sql. Фрагмент 1 из 1 этого файла. Исходные варианты содержат только клиентов. Добавляем три явно учебных логина, чтобы сравнить клиентскую, менеджерскую и административную функции. INSERT...SELECT получает role_id по имени; NOT EXISTS сохраняет уже существующую запись. Это пользователи приложения, не учётные записи сервера.

Код: 00_training_users.sql

```
-- === Дополнительные учебные пользователи для проверки всех ролей
INSERT INTO app_role(name) VALUES('Клиент'),('Менеджер'),('Администратор')
ON DUPLICATE KEY UPDATE name=VALUES(name);
INSERT INTO customer(login,last_name,first_name,patronymic,role_id)
SELECT 'pp_client','Учебный','Клиент','',role_id FROM app_role
WHERE name='Клиент' AND NOT EXISTS(SELECT 1 FROM customer WHERE login='pp_client');
INSERT INTO customer(login,last_name,first_name,patronymic,role_id)
SELECT 'pp_manager','Учебный','Менеджер','',role_id FROM app_role
WHERE name='Менеджер' AND NOT EXISTS(SELECT 1 FROM customer WHERE login='pp_manager');
INSERT INTO customer(login,last_name,first_name,patronymic,role_id)
SELECT 'pp_admin','Учебный','Администратор','',role_id FROM app_role
WHERE name='Администратор' AND NOT EXISTS(SELECT 1 FROM customer WHERE login='pp_admin');
```



Сохранение и проверка

После выполнения `SELECT login FROM customer WHERE login LIKE 'pp_%'`; должен показать `pp_client`, `pp_manager`, `pp_admin`.
Исходные 20 пользователей демонстрации сохраняются; всего теперь 23. В индивидуальном исходном наборе 2 клиента; после добавления всего 5.

Миграция без изменения исторических цен

Материалы для работы

[Скачать SQL доработки БД для приложения и заказов](#)

Используйте после восстановления исходной БД. Изучайте и выполняйте файлы 00–05 по методичке; права выдаются после создания локальных учётных записей.

Где и зачем

Создайте или замените файл с начала: database/01_price.sql. Фрагмент 1 из 3 этого файла. request_key хранит идентификатор подтверждения, created_by — его автора. UNIQUE запрещает два заголовка с одним ключом. Новые поля nullable, поэтому исходные заказы не изменяют цену и не требуют фиктивных ключей.

Код: 01_price.sql

```
-- === Миграция без изменения исторических цен
ALTER TABLE sales_order ADD COLUMN IF NOT EXISTS request_key CHAR(36) NULL;
ALTER TABLE sales_order ADD COLUMN IF NOT EXISTS created_by BIGINT NULL;
CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS ux_order_request ON sales_order(request_key);
```

Сохранение и проверка

После полного файла откройте структуру sales_order; видны новые поля и уникальный индекс. SELECT SUM(total) FROM order_totals; по-прежнему возвращает 341770.00.

Цена относительно календарного месяца

Где и зачем

Допишите в конец текущего файла: database/01_price.sql. Фрагмент 2 из 3 этого файла. DATE_SUB определяет первое число текущего и предыдущего месяца. EXISTS проверяет историю модели через размерные позиции, а не один размер. Полуинтервал исключает начало текущего месяца. Если заказов нет, цена умножается на 0.75; ROUND возвращает копейки.

Код: 01_price.sql

```
-- === Цена относительно календарного месяца
DROP FUNCTION IF EXISTS pp_price;
DELIMITER $$
CREATE FUNCTION pp_price(p_product BIGINT,p_date DATE)
RETURNS DECIMAL(12,2) READS SQL DATA SQL SECURITY DEFINER
BEGIN
    DECLARE v_start DATE;
    DECLARE v_price DECIMAL(12,2);
    SET v_start=DATE_SUB(p_date,INTERVAL DAYOFMONTH(p_date)-1 DAY);
    SELECT p.price * IF(EXISTS(
        SELECT 1 FROM order_line l JOIN stock_item s USING(item_id)
        JOIN sales_order o USING(order_id)
        WHERE s.product_id=p.product_id
        AND o.ordered_at>=DATE_SUB(v_start,INTERVAL 1 MONTH)
        AND o.ordered_at<v_start
    ),1,0.75) INTO v_price FROM product p WHERE p.product_id=p_product;
    RETURN ROUND(v_price,2);
END$$
DELIMITER ;
```

Сохранение и проверка

После последнего фрагмента выполните `SELECT product_id,price,pp_price(product_id,CURDATE()) AS final_price FROM product;` При отсутствии заказов в прошлом месяце 101.00 превращается в 75.75. На январской дате проверяйте декабрь предыдущего года.

Роль пользователя и роль подключения

Где и зачем

Допишите в конец текущего файла: database/01_price.sql. Фрагмент 3 из 3 этого файла. customer связан с app_role. USER() определяет фактическую учётную запись соединения: суффикс _client/_manager/_admin должен соответствовать роли пользователя. Поэтому клиентское подключение не сможет выдать себя за менеджера лишь подстановкой actor. root используется только администратором для настройки и SQL-проверки.

Код: 01_price.sql

```
-- === Роль пользователя и роль подключения
DROP FUNCTION IF EXISTS pp_role;
DELIMITER $$
CREATE FUNCTION pp_role(p_actor BIGINT)
RETURNS VARCHAR(20) READS SQL DATA SQL SECURITY DEFINER
BEGIN
    DECLARE v_role VARCHAR(20);
    DECLARE v_account VARCHAR(80);
    SELECT CASE r.name WHEN 'Администратор' THEN 'admin'
        WHEN 'Менеджер' THEN 'manager' ELSE 'client' END
    INTO v_role FROM customer c JOIN app_role r USING(role_id)
    WHERE c.customer_id=p_actor;
    SET v_account=SUBSTRING_INDEX(USER(), '@', 1);
    IF v_role IS NULL OR (v_account<>'root' AND
        (v_account NOT LIKE 'pp11\_%' OR
        SUBSTRING_INDEX(v_account, '_', -1)<>v_role)) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='ROLE_DENIED';
    END IF;
    RETURN v_role;
END$$
DELIMITER ;
```



Сохранение и проверка

Полный файл завершён: выполните в SQL. Позднее проверяйте `pp_role` через процедуры реальными ограниченными подключениями; `SET ROLE` в `root` не подтверждает запрет.

Контракт заказа и обработчик отката

Материалы для работы

[Скачать SQL доработки БД для приложения и заказов](#)

Используйте после восстановления исходной БД. Изучайте и выполняйте файлы 00–05 по методичке; права выдаются после создания локальных учётных записей.

Где и зачем

Создайте или замените файл с начала: database/02_checkout.sql. Фрагмент 1 из 3 этого файла. pp_checkout получает автора, клиента, JSON позиций и ключ. Курсор обходит объединённые позиции по item_id; единый порядок уменьшает конфликт блокировок. EXIT HANDLER при SQL-ошибке делает ROLLBACK, удаляет временную таблицу и передаёт ошибку вызывающему приложению.

Код: 02_checkout.sql

```
-- === Контракт заказа и обработчик отката
DROP PROCEDURE IF EXISTS pp_checkout;
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE pp_checkout(IN p_actor BIGINT,IN p_customer BIGINT,
  IN p_lines LONGTEXT,IN p_key CHAR(36)) SQL SECURITY DEFINER
proc: BEGIN
  DECLARE v_role VARCHAR(20);
  DECLARE v_order BIGINT;
  DECLARE v_creator BIGINT;
  DECLARE v_item BIGINT;
  DECLARE v_product BIGINT;
  DECLARE v_quantity INT;
  DECLARE v_available INT;
  DECLARE v_price DECIMAL(12,2);
  DECLARE v_date DATETIME;
  DECLARE v_index INT DEFAULT 0;
  DECLARE v_done INT DEFAULT 0;
  DECLARE v_id_text TEXT;
  DECLARE v_qty_text TEXT;
  DECLARE cur CURSOR FOR SELECT item_id,quantity FROM pp_request ORDER BY item_id;
  DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET v_done=1;
```



```
DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
BEGIN
    ROLLBACK;
    DROP TEMPORARY TABLE IF EXISTS pp_request;
    RESIGNAL;
END;
```

Сохранение и проверка

Это начало процедуры, пока не выполняйте. Соберите файл до END и DELIMITER. Пример входного JSON: [{"item_id":1,"quantity":1}].

Роль, повтор запроса и проверка входа

Где и зачем

Допишите в конец текущего файла: database/02_checkout.sql. Фрагмент 2 из 3 этого файла. Клиент оформляет только себе; сотрудник выбирает клиента. Уже сохранённый request_key возвращает прежний order_id тому же автору. Проверяются формат ключа, массив и положительные целые значения; повторяющиеся item_id объединяются. Временная таблица принадлежит отдельному соединению.

Код: 02_checkout.sql

```
-- === Роль, повтор запроса и проверка входа
SET v_role=pp_role(p_actor);
IF v_role='client' AND p_customer<>p_actor THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='ROLE_DENIED';
END IF;
IF p_key IS NULL OR p_key NOT REGEXP
    '^[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}$' THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='INVALID_REQUEST';
END IF;
SET v_order=(SELECT order_id FROM sales_order WHERE request_key=p_key);
IF v_order IS NOT NULL THEN
    SELECT created_by INTO v_creator FROM sales_order WHERE order_id=v_order;
    IF v_creator<>p_actor THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='ROLE_DENIED';
    END IF;
    SELECT v_order AS created_order;
    LEAVE proc;
END IF;
IF p_lines IS NULL OR JSON_VALID(p_lines)=0 THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='INVALID_LINES';
END IF;
IF JSON_TYPE(p_lines)<>'ARRAY' OR JSON_LENGTH(p_lines)=0 THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='EMPTY_ORDER';
END IF;
IF NOT EXISTS(SELECT 1 FROM customer WHERE customer_id=p_customer) THEN
```

```
SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='UNKNOWN_CUSTOMER';
END IF;
DROP TEMPORARY TABLE IF EXISTS pp_request;
CREATE TEMPORARY TABLE pp_request(item_id BIGINT PRIMARY KEY,
  quantity INT NOT NULL) ENGINE=InnoDB;
WHILE v_index<JSON_LENGTH(p_lines) DO
  SET v_id_text=JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT(p_lines,CONCAT('$[',v_index,'].item_id')));
  SET v_qty_text=JSON_UNQUOTE(JSON_EXTRACT(p_lines,CONCAT('$[',v_index,'].quantity')));
  IF v_id_text IS NULL OR v_qty_text IS NULL
    OR v_id_text NOT REGEXP '^[1-9][0-9]{0,9}$'
    OR v_qty_text NOT REGEXP '^[1-9][0-9]{0,5}$' THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='INVALID_QUANTITY';
  END IF;
  INSERT INTO pp_request VALUES(CAST(v_id_text AS UNSIGNED),CAST(v_qty_text AS UNSIGNED))
  ON DUPLICATE KEY UPDATE quantity=quantity+VALUES(quantity);
  SET v_index=v_index+1;
END WHILE;
```

Сохранение и проверка

Продолжите файл. После его завершения проверьте пустой массив, количество 0 и неизвестного клиента: новые заказы и остатки не меняются.

Сохранение цены и остатков одной транзакцией

Где и зачем

Допишите в конец текущего файла: database/02_checkout.sql. Фрагмент 3 из 3 этого файла. Время фиксируется один раз. Заголовок и строки находятся в одной транзакции; SELECT...FOR UPDATE блокирует конкретные остатки. pp_price вычисляет окончательную цену на дату заказа; unit_price сохраняет её как историю. COMMIT выполняется только после всех позиций. Исходная place_order остаётся для сопоставления учебной практики и не вызывается приложением.

Код: 02_checkout.sql

```
-- === Сохранение цены и остатков одной транзакцией
SET v_date=NOW();
START TRANSACTION;
INSERT INTO sales_order(customer_id,ordered_at,request_key,created_by)
VALUES(p_customer,v_date,p_key,p_actor);
SET v_order=LAST_INSERT_ID();
SET v_done=0;
OPEN cur;
read_loop: LOOP
  FETCH cur INTO v_item,v_quantity;
  IF v_done=1 THEN LEAVE read_loop; END IF;
  SET v_available=NULL;
  SELECT available,product_id INTO v_available,v_product
  FROM stock_item WHERE item_id=v_item FOR UPDATE;
  IF v_available IS NULL THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='UNKNOWN_ITEM';
  END IF;
  IF v_available<v_quantity THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='NOT_ENOUGH_STOCK';
  END IF;
  SET v_price=pp_price(v_product,DATE(v_date));
  INSERT INTO order_line(order_id,item_id,quantity,unit_price)
  VALUES(v_order,v_item,v_quantity,v_price);
  UPDATE stock_item SET available=available-v_quantity WHERE item_id=v_item;
END LOOP;
```



```
CLOSE cur;
COMMIT;
DROP TEMPORARY TABLE pp_request;
SELECT v_order AS created_order;
END$$
DELIMITER ;
```

Сохранение и проверка

Файл завершён: выполните в phpMyAdmin. Затем получите customer_id для pp_client; CALL pp_checkout(id,id,['{"item_id":1,"quantity":1}'],UUID()); возвращает номер. Сверьте строку заказа, уменьшение остатка на 1 и цену; удаление проверяется после следующего файла.

Отмена заказа с возвратом всех позиций

Материалы для работы

[Скачать SQL доработки БД для приложения и заказов](#)

Используйте после восстановления исходной БД. Изучайте и выполняйте файлы 00–05 по методичке; права выдаются после создания локальных учётных записей.

Где и зачем

Создайте или замените файл с начала: database/03_manage.sql. Фрагмент 1 из 3 этого файла. Роль должна быть manager или admin. Заголовок блокируется до изменения, строки обходятся в порядке item_id. Возврат количества и удаление заголовка выполняются в одной транзакции, строки удаляются по внешнему ключу CASCADE. Повторное удаление не возвращает товары вторично.

Код: 03_manage.sql

```
-- === Отмена заказа с возвратом всех позиций
DROP PROCEDURE IF EXISTS pp_delete_order;
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE pp_delete_order(IN p_actor BIGINT,IN p_order BIGINT)
SQL SECURITY DEFINER
BEGIN
    DECLARE v_id BIGINT;
    DECLARE v_item BIGINT;
    DECLARE v_qty INT;
    DECLARE v_done INT DEFAULT 0;
    DECLARE cur CURSOR FOR SELECT item_id,quantity FROM order_line
        WHERE order_id=p_order ORDER BY item_id;
    DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET v_done=1;
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION BEGIN ROLLBACK; RESIGNAL; END;
    IF pp_role(p_actor) NOT IN ('manager','admin') THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='ROLE_DENIED';
    END IF;
    START TRANSACTION;
    SET v_id=NULL;
    SELECT order_id INTO v_id FROM sales_order WHERE order_id=p_order FOR UPDATE;
    IF v_id IS NULL THEN
```



```
SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='ORDER_NOT_FOUND';
END IF;
SET v_done=0;
OPEN cur;
read_loop: LOOP
  FETCH cur INTO v_item,v_qty;
  IF v_done=1 THEN LEAVE read_loop; END IF;
  UPDATE stock_item SET available=available+v_qty WHERE item_id=v_item;
END LOOP;
CLOSE cur;
DELETE FROM sales_order WHERE order_id=p_order;
COMMIT;
END$$
DELIMITER ;
```

Сохранение и проверка

После всего файла сохраните число остатков, оформите небольшой заказ и удалите его через pp_delete_order от pp_manager. Остатки возвращаются к исходным; повторный вызов получает ORDER_NOT_FOUND и ничего не меняет.

Удаление строки администратором

Где и зачем

Допишите в конец текущего файла: database/03_manage.sql. Фрагмент 2 из 3 этого файла. Администратор блокирует заголовок и выбранную строку. Возвращается ровно quantity этой строки. Когда строк больше нет, удаляется пустой заголовок; остальные заказы не затрагиваются.

Код: 03_manage.sql

```
-- === Удаление строки администратором
DROP PROCEDURE IF EXISTS pp_delete_line;
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE pp_delete_line(IN p_actor BIGINT,IN p_order BIGINT,IN p_item BIGINT)
SQL SECURITY DEFINER
BEGIN
    DECLARE v_id BIGINT;
    DECLARE v_qty INT;
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION BEGIN ROLLBACK; RESIGNAL; END;
    IF pp_role(p_actor)<>'admin' THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='ROLE_DENIED';
    END IF;
    START TRANSACTION;
    SET v_id=(SELECT order_id FROM sales_order WHERE order_id=p_order FOR UPDATE);
    SET v_qty=(SELECT quantity FROM order_line
        WHERE order_id=p_order AND item_id=p_item FOR UPDATE);
    IF v_id IS NULL OR v_qty IS NULL THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='LINE_NOT_FOUND';
    END IF;
    UPDATE stock_item SET available=available+v_qty WHERE item_id=p_item;
    DELETE FROM order_line WHERE order_id=p_order AND item_id=p_item;
    IF NOT EXISTS(SELECT 1 FROM order_line WHERE order_id=p_order) THEN
        DELETE FROM sales_order WHERE order_id=p_order;
    END IF;
    COMMIT;
END$$
DELIMITER ;
```



Сохранение и проверка

После полного файла оформите заказ с двумя позициями, удалите первую `pp_delete_line`, сравните остатки обеих; удалите вторую и убедитесь, что заголовка больше нет. Клиентское и менеджерское подключения не получают `EXECUTE` этой процедуры.

Изменение даты без пересчёта исторических цен

Где и зачем

Допишите в конец текущего файла: database/03_manage.sql. Фрагмент 3 из 3 этого файла. Администратор меняет ordered_at, но не unit_price. Будущая дата отклоняется. ROW_COUNT может быть 0 и при неизменившейся дате, поэтому существование заказа проверяется отдельно. Изменение истории может повлиять на текущую скидку каталога, но не на сохранённую цену заказа.

Код: 03_manage.sql

```
-- === Изменение даты без пересчёта исторических цен
DROP PROCEDURE IF EXISTS pp_change_date;
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE pp_change_date(IN p_actor BIGINT, IN p_order BIGINT, IN p_date DATETIME)
SQL SECURITY DEFINER
BEGIN
    IF pp_role(p_actor) <> 'admin' THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'ROLE_DENIED';
    END IF;
    IF p_date IS NULL OR p_date > NOW() THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'INVALID_DATE';
    END IF;
    UPDATE sales_order SET ordered_at = p_date WHERE order_id = p_order;
    IF ROW_COUNT() = 0 AND NOT EXISTS(SELECT 1 FROM sales_order WHERE order_id = p_order) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'ORDER_NOT_FOUND';
    END IF;
END$$
DELIMITER ;
```

Сохранение и проверка

Файл завершён: выполните целиком. Измените дату созданного тестового заказа и сравните цену строки до/после. Проверяйте отказ на будущую дату и отсутствие побочных изменений.

Каталог из БД с единой ценой и остатком

Материалы для работы

[Скачать SQL доработки БД для приложения и заказов](#)

Используйте после восстановления исходной БД. Изучайте и выполняйте файлы 00–05 по методичке; права выдаются после создания локальных учётных записей.

Где и зачем

Создайте или замените файл с начала: database/04_read.sql. Фрагмент 1 из 3 этого файла. LEFT JOIN сохраняет модель даже без размерных позиций; COALESCE возвращает ноль. SUM объединяет остатки всех размеров. GROUP BY включает все неагрегированные поля, поэтому запрос совместим с строгим режимом группировки. Приложение получает базовую и итоговую цену отдельно.

Код: 04_read.sql

```
-- === Каталог из БД с единой ценой и остатком
DROP PROCEDURE IF EXISTS pp_catalog;
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE pp_catalog(IN p_date DATE) SQL SECURITY DEFINER
BEGIN
    SELECT p.product_id,p.name,c.category_id,c.name AS category,
           m.name AS manufacturer,p.composition,p.description,p.image_path,
           p.price,pp_price(p.product_id,p_date) AS final_price,
           COALESCE(SUM(s.available),0) AS available
    FROM product p JOIN subcategory sc USING(subcategory_id)
    JOIN category c USING(category_id) JOIN manufacturer m USING(manufacturer_id)
    LEFT JOIN stock_item s USING(product_id)
    GROUP BY p.product_id,p.name,c.category_id,c.name,m.name,p.composition,
           p.description,p.image_path,p.price ORDER BY p.product_id;
END$$
DELIMITER ;
```

Сохранение и проверка

После полного файла CALL pp_catalog(CURDATE()); возвращает 31 модель «Пара», суммарные остатки совпадают с stock_item. Изображение находится по image_path, а отсутствие файла обрабатывает модель Product.

Реальный результат в phpMyAdmin

product_id	name	category_id	category_name	manufacturer	description	image_path	price	weight
1	Беспроводная мышь	2	Мышь	Logitech	Беспроводная мышь с оптической системой	images/1.jpg	7500.00	90.00
2	Клавиатура	2	Клавиатура	Logitech	Беспроводная клавиатура с оптической системой	images/2.jpg	7500.00	90.00
3	Наушники	2	Наушники	Logitech	Беспроводные наушники с оптической системой	images/3.jpg	7500.00	90.00
4	Беспроводная мышь	2	Мышь	Logitech	Беспроводная мышь с оптической системой	images/4.jpg	7500.00	90.00
5	Клавиатура	2	Клавиатура	Logitech	Беспроводная клавиатура с оптической системой	images/5.jpg	7500.00	90.00
6	Наушники	2	Наушники	Logitech	Беспроводные наушники с оптической системой	images/6.jpg	7500.00	90.00
7	Беспроводная мышь	2	Мышь	Logitech	Беспроводная мышь с оптической системой	images/7.jpg	7500.00	90.00
8	Клавиатура	2	Клавиатура	Logitech	Беспроводная клавиатура с оптической системой	images/8.jpg	7500.00	90.00
9	Наушники	2	Наушники	Logitech	Беспроводные наушники с оптической системой	images/9.jpg	7500.00	90.00
10	Беспроводная мышь	2	Мышь	Logitech	Беспроводная мышь с оптической системой	images/10.jpg	7500.00	90.00
11	Клавиатура	2	Клавиатура	Logitech	Беспроводная клавиатура с оптической системой	images/11.jpg	7500.00	90.00
12	Наушники	2	Наушники	Logitech	Беспроводные наушники с оптической системой	images/12.jpg	7500.00	90.00
13	Беспроводная мышь	2	Мышь	Logitech	Беспроводная мышь с оптической системой	images/13.jpg	7500.00	90.00
14	Клавиатура	2	Клавиатура	Logitech	Беспроводная клавиатура с оптической системой	images/14.jpg	7500.00	90.00
15	Наушники	2	Наушники	Logitech	Беспроводные наушники с оптической системой	images/15.jpg	7500.00	90.00
16	Беспроводная мышь	2	Мышь	Logitech	Беспроводная мышь с оптической системой	images/16.jpg	7500.00	90.00
17	Клавиатура	2	Клавиатура	Logitech	Беспроводная клавиатура с оптической системой	images/17.jpg	7500.00	90.00
18	Наушники	2	Наушники	Logitech	Беспроводные наушники с оптической системой	images/18.jpg	7500.00	90.00
19	Беспроводная мышь	2	Мышь	Logitech	Беспроводная мышь с оптической системой	images/19.jpg	7500.00	90.00
20	Клавиатура	2	Клавиатура	Logitech	Беспроводная клавиатура с оптической системой	images/20.jpg	7500.00	90.00
21	Наушники	2	Наушники	Logitech	Беспроводные наушники с оптической системой	images/21.jpg	7500.00	90.00
22	Беспроводная мышь	2	Мышь	Logitech	Беспроводная мышь с оптической системой	images/22.jpg	7500.00	90.00
23	Клавиатура	2	Клавиатура	Logitech	Беспроводная клавиатура с оптической системой	images/23.jpg	7500.00	90.00
24	Наушники	2	Наушники	Logitech	Беспроводные наушники с оптической системой	images/24.jpg	7500.00	90.00
25	Беспроводная мышь	2	Мышь	Logitech	Беспроводная мышь с оптической системой	images/25.jpg	7500.00	90.00
26	Клавиатура	2	Клавиатура	Logitech	Беспроводная клавиатура с оптической системой	images/26.jpg	7500.00	90.00
27	Наушники	2	Наушники	Logitech	Беспроводные наушники с оптической системой	images/27.jpg	7500.00	90.00
28	Беспроводная мышь	2	Мышь	Logitech	Беспроводная мышь с оптической системой	images/28.jpg	7500.00	90.00
29	Клавиатура	2	Клавиатура	Logitech	Беспроводная клавиатура с оптической системой	images/29.jpg	7500.00	90.00
30	Наушники	2	Наушники	Logitech	Беспроводные наушники с оптической системой	images/30.jpg	7500.00	90.00
31	Беспроводная мышь	2	Мышь	Logitech	Беспроводная мышь с оптической системой	images/31.jpg	7500.00	90.00

Результат реального CALL pp_catalog(CURDATE()): исходная и итоговая цены, суммарные остатки.

Вход по логину и размерный ряд

Где и зачем

Допишите в конец текущего файла: database/04_read.sql. Фрагмент 2 из 3 этого файла. pp_login возвращает только пользователя выбранного логина и роль; пароль приложения по условию ДЭ не запрашивается. pp_sizes возвращает размерный ряд с текущими остатками; интерфейс разрешит добавление только положительных остатков.

Код: 04_read.sql

```
-- === Вход по логину и размерный ряд
DROP PROCEDURE IF EXISTS pp_login;
DROP PROCEDURE IF EXISTS pp_sizes;
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE pp_login(IN p_login VARCHAR(80)) SQL SECURITY DEFINER
BEGIN
    SELECT c.customer_id, CONCAT_WS(' ', c.last_name, c.first_name,
        NULLIF(c.patronymic, '')) AS fio,
        CASE r.name WHEN 'Администратор' THEN 'admin'
            WHEN 'Менеджер' THEN 'manager' ELSE 'client' END AS role_name
    FROM customer c JOIN app_role r USING(role_id) WHERE c.login=p_login;
END$$
CREATE PROCEDURE pp_sizes(IN p_product BIGINT) SQL SECURITY DEFINER
BEGIN
    SELECT s.item_id, z.label, s.available FROM stock_item s JOIN size z USING(size_id)
    WHERE s.product_id=p_product ORDER BY z.size_id;
END$$
DELIMITER ;
```

Сохранение и проверка

После полного файла CALL pp_login('pp_client'); и CALL pp_sizes(1); возвращают пользователя и размеры модели. Для неизвестного логина результат пустой.

Данные для работы сотрудников

Где и зачем

Допишите в конец текущего файла: database/04_read.sql. Фрагмент 3 из 3 этого файла. pp_customers даёт сотруднику выбор клиента. pp_orders вычисляет суммы из исторических цен, pp_lines раскрывает состав с производителем и размером. Проверка роли находится и в процедуре, и в приложении; прямой доступ к таблицам клиенту не требуется.

Код: 04_read.sql

```
-- === Данные для работы сотрудников
DROP PROCEDURE IF EXISTS pp_customers;
DROP PROCEDURE IF EXISTS pp_orders;
DROP PROCEDURE IF EXISTS pp_lines;
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE pp_customers(IN p_actor BIGINT) SQL SECURITY DEFINER
BEGIN
    IF pp_role(p_actor) NOT IN ('manager','admin') THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='ROLE_DENIED';
    END IF;
    SELECT customer_id,CONCAT_WS(' ',last_name,first_name,NULLIF(patronymic,'')) AS fio
    FROM customer ORDER BY last_name,first_name,customer_id;
END$$
CREATE PROCEDURE pp_orders(IN p_actor BIGINT) SQL SECURITY DEFINER
BEGIN
    IF pp_role(p_actor) NOT IN ('manager','admin') THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='ROLE_DENIED';
    END IF;
    SELECT o.order_id,o.ordered_at,
        CONCAT_WS(' ',c.last_name,c.first_name,NULLIF(c.patronymic,'')) AS fio,
        COALESCE(SUM(l.quantity*l.unit_price),0) AS total
    FROM sales_order o JOIN customer c USING(customer_id)
    LEFT JOIN order_line l USING(order_id)
    GROUP BY o.order_id,o.ordered_at,c.last_name,c.first_name,c.patronymic
    ORDER BY o.ordered_at DESC,o.order_id DESC;
END$$
CREATE PROCEDURE pp_lines(IN p_actor BIGINT,IN p_order BIGINT) SQL SECURITY DEFINER
```



```
BEGIN
  IF pp_role(p_actor) NOT IN ('manager','admin') THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='ROLE_DENIED';
  END IF;
  SELECT l.item_id,CONCAT(p.name,' / ',m.name,' / ',z.label) AS position,
    l.quantity,l.unit_price,l.quantity*l.unit_price AS total
  FROM order_line l JOIN stock_item s USING(item_id) JOIN product p USING(product_id)
  JOIN manufacturer m USING(manufacturer_id) JOIN size z USING(size_id)
  WHERE l.order_id=p_order ORDER BY l.item_id;
END$$
DELIMITER ;
```

Сохранение и проверка

Файл завершён: выполните. Получите customer_id учебного менеджера и проверьте CALL pp_orders(id);. Каталог и список берутся из одной БД, а не из локального JSON.

Создание ограниченных подключений СУБД

Точные действия в phpMyAdmin

Вернитесь на уровень сервера → Учётные записи пользователей → Добавить учётную запись пользователя. Имя `pp11_demo_login`, хост `localhost` (Локальный), пароль задайте локально. Не выбирайте создание БД с именем пользователя и не отмечайте глобальные привилегии. Нажмите Вперёд. Аналогично создайте `pp11_demo_client`, `pp11_demo_manager`, `pp11_demo_admin` с собственными паролями. Если имя уже существует, сначала проверьте, кому оно принадлежит; не удаляйте чужую учётную запись.

Почему четыре подключения

Пользователь приложения входит по учебному логину. Соединение с MySQL использует отдельную учётную запись и пароль. Разные EXECUTE ограничивают именно возможности подключения: клиенту не разрешена процедура редактирования даты, даже если вызвать её вне окна. Суффиксы имён `_client/`, `_manager/`, `_admin` дополнительно сопоставляются с ролью `actor` функцией `pp_role`.

Граница учебного входа

По условию ДЭ вход происходит без пароля приложения. Пользователь, знающий другой учебный логин, может выбрать его; локальный desktop-проект содержит параметры всех учебных подключений. Поэтому этот сценарий показывает работу прав СУБД и проверок роли, но не заменяет серверную аутентификацию реальной торговой системы. Пароли подключений не публикуйте.

Реальный результат в phpMyAdmin

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'pp11_browser'. The active table is 'r'. A message at the top states: "Данное выделение не содержит уникального столбца. Изменение сетки, выставление галочки, редактирование, копирование и удаление невозможно." Below this, a green status bar indicates "Отображение строк 0 - 2 (3 всего, Запрос занял 0,0005 сек.)". The SQL query displayed is: `SELECT login,r.name FROM customer c JOIN app_role r USING(role_id) WHERE login LIKE 'pp_%';`. Below the query, there are links for "Профилерование", "Построчное редактирование", "Изменить", "Анализ SQL запроса", "Создать PHP-код", and "Обновить". A control bar shows "Показать все", "Количество строк: 25", and "Фильтровать строки: Поиск в таблице". An "Extra options" button is also present. The table data is as follows:

login	name
pp_client	Клиент
pp_manager	Менеджер
pp_admin	Администратор

Below the table, there is another control bar with "Показать все", "Количество строк: 25", and "Фильтровать строки: Поиск в таблице". At the bottom, there is a section for "Использование результатов запроса" with buttons for "Печать", "В буфер обмена", "Экспорт", "Отобразить график", and "Создать представление". Below this is a "Создать закладку" section with a "Метка:" input field and a checkbox "Доступна для всех пользователей". At the very bottom, there are buttons for "Создать закладку" and "Консоль".

Учебные роли пользователей приложения после миграции. Это customer/app_role, а не список учётных записей сервера.

Разрешения для уже созданных локальных учётных записей

Материалы для работы

[Скачать SQL доработки БД для приложения и заказов](#)

Используйте после восстановления исходной БД. Изучайте и выполняйте файлы 00–05 по методичке; права выдаются после создания локальных учётных записей.

Где и зачем

Создайте или замените файл с начала: database/05_access.sql. Фрагмент 1 из 1 этого файла. GRANT выдаёт EXECUTE отдельной процедуре, а не все права на БД. login получает только вход/каталог/размеры, клиент — дополнительно подтверждение, менеджер — операции со списком и целым заказом, администратор — ещё строки и дату. Для своего варианта заменяйте pp11_demo и четыре имени пользователей согласованно.

Код: 05_access.sql

```
-- === Разрешения для уже созданных локальных учётных записей
-- Выполняйте администратором; замените pp11_demo на имя своей учебной копии.
-- Пароли задавайте в phpMyAdmin, а не в этом файле или репозитории.
GRANT EXECUTE ON PROCEDURE pp11_demo.pp_login TO 'pp11_demo_login'@'localhost';
GRANT EXECUTE ON PROCEDURE pp11_demo.pp_catalog TO 'pp11_demo_login'@'localhost';
GRANT EXECUTE ON PROCEDURE pp11_demo.pp_sizes TO 'pp11_demo_login'@'localhost';
GRANT EXECUTE ON PROCEDURE pp11_demo.pp_catalog TO 'pp11_demo_client'@'localhost';
GRANT EXECUTE ON PROCEDURE pp11_demo.pp_sizes TO 'pp11_demo_client'@'localhost';
GRANT EXECUTE ON PROCEDURE pp11_demo.pp_checkout TO 'pp11_demo_client'@'localhost';
GRANT EXECUTE ON PROCEDURE pp11_demo.pp_catalog TO 'pp11_demo_manager'@'localhost';
GRANT EXECUTE ON PROCEDURE pp11_demo.pp_sizes TO 'pp11_demo_manager'@'localhost';
GRANT EXECUTE ON PROCEDURE pp11_demo.pp_checkout TO 'pp11_demo_manager'@'localhost';
GRANT EXECUTE ON PROCEDURE pp11_demo.pp_customers TO 'pp11_demo_manager'@'localhost';
GRANT EXECUTE ON PROCEDURE pp11_demo.pp_orders TO 'pp11_demo_manager'@'localhost';
GRANT EXECUTE ON PROCEDURE pp11_demo.pp_lines TO 'pp11_demo_manager'@'localhost';
GRANT EXECUTE ON PROCEDURE pp11_demo.pp_delete_order TO 'pp11_demo_manager'@'localhost';
GRANT EXECUTE ON PROCEDURE pp11_demo.pp_catalog TO 'pp11_demo_admin'@'localhost';
GRANT EXECUTE ON PROCEDURE pp11_demo.pp_sizes TO 'pp11_demo_admin'@'localhost';
GRANT EXECUTE ON PROCEDURE pp11_demo.pp_checkout TO 'pp11_demo_admin'@'localhost';
GRANT EXECUTE ON PROCEDURE pp11_demo.pp_customers TO 'pp11_demo_admin'@'localhost';
GRANT EXECUTE ON PROCEDURE pp11_demo.pp_orders TO 'pp11_demo_admin'@'localhost';
```



```
GRANT EXECUTE ON PROCEDURE pp11_demo.pp_lines TO 'pp11_demo_admin'@'localhost';
GRANT EXECUTE ON PROCEDURE pp11_demo.pp_delete_order TO 'pp11_demo_admin'@'localhost';
GRANT EXECUTE ON PROCEDURE pp11_demo.pp_delete_line TO 'pp11_demo_admin'@'localhost';
GRANT EXECUTE ON PROCEDURE pp11_demo.pp_change_date TO 'pp11_demo_admin'@'localhost';
```

Сохранение и проверка

После создания четырёх учётных записей и выполнения файла войдите в phpMyAdmin под pp11_demo_client: каталог и pp_checkout разрешены, SELECT FROM customer и UPDATE stock_item запрещены. Под менеджером pp_change_date запрещена.

Создание и открытие проекта в Visual Studio

Материалы для работы

[Скачать заготовку WPF-приложения и ресурсы магазина](#)

Начните после проверки своей БД: распакуйте и откройте starter/ShopDb.csproj. Это пустое приложение для разработки по методичке.

[Открыть справочник ссылок на документацию WPF и MySqlConnection](#)

Страница с прямыми ссылками на первичные руководства Microsoft и автора драйвера; используйте при настройке среды и изучении доступа к данным.

Начать с заготовки

Скачать пустой WPF-проект и ресурсы — прямая ссылка под заголовком этого раздела — распакуйте архив в свою рабочую папку. В Visual Studio 2026: Файл → Открыть → Проект или решение → starter/ShopDb.csproj. В Обозревателе решений должны быть App.xaml и MainWindow.xaml. Заготовка уже содержит оригинальные ресурсы из приложения 2 КИМ и ссылку MySqlConnection 2.5.0.

Если создаёте проект самостоятельно

На стартовом экране выберите Создание проекта. Введите WPF, язык C#, шаблон Приложение WPF, название ShopDb, платформа .NET 10.0. На этой основе пространство имён будет ShopDb. Добавьте папки Assets и Assets/Images через проект → Добавить → Новая папка; из заготовки через Добавить → Существующий элемент добавьте logo.png, shop.ico, picture.png и изображения моделей. Для logo.png и shop.ico в Свойствах задайте Действие при сборке: Ресурс — они загружаются из XAML. Для picture.png и Images задайте Действие при сборке: Нет, Копировать в выходной каталог: Копировать, если новее — они читаются по пути файла. Эти настройки также приведены в csproj.

Зависимость

Правой кнопкой на проекте → Управление пакетами NuGet → Установлено: проверьте MySqlConnection 2.5.0. В проверенной среде он уже доступен. Если в учебной среде пакета нет, подготовьте его с преподавателем до запуска; затем Обзор → MySqlConnection → версия 2.5.0 → Установить. В .csproj PackageReference ниже фиксирует версию.



Проверка заготовки

Сборка → Собрать решение. Затем Ctrl+F5: появляется пустое окно с текстом «Создайте приложение по методичке». Закройте только это окно. Это подтверждает WPF и ресурсы до подключения БД. Файлы bin и obj созданы автоматически и не редактируются.

Документация

Откройте справочник ссылок на документацию под заголовком этого раздела. Руководство Microsoft поясняет шаблон WPF и элементы среды; руководство MySQLConnector объясняет Connection, Command и параметры.

Настройка файла проекта

Где и зачем

Создайте или замените файл с начала: app/ShopDb.csproj. Фрагмент 1 из 1 этого файла. Правой кнопкой на проекте → Изменить файл проекта. TargetFramework задаёт .NET 10 для Windows, UseWPF включает WPF, ApplicationIcon указывает иконку. None Update копирует локальную конфигурацию и ресурсы при сборке. PackageReference подключает установленный драйвер. Сохраните и проверьте сборку пустой заготовки.

Код: ShopDb.csproj

```
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
  <PropertyGroup>
    <OutputType>WinExe</OutputType>
    <TargetFramework>net10.0-windows</TargetFramework>
    <UseWPF>true</UseWPF>
    <Nullable>enable</Nullable>
    <ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings>
    <ApplicationIcon>Assets\shop.ico</ApplicationIcon>
  </PropertyGroup>
  <ItemGroup>
    <PackageReference Include="MySQLConnector" Version="2.5.0" />
    <None Update="settings.local.json" CopyToOutputDirectory="PreserveNewest" />
    <None Update="Assets\**\*" CopyToOutputDirectory="PreserveNewest" />
    <None Remove="Assets\logo.png;Assets\shop.ico" />
    <Resource Include="Assets\logo.png;Assets\shop.ico" />
  </ItemGroup>
</Project>
```

Сохранение и проверка

Сохраните файл. Сборка после завершения связанного блока должна пройти без ошибок.

Общие ресурсы и оформление окон

Где и зачем

Создайте или замените файл с начала: app/App.xaml. Фрагмент 1 из 1 этого файла. В Обозревателе решений откройте App.xaml; замените ресурсы приложения. Window задаёт Calibri, основной белый фон, Button — акцент #70B2AF, DataGrid — режим чтения. StartupUri открывает MainWindow. Дополнительный фон #D2F6E7 используется в окнах. Дизайн соответствует руководству приложения 3 КИМ 2027.

Код: App.xaml

```
<Application x:Class="ShopDb.App"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    StartupUri="MainWindow.xaml">
    <Application.Resources>
        <Style TargetType="Window">
            <Setter Property="FontFamily" Value="Calibri" />
            <Setter Property="FontSize" Value="16" />
            <Setter Property="Language" Value="ru-RU" />
            <Setter Property="Background" Value="White" />
        </Style>
        <Style TargetType="Button">
            <Setter Property="Background" Value="#70B2AF" />
            <Setter Property="Padding" Value="12,7" />
            <Setter Property="Margin" Value="4" />
        </Style>
        <Style TargetType="DataGrid">
            <Setter Property="AutoGenerateColumns" Value="False" />
            <Setter Property="IsReadOnly" Value="True" />
            <Setter Property="CanUserAddRows" Value="False" />
            <Setter Property="RowHeaderWidth" Value="0" />
        </Style>
    </Application.Resources>
</Application>
```



Сохранение и проверка

Сохраните файл. Сборка после завершения связанного блока должна пройти без ошибок.

Запуск приложения

Где и зачем

Создайте или замените файл с начала: app/App.xaml.cs. Фрагмент 1 из 1 этого файла. Откройте App.xaml.cs под App.xaml. Сохраняется стандартный наследник Application, который связывает класс ShopDb.App с XAML. Никакого ручного изменения сгенерированного InitializeComponent здесь не нужно.

Код: App.xaml.cs

```
using System.Windows;
namespace ShopDb;
public partial class App : Application
{
}
```

Сохранение и проверка

Сохраните файл. Сборка после завершения связанного блока должна пройти без ошибок.

Локальные настройки и проверка ресурсов

Материалы для работы

[Скачать заготовку WPF-приложения и ресурсы магазина](#)

Начните после проверки своей БД: распакуйте и откройте starter/ShopDb.csproj. Это пустое приложение для разработки по методичке.

Создайте settings.local.json

В Обозревателе решений правой кнопкой по settings.example.json → Копировать, правой кнопкой по проекту → Вставить, переименуйте копию в settings.local.json. Введите реальные локальные пароли четырёх учётных записей СУБД. Для своей БД замените имя pp11_demo в Database и User ID, сохраняя требуемые суффиксы. Company — название вашей организации. settings.example.json оставьте с подсказками без паролей.

Проверьте копирование

Выделите settings.local.json → Свойства → Копировать в выходной каталог: Копировать, если новее. Это также задано в csproj. После сборки откройте папку bin/Debug/net10.0-windows: там должны быть settings.local.json и Assets. Не добавляйте локальную конфигурацию в публичный репозиторий. При ошибке JSON проверьте запятые и двойные кавычки.

Имя файла изображения

Поле image_path исходной БД указывает Images/имя.png. Product берёт имя файла и ищет его только в Assets/Images. Если изображение отсутствует, используется picture.png; оригинальное изображение не рисуйте заново. Файл logo.png из ресурсов показывается с сохранением пропорций, shop.ico задаёт иконку.

Образец локальных настроек

Где и зачем

Создайте или замените файл с начала: `app/settings.example.json`. Фрагмент 1 из 1 этого файла. Образец JSON. Заполните именно копию `settings.local.json`. Company влияет на заголовки окон; четыре подключения соответствуют ключам `login/client/manager/admin`. Значения ЗАМЕНИТЕ_ЛОКАЛЬНО являются подсказками, а не паролями. После заполнения проверьте копирование файла при сборке.

Код: `settings.example.json`

```
{
  "Company": "Магазин «Пара»",
  "Connections": {
    "login": "Server=127.0.0.1;Database=pp11_demo;User ID=pp11_demo_login;Password=ЗАМЕНИТЕ_ЛОКАЛЬНО;Connection Timeout=5",
    "client": "Server=127.0.0.1;Database=pp11_demo;User ID=pp11_demo_client;Password=ЗАМЕНИТЕ_ЛОКАЛЬНО;Connection Timeout=5",
    "manager": "Server=127.0.0.1;Database=pp11_demo;User ID=pp11_demo_manager;Password=ЗАМЕНИТЕ_ЛОКАЛЬНО;Connection Timeout=5",
    "admin": "Server=127.0.0.1;Database=pp11_demo;User ID=pp11_demo_admin;Password=ЗАМЕНИТЕ_ЛОКАЛЬНО;Connection Timeout=5"
  }
}
```

Сохранение и проверка

Сохраните файл. Сборка после завершения связанного блока должна пройти без ошибок.

Настройки и пользователь приложения

Где и зачем

Создайте или замените файл с начала: app/Models.cs. Фрагмент 1 из 2 этого файла. Settings хранит название компании и подключения по ролям. AppUser представляет именно пользователя торговой системы; IsStaff и IsAdmin вычисляются из его роли. Ключ login означает гостевое подключение и поиск логина, а не роль клиента.

Код: Models.cs

```
using System.IO;
namespace ShopDb;
// === Настройки и пользователь приложения
public sealed class Settings
{
    public string Company { get; set; } = "Магазин «Пара»";
    public Dictionary<string, string> Connections { get; set; } = new();
}
public sealed record AppUser(long Id, string Fio, string Role)
{
    public bool IsStaff => Role is "manager" or "admin";
    public bool IsAdmin => Role == "admin";
}
```

Сохранение и проверка

Создайте Models.cs через контекстное меню проекта → Добавить → Класс. Замените автоматически созданный класс указанным фрагментом, затем допишите остальные типы в этот же файл. Сборка после полного Models.cs не требует БД.

Модель каталога и товарная позиция

Где и зачем

Допишите в конец текущего файла: app/Models.cs. Фрагмент 2 из 2 этого файла. Product содержит поля модели, суммарный остаток и две цены. StockLabel и LowStock напрямую выражают границы задания. Picture берёт только имя файла и ищет его в Assets/Images: путь из БД не даёт читать произвольные файлы. SizeItem относится к сочетанию модели и размера, CartLine сохраняет предварительную цену корзины.

Код: Models.cs

```
// === Модель каталога и товарная позиция
public sealed record Product(long Id, string Name, long CategoryId, string Category,
    string Manufacturer, string Composition, string Description, string ImagePath,
    decimal Price, decimal FinalPrice, int Available)
{
    public string StockLabel => Available > 5 ? "много" : "мало";
    public bool LowStock => Available <= 3;
    public string Picture
    {
        get
        {
            string path = Path.Combine(AppContext.BaseDirectory, "Assets", "Images",
                Path.GetFileName(ImagePath));
            return File.Exists(path) ? path : Path.Combine(AppContext.BaseDirectory,
                "Assets", "picture.png");
        }
    }
}

public sealed record SizeItem(long ItemId, string Label, int Available)
{
    public string Display => $"{Label} – доступно {Available}";
}

public sealed record Choice(long Id, string Name);
public sealed record CartLine(long ItemId, string Position, int Quantity, decimal Price)
{
```



```
    public decimal Total => Quantity * Price;  
}
```

Сохранение и проверка

Закончите Models.cs и сохраните. Сборка → Собрать решение. Для отсутствующего image_path должен выбираться Assets/picture.png. Изменение Quantity создаёт новую CartLine, чтобы обновить отображение.

Локальная конфигурация и параметризованная команда

Где и зачем

Создайте или замените файл с начала: app/Repository.cs. Фрагмент 1 из 4 этого файла. Создайте Repository.cs через Добавить → Класс. Settings читается из каталога исполняемого приложения. Query открывает новое соединение выбранной роли; await не блокирует ожиданием серверного ответа интерфейс. AddWithValue передаёт значения отдельно от SQL, поэтому введённая кавычка не превращается в часть команды. DataTable превращает результат CALL в таблицу данных.

Код: Repository.cs

```
using System.Data;
using System.IO;
using System.Text.Json;
using MySqlConnector;
namespace ShopDb;
public sealed class Repository
{
    // === Локальная конфигурация и параметризованная команда
    public Settings Settings { get; }
    public AppUser? User { get; private set; }
    private string Role => User?.Role ?? "login";
    public Repository()
    {
        string path = Path.Combine(AppContext.BaseDirectory, "settings.local.json");
        Settings = JsonSerializer.Deserialize<Settings>(File.ReadAllText(path))
            ?? throw new InvalidOperationException("Не заполнены настройки подключения.");
        foreach (string key in new[] { "login", "client", "manager", "admin" })
        {
            if (!Settings.Connections.ContainsKey(key))
            {
                throw new InvalidOperationException($"В настройках отсутствует подключение {key}.");
            }
        }
    }
    private async Task<DataTable> Query(string sql, params (string Name, object Value)[] values)
```



```
{
    await using var connection = new MySqlConnection(Settings.Connections[Role]);
    await connection.OpenAsync();
    await using var command = new MySqlCommand(sql, connection);
    command.CommandTimeout = 15;
    foreach (var value in values)
    {
        command.Parameters.AddWithValue(value.Name, value.Value);
    }
    await using var reader = await command.ExecuteReaderAsync();
    var table = new DataTable();
    table.Load(reader);
    return table;
}
```

Сохранение и проверка

Допишите остальные части класса перед финальной закрывающей скобкой. На этой части класс ещё не завершён. После полного файла сборка подтверждает типы, а подключение проверяется при запуске каталога.

Вход и чтение каталога

Где и зачем

Допишите в конец текущего файла: app/Repository.cs. Фрагмент 2 из 4 этого файла. Login сначала сбрасывает старого пользователя, выполняет pp_login гостевым подключением и проверяет ровно одну строку. Catalog и Sizes преобразуют DataRow в понятные типы модели; цена приходит из SQL, отдельно в C# алгоритм скидки не дублируется.

Код: Repository.cs

```
// === Вход и чтение каталога
public async Task Login(string login)
{
    User = null;
    DataTable table = await Query("CALL pp_login(@login)", ("@login", login.Trim()));
    if (table.Rows.Count != 1)
    {
        throw new InvalidOperationException("Логин не найден. Проверьте написание по данным своего варианта.");
    }
    DataRow row = table.Rows[0];
    User = new AppUser(Convert.ToInt64(row["customer_id"]),
        Convert.ToString(row["fio"])!, Convert.ToString(row["role_name"])!);
}
public void Logout() => User = null;
public async Task<List<Product>> Catalog()
{
    DataTable table = await Query("CALL pp_catalog(@date)", ("@date", DateTime.Today));
    return table.Rows.Cast<DataRow>().Select(row => new Product(
        Convert.ToInt64(row["product_id"]), (string)row["name"],
        Convert.ToInt64(row["category_id"]), (string)row["category"],
        (string)row["manufacturer"], (string)row["composition"],
        (string)row["description"], (string)row["image_path"],
        (decimal)row["price"], (decimal)row["final_price"],
        Convert.ToInt32(row["available"]))).ToList();
}
public async Task<List<SizeItem>> Sizes(long product)
{

```



```
DataTable table = await Query("CALL pp_sizes(@product)", ("@product", product));
return table.Rows.Cast<DataRow>().Select(row => new SizeItem(
    Convert.ToInt64(row["item_id"]), (string)row["label"],
    Convert.ToInt32(row["available"]))).ToList();
}
```

Сохранение и проверка

После полного Repository и подключения окна войдите по pp_client; ввод логина вида pp_client' OR 1=1 -- не должен давать вход. В каталоге сравните количество моделей и цены с CALL pp_catalog(CURDATE()).

Заказ клиента и выбор клиента сотрудником

Где и зачем

Допишите в конец текущего файла: app/Repository.cs. Фрагмент 3 из 4 этого файла. Actor требует входа. Customers для клиента возвращает только самого пользователя, сотруднику вызывает разрешённую процедуру. Checkout сериализует идентификаторы и количества, но не доверяет переданной из UI цене: её вычисляет сервер. Один и тот же requestKey используется при повторе неизвестного сетевого результата.

Код: Repository.cs

```
// === Заказ клиента и выбор клиента сотрудником
private AppUser Actor => User ?? throw new InvalidOperationException("Сначала войдите по логину.");
private void Staff()
{
    if (!Actor.IsStaff)
    {
        throw new InvalidOperationException("Список заказов доступен менеджеру и администратору.");
    }
}
public async Task<List<Choice>> Customers()
{
    if (!Actor.IsStaff)
    {
        return new List<Choice> { new(Actor.Id, Actor.Fio) };
    }
    DataTable table = await Query("CALL pp_customers(@actor)", ("@actor", Actor.Id));
    return table.Rows.Cast<DataRow>().Select(row => new Choice(
        Convert.ToInt64(row["customer_id"]), (string)row["fio"])).ToList();
}
public async Task<long> Checkout(long customer, IEnumerable<CartLine> lines, string key)
{
    string json = JsonSerializer.Serialize(lines.Select(line => new
    {
        item_id = line.ItemId,
        quantity = line.Quantity
    }));
}
```



```
    }));  
    DataTable table = await Query("CALL pp_checkout(@actor,@customer,@lines,@key)",  
        ("@actor", Actor.Id), ("@customer", customer), ("@lines", json), ("@key", key));  
    return Convert.ToInt64(table.Rows[0]["created_order"]);  
}
```

Сохранение и проверка

После полного решения сравните `customer_id` сохранённого заказа с выбранным клиентом; у клиента выбор заблокирован, менеджеру доступны учебные пользователи. Не помещайте `START TRANSACTION` вокруг `CALL`: процедура сама владеет транзакцией.

Управление заказами через ограниченные процедуры

Где и зачем

Допишите в конец текущего файла: app/Repository.cs. Фрагмент 4 из 4 этого файла. Staff и Admin защищают вход в методы до запроса. SQL-процедура и права фактического подключения проверяют действие повторно. Orders/Lines возвращают таблицы для DataGrid; Delete/ChangeDate не редактируют таблицы напрямую.

Код: Repository.cs

```
// === Управление заказами через ограниченные процедуры
public Task<DataTable> Orders()
{
    Staff();
    return Query("CALL pp_orders(@actor)", ("@actor", Actor.Id));
}
public Task<DataTable> Lines(long order)
{
    Staff();
    return Query("CALL pp_lines(@actor,@order)", ("@actor", Actor.Id), ("@order", order));
}
public Task<DataTable> DeleteOrder(long order)
{
    Staff();
    return Query("CALL pp_delete_order(@actor,@order)", ("@actor", Actor.Id), ("@order", order));
}
private void Admin()
{
    if (!Actor.IsAdmin)
    {
        throw new InvalidOperationException("Это действие доступно только администратору.");
    }
}
public Task<DataTable> DeleteLine(long order, long item)
{
    Admin();
    return Query("CALL pp_delete_line(@actor,@order,@item)",
```

```
        ("@actor", Actor.Id), ("@order", order), ("@item", item));
    }
    public Task<DataTable> ChangeDate(long order, DateTime date)
    {
        Admin();
        return Query("CALL pp_change_date(@actor,@order,@date)",
            ("@actor", Actor.Id), ("@order", order), ("@date", date));
    }
}
```

Сохранение и проверка

Закончите Repository.cs. Сборка должна пройти вместе с Models.cs. На поздней проверке нажатию удалить должна соответствовать одна вызванная процедура; запрет для менеджера должен сохраняться и вне интерфейса.

Понятное сообщение без строки подключения

Где и зачем

Создайте или замените файл с начала: app/Ui.cs. Фрагмент 1 из 1 этого файла. Создайте Ui.cs. Run выполняет асинхронное действие и переводит характерные SQL-ошибки в понятные инструкции. Пароль, серверная строка подключения и полный технический текст ошибки не показываются. Confirm использует предупреждение и выбор Да/Нет до удаления.

Код: Ui.cs

```
using System.Windows;
using MySqlConnector;
namespace ShopDb;
public static class Ui
{
    // === Понятное сообщение без строки подключения
    public static async Task Run(Window owner, Func<Task> action)
    {
        try
        {
            await action();
        }
        catch (MySqlException error)
        {
            string text = error.Message.Contains("NOT_ENOUGH_STOCK")
                ? "Остаток изменился. Обновите каталог и уменьшите количество в заказе."
                : error.Message.Contains("ROLE_DENIED") || error.Number == 1370
                ? "Действие запрещено для этой роли. Войдите с разрешённым логином."
                : error.Message.Contains("NOT_FOUND")
                ? "Заказ или строка уже удалены. Обновите список заказов."
                : error.Message.Contains("INVALID_DATE")
                ? "Дата не должна находиться в будущем. Выберите корректную дату."
                : error.Number == 1213 || error.Number == 1205
                ? "Данные сейчас изменяет другой пользователь. Повторите операцию с тем же заказом."
                : "Не удалось выполнить операцию с БД. Проверьте запуск MySQL, имя БД и локальные настройки. При неясном результате подтверждения повторите запрос, не изменяя корзину.";
            MessageBox.Show(owner, text, "Ошибка операции", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
        }
    }
}
```



```
}
catch (Exception error)
{
    string text = error is InvalidOperationException or ArgumentException
        ? error.Message
        : "Проверьте settings.local.json и файлы ресурсов, затем повторите запуск.";
    MessageBox.Show(owner, text, "Ошибка данных", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
}
}
public static bool Confirm(Window owner, string text) => MessageBox.Show(owner, text,
    "Подтверждение удаления", MessageBoxButton.YesNo, MessageBoxImage.Warning) == MessageBoxResult.Yes;
}
```

Сохранение и проверка

После полного Ui.cs выполните сборку. В итоговом приложении ошибка количества и ошибка БД имеют разные заголовки/пиктограммы и объясняют действие пользователя.

Данные модели, размеры и количество

Где и зачем

Создайте или замените файл с начала: app/ProductWindow.xaml. Фрагмент 1 из 1 этого файла. Добавьте окно WPF ProductWindow через проект → Добавить → Новый элемент → Окно (WPF). В XAML задайте имена ProductImage, NameText, DetailsText, PriceText, SizesText, SizeBox, QuantityBox и AddButton. Размерный список заполняется из БД; значение количества сначала 1. ScrollViewer сохраняет читаемость длинного описания. Кнопка Назад закрывает карточку без добавления.

Код: ProductWindow.xaml

```
<Window x:Class="ShopDb.ProductWindow"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Style="{StaticResource {x:Type Window}}" Title="Карточка товара" Width="740" Height="640" WindowStartupLocation="CenterOwner" Loaded="LoadedWindow">
<!-- === Данные модели, размеры и количество -->
<DockPanel Margin="20">
<StackPanel DockPanel.Dock="Bottom">
<TextBlock x:Name="SizesText" TextWrapping="Wrap" Margin="0,8" />
<StackPanel Orientation="Horizontal">
<TextBlock Text="Доступный размер:" VerticalAlignment="Center" />
<ComboBox x:Name="SizeBox" DisplayMemberPath="Display" Width="240" Margin="8" />
<TextBlock Text="Количество:" VerticalAlignment="Center" />
<TextBox x:Name="QuantityBox" Text="1" Width="70" Margin="8" VerticalContentAlignment="Center" />
</StackPanel>
<StackPanel Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Right">
<Button x:Name="AddButton" Content="Добавить в заказ" Click="AddClick" IsEnabled="False" />
<Button x:Name="BackButton" Content="Назад" Click="BackClick" />
</StackPanel>
</StackPanel>
<ScrollViewer VerticalScrollBarVisibility="Auto">
<StackPanel>
<Image x:Name="ProductImage" Width="230" Height="160" Stretch="Uniform" />
<TextBlock x:Name="NameText" FontSize="24" FontWeight="Bold" TextWrapping="Wrap" />
<TextBlock x:Name="DetailsText" TextWrapping="Wrap" Margin="0,12" />
<TextBlock x:Name="PriceText" FontSize="22" />
</StackPanel>
</ScrollViewer>
</Window>
```



```
</StackPanel>  
</ScrollView>  
</DockPanel>  
</Window>
```

Сохранение и проверка

Заменяйте XAML окна целиком указанными частями по порядку. Обработчики подключены атрибутами Click и Loaded: код будет добавлен следующим. Пока XAML не закрыт и нет обработчиков, сборка ожидаемо не готова.

Актуальные данные карточки

Где и зачем

Создайте или замените файл с начала: app/ProductWindow.xaml.cs. Фрагмент 1 из 2 этого файла. Откройте ProductWindow.xaml.cs через стрелку возле окна в Обозревателе решений. Замените класс и конструктор первым фрагментом. MainWindow передаст свежую Product. Loaded получает размеры повторно, показывает весь ряд и оставляет для покупки только доступные. До загрузки AddButton выключена.

Код: ProductWindow.xaml.cs

```
using System.Windows;
using System.Windows.Media.Imaging;
namespace ShopDb;
public partial class ProductWindow : Window
{
    // === Актуальные данные карточки
    private readonly Repository repository;
    private readonly Product product;
    public CartLine? Result { get; private set; }
    public ProductWindow(Repository repository, Product product)
    {
        InitializeComponent();
        this.repository = repository;
        this.product = product;
        Title = repository.Settings.Company + " – " + product.Name;
        NameText.Text = product.Name;
        DetailsText.Text = $"Категория: {product.Category}\nПроизводство: {product.Manufacturer}\nСостав: {product.Composition}\nОписание: {product.Description}";
        PriceText.Text = $"Цена со скидкой: {product.FinalPrice:N2} ₽";
        ProductImage.Source = new BitmapImage(new Uri(product.Picture));
    }
    private async void LoadedWindow(object sender, RoutedEventArgs e) => await Ui.Run(this, async () =>
    {
        List<SizeItem> sizes = await repository.Sizes(product.Id);
        SizesText.Text = "Размерный ряд: " + string.Join(", ", sizes.Select(s => s.Label));
    });
}
```




```
        SizeBox.ItemsSource = sizes.Where(s => s.Available > 0).ToList();  
        SizeBox.SelectedIndex = 0;  
        AddButton.IsEnabled = repository.User is not null && SizeBox.Items.Count > 0;  
    });
```

Сохранение и проверка

Допишите обработчики следующей части. В готовом окне проверяйте логотип/иконку главной формы отдельно, изображение карточки — оригинальным файлом или заглушкой.

Реальный результат в WPF



Реальная карточка выбранной модели: изображение, описание, цена со скидкой, размерный ряд и доступный остаток. Количество проверяется до добавления в корзину.

Проверка выбора до изменения корзины

Где и зачем

Допишите в конец текущего файла: app/ProductWindow.xaml.cs. Фрагмент 2 из 2 этого файла. TryParse отказывает буквам, дроби и отрицательному количеству; сравнение с доступным остатком защищает от очевидно невозможного выбора. Result передаёт позицию вызывающему окну, а DialogResult закрывает карточку. Сама карточка не создаёт заказ в БД.

Код: ProductWindow.xaml.cs

```
// === Проверка выбора до изменения корзины
private void AddClick(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (repository.User is null || SizeBox.SelectedItem is not SizeItem size)
    {
        return;
    }
    if (!int.TryParse(QuantityBox.Text, out int quantity) || quantity < 1 || quantity > size.Available)
    {
        MessageBox.Show(this, $"Введите целое количество от 1 до {size.Available}.",
            "Ошибка количества", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
        QuantityBox.Focus();
        return;
    }
    Result = new CartLine(size.ItemId, $"{product.Name} / {size.Label}", quantity, product.FinalPrice);
    DialogResult = true;
}
private void BackClick(object sender, RoutedEventArgs e) => DialogResult = false;
}
```

Сохранение и проверка

Окно закончено: сборка должна пройти вместе с Models, Repository и Ui. Позднее в карточке введите 0, буквы и количество больше остатка: сообщение появится, строки БД не добавятся. Назад вернёт к каталогу.

Список заказов и состав выбранного

Где и зачем

Создайте или замените файл с начала: app/OrdersWindow.xaml. Фрагмент 1 из 1 этого файла. Добавьте OrdersWindow как Окно (WPF), замените XAML приведёнными частями. Верхний DataGrid — заголовки, нижний — состав. Binding обращается к именам колонок результата SQL. DatePicker и кнопки изменения изначально выключены, конструктор включит их только администратору. IsReadOnly не позволяет редактировать таблицу произвольным вводом.

Код: OrdersWindow.xaml

```
<Window x:Class="ShopDb.OrdersWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Style="{StaticResource {x:Type Window}}" Title="Заказы" Width="1040" Height="720" WindowStartupLocation="CenterOwner" Loaded="LoadedWindow">
    <!-- === Список заказов и состав выбранного -->
    <Grid Margin="18">
        <Grid.RowDefinitions><RowDefinition Height="Auto" /><RowDefinition Height="*" /><RowDefinition Height="Auto" /><RowDefinition Height="*" /><RowDefi
nition Height="Auto" /></Grid.RowDefinitions>
        <DockPanel><TextBlock x:Name="UserText" DockPanel.Dock="Right" /><TextBlock Text="Заказы клиентов" FontSize="24" FontWeight="Bold" /></DockPanel>
        <DataGrid x:Name="OrderGrid" Grid.Row="1" Margin="0,12" SelectionChanged="OrderChanged">
            <DataGrid.Columns>
                <DataGridTextColumn Header="Заказ" Binding="{Binding order_id}" Width="80" />
                <DataGridTextColumn Header="Дата" Binding="{Binding ordered_at,StringFormat={}{0:dd.MM.yyyy HH:mm}}" Width="170" />
                <DataGridTextColumn Header="ФИО клиента" Binding="{Binding fio}" Width="*" />
                <DataGridTextColumn Header="Итого, ₽" Binding="{Binding total,StringFormat={}{0:N2}}" Width="130" />
            </DataGrid.Columns>
        </DataGrid>
        <StackPanel Grid.Row="2" Orientation="Horizontal">
            <Button x:Name="NewButton" Content="Добавить заказ" Click="NewClick" />
            <Button x:Name="DeleteOrderButton" Content="Удалить заказ" Click="DeleteOrderClick" />
            <DatePicker x:Name="OrderDate" Width="160" Margin="12,4" IsEnabled="False" />
            <Button x:Name="ChangeDateButton" Content="Изменить дату" Click="ChangeDateClick" IsEnabled="False" />
        </StackPanel>
        <DataGrid x:Name="LineGrid" Grid.Row="3" Margin="0,12">
            <DataGrid.Columns>
```

```
<DataGridTextColumn Header="Позиция: модель / производство / размер" Binding="{Binding position}" Width="*" />
<DataGridTextColumn Header="Количество" Binding="{Binding quantity}" Width="100" />
<DataGridTextColumn Header="Цена, ₽" Binding="{Binding unit_price,StringFormat={}{0:N2}}" Width="120" />
<DataGridTextColumn Header="Сумма, ₽" Binding="{Binding total,StringFormat={}{0:N2}}" Width="120" />
</DataGrid.Columns>
</DataGrid>
<StackPanel Grid.Row="4" Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Right">
<Button x:Name="DeleteLineButton" Content="Удалить товарную позицию" Click="DeleteLineClick" IsEnabled="False" />
<Button x:Name="RefreshButton" Content="Обновить" Click="RefreshClick" />
<Button x:Name="BackButton" Content="Назад" Click="BackClick" />
</StackPanel>
</Grid>
</Window>
```

Сохранение и проверка

Добавьте связанный код следующим. Сетка по звёздным строкам распределяет свободное место; Width=* у ФИО и позиции позволяет помещать длинные названия. Окончательная проверка выполняется под двумя ролями.

Доступ сотрудника и загрузка списка

Где и зачем

Создайте или замените файл с начала: app/OrdersWindow.xaml.cs. Фрагмент 1 из 2 этого файла. Замените код OrdersWindow.xaml.cs. Reload заново читает список и очищает старый состав. OrderChanged читает строки выбранного заказа; после await проверяет, что выбран тот же заказ, чтобы поздний ответ не заменил состав другого заказа. Номер извлекается из выбранной строки, а не из текста заголовка.

Код: OrdersWindow.xaml.cs

```
using System.Data;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
namespace ShopDb;
public partial class OrdersWindow : Window
{
    // === Доступ сотрудника и загрузка списка
    private readonly Repository repository;
    private bool busy;
    public OrdersWindow(Repository repository)
    {
        InitializeComponent();
        this.repository = repository;
        Title = repository.Settings.Company + " – Заказы";
        UserText.Text = repository.User?.Fio;
        ChangeDateButton.IsEnabled = repository.User?.IsAdmin == true;
        DeleteLineButton.IsEnabled = repository.User?.IsAdmin == true;
        OrderDate.IsEnabled = repository.User?.IsAdmin == true;
    }
    private async void LoadedWindow(object sender, RoutedEventArgs e) => await Ui.Run(this, Reload);
    private long SelectedOrder => OrderGrid.SelectedItem is DataRowView row
        ? Convert.ToInt64(row["order_id"])
        : throw new InvalidOperationException("Выберите заказ в верхней таблице.");
    private async Task Reload()
    {
```

```
OrderGrid.ItemsSource = (await repository.Orders()).DefaultView;
LineGrid.ItemsSource = null;
}
private async void OrderChanged(object sender, SelectionChangedEventArgs e) => await Ui.Run(this, async () =>
{
    if (OrderGrid.SelectedItem is DataRowView row)
    {
        long id = Convert.ToInt64(row["order_id"]);
        OrderDate.SelectedDate = Convert.ToDateTime(row["ordered_at"]);
        DataTable lines = await repository.Lines(id);
        if (OrderGrid.SelectedItem is DataRowView current && Convert.ToInt64(current["order_id"]) == id)
        {
            LineGrid.ItemsSource = lines.DefaultView;
        }
    }
});
```

Сохранение и проверка

Допишите вторую часть класса. В готовом приложении быстро переключайте заказы: нижняя таблица должна соответствовать текущей выбранной верхней строке.

Подтверждение необратимых действий и обновление

Где и зачем

Допишите в конец текущего файла: app/OrdersWindow.xaml.cs. Фрагмент 2 из 2 этого файла. Mutate блокирует повторное нажатие на период изменения и всегда возвращает управление после обработки ошибки. DeleteOrder и DeleteLine предупреждают о последствиях. После CALL перечитывается список; NewClick возвращает к каталогу для выбора модели и клиента. Изменение даты сохраняет выбранный календарный день с временем 00:00.

Код: OrdersWindow.xaml.cs

```
// === Подтверждение необратимых действий и обновление
private async Task Mutate(Func<Task> action)
{
    if (busy)
    {
        return;
    }
    busy = true;
    IsEnabled = false;
    await Ui.Run(this, action);
    IsEnabled = true;
    busy = false;
}
private async void DeleteOrderClick(object sender, RoutedEventArgs e) => await Mutate(async () =>
{
    long id = SelectedOrder;
    if (Ui.Confirm(this, $"Удалить заказ №{id}? Товары вернутся в остаток, запись заказа будет удалена."))
    {
        await repository.DeleteOrder(id);
        await Reload();
    }
});
private async void DeleteLineClick(object sender, RoutedEventArgs e) => await Mutate(async () =>
{
    long order = SelectedOrder;
```



```
if (LineGrid.SelectedItem is not DataRowView row)
{
    throw new InvalidOperationException("Выберите товарную позицию в нижней таблице.");
}
long item = Convert.ToInt64(row["item_id"]);
if (Ui.Confirm(this, "Удалить выбранную позицию и вернуть её количество в остаток? Если она последняя, заказ будет удалён."))
{
    await repository.DeleteLine(order, item);
    await Reload();
}
});
private async void ChangeDateClick(object sender, RoutedEventArgs e) => await Mutate(async () =>
{
    long order = SelectedOrder;
    DateTime date = OrderDate.SelectedDate ?? throw new InvalidOperationException("Выберите дату заказа.");
    await repository.ChangeDate(order, date);
    await Reload();
});
private async void RefreshClick(object sender, RoutedEventArgs e) => await Ui.Run(this, Reload);
private void NewClick(object sender, RoutedEventArgs e) => DialogResult = true;
private void BackClick(object sender, RoutedEventArgs e) => DialogResult = false;
}
```

Сохранение и проверка

Окно закончено, выполните сборку. Для проверки нужны созданные в демонстрации заказы: отказ в предупреждении ничего не меняет; подтверждение возвращает остаток. После удаления последней позиции пустой заказ исчезает.

Верхняя панель входа

Где и зачем

Создайте или замените файл с начала: app/MainWindow.xaml. Фрагмент 1 из 4 этого файла. Откройте MainWindow.xaml в заготовке. Замените весь исходный XAML частями ниже. Grid выделяет отдельные строки, DockPanel располагает логотип, ФИО и кнопки. Image использует Stretch=Uniform и сохраняет пропорции ресурса. LoginBox и LoginButton вводят логин; LogoutButton и OrdersButton изначально скрыты.

Код: MainWindow.xaml

```
<Window x:Class="ShopDb.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Style="{StaticResource {x:Type Window}}" Title="Магазин «Пара» – Каталог" Width="1260" Height="800"
    MinWidth="1050" MinHeight="650" Icon="Assets/shop.ico" Loaded="LoadedWindow">
    <!-- === Верхняя панель входа -->
    <Grid Margin="16">
        <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="Auto" />
            <RowDefinition Height="Auto" />
            <RowDefinition Height="*" />
            <RowDefinition Height="Auto" />
        </Grid.RowDefinitions>
        <Border Background="#D2F6E7" Padding="12">
            <DockPanel>
                <Image Source="Assets/logo.png" Width="70" Height="55" Stretch="Uniform" DockPanel.Dock="Left" />
                <StackPanel DockPanel.Dock="Right" Orientation="Horizontal">
                    <TextBox x:Name="LoginBox" Width="125" Height="30" Margin="8" VerticalContentAlignment="Center" />
                    <Button x:Name="LoginButton" Content="Войти" Click="LoginClick" />
                    <Button x:Name="LogoutButton" Content="Выйти" Click="LogoutClick" Visibility="Collapsed" />
                    <Button x:Name="OrdersButton" Content="Заказы" Click="OrdersClick" Visibility="Collapsed" />
                </StackPanel>
                <TextBlock x:Name="UserText" Text="Гость" TextAlignment="Right" VerticalAlignment="Center" Margin="12" />
            </DockPanel>
        </Border>
    </Grid>
</Window>
```



Сохранение и проверка

Продолжайте XAML до закрывающего Window; связанные обработчики будут добавлены после полной разметки. Не изменяйте автоматически создаваемые файлы obj и код дизайнера.

Совместные поиск, фильтр и сортировка

Где и зачем

Допишите в конец текущего файла: app/MainWindow.xaml. Фрагмент 2 из 4 этого файла. Имена SearchBox, CategoryBox, SortBox связывают элементы с кодом. TextChanged и SelectionChanged вызывают одну ApplyFilter; отдельной кнопки поиска нет. FilterPanel выключена для гостя. В ComboBox категорий код добавит Все категории первым элементом.

Код: MainWindow.xaml

```
<!-- === Совместные поиск, фильтр и сортировка -->
<StackPanel x:Name="FilterPanel" Grid.Row="1" Orientation="Horizontal" Margin="0,12" IsEnabled="False">
  <TextBlock Text="Поиск:" VerticalAlignment="Center" />
  <TextBox x:Name="SearchBox" Width="240" Margin="8,0" TextChanged="FilterChanged" />
  <ComboBox x:Name="CategoryBox" Width="260" DisplayMemberPath="Name" SelectionChanged="SelectionChanged" Margin="8,0" />
  <ComboBox x:Name="SortBox" Width="180" SelectionChanged="SelectionChanged" SelectedIndex="0">
    <ComboBoxItem Content="По каталогу" />
    <ComboBoxItem Content="Цена ↑" />
    <ComboBoxItem Content="Цена ↓" />
  </ComboBox>
</StackPanel>
<Grid Grid.Row="2">
  <Grid.ColumnDefinitions><ColumnDefinition Width="*" /><ColumnDefinition Width="320" /></Grid.ColumnDefinitions>
```

Сохранение и проверка

Фрагмент продолжается внутри Grid. После полного окна проверяйте три условия одновременно: фильтр не сбрасывает поиск, поиск не сбрасывает сортировку, Все категории снимает только категорию.

Карточка модели из базы

Где и зачем

Допишите в конец текущего файла: app/MainWindow.xaml. Фрагмент 3 из 4 этого файла. DataTemplate описывает карточку каждой Product. Binding обращается к её свойствам; триггер LowStock даёт #ff8080 при общем остатке ≤ 3 . Цена и исходная цена различаются подписями. Двойной щелчок по элементу открывает его карточку; нижняя кнопка предоставляет то же действие.

Код: MainWindow.xaml

```

<!-- === Карточка модели из базы -->
<ListBox x:Name="CatalogList" MouseDoubleClick="ProductClick" ScrollViewer.HorizontalScrollBarVisibility="Disabled" HorizontalContentAlignment="Stretch">
    <ListBox.ItemTemplate>
        <DataTemplate>
            <Border Padding="10" Margin="2">
                <Border.Style>
                    <Style TargetType="Border">
                        <Setter Property="Background" Value="White" />
                        <Style.Triggers><DataTrigger Binding="{Binding LowStock}" Value="True"><Setter Property="Background" Value="#ff8080" /></DataTrigger></Style.Triggers>
                    </Style>
                </Border.Style>
                <Grid>
                    <Grid.ColumnDefinitions><ColumnDefinition Width="115" /><ColumnDefinition Width="*" /><ColumnDefinition Width="130" /></Grid.ColumnDefinition
s>
                    <Image Source="{Binding Picture}" Width="105" Height="100" Stretch="Uniform" />
                    <StackPanel Grid.Column="1" Margin="12,0">
                        <TextBlock Text="{Binding Category}" />
                        <TextBlock Text="{Binding Name}" FontSize="20" FontWeight="Bold" TextWrapping="Wrap" />
                        <TextBlock Text="{Binding Manufacturer,StringFormat=Производство: {0}}" />
                        <TextBlock Text="{Binding Composition,StringFormat=Состав: {0}}" TextWrapping="Wrap" />
                        <TextBlock Text="{Binding StockLabel,StringFormat=На складе: {0}}" />
                    </StackPanel>
                    <StackPanel Grid.Column="2" VerticalAlignment="Center">
                        <TextBlock Text="{Binding FinalPrice,StringFormat={}{0:N2} Р}" FontSize="22" FontWeight="Bold" />
                        <TextBlock Text="{Binding Price,StringFormat=Базовая: {0:N2}}" />
                    </StackPanel>
                </Grid>
            </Border>
        </DataTemplate>
    </ListBox.ItemTemplate>
</ListBox>
```



```
</StackPanel>
</Grid>
</Border>
</DataTemplate>
</ListBox.ItemTemplate>
</ListBox>
```

Сохранение и проверка

Сохраните следующую часть в том же XAML. После заполнения окна проверяйте границы 3/4 и 5/6 на контролируемом наборе, а не только цвет первого товара.

Корзина до подтверждения хранится в памяти

Где и зачем

Допишите в конец текущего файла: app/MainWindow.xaml. Фрагмент 4 из 4 этого файла. CartList привязан к ObservableCollection. CustomerBox показывает владельца заказа; для клиента он заблокирован. CartQuantity меняет выбранную позицию через кнопку. Подтверждение отдельно от добавления; сумма названа предварительной, потому что окончательные цена и остаток проверяются на сервере.

Код: MainWindow.xaml

```
<!-- === Корзина до подтверждения хранится в памяти -->
<Border Grid.Column="1" Background="#D2F6E7" Padding="10" Margin="12,0,0,0">
  <DockPanel>
    <StackPanel DockPanel.Dock="Top">
      <TextBlock Text="Текущий заказ" FontSize="22" FontWeight="Bold" />
      <TextBlock Text="Клиент заказа" Margin="0,8,0,2" />
      <ComboBox x:Name="CustomerBox" DisplayMemberPath="Name" />
    </StackPanel>
    <StackPanel DockPanel.Dock="Bottom">
      <TextBlock x:Name="CartTotal" Text="Итого: 0,00 ₺" Margin="0,8" FontWeight="Bold" />
      <TextBlock Text="Цена окончательно проверяется при подтверждении." TextWrapping="Wrap" />
      <Button x:Name="RemoveCartButton" Content="Убрать выбранную позицию" Click="RemoveCartClick" />
      <StackPanel Orientation="Horizontal"><TextBox x:Name="CartQuantity" Text="1" Width="55" Margin="4" VerticalContentAlignment="Center" /><Button
x:Name="ChangeCartButton" Content="Изменить количество" Click="ChangeCartClick" /></StackPanel>
      <Button x:Name="CheckoutButton" Content="Подтвердить заказ" Click="CheckoutClick" IsEnabled="False" />
      <Button x:Name="CancelCartButton" Content="Отказаться от заказа" Click="CancelCartClick" />
    </StackPanel>
    <ListBox x:Name="CartList" Margin="0,10" ScrollViewer.HorizontalScrollBarVisibility="Disabled">
      <ListBox.ItemTemplate><DataTemplate><StackPanel Width="260"><TextBlock Text="{Binding Position}" TextWrapping="Wrap" /><TextBlock Text="{Bindin
g Quantity,StringFormat=Количество: {0}}" /><TextBlock Text="{Binding Total,StringFormat={}{0:N2} ₺}" /></StackPanel></DataTemplate></ListBox.ItemTem
plate>
    </ListBox>
  </DockPanel>
</Border>
</Grid>
```



```
<DockPanel Grid.Row="3" Margin="0,12,0,0">
  <Button x:Name="OpenProductButton" Content="Открыть выбранный товар" Click="OpenProductClick" DockPanel.Dock="Right" />
  <Button x:Name="RefreshButton" Content="Обновить каталог" Click="RefreshClick" DockPanel.Dock="Right" />
  <TextBlock x:Name="StatusText" Text="Загрузка каталога..." VerticalAlignment="Center" TextWrapping="Wrap" />
</DockPanel>
</Grid>
</Window>
```

Сохранение и проверка

Закончите MainWindow.xaml и сохраните. Вводить код обработчиков будем в MainWindow.xaml.cs. Пока их нет, ошибки имён Click ожидаемы; следующий завершённый блок устраняет их.

Состояние окна и первоначальная загрузка

Где и зачем

Создайте или замените файл с начала: app/MainWindow.xaml.cs. Фрагмент 1 из 5 этого файла. Замените MainWindow.xaml.cs, начиная с импортов и объявления класса. InitializeComponent создаёт элементы XAML; LoadedWindow читает конфигурацию и каталог. RefreshCatalog сохраняет выбранную категорию и заново строит список; её идентификатор хранится отдельно от подписи.

Код: MainWindow.xaml.cs

```
using System.Collections.ObjectModel;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Input;
using MySqlConnector;
namespace ShopDb;
public partial class MainWindow : Window
{
    // === Состояние окна и первоначальная загрузка
    private Repository? repository;
    private List<Product> products = new();
    private readonly ObservableCollection<CartLine> cart = new();
    private string requestKey = Guid.NewGuid().ToString();
    private bool pending;
    private bool busy;
    public MainWindow()
    {
        InitializeComponent();
        CartList.ItemsSource = cart;
    }
    private async void LoadedWindow(object sender, RoutedEventArgs e) => await Ui.Run(this, async () =>
    {
        repository = new Repository();
        Title = repository.Settings.Company + " – Каталог";
        await RefreshCatalog();
    });
    private Repository Repo => repository ?? throw new InvalidOperationException("Проверьте настройки и перезапустите приложение.");
```



```
private async Task RefreshCatalog()
{
    products = await Repo.Catalog();
    long selected = (CategoryBox.SelectedItem as Choice)?.Id ?? 0;
    CategoryBox.ItemsSource = new[] { new Choice(0, "Все категории") }
        .Concat(products.Select(p => new Choice(p.CategoryId, p.Category)).Distinct()).ToList();
    CategoryBox.SelectedItem = ((List<Choice>)CategoryBox.ItemsSource)
        .FirstOrDefault(c => c.Id == selected) ?? ((List<Choice>)CategoryBox.ItemsSource)[0];
    ApplyFilter();
}
```

Сохранение и проверка

Добавьте остальные части внутри того же класса по порядку. Заготовка и итоговый проект используют одинаковое пространство имён ShopDb. Пока все обработчики не добавлены, окончательная сборка ещё не готова.

Фильтрация и сортировка одной выборки

Где и зачем

Допишите в конец текущего файла: app/MainWindow.xaml.cs. Фрагмент 2 из 5 этого файла. ApplyFilter сначала объединяет категорию и поиск, затем применяет выбранную сортировку с устойчивым порядком по Id для равных цен. Contains сравнивает без учёта регистра. Гость получает полный исходный список. Проверка null защищает события ComboBox во время InitializeComponent.

Код: MainWindow.xaml.cs

```
// === Фильтрация и сортировка одной выборки
private void ApplyFilter()
{
    if (CatalogList is null || CategoryBox is null || SortBox is null || SearchBox is null)
    {
        return;
    }
    IEnumerable<Product> view = products;
    if (repository?.User is not null)
    {
        string search = SearchBox.Text.Trim();
        long category = (CategoryBox.SelectedItem as Choice)?.Id ?? 0;
        view = view.Where(p => (category == 0 || p.CategoryId == category)
            && (p.Name.Contains(search, StringComparison.OrdinalIgnoreCase)
                || p.Description.Contains(search, StringComparison.OrdinalIgnoreCase)));
        view = SortBox.SelectedIndex switch
        {
            1 => view.OrderBy(p => p.FinalPrice).ThenBy(p => p.Id),
            2 => view.OrderByDescending(p => p.FinalPrice).ThenBy(p => p.Id),
            _ => view.OrderBy(p => p.Id)
        };
    }
    List<Product> result = view.ToList();
    CatalogList.ItemsSource = result;
    StatusText.Text = $"Показано моделей: {result.Count} из {products.Count}. Двойной щелчок открывает карточку.";
}
private void FilterChanged(object sender, TextChangedEventArgs e) => ApplyFilter();
```



```
private void SelectionChanged(object sender, SelectionChangedEventArgs e) => ApplyFilter();
```

Сохранение и проверка

Продолжите класс. После полного решения вводите часть описания и выбирайте категорию: результат сравнивайте с Product.Description и CategoryId, а не только названием.

Смена пользователя и доступных действий

Где и зачем

Допишите в конец текущего файла: app/MainWindow.xaml.cs. Фрагмент 3 из 5 этого файла. LoginClick сбрасывает корзину при успешном входе, обновляет доступность интерфейса и список клиентов. UpdateUser показывает ФИО и кнопки по роли. Logout очищает пользовательское состояние и возвращает гостевой каталог. Нельзя сменить пользователя во время неясного подтверждения заказа.

Код: MainWindow.xaml.cs

```
// === Смена пользователя и доступных действий
private async void LoginClick(object sender, RoutedEventArgs e) => await Ui.Run(this, async () =>
{
    if (busy || pending)
    {
        throw new InvalidOperationException("Завершите подтверждение текущего заказа перед сменой пользователя.");
    }
    await Repo.Login(LoginBox.Text);
    ClearCart();
    UpdateUser();
    await LoadCustomers();
    await RefreshCatalog();
});
private void UpdateUser()
{
    UserText.Text = Repo.User?.Fio ?? "Гость";
    FilterPanel.IsEnabled = Repo.User is not null;
    LoginButton.Visibility = Repo.User is null ? Visibility.Visible : Visibility.Collapsed;
    LogoutButton.Visibility = Repo.User is null ? Visibility.Collapsed : Visibility.Visible;
    OrdersButton.Visibility = Repo.User?.IsStaff == true ? Visibility.Visible : Visibility.Collapsed;
    CustomerBox.IsEnabled = Repo.User?.IsStaff == true;
    UpdateCart();
}
private async Task LoadCustomers()
{

```

```
CustomerBox.ItemsSource = await Repo.Customers();
CustomerBox.SelectedItem = ((List<Choice>)CustomerBox.ItemsSource)
    .FirstOrDefault(c => c.Id == Repo.User!.Id);
}
private void LogoutClick(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (busy || pending)
    {
        MessageBox.Show(this, "Сначала повторите подтверждение текущего заказа.", "Информация", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Information)
;
        return;
    }
    Repo.Logout();
    ClearCart();
    CustomerBox.ItemsSource = null;
    UpdateUser();
    ApplyFilter();
}
```

Сохранение и проверка

После завершения файла сравните гостя, pp_client, pp_manager, pp_admin; клиент не видит Заказы, сотрудники видят. Выход убирает корзину и выбор клиента.

Карточка модели и изменения корзины

Где и зачем

Допишите в конец текущего файла: app/MainWindow.xaml.cs. Фрагмент 4 из 5 этого файла. Перед открытием карточки модель заново читается из БД. Повторный выбор того же размера объединяется с прежним количеством и проверяется по актуальному остатку. Изменения корзины создают новый ключ; отмена неподтверждённой корзины очищает только память. При неясном сетевом результате корзина заморожена для повторного подтверждения без смены ключа.

Код: MainWindow.xaml.cs

```
// === Карточка модели и изменения корзины
private void ProductClick(object sender, MouseButtonEventArgs e) => OpenProduct();
private void OpenProductClick(object sender, RoutedEventArgs e) => OpenProduct();
private async void OpenProduct() => await Ui.Run(this, async () =>
{
    if (pending || busy)
    {
        throw new InvalidOperationException("Повторите подтверждение текущего заказа, прежде чем менять корзину.");
    }
    if (CatalogList.SelectedItem is not Product selected)
    {
        throw new InvalidOperationException("Сначала выберите модель в каталоге.");
    }
    Product current = (await Repo.Catalog()).Single(p => p.Id == selected.Id);
    var window = new ProductWindow(Repo, current) { Owner = this };
    if (window.ShowDialog() == true && window.Result is CartLine line)
    {
        CartLine? previous = cart.FirstOrDefault(c => c.ItemId == line.ItemId);
        if (previous is not null)
        {
            line = line with { Quantity = previous.Quantity + line.Quantity };
            SizeItem size = (await Repo.Sizes(current.Id)).Single(s => s.ItemId == line.ItemId);
            if (line.Quantity > size.Available)
            {

```

```

        throw new InvalidOperationException("Суммарное количество в корзине превышает доступный остаток. Уменьшите количество выбранной позиции.");
    }
    cart.Remove(previous);
}
cart.Add(line);
requestKey = Guid.NewGuid().ToString();
UpdateCart();
}
});
private void UpdateCart()
{
    CartTotal.Text = $"Итого: {cart.Sum(c => c.Total):N2} Р";
    CheckoutButton.IsEnabled = repository?.User is not null && cart.Count > 0 && !busy;
    RemoveCartButton.IsEnabled = !busy && !pending;
    ChangeCartButton.IsEnabled = !busy && !pending;
    CancelCartButton.IsEnabled = !busy && !pending;
    CustomerBox.IsEnabled = repository?.User?.IsStaff == true && !busy && !pending;
}
private void ClearCart()
{
    cart.Clear();
    pending = false;
    requestKey = Guid.NewGuid().ToString();
    UpdateCart();
}
private void RemoveCartClick(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (!pending && !busy && CartList.SelectedItem is CartLine line)
    {
        cart.Remove(line);
        requestKey = Guid.NewGuid().ToString();
        UpdateCart();
    }
}
private void CancelCartClick(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (!pending && !busy)
    {
        ClearCart();
    }
}

```

```
        StatusText.Text = "Неподтверждённый заказ отменён. БД не изменялась.";
    }
}
private void ChangeCartClick(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (busy || pending || CartList.SelectedItem is not CartLine line)
    {
        return;
    }
    if (!int.TryParse(CartQuantity.Text, out int quantity) || quantity < 1 || quantity > 999999)
    {
        MessageBox.Show(this, "Введите целое количество от 1 до 999999. Остаток будет проверен при подтверждении.", "Ошибка количества", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
        return;
    }
    int index = cart.IndexOf(line);
    cart[index] = line with { Quantity = quantity };
    requestKey = Guid.NewGuid().ToString();
    UpdateCart();
}
```

Сохранение и проверка

Допишите последнюю часть. В готовом приложении добавьте одну позицию дважды; должна быть одна строка с общей Quantity. Уберите строку и вернитесь Назад: БД пока не изменилась.

Подтверждение и повтор с тем же ключом

Где и зачем

Допишите в конец текущего файла: app/MainWindow.xaml.cs. Фрагмент 5 из 5 этого файла. busy блокирует двойное нажатие, pending сохраняет неизменную корзину при неясном исходе. Известная серверная ошибка с откатом снимает pending, позволяя уменьшить количество. Успех очищает корзину и перечитывает каталог. При повторе сервер использует прежний request_key; новые покупки получают новый Guid.

Код: MainWindow.xaml.cs

```
// === Подтверждение и повтор с тем же ключом
private async void CheckoutClick(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (busy || cart.Count == 0)
    {
        return;
    }
    busy = true;
    pending = true;
    UpdateCart();
    await Ui.Run(this, async () =>
    {
        if (CustomerBox.SelectedItem is not Choice customer)
        {
            pending = false;
            throw new InvalidOperationException("Выберите клиента заказа.");
        }
        long id;
        try
        {
            id = await Repo.Checkout(customer.Id, cart, requestKey);
        }
        catch (MySqlException error) when (error.SqlState == "45000" || error.Number is 1213 or 1205)
        {
            pending = false;
        }
    });
}
```

```

        throw;
    }
    ClearCart();
    await RefreshCatalog();
    StatusText.Text = $"Заказ №{id} сохранён. Остатки и цены каталога обновлены.";
});
busy = false;
UpdateCart();
}
private async void RefreshClick(object sender, RoutedEventArgs e) => await Ui.Run(this, RefreshCatalog);
private async void OrdersClick(object sender, RoutedEventArgs e) => await Ui.Run(this, async () =>
{
    var window = new OrdersWindow(Repo) { Owner = this };
    if (window.ShowDialog() == true)
    {
        StatusText.Text = "Для нового заказа найдите товар и добавьте нужный размер в корзину.";
    }
    await RefreshCatalog();
});
}

```

Сохранение и проверка

Файл и приложение закончены. Сохранить всё → Сборка → Собрать решение → Ctrl+F5. Если есть ошибка, откройте Список ошибок двойным щелчком, проверьте имя файла, пространство имён и соответствие событий XAML. Никаких правок в obj делать не нужно.

Первый запуск: вход, каталог и размерный ряд

Запуск

Выполните Сохранить всё, Сборка → Собрать решение, Отладка → Запуск без отладки (Ctrl+F5). Первое окно показывает каталог в режиме гостя. Сравните количество моделей с CALL pp_catalog(CURDATE()). Фильтры гостя выключены, кнопки Заказы нет. Выберите модель и нажмите Открыть выбранный товар: доступный ряд соответствует pp_sizes её product_id.


Вход

В поле введите pp_client, нажмите Войти. Вверху появится ФИО «Учебный Клиент», фильтры станут активными. Проверяйте неправильный логин, в том числе кавычку: сообщение «Логин не найден», доступа сотрудника нет. Выйдите и повторите для pp_manager, затем pp_admin. Не используйте пароли СУБД в поле логина приложения.

Сортировка вместе с поиском

Выберите Цена ↑, затем категорию, затем часть названия или описания. После каждого изменения результат перестраивается без кнопки. Выберите Все категории: поиск и сортировка сохраняются. Для равных цен порядок по product_id устойчив. Сравните известные строки исходных данных с результатом.

Реальный результат в WPF



Каталог демонстрационной БД в запущенном WPF-приложении. После входа учебного клиента доступны поиск, категория и сортировка; заказ оформляется для этого клиента.

Проверка оформления и причины отказа

Корзина и ожидание

Откройте модель, выберите доступный размер и количество 1 → Добавить в заказ. Добавьте другую модель. В корзине выберите позицию, в поле количества введите 2 → Изменить количество. До Подтвердить заказ проверьте `SELECT COUNT(*) FROM sales_order;` и соответствующие `available`: значения прежние. Отказаться от заказа очищает корзину и также не меняет БД.

Сохранение

Снова добавьте две позиции и подтвердите. В статусе появится номер заказа. SQL: `SELECT * FROM sales_order ORDER BY order_id DESC LIMIT 1;` затем `SELECT * FROM order_line WHERE order_id=номер;`. Сравните выбранного клиента, количества и `unit_price` с `pp_price` на дату заказа; остатки уменьшаются ровно на купленное количество. После возврата каталог уже содержит новые значения.


Воспроизведите нехватку

Создайте корзину из двух позиций, у второй через поле изменения количества задайте значение больше фактического `available`. Подтвердите. Ожидается отказ и совет уменьшить количество. Сравните число заказов, строки и оба остатка до/после: первая позиция также не сохранена. Затем уменьшите количество и повторите: теперь заказ сохраняется. Это проверяет причину в SQL и повторный успешный результат.

Повторный ключ

Администратором в SQL сохраните `UUID()` в переменную `@key`; вызовите `pp_checkout` с тем же `@key` дважды и одинаковыми позициями. Второй вызов возвращает тот же номер, число заголовков и остатков после первого вызова не меняется. В приложении `busy` защищает от двойного нажатия. При неясном исходе связи не изменяйте корзину, повторяйте подтверждение; после закрытия приложения сначала проверьте состояние БД.

Реальный результат в phpMyAdmin



Реальная ошибка NOT_ENOUGH_STOCK в phpMyAdmin; отсутствие частичных изменений дополнительно подтверждено SQL-проверкой.

Проверка календаря, истории и конкуренции

Контролируемые даты

В отдельной проверочной копии выберите модель, сохраните её исходную цену и историю. Для даты расчёта 2027-01-15 создайте тестовый заказ этой модели с `ordered_at` 2026-12-31 и известной строкой: `pp_price(product_id,'2027-01-15')` даёт базовую цену. Перенесите дату на 2027-01-01: теперь прошлый месяц заказа не содержит, цена составляет 75%. Чтобы исходные данные не мешали, другие заказы выбранной модели в декабре на проверочном наборе временно перенесите вне интервала; все изменения выполняйте внутри `BEGIN/ROLLBACK` либо в отдельной копии.

Историческая цена

Оформите заказ при действующей скидке. Сохраните `unit_price`. Администратором измените базовую `product.price` в проверочной копии, откройте каталог и состав заказа: текущая цена меняется, сохранённая `unit_price` прежняя. При изменении даты заказа административной функцией `unit_price` также не меняется. Не переоценивайте историю через `UPDATE order_line`.

Последняя позиция

В отдельной копии установите одному `item_id` `available=1` и откройте два независимых подключения клиента. В первом `BEGIN; SELECT available FROM stock_item WHERE item_id=... FOR UPDATE;` требует административного проверочного подключения, поскольку клиенту прямой `SELECT` запрещён. Запустите `pp_checkout` из двух клиентских соединений с разными ключами; снимите блокировку `COMMIT` в первом проверочном соединении. Только один заказ проходит, другой получает `NOT_ENOUGH_STOCK; available=0`. Вне тестовой копии не меняйте остатки ради проверки.

Что доказывает результат

Сообщение ошибки подтверждает отказ интерфейса, а контрольные `SELECT` подтверждают отсутствие частичного изменения. Два соединения подтверждают блокировки при конкуренции; последовательные вызовы лишь подтверждают отказ после исчерпания остатка. Зафиксируйте оба вида доказательств.

Проверка менеджера и администратора

Менеджер

Войдите `pp_manager` → Заказы. Выберите заголовок: нижняя таблица показывает модель, производство, размер, количество, цену и сумму. Нажмите Добавить заказ — возвращаетесь к каталогу; выберите клиента в правом списке, добавьте модели и подтвердите. Снова откройте Заказы: дата и ФИО совпадают с выбранным клиентом. Изменить дату и Удалить товарную позицию недоступны.

Удаление целого заказа

Выберите новый небольшой заказ, сохраните остатки его позиций. Удалить заказ → Нет: данные прежние. Повторите → Да: заголовок и строки исчезают, количества возвращаются. После Назад пересчитан каталог. Повторное удаление того же `order_id` через разрешённый CALL получает `ORDER_NOT_FOUND` и не увеличивает остаток снова.


Администратор

Войдите `pp_admin` → Заказы. У заказа с двумя позициями удалите одну: вернулся только её остаток, сумма заказа уменьшилась по исторической цене оставшейся. Удалите вторую: пустой заголовок исчез. Для другого тестового заказа измените дату; исходные цены не меняются. Будущая дата должна отклониться. Выход возвращает гостя.

Проверка вне окна

Войдите в phpMyAdmin отдельной сессией `pp11_demo_client` и попробуйте CALL `pp_change_date` с идентификатором администратора: EXECUTE запрещён. Под менеджерским подключением действие также запрещено. Прямые SELECT customer, UPDATE stock_item и DROP TABLE запрещены всем подключениям приложения. Из клиентского подключения передайте actor администратора в `pp_checkout`: `pp_role` откажет по несоответствию суффикса.

Реальный результат в WPF



Окно учебного администратора с сохранённым заказом и составом выбранного заказа. Итог и цена строки прочитаны из MySQL; административные действия доступны этой роли.

Резервная копия и передача пользователю

Экспорт после доработки

Выберите только свою рабочую БД → Экспорт → Обычный → SQL. Включите структуру, данные, функции и процедуры; проверьте наличие CREATE FUNCTION pp_price и CREATE PROCEDURE pp_checkout в полученном SQL. Экспорт одной БД не включает серверные учётные записи и GRANT. Пароли и настройки приложения хранятся отдельно локально.

Восстановление

Создайте новую БД pp11_restore_demo или pp11_restore_vNN → Импорт резервной копии. На том же сервере DEFINER исходных объектов существует. Выполните точечные GRANT из 05_access.sql с именем восстановленной БД. В settings.local.json замените Database у всех подключений, соберите и запустите приложение. Сравните количества, суммы и исторические цены до нового заказа; повторите вход, каталог, подтверждение, список и удаление.

Передача

В README укажите назначение проекта, используемую СУБД и версию приложения, последовательность создания БД/миграций/локальных подключений, способ запуска и восстановления. Объясните ограничения учебного входа по логину. Подготовьте репозиторий проекта без settings.local.json, паролей, личных путей и данных студентов. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

Своя область

Возьмите тот же номер варианта из учебной практики. Сохраните схему модели/размера/остатка, замените Company и подключения, используйте её исходную БД. Данные торговой области не заменяются обувным набором демонстрации. Изображения, которых нет, корректно показываются через заглушку. Выполните оба дополнительных условия области и повторите общие проверки.