ПП ПМ.07 · Вариант 01

Сервис проката оборудования

Индивидуальная работа и образец

Работа — Сервис проката оборудования. Учебный разбор — вариант 01; его контрольные значения не заменяют условия назначенной области.

Скачивания

Скачать стенд варианта 01 (ZIP)

1

Назначенная работа

Область — сервис проката оборудования. Описать конкретную операцию этой области и пользователей журнала. Поднять и обслужить БД pp07_v01. Рабочая таблица work.orders содержит 3120 учебных операций; структура и назначение полей раскрыты в разделе 2 методички. Учебный разбор — вариант 01; отдельный второй проект не требуется.

2

Исходные значения

БД: pp07_v01; роль: pp07_v01_reader; локальный порт: 55470. Контроль rows=3120, total=37036023.20, digest=ab25669c275aece93ba3264bd70e75a6. Ежедневная копия: 18:01; RPO — 24 часа при успешных запусках, учебное восстановление — до 120 секунд. Источник значений — приложенный config.json, а не образец другого варианта.

3

Первое действие и маршрут

Скачать только собственный стенд, извлечь его в отдельную папку и проверить три входных файла. По разделам 1–5 методички проверить инструменты, создать кластер, импортировать CSV и сохранить диагностику до изменений. Если ранее использованная папка содержит .local, не запускать start повторно; сохранить её и взять чистую папку либо продолжить собственный действующий кластер.

4

Индивидуальный инцидент

Избыточное право удаления. Использовать подраздел 6A методички. audit показывает can_read=t, can_delete=t. Наличие DELETE у роли чтения нарушает назначение. В SQL-сеансе выполнить REVOKE, затем выйти и повторить audit.

5

Исправление и собственные доказательства

После исправления can_read=t и can_delete=f. Не отзывать SELECT и USAGE: это закроет допустимую работу. В отчёте сопоставить две строки прав до и после. Для SQL заменить двухзначный номер роли на 01. Сохранить до/после, причину и ограниченную правку. Восстановление выполнять только в pp07_v01_restore.

6

Проверка и сдача

Пройти общие этапы прав, копирования, FAIL, восстановления с тремя контролями, повреждённого архива, автоматического и ежедневного триггеров. Выполнить чистый повтор и оформить свой регламент, отчёт, презентацию, официальные формы и репозиторий. В отчёте должны быть собственные контрольные значения и URL репозитория; после сохранения доказательств убрать своё задание и остановить свой кластер.

ПП ПМ.07 · Вариант 02

Заявки ремонтной мастерской

Индивидуальная работа и образец

Работа — Заявки ремонтной мастерской. Учебный разбор — вариант 01; его контрольные значения не заменяют условия назначенной области.

Скачивания

Скачать стенд варианта 02 (ZIP)

1 Назначенная работа

Область — заявки ремонтной мастерской. Описать конкретную операцию этой области и пользователей журнала. Поднять и обслужить БД pp07_v02. Рабочая таблица work.orders содержит 3240 учебных операций; структура и назначение полей раскрыты в разделе 2 методички. Учебный разбор — вариант 01; отдельный второй проект не требуется.

2 Исходные значения

БД: pp07_v02; роль: pp07_v02_reader; локальный порт: 55470. Контроль rows=3240, total=37542983.40, digest=69338b02fbed6eaed4a9387465386b59. Ежедневная копия: 18:02; RPO — 24 часа при успешных запусках, учебное восстановление — до 120 секунд. Источник значений — приложенный config.json, а не образец другого варианта.

3

Первое действие и маршрут

Скачать только собственный стенд, извлечь его в отдельную папку и проверить три входных файла. По разделам 1–5 методички проверить инструменты, создать кластер, импортировать CSV и сохранить диагностику до изменений. Если ранее использованная папка содержит .local, не запускать start повторно; сохранить её и взять чистую папку либо продолжить собственный действующий кластер.

4

Индивидуальный инцидент

Отсутствует индекс поиска. Использовать подраздел 6Б методички. audit выводит Seq Scan для поиска REF-000777, а в pg_indexes отсутствует orders_reference_idx. Это наблюдаемый механизм лишнего чтения строк; время одного запуска не доказывает жалобу реальных пользователей.

5

Исправление и собственные доказательства

Повторный audit должен показать индекс и Index Scan или Bitmap Index Scan. Сравнить Buffers и фактическое время одного и того же поиска. Не утверждать ускорение по одному числу без одинаковых условий кэша; наличие и использование индекса проверяются отдельно. Для SQL заменить двухзначный номер роли на 02. Сохранить до/после, причину и ограниченную правку. Восстановление выполнять только в pp07_v02_restore.

6

Проверка и сдача

Пройти общие этапы прав, копирования, FAIL, восстановления с тремя контролями, повреждённого архива, автоматического и ежедневного триггеров. Выполнить чистый повтор и оформить свой регламент, отчёт, презентацию, официальные формы и репозиторий. В отчёте должны быть собственные контрольные значения и URL репозитория; после сохранения доказательств убрать своё задание и остановить свой кластер.

ПП ПМ.07 · Вариант 03

Заказы книжного магазина

·

Индивидуальная работа и образец

Работа — Заказы книжного магазина. Учебный разбор — вариант 01; его контрольные значения не заменяют условия назначенной области.

↓

Скачивания

Скачать стенд варианта 03 (ZIP)

1

Назначенная работа

Область — заказы книжного магазина. Описать конкретную операцию этой области и пользователей журнала. Поднять и обслужить БД pp07_v03. Рабочая таблица work.orders содержит 3360 учебных операций; структура и назначение полей раскрыты в разделе 2 методички. Учебный разбор — вариант 01; отдельный второй проект не требуется.

2

Исходные значения

БД: pp07_v03; роль: pp07_v03_reader; локальный порт: 55470. Контроль rows=3360, total=38272862.60, digest=5eea4014bdfb22ea587a5b712e61a475. Ежедневная копия: 18:03; RPO — 24 часа при успешных запусках, учебное восстановление — до 120 секунд. Источник значений — приложенный config.json, а не образец другого варианта.

3

Первое действие и маршрут

Скачать только собственный стенд, извлечь его в отдельную папку и проверить три входных файла. По разделам 1–5 методички проверить инструменты, создать кластер, импортировать CSV и сохранить диагностику до изменений. Если ранее использованная папка содержит .local, не запускать start повторно; сохранить её и взять чистую папку либо продолжить собственный действующий кластер.

4

Индивидуальный инцидент

Ошибочный порт резервирования. Использовать подраздел 6B методички. health работает, audit показывает различие BACKUP PORT и SERVER PORT. До правки выполнить backup и сохранить отказ подключения и код 1. Проверить адрес в сообщении.

5

Исправление и собственные доказательства

В Блокноте заменить только значение backup_port на port своего работающего кластера; сохранить Ctrl+S. Проверить чтением JSON. Повторный backup должен дать OK. Не менять порт самого сервера и не перезапускать чужую службу. Для SQL заменить двухзначный номер роли на 03. Сохранить до/после, причину и ограниченную правку. Восстановление выполнять только в pp07_v03_restore.

6

Проверка и сдача

Пройти общие этапы прав, копирования, FAIL, восстановления с тремя контролями, повреждённого архива, автоматического и ежедневного триггеров. Выполнить чистый повтор и оформить свой регламент, отчёт, презентацию, официальные формы и репозиторий. В отчёте должны быть собственные контрольные значения и URL репозитория; после сохранения доказательств убрать своё задание и остановить свой кластер.

ПП ПМ.07 · Вариант 04

Бронирования учебных аудиторий

Индивидуальная работа и образец

Работа — Бронирования учебных аудиторий. Учебный разбор — вариант 01; его контрольные значения не заменяют условия назначенной области.

Скачивания

Скачать стенд варианта 04 (ZIP)

1 Назначенная работа

Область — бронирования учебных аудиторий. Описать конкретную операцию этой области и пользователей журнала. Поднять и обслужить БД pp07_v04. Рабочая таблица work.orders содержит 3480 учебных операций; структура и назначение полей раскрыты в разделе 2 методички. Учебный разбор — вариант 01; отдельный второй проект не требуется.

2 Исходные значения

БД: pp07_v04; роль: pp07_v04_reader; локальный порт: 55470. Контроль rows=3480, total=39275661.80, digest=3bc92ada5abcb368e40f2f825ea3f80b. Ежедневная копия: 18:04; RPO — 24 часа при успешных запусках, учебное восстановление — до 120 секунд. Источник значений — приложенный config.json, а не образец другого варианта.

3

Первое действие и маршрут

Скачать только собственный стенд, извлечь его в отдельную папку и проверить три входных файла. По разделам 1–5 методички проверить инструменты, создать кластер, импортировать CSV и сохранить диагностику до изменений. Если ранее использованная папка содержит .local, не запускать start повторно; сохранить её и взять чистую папку либо продолжить собственный действующий кластер.

4

Индивидуальный инцидент

Каталог копий указывает на файл. Использовать подраздел 6Г методички. health работает; backup_dir равен orders.csv. Это имя существующего файла, тогда как резервированию требуется каталог. Выполнить backup до правки и сохранить ошибку и код 1. Исходный CSV сохраняется.

5

Исправление и собственные доказательства

В Блокноте заменить значение backup_dir на backups и сохранить Ctrl+S. В JSON оставить двойные кавычки и запятую после значения, если ниже есть другие поля. Проверить ConvertFrom-Json. Повторный backup создаёт каталог и архив; CSV не переименовывать и не удалять. Для SQL заменить двухзначный номер роли на 04. Сохранить до/после, причину и ограниченную правку. Восстановление выполнять только в pp07_v04_restore.

6

Проверка и сдача

Пройти общие этапы прав, копирования, FAIL, восстановления с тремя контролями, повреждённого архива, автоматического и ежедневного триггеров. Выполнить чистый повтор и оформить свой регламент, отчёт, презентацию, официальные формы и репозиторий. В отчёте должны быть собственные контрольные значения и URL репозитория; после сохранения доказательств убрать своё задание и остановить свой кластер.

ПП ПМ.07 · Вариант 05

Сервис доставки обедов

·

Индивидуальная работа и образец

Работа — Сервис доставки обедов. Учебный разбор — вариант 01; его контрольные значения не заменяют условия назначенной области.

↓

Скачивания

Скачать стенд варианта 05 (ZIP)

1

Назначенная работа

Область — сервис доставки обедов. Описать конкретную операцию этой области и пользователей журнала. Поднять и обслужить БД pp07_v05. Рабочая таблица work.orders содержит 3600 учебных операций; структура и назначение полей раскрыты в разделе 2 методички. Учебный разбор — вариант 01; отдельный второй проект не требуется.

2

Исходные значения

БД: pp07_v05; роль: pp07_v05_reader; локальный порт: 55470. Контроль rows=3600, total=40501382.00, digest=3000de4e2c075ef6fec5b6a5cfd3358a. Ежедневная копия: 18:05; RPO — 24 часа при успешных запусках, учебное восстановление — до 120 секунд. Источник значений — приложенный config.json, а не образец другого варианта.

3

Первое действие и маршрут

Скачать только собственный стенд, извлечь его в отдельную папку и проверить три входных файла. По разделам 1–5 методички проверить инструменты, создать кластер, импортировать CSV и сохранить диагностику до изменений. Если ранее использованная папка содержит .local, не запускать start повторно; сохранить её и взять чистую папку либо продолжить собственный действующий кластер.

4

Индивидуальный инцидент

У роли чтения отсутствует SELECT. Использовать подраздел 6Д методички. audit показывает can_read=f и can_delete=f. В SQL-сеансе сначала выполнить SET ROLE своей роли и SELECT count(*) FROM work.orders; получить permission denied, затем RESET ROLE. Причина — отсутствие SELECT на таблицу, а не отсутствие строк.

5

Исправление и собственные доказательства

После RESET ROLE администратор выдаёт только SELECT. Повторный audit должен показать t/f, а SET ROLE и SELECT — собственное количество строк. Если SQL выполняется из файла с ON_ERROR_STOP, ожидаемый отказ завершает его: RESET ROLE и GRANT выполнить отдельным подключением администратора. Для SQL заменить двухзначный номер роли на 05. Сохранить до/после, причину и ограниченную правку. Восстановление выполнять только в pp07_v05_restore.

6

Проверка и сдача

Пройти общие этапы прав, копирования, FAIL, восстановления с тремя контролями, повреждённого архива, автоматического и ежедневного триггеров. Выполнить чистый повтор и оформить свой регламент, отчёт, презентацию, официальные формы и репозиторий. В отчёте должны быть собственные контрольные значения и URL репозитория; после сохранения доказательств убрать своё задание и остановить свой кластер.

ПП ПМ.07 · Вариант 06

Заказы типографии

Индивидуальная работа и образец

Работа — Заказы типографии. Учебный разбор — вариант 01; его контрольные значения не заменяют условия назначенной области.

Скачивания

Скачать стенд варианта 06 (ZIP)

1

Назначенная работа

Область — заказы типографии. Описать конкретную операцию этой области и пользователей журнала. Поднять и обслужить БД pp07_v06. Рабочая таблица work.orders содержит 3720 учебных операций; структура и назначение полей раскрыты в разделе 2 методички. Учебный разбор — вариант 01; отдельный второй проект не требуется.

2

Исходные значения

БД: pp07_v06; роль: pp07_v06_reader; локальный порт: 55470. Контроль rows=3720, total=41975020.20, digest=eb657f560f662be095b5aa15bd45fe9f. Ежедневная копия: 18:06; RPO — 24 часа при успешных запусках, учебное восстановление — до 120 секунд. Источник значений — приложенный config.json, а не образец другого варианта.

3

Первое действие и маршрут

Скачать только собственный стенд, извлечь его в отдельную папку и проверить три входных файла. По разделам 1–5 методички проверить инструменты, создать кластер, импортировать CSV и сохранить диагностику до изменений. Если ранее использованная папка содержит .local, не запускать start повторно; сохранить её и взять чистую папку либо продолжить собственный действующий кластер.

4

Индивидуальный инцидент

Избыточное право удаления. Использовать подраздел 6A методички. audit показывает can_read=t, can_delete=t. Наличие DELETE у роли чтения нарушает назначение. В SQL-сеансе выполнить REVOKE, затем выйти и повторить audit.

5

Исправление и собственные доказательства

После исправления can_read=t и can_delete=f. Не отзывать SELECT и USAGE: это закроет допустимую работу. В отчёте сопоставить две строки прав до и после. Для SQL заменить двухзначный номер роли на 06. Сохранить до/после, причину и ограниченную правку. Восстановление выполнять только в pp07_v06_restore.

6

Проверка и сдача

Пройти общие этапы прав, копирования, FAIL, восстановления с тремя контролями, повреждённого архива, автоматического и ежедневного триггеров. Выполнить чистый повтор и оформить свой регламент, отчёт, презентацию, официальные формы и репозиторий. В отчёте должны быть собственные контрольные значения и URL репозитория; после сохранения доказательств убрать своё задание и остановить свой кластер.

ПП ПМ.07 · Вариант 07

Выдача спортивного инвентаря

·

Индивидуальная работа и образец

Работа — Выдача спортивного инвентаря. Учебный разбор — вариант 01; его контрольные значения не заменяют условия назначенной области.

↓

Скачивания

Скачать стенд варианта 07 (ZIP)

1

Назначенная работа

Область — выдача спортивного инвентаря. Описать конкретную операцию этой области и пользователей журнала. Поднять и обслужить БД pp07_v07. Рабочая таблица work.orders содержит 3840 учебных операций; структура и назначение полей раскрыты в разделе 2 методички. Учебный разбор — вариант 01; отдельный второй проект не требуется.

2

Исходные значения

БД: pp07_v07; роль: pp07_v07_reader; локальный порт: 55470. Контроль rows=3840, total=43721580.40, digest=fbc23a64437e1c694411d2ca2de335eb. Ежедневная копия: 18:07; RPO — 24 часа при успешных запусках, учебное восстановление — до 120 секунд. Источник значений — приложенный config.json, а не образец другого варианта.

3

Первое действие и маршрут

Скачать только собственный стенд, извлечь его в отдельную папку и проверить три входных файла. По разделам 1–5 методички проверить инструменты, создать кластер, импортировать CSV и сохранить диагностику до изменений. Если ранее использованная папка содержит .local, не запускать start повторно; сохранить её и взять чистую папку либо продолжить собственный действующий кластер.

4

Индивидуальный инцидент

Отсутствует индекс поиска. Использовать подраздел 6Б методички. audit выводит Seq Scan для поиска REF-000777, а в pg_indexes отсутствует orders_reference_idx. Это наблюдаемый механизм лишнего чтения строк; время одного запуска не доказывает жалобу реальных пользователей.

5

Исправление и собственные доказательства

Повторный audit должен показать индекс и Index Scan или Bitmap Index Scan. Сравнить Buffers и фактическое время одного и того же поиска. Не утверждать ускорение по одному числу без одинаковых условий кэша; наличие и использование индекса проверяются отдельно. Для SQL заменить двухзначный номер роли на 07. Сохранить до/после, причину и ограниченную правку. Восстановление выполнять только в pp07_v07_restore.

6

Проверка и сдача

Пройти общие этапы прав, копирования, FAIL, восстановления с тремя контролями, повреждённого архива, автоматического и ежедневного триггеров. Выполнить чистый повтор и оформить свой регламент, отчёт, презентацию, официальные формы и репозиторий. В отчёте должны быть собственные контрольные значения и URL репозитория; после сохранения доказательств убрать своё задание и остановить свой кластер.

ПП ПМ.07 · Вариант 08

Ремонт компьютерной техники

·

Индивидуальная работа и образец

Работа — Ремонт компьютерной техники. Учебный разбор — вариант 01; его контрольные значения не заменяют условия назначенной области.

↓

Скачивания

Скачать стенд варианта 08 (ZIP)

1

Назначенная работа

Область — ремонт компьютерной техники. Описать конкретную операцию этой области и пользователей журнала. Поднять и обслужить БД pp07_v08. Рабочая таблица work.orders содержит 3960 учебных операций; структура и назначение полей раскрыты в разделе 2 методички. Учебный разбор — вариант 01; отдельный второй проект не требуется.

2

Исходные значения

БД: pp07_v08; роль: pp07_v08_reader; локальный порт: 55470. Контроль rows=3960, total=45716059.60, digest=b667e8c70bc8049ba9d70b374c906a58. Ежедневная копия: 18:08; RPO — 24 часа при успешных запусках, учебное восстановление — до 120 секунд. Источник значений — приложенный config.json, а не образец другого варианта.

3

Первое действие и маршрут

Скачать только собственный стенд, извлечь его в отдельную папку и проверить три входных файла. По разделам 1–5 методички проверить инструменты, создать кластер, импортировать CSV и сохранить диагностику до изменений. Если ранее использованная папка содержит .local, не запускать start повторно; сохранить её и взять чистую папку либо продолжить собственный действующий кластер.

4

Индивидуальный инцидент

Ошибочный порт резервирования. Использовать подраздел 6B методички. health работает, audit показывает различие BACKUP PORT и SERVER PORT. До правки выполнить backup и сохранить отказ подключения и код 1. Проверить адрес в сообщении.

5

Исправление и собственные доказательства

В Блокноте заменить только значение backup_port на port своего работающего кластера; сохранить Ctrl+S. Проверить чтением JSON. Повторный backup должен дать OK. Не менять порт самого сервера и не перезапускать чужую службу. Для SQL заменить двухзначный номер роли на 08. Сохранить до/после, причину и ограниченную правку. Восстановление выполнять только в pp07_v08_restore.

6

Проверка и сдача

Пройти общие этапы прав, копирования, FAIL, восстановления с тремя контролями, повреждённого архива, автоматического и ежедневного триггеров. Выполнить чистый повтор и оформить свой регламент, отчёт, презентацию, официальные формы и репозиторий. В отчёте должны быть собственные контрольные значения и URL репозитория; после сохранения доказательств убрать своё задание и остановить свой кластер.

ПП ПМ.07 · Вариант 09

Заказы цветочной мастерской

·

Индивидуальная работа и образец

Работа — Заказы цветочной мастерской. Учебный разбор — вариант 01; его контрольные значения не заменяют условия назначенной области.

↓

Скачивания

Скачать стенд варианта 09 (ZIP)

1

Назначенная работа

Область — заказы цветочной мастерской. Описать конкретную операцию этой области и пользователей журнала. Поднять и обслужить БД pp07_v09. Рабочая таблица work.orders содержит 4080 учебных операций; структура и назначение полей раскрыты в разделе 2 методички. Учебный разбор — вариант 01; отдельный второй проект не требуется.

2

Исходные значения

БД: pp07_v09; роль: pp07_v09_reader; локальный порт: 55470. Контроль rows=4080, total=47933458.80, digest=bece2c871fa0460ac0f7e0d405d97541. Ежедневная копия: 18:09; RPO — 24 часа при успешных запусках, учебное восстановление — до 120 секунд. Источник значений — приложенный config.json, а не образец другого варианта.

3

Первое действие и маршрут

Скачать только собственный стенд, извлечь его в отдельную папку и проверить три входных файла. По разделам 1–5 методички проверить инструменты, создать кластер, импортировать CSV и сохранить диагностику до изменений. Если ранее использованная папка содержит .local, не запускать start повторно; сохранить её и взять чистую папку либо продолжить собственный действующий кластер.

4

Индивидуальный инцидент

Каталог копий указывает на файл. Использовать подраздел 6Г методички. health работает; backup_dir равен orders.csv. Это имя существующего файла, тогда как резервированию требуется каталог. Выполнить backup до правки и сохранить ошибку и код 1. Исходный CSV сохраняется.

5

Исправление и собственные доказательства

В Блокноте заменить значение backup_dir на backups и сохранить Ctrl+S. В JSON оставить двойные кавычки и запятую после значения, если ниже есть другие поля. Проверить ConvertFrom-Json. Повторный backup создаёт каталог и архив; CSV не переименовывать и не удалять. Для SQL заменить двухзначный номер роли на 09. Сохранить до/после, причину и ограниченную правку. Восстановление выполнять только в pp07_v09_restore.

6

Проверка и сдача

Пройти общие этапы прав, копирования, FAIL, восстановления с тремя контролями, повреждённого архива, автоматического и ежедневного триггеров. Выполнить чистый повтор и оформить свой регламент, отчёт, презентацию, официальные формы и репозиторий. В отчёте должны быть собственные контрольные значения и URL репозитория; после сохранения доказательств убрать своё задание и остановить свой кластер.

ПП ПМ.07 · Вариант 10

Заявки управляющей компании

·

Индивидуальная работа и образец

Работа — Заявки управляющей компании. Учебный разбор — вариант 01; его контрольные значения не заменяют условия назначенной области.

↓

Скачивания

Скачать стенд варианта 10 (ZIP)

1

Назначенная работа

Область — заявки управляющей компании. Описать конкретную операцию этой области и пользователей журнала. Поднять и обслужить БД pp07_v10. Рабочая таблица work.orders содержит 4200 учебных операций; структура и назначение полей раскрыты в разделе 2 методички. Учебный разбор — вариант 01; отдельный второй проект не требуется.

2

Исходные значения

БД: pp07_v10; роль: pp07_v10_reader; локальный порт: 55470. Контроль rows=4200, total=50398779.00, digest=a9d8fcbe7b1adf87783583320fe44541. Ежедневная копия: 18:10; RPO — 24 часа при успешных запусках, учебное восстановление — до 120 секунд. Источник значений — приложенный config.json, а не образец другого варианта.

3

Первое действие и маршрут

Скачать только собственный стенд, извлечь его в отдельную папку и проверить три входных файла. По разделам 1–5 методички проверить инструменты, создать кластер, импортировать CSV и сохранить диагностику до изменений. Если ранее использованная папка содержит .local, не запускать start повторно; сохранить её и взять чистую папку либо продолжить собственный действующий кластер.

4

Индивидуальный инцидент

У роли чтения отсутствует SELECT. Использовать подраздел 6Д методички. audit показывает can_read=f и can_delete=f. В SQL-сеансе сначала выполнить SET ROLE своей роли и SELECT count(*) FROM work.orders; получить permission denied, затем RESET ROLE. Причина — отсутствие SELECT на таблицу, а не отсутствие строк.

5

Исправление и собственные доказательства

После RESET ROLE администратор выдаёт только SELECT. Повторный audit должен показать t/f, а SET ROLE и SELECT — собственное количество строк. Если SQL выполняется из файла с ON_ERROR_STOP, ожидаемый отказ завершает его: RESET ROLE и GRANT выполнить отдельным подключением администратора. Для SQL заменить двухзначный номер роли на 10. Сохранить до/после, причину и ограниченную правку. Восстановление выполнять только в pp07_v10_restore.

6

Проверка и сдача

Пройти общие этапы прав, копирования, FAIL, восстановления с тремя контролями, повреждённого архива, автоматического и ежедневного триггеров. Выполнить чистый повтор и оформить свой регламент, отчёт, презентацию, официальные формы и репозиторий. В отчёте должны быть собственные контрольные значения и URL репозитория; после сохранения доказательств убрать своё задание и остановить свой кластер.

ПП ПМ.07 · Вариант 11

Прокат туристического снаряжения

Индивидуальная работа и образец

Работа — Прокат туристического снаряжения. Учебный разбор — вариант 01; его контрольные значения не заменяют условия назначенной области.

Скачивания

Скачать стенд варианта 11 (ZIP)

1 Назначенная работа

Область — прокат туристического снаряжения. Описать конкретную операцию этой области и пользователей журнала. Поднять и обслужить БД pp07_v11. Рабочая таблица work.orders содержит 4320 учебных операций; структура и назначение полей раскрыты в разделе 2 методички. Учебный разбор — вариант 01; отдельный второй проект не требуется.

2 Исходные значения

БД: pp07_v11; роль: pp07_v11_reader; локальный порт: 55470. Контроль rows=4320, total=53137017.20, digest=891e50016b137e76bd29fa15ace0f496. Ежедневная копия: 18:11; RPO — 24 часа при успешных запусках, учебное восстановление — до 120 секунд. Источник значений — приложенный config.json, а не образец другого варианта.

3

Первое действие и маршрут

Скачать только собственный стенд, извлечь его в отдельную папку и проверить три входных файла. По разделам 1–5 методички проверить инструменты, создать кластер, импортировать CSV и сохранить диагностику до изменений. Если ранее использованная папка содержит .local, не запускать start повторно; сохранить её и взять чистую папку либо продолжить собственный действующий кластер.

4

Индивидуальный инцидент

Избыточное право удаления. Использовать подраздел 6A методички. audit показывает can_read=t, can_delete=t. Наличие DELETE у роли чтения нарушает назначение. В SQL-сеансе выполнить REVOKE, затем выйти и повторить audit.

5

Исправление и собственные доказательства

После исправления can_read=t и can_delete=f. Не отзывать SELECT и USAGE: это закроет допустимую работу. В отчёте сопоставить две строки прав до и после. Для SQL заменить двухзначный номер роли на 11. Сохранить до/после, причину и ограниченную правку. Восстановление выполнять только в pp07_v11_restore.

6

Проверка и сдача

Пройти общие этапы прав, копирования, FAIL, восстановления с тремя контролями, повреждённого архива, автоматического и ежедневного триггеров. Выполнить чистый повтор и оформить свой регламент, отчёт, презентацию, официальные формы и репозиторий. В отчёте должны быть собственные контрольные значения и URL репозитория; после сохранения доказательств убрать своё задание и остановить свой кластер.

ПП ПМ.07 · Вариант 12

Заказы мебельного цеха

·

Индивидуальная работа и образец

Работа — Заказы мебельного цеха. Учебный разбор — вариант 01; его контрольные значения не заменяют условия назначенной области.

↓

Скачивания

Скачать стенд варианта 12 (ZIP)

1

Назначенная работа

Область — заказы мебельного цеха. Описать конкретную операцию этой области и пользователей журнала. Поднять и обслужить БД pp07_v12. Рабочая таблица work.orders содержит 4440 учебных операций; структура и назначение полей раскрыты в разделе 2 методички. Учебный разбор — вариант 01; отдельный второй проект не требуется.

2

Исходные значения

БД: pp07_v12; роль: pp07_v12_reader; локальный порт: 55470. Контроль rows=4440, total=55148177.40, digest=d6e62024859cdaa66ec9e4dad7e99faa. Ежедневная копия: 18:12; RPO — 24 часа при успешных запусках, учебное восстановление — до 120 секунд. Источник значений — приложенный config.json, а не образец другого варианта.

3

Первое действие и маршрут

Скачать только собственный стенд, извлечь его в отдельную папку и проверить три входных файла. По разделам 1–5 методички проверить инструменты, создать кластер, импортировать CSV и сохранить диагностику до изменений. Если ранее использованная папка содержит .local, не запускать start повторно; сохранить её и взять чистую папку либо продолжить собственный действующий кластер.

4

Индивидуальный инцидент

Отсутствует индекс поиска. Использовать подраздел 6Б методички. audit выводит Seq Scan для поиска REF-000777, а в pg_indexes отсутствует orders_reference_idx. Это наблюдаемый механизм лишнего чтения строк; время одного запуска не доказывает жалобу реальных пользователей.

5

Исправление и собственные доказательства

Повторный audit должен показать индекс и Index Scan или Bitmap Index Scan. Сравнить Buffers и фактическое время одного и того же поиска. Не утверждать ускорение по одному числу без одинаковых условий кэша; наличие и использование индекса проверяются отдельно. Для SQL заменить двухзначный номер роли на 12. Сохранить до/после, причину и ограниченную правку. Восстановление выполнять только в pp07_v12_restore.

6

Проверка и сдача

Пройти общие этапы прав, копирования, FAIL, восстановления с тремя контролями, повреждённого архива, автоматического и ежедневного триггеров. Выполнить чистый повтор и оформить свой регламент, отчёт, презентацию, официальные формы и репозиторий. В отчёте должны быть собственные контрольные значения и URL репозитория; после сохранения доказательств убрать своё задание и остановить свой кластер.

ПП ПМ.07 · Вариант 13

Регистрация учебных мероприятий

Индивидуальная работа и образец

Работа — Регистрация учебных мероприятий. Учебный разбор — вариант 01; его контрольные значения не заменяют условия назначенной области.

Скачивания

Скачать стенд варианта 13 (ZIP)

1 Назначенная работа

Область — регистрация учебных мероприятий. Описать конкретную операцию этой области и пользователей журнала. Поднять и обслужить БД pp07_v13. Рабочая таблица work.orders содержит 4560 учебных операций; структура и назначение полей раскрыты в разделе 2 методички. Учебный разбор — вариант 01; отдельный второй проект не требуется.

2 Исходные значения

БД: pp07_v13; роль: pp07_v13_reader; локальный порт: 55470. Контроль rows=4560, total=55357256.60, digest=010f95473d432f8c839a05163e5ad7c3. Ежедневная копия: 18:13; RPO — 24 часа при успешных запусках, учебное восстановление — до 120 секунд. Источник значений — приложенный config.json, а не образец другого варианта.

3

Первое действие и маршрут

Скачать только собственный стенд, извлечь его в отдельную папку и проверить три входных файла. По разделам 1–5 методички проверить инструменты, создать кластер, импортировать CSV и сохранить диагностику до изменений. Если ранее использованная папка содержит .local, не запускать start повторно; сохранить её и взять чистую папку либо продолжить собственный действующий кластер.

4

Индивидуальный инцидент

Ошибочный порт резервирования. Использовать подраздел 6B методички. health работает, audit показывает различие BACKUP PORT и SERVER PORT. До правки выполнить backup и сохранить отказ подключения и код 1. Проверить адрес в сообщении.

5

Исправление и собственные доказательства

В Блокноте заменить только значение backup_port на port своего работающего кластера; сохранить Ctrl+S. Проверить чтением JSON. Повторный backup должен дать OK. Не менять порт самого сервера и не перезапускать чужую службу. Для SQL заменить двухзначный номер роли на 13. Сохранить до/после, причину и ограниченную правку. Восстановление выполнять только в pp07_v13_restore.

6

Проверка и сдача

Пройти общие этапы прав, копирования, FAIL, восстановления с тремя контролями, повреждённого архива, автоматического и ежедневного триггеров. Выполнить чистый повтор и оформить свой регламент, отчёт, презентацию, официальные формы и репозиторий. В отчёте должны быть собственные контрольные значения и URL репозитория; после сохранения доказательств убрать своё задание и остановить свой кластер.

ПП ПМ.07 · Вариант 14

Заказы фотоцентра

·

Индивидуальная работа и образец

Работа — Заказы фотоцентра. Учебный разбор — вариант 01; его контрольные значения не заменяют условия назначенной области.

↓

Скачивания

Скачать стенд варианта 14 (ZIP)

1

Назначенная работа

Область — заказы фотоцентра. Описать конкретную операцию этой области и пользователей журнала. Поднять и обслужить БД pp07_v14. Рабочая таблица work.orders содержит 4680 учебных операций; структура и назначение полей раскрыты в разделе 2 методички. Учебный разбор — вариант 01; отдельный второй проект не требуется.

2

Исходные значения

БД: pp07_v14; роль: pp07_v14_reader; локальный порт: 55470. Контроль rows=4680, total=55814255.80, digest=5500003406796d14528dfe8596c972c4. Ежедневная копия: 18:14; RPO — 24 часа при успешных запусках, учебное восстановление — до 120 секунд. Источник значений — приложенный config.json, а не образец другого варианта.

3

Первое действие и маршрут

Скачать только собственный стенд, извлечь его в отдельную папку и проверить три входных файла. По разделам 1–5 методички проверить инструменты, создать кластер, импортировать CSV и сохранить диагностику до изменений. Если ранее использованная папка содержит .local, не запускать start повторно; сохранить её и взять чистую папку либо продолжить собственный действующий кластер.

4

Индивидуальный инцидент

Каталог копий указывает на файл. Использовать подраздел 6Г методички. health работает; backup_dir равен orders.csv. Это имя существующего файла, тогда как резервированию требуется каталог. Выполнить backup до правки и сохранить ошибку и код 1. Исходный CSV сохраняется.

5

Исправление и собственные доказательства

В Блокноте заменить значение backup_dir на backups и сохранить Ctrl+S. В JSON оставить двойные кавычки и запятую после значения, если ниже есть другие поля. Проверить ConvertFrom-Json. Повторный backup создаёт каталог и архив; CSV не переименовывать и не удалять. Для SQL заменить двухзначный номер роли на 14. Сохранить до/после, причину и ограниченную правку. Восстановление выполнять только в pp07_v14_restore.

6

Проверка и сдача

Пройти общие этапы прав, копирования, FAIL, восстановления с тремя контролями, повреждённого архива, автоматического и ежедневного триггеров. Выполнить чистый повтор и оформить свой регламент, отчёт, презентацию, официальные формы и репозиторий. В отчёте должны быть собственные контрольные значения и URL репозитория; после сохранения доказательств убрать своё задание и остановить свой кластер.

ПП ПМ.07 · Вариант 15

Заявки транспортной службы

·

Индивидуальная работа и образец

Работа — Заявки транспортной службы. Учебный разбор — вариант 01; его контрольные значения не заменяют условия назначенной области.

↓

Скачивания

Скачать стенд варианта 15 (ZIP)

1

Назначенная работа

Область — заявки транспортной службы. Описать конкретную операцию этой области и пользователей журнала. Поднять и обслужить БД pp07_v15. Рабочая таблица work.orders содержит 4800 учебных операций; структура и назначение полей раскрыты в разделе 2 методички. Учебный разбор — вариант 01; отдельный второй проект не требуется.

2

Исходные значения

БД: pp07_v15; роль: pp07_v15_reader; локальный порт: 55470. Контроль rows=4800, total=56519176.00, digest=a93175c47d461871e11dce3dd7810d37. Ежедневная копия: 18:15; RPO — 24 часа при успешных запусках, учебное восстановление — до 120 секунд. Источник значений — приложенный config.json, а не образец другого варианта.

3

Первое действие и маршрут

Скачать только собственный стенд, извлечь его в отдельную папку и проверить три входных файла. По разделам 1–5 методички проверить инструменты, создать кластер, импортировать CSV и сохранить диагностику до изменений. Если ранее использованная папка содержит .local, не запускать start повторно; сохранить её и взять чистую папку либо продолжить собственный действующий кластер.

4

Индивидуальный инцидент

У роли чтения отсутствует SELECT. Использовать подраздел 6Д методички. audit показывает can_read=f и can_delete=f. В SQL-сеансе сначала выполнить SET ROLE своей роли и SELECT count(*) FROM work.orders; получить permission denied, затем RESET ROLE. Причина — отсутствие SELECT на таблицу, а не отсутствие строк.

5

Исправление и собственные доказательства

После RESET ROLE администратор выдаёт только SELECT. Повторный audit должен показать t/f, а SET ROLE и SELECT — собственное количество строк. Если SQL выполняется из файла с ON_ERROR_STOP, ожидаемый отказ завершает его: RESET ROLE и GRANT выполнить отдельным подключением администратора. Для SQL заменить двухзначный номер роли на 15. Сохранить до/после, причину и ограниченную правку. Восстановление выполнять только в pp07_v15_restore.

6

Проверка и сдача

Пройти общие этапы прав, копирования, FAIL, восстановления с тремя контролями, повреждённого архива, автоматического и ежедневного триггеров. Выполнить чистый повтор и оформить свой регламент, отчёт, презентацию, официальные формы и репозиторий. В отчёте должны быть собственные контрольные значения и URL репозитория; после сохранения доказательств убрать своё задание и остановить свой кластер.