Учебная практика ПМ.07

Задание и методические рекомендации

Выберите свой маршрут

Найдите себя в списке группы и откройте вариант с тем же номером в отдельном файле «Список предметных областей». Из шести маршрутов выполните один по ОС и СУБД из карточки.

MySQL 8 · Linux

MariaDB 10 · Linux

PostgreSQL 15/16 · Linux

SQL Server Express · Windows

MySQL 8 · Windows

PostgreSQL 16 · Windows

ПМ.07 / Соадминистрирование

Полное задание

1

Какой результат подготовить

На выделенном учебном сервере выполните базовые операции администратора: подключение, разграничение доступа, ручную резервную копию, восстановление отдельной проверочной базы и запуск одной операции по расписанию. Операция автоматизации, ОС и СУБД указаны в карточке вашего варианта. Один вариант — один рабочий маршрут.

2

С чего начать

Найдите себя в списке своей группы. Откройте вариант с тем же номером в отдельном файле «Список предметных областей». Скачайте SQL-файл из карточки варианта и по указанным в ней ОС и СУБД откройте один маршрут. Проверьте, что преподаватель выдал параметры подключения для этого маршрута.

3

Что должно быть выдано до начала

Нужен отдельный учебный сервер или виртуальная машина с уже работающей СУБД своего варианта, консольным и графическим клиентами. Преподаватель передаёт адрес, порт, имя начального администратора сервера и способ входа, доступ к терминалу ОС и разрешённый каталог работы. Для Windows дополнительно нужны пути к клиентским утилитам и учётная запись запуска планировщика. Для Linux — имя службы, доступность cron, тип и доступ к журналу его запусков. Для всех сред указывается часовой пояс сервера и планировщика. Запишите эти сведения в исходные условия; пароли в отчёт и репозиторий не переносите.

Установка ОС и СУБД не входит в обязательный маршрут этой методички. Если доступа или параметров подключения ещё нет, сообщите преподавателю номер варианта, ОС и СУБД и запросите доступ к подготовленной среде. До получения доступа можно скачать свой SQL-файл и открыть нужный маршрут. Команды выполняйте только в выданной учебной среде.

4

Какие данные использовать

В карточке своего варианта скачайте его SQL-файл с тремя учебными таблицами и контрольными строками. Этот файл уже задаёт структуру: проектировать ER-модель повторно не требуется. У каждого варианта своя база `pm07_vNN`. Таблица `access_probe` служит только для проверки прав. Числа, даты и имена в примере учебные; они не являются данными действующей организации.

Для первого разбора дан отдельный SQL-образец «Учёт оборудования лаборатории». Он объясняет действие команд. Обязательный результат — собственный вариант; вторую демонстрационную работу сдавать не нужно. Не требуется выполнять все шесть маршрутов или все тридцать вариантов.

5

В каком порядке работать

1. Выберите маршрут по ОС и СУБД своего варианта. Проверьте адрес, порт, версию сервера и текущее имя пользователя.
2. Под начальным администратором создайте учебную базу и три учётные записи. Пользователь `admin` управляет своей базой, `app_user` работает с данными, `readonly` только читает. Создание серверных учётных записей выполняется из-под начального администратора, а не из-под `admin` с правами только на одну базу.
3. Загрузите готовый SQL своего варианта. Проверьте разрешённые и запрещённые действия отдельными подключениями. Запишите точную причину отказа.
4. Сделайте ручную резервную копию, сохраните SHA-256 и контрольные значения. Восстановите **отдельную** базу `pm07_vNN_restore`. Исходная база при этой проверке сохраняется.
5. Подготовьте один скрипт операции своей карточки. Сначала проверьте его вручную, затем назначьте ближайший однократный запуск и только после этого постоянное расписание.
6. Сохраните журнал, фактические результаты проверок, скрипты и параметры запуска. Объясните одно индивидуальное дополнение, которого ещё не было в исходном образце.

6

Что проверить и сдать

Подтвердите подключение из CLI и графического клиента, матрицу прав, ручной бэкап, восстановление отдельной копии и результат назначенной операции. Для таблиц сравните количество строк и контрольную сумму числового поля; один ненулевой размер архива этого не подтверждает. SHA-256 проверяет неизменность файла, а не полноту восстановленных данных.

В отчёте «Отчет о выполнении.docx» заполняются три общих раздела: исходные условия, выполнение и проверка, итоговая проверка и сдача. Четыре учебных этапа разложены в форме на шесть подразделов: подключение, права, восстановление, своя операция, отказ и расписание, дополнение и передача. Вставляйте свои результаты и рисунки с подписями. Фиксированное число страниц и вымышленные успешные результаты не требуются.

Сохраните SQL настройки прав, скрипт автоматизации, журнал, контрольные значения до/после, резервную копию и параметры расписания. В разделе сдачи укажите ссылку на свой репозиторий со скриптами и инструкцией запуска. Учётные данные туда не включаются. Остальные установленные формы берутся из карточки практики. Часы, даты и реквизиты группы не подставляются из соседнего назначения.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Файлы и выбор маршрута

7

- Методические рекомендации, PDF.
- Отдельный список предметных областей, PDF.
- Отчет о выполнении.docx — единая редактируемая форма.
- Тридцать карточек вариантов и собственные SQL-файлы.
- SQL-образец для MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQL Server.
- Выберите один маршрут. Указанные SQL-файлы — исходные данные, не готовые скрипты автоматизации.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Как вести журнал

8

Для каждого существенного действия записывайте: дату и время, ОС/клиент, учётную запись, базу, выполненную команду, ожидаемый результат, фактический результат и вывод. Сообщение о запрете — успешная проверка прав только тогда, когда отклонена нужная операция. Ошибка пароля, синтаксиса или отсутствующего файла не подтверждает разграничение доступа.

Панель СУБД и консоль ОС — разные места выполнения. SQL вводится в клиенте выбранной СУБД; команды Bash — в терминале Linux; PowerShell — в окне Windows PowerShell. Метки приглашения `mysql>`, `postgres=#`, `PS>` и `$` в команду не копируются.

До первого действия

1

Откройте в отдельном списке областей вариант с вашим номером из списка группы. Выберите маршрут по **обоим** значениям из карточки: СУБД и ОС. Для Ubuntu Server и Debian используйте Linux-маршрут соответствующей СУБД. Версия сервера должна совпадать с карточкой.

2

· продолжение

Маршрут	Когда использовать	Первое действие
MySQL 8 · Linux	Варианты 01, 02, 03, 11, 12, 15, 26, 30	Откройте этот маршрут и заполните его исходные параметры.
MariaDB 10 · Linux	Варианты 04, 05, 06, 13, 17, 24, 29	Откройте этот маршрут и заполните его исходные параметры.
PostgreSQL 15/16 · Linux	Варианты 07, 08, 09, 10, 14, 16, 25, 27	Откройте этот маршрут и заполните его исходные параметры.
SQL Server Express · Windows	Варианты 18, 19, 20, 21, 28	Откройте этот маршрут и заполните его исходные параметры.
MySQL 8 · Windows	Варианты 22	Откройте этот маршрут и заполните его исходные параметры.
PostgreSQL 16 · Windows	Варианты 23	Откройте этот маршрут и заполните его исходные параметры.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Правило выбора

3

Не выбирайте СУБД по знакомому названию команды. Например, `mariadb-dump` относится к MariaDB, а `pg_restore` — к архивам PostgreSQL. SQL Server Express использует Планировщик заданий Windows; SQL Server Agent для этого маршрута не требуется.

ПМ.07 / Соадминистрирование

С чего начать в своём проекте

4


Создайте рабочую папку, указанную в маршруте, и сохраните в ней SQL своего варианта. Имена базы, пользователей, таблиц и файлов в готовых командах сначала заменяются по таблице подстановок. Если команда ещё содержит `NN` или примерное имя базы, выполнять её рано. Точные действия, ожидаемые результаты и объяснения ошибок находятся внутри выбранного маршрута.

Подключение в DBeaver: разбор на образце

5

Выберите свой драйвер

На снимках показан PostgreSQL и учебная база pm07_demo. Сначала «База данных» → «Новое соединение» либо Ctrl+Shift+N. Выберите PostgreSQL, MySQL, MariaDB или SQL Server **по своей карточке**, затем «Далее». Драйвер PostgreSQL не подходит для MySQL, даже если имя базы одинаковое.




Окно выбора драйвера в DBeaver

6

Перепишите параметры из паспорта

В примере сервер доступен с хоста по 127.0.0.1:15516. У себя перепишите адрес и порт именно клиентского подключения, имя своей базы и readonly. Отключите «Сохранять пароль», затем нажмите «Тест соединения». Названия полей могут быть на русском или английском языке.




Параметры PostgreSQL без сохранения пароля

7

Введите пароль в отдельном окне

Если сохранение отключено, поле Password основной формы недоступно. Введите пароль readonly в появившемся окне авторизации. При запросе Download driver используйте заранее подготовленный преподавателем клиент. Успешный тест должен сообщить об установленном соединении; затем «Готово». При первом открытии консоли пароль может запрашиваться снова: это не ошибка входа.



Отдельный запрос пароля выбранной роли

8

Откройте консоль и выполните запрос

Выделите своё соединение слева. В меню «Редактор SQL» выберите «Open SQL console», либо нажмите Ctrl+Alt+Enter. Вставьте контрольный SELECT своего маршрута; Ctrl+Enter выполняет текущий запрос. В примере три SELECT объединены UNION ALL, чтобы одновременно видеть все предметные таблицы.

```
SELECT current_user AS role_name,'devices' AS table_name,
  COUNT(*) AS row_count,SUM(id) AS id_sum,
  SUM(amount) AS amount_sum FROM devices
UNION ALL
SELECT current_user,'locations',COUNT(*),
  SUM(id),SUM(amount) FROM locations
UNION ALL
SELECT current_user,'checks',COUNT(*),
  SUM(id),SUM(amount) FROM checks;
```

Действительно выполненный контрольный запрос

9

Сопоставьте результат с CLI

Внизу появляются строки результата, а не только текст запроса. В образце у каждой таблицы 4 строки, сумма id 10, сумма amount 100; роль readonly. У себя должны совпасть имена и значения своего SQL-файла. Пустая таблица результатов, запрос к чужой базе или ошибка входа не подтверждают выполнение.

	A-Z role_nan	A-Z table_na	123 row_cou	123 id_s	123 amount_sum
1	readonly	devices	4	10	100
2	readonly	locations	4	10	100
3	readonly	checks	4	10	100

Результат трёх контрольных запросов

ПМ.07 / Соадминистрирование

Кто управляет чем

1

Учётная запись	Разрешено	Не входит в её работу
Начальный администратор сервера	Создать базу, учётные записи и выдать права	Использовать его вместо всех проверяемых ролей
admin	Создавать и удалять учебные таблицы, работать с данными своей базы, делать её копию	Создавать серверные учётные записи на основании только прав на одну базу
app_user	SELECT, INSERT, UPDATE и DELETE в выданных таблицах	Создавать таблицы и серверные учётные записи
readonly	SELECT	Изменять данные и структуру

ПМ.07 / Соадминистрирование

Как выполнять проверку

2

Используйте свой маршрут: там приведён синтаксис именно своей СУБД. Каждая роль проверяется новым подключением. Начальный администратор не используется для действий, которые должен выполнить `app_user` или `readonly`.

Сначала выполните разрешённый SELECT, затем предусмотренный запрет. Ошибка авторизации при входе означает, что роль ещё не проверена. Ошибка SQL-синтаксиса тоже не является доказательством запрета. В журнал переписывается название отклонённой операции и понятная причина отказа.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Что сравнивать

3


Видимость служебных баз и схем у разных СУБД различается. Сам список имён не доказывает возможность изменения данных. Проверяются конкретные права и конкретные операции в своей учебной базе. В выводе отчёта не заменяйте это утверждением «ничего лишнего не видно».

Пример ожидаемого отказа

4

Проверяйте причину сообщения

После успешного SELECT в том же соединении readonly выполните отдельно `INSERT INTO access_probe VALUES (2, 20);`. В PostgreSQL ожидается SQLSTATE 42501 и `permission denied for table access_probe`, как на реальном снимке. В других СУБД формулировка и код отличаются; сравнивайте причину, указанную в своём маршруте. Соединение уже установлено, поэтому этот отказ подтверждает запрет записи. Затем отдельно проверьте DELETE и запреты app_user; один снимок INSERT их не заменяет.



PostgreSQL отклонил запись от readonly

ПМ.07 / Соадминистрирование

До копирования

1

Сохраните контрольные значения своей базы: по каждой выданной таблице `COUNT(*)`, `SUM(id)` и `SUM(amount)`. В исходном наборе каждая из трёх предметных таблиц содержит 4 строки, сумму id 10 и сумму amount 100. Таблица `access_probe` проверяется отдельно. Если собственная операция меняла данные, зафиксируйте новые значения перед резервированием.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Какую базу восстанавливать

2

Восстановление первого бэкапа выполняется в новую `pm07_vNN_restore`. Исходную `pm07_vNN` не удаляют и не переводят в SINGLE_USER ради этой проверки. Точное имя файла берётся из только что выполненной команды; звёздочка в имени не выбирает нужную копию за студента.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Как понять результат

3

Последовательность команд находится в маршруте своей СУБД. После восстановления сравните все таблицы и контрольные значения. Совпадение числа строк при разных суммах или отсутствующей таблице не является совпадением данных.

`pg_restore --list`, `RESTORE VERIFYONLY`, ненулевой размер файла и успешный код команды дают частичные сведения. Итоговая проверка этой практики включает восстановление и запросы к новой базе. SHA-256 подтверждает неизменность конкретного файла между двумя измерениями.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Если значения различаются

4

Сначала сопоставьте имена исходной/проверочной базы, точное имя и время создания файла, список включённых таблиц и сообщения команды восстановления. Остановитесь на первой причине. Различие не доказывает автоматически, что «копии делаются слишком редко».

Разбор восстановления PostgreSQL на образце

5

Сначала зафиксируйте данные

Реальный запрос CLI к pm07_demo вернул по 4 строки, сумму id 10 и сумму amount 100. В графическом клиенте получены те же значения. В SQL своего варианта имена таблиц заменяются до запуска; сравнивайте все три, а не одну удобную таблицу.

```
 table_name | row_count | id_sum | amount_sum
------------+-----------+--------+------------
 devices    |         4 |     10 |     100.00
 locations  |         4 |     10 |     100.00
 checks     |         4 |     10 |     100.00
(3 rows)
```

Контрольные значения исходной базы из psql

6

Создайте архив и запишите точный файл

Ниже показан результат действительного pg_dump с форматом -Fc, затем размер, SHA-256 и фрагмент списка архива. Здесь файл находится в /tmp/manual.dump; у себя используйте каталог своего маршрута. Строки с «+» показывают выполняемые команды оболочки и не входят в текст, который нужно копировать. Код 0 означает завершение команды, но ещё не проверку восстановления.

```
+ pg_dump -h 127.0.0.1 -U admin -d pm07_demo -Fc -f /tmp/manual.dump
+ printf exit=%s\n 0
exit=0
+ ls -lh /tmp/manual.dump
-rw-r--r-- 1 root root 6.4K Nov  4 21:18 /tmp/manual.dump
+ sha256sum /tmp/manual.dump
bc2336ffb8b700da224b0b19e88cff334bf7a119c017bfb1ae0a2351161c7df5  /tmp/manual.dump
+ pg_restore --list /tmp/manual.dump
+ tail -n 6
3367; 0 16795 TABLE DATA public locations admin
3222; 2606 16809 CONSTRAINT public access_probe access_probe_pkey admin
3220; 2606 16804 CONSTRAINT public checks checks_pkey admin
3216; 2606 16794 CONSTRAINT public devices devices_pkey admin
3218; 2606 16799 CONSTRAINT public locations locations_pkey admin
2049; 826 16810 DEFAULT ACL public DEFAULT PRIVILEGES FOR TABLES admin
```

Созданный архив PostgreSQL и его SHA-256

7

Сверьте отдельную восстановленную базу

Архив восстановлен в заранее выделенную пустую pm07_demo_shot_restore. Это отдельное имя проверочной базы; исходная pm07_demo сохранена. Запрос выполняется уже к назначению и возвращает те же три результата 4/10/100. У себя используйте имя _restore из таблицы подстановок. Синтаксис восстановления для MySQL, MariaDB и SQL Server берётся из своего маршрута, а не из этого примера PostgreSQL.

```
    current_database    | table_name | row_count | id_sum | amount_sum
------------------------+------------+-----------+--------+------------
 pm07_demo_shot_restore | devices    |         4 |     10 |     100.00
 pm07_demo_shot_restore | locations  |         4 |     10 |     100.00
 pm07_demo_shot_restore | checks     |         4 |     10 |     100.00
(3 rows)
```

Три таблицы отдельной восстановленной базы

ПМ.07 / Соадминистрирование

Что автоматизировать

1

Ручная резервная копия обязательна для всех, а операция по расписанию определяется карточкой варианта. Это может быть бэкап, отчёт, проверка места, обслуживание или другая указанная операция. Не сдавайте ежедневный бэкап вместо отчёта по своему варианту.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Как устроен скрипт

2

В своём маршруте возьмите каркас Bash или PowerShell, а из карточки — содержимое `run_task` / `Invoke-Task`. Вставка заменяет указанную функцию целиком; параметры и служебные функции берутся из того же маршрута. Названия переменных в карточке и каркасе должны совпадать.

Скрипт фиксирует начало, результат операции, конец и код возврата. Пароль хранится в профиле клиента вне скрипта. Начальный каталог, пользователь ОС и доступ к файлам должны совпадать при ручном и запланированном запуске. Профиль одного пользователя Windows нельзя считать автоматически доступным SYSTEM.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Сначала вручную

3

Запустите свой скрипт из рабочей папки, проверьте код и сам результат: содержимое отчёта, путь копии или состояние нужной службы. Затем скопируйте конфигурацию в отдельный тестовый файл, задайте в ней несуществующее имя базы или неверный путь и выполните проверочный запуск. Сохранённый рабочий профиль при этом не перезаписывается. Ожидаются ERROR и ненулевой код; после возврата исходных параметров — обычный результат.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Затем по расписанию

4

Задайте один ближайший запуск от той же учётной записи, которая прошла ручную проверку. Дождитесь назначенного времени, а не только нажмите «Выполнить». Сопоставьте отметку планировщика, новое время записи в журнале скрипта, код возврата и фактический результат. После успешного опыта назначьте периодичность своей карточки. Если периодичность не указана, запишите выбранную частоту и объяснение в исходных условиях.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Индивидуальное дополнение

5

Выберите одно содержательное дополнение из списка областей. Базовые ERROR/INFO, отсутствие пароля в скрипте и проверка кода обязательны для всех; их наличие само по себе не является новым дополнением. Покажите, что именно добавлено относительно взятого образца и каким отдельным опытом это проверено.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Передача результата внутри ПМ.07

6

В README своего репозитория укажите выбранный маршрут, параметры без паролей, порядок ручного запуска, задачу расписания и место журнала. Пакет последующей производственной работы внутри ПМ.07 может использовать уже подготовленную среду, матрицу прав, скрипт, копию и журнал. Эта связь не требует повторной установки сервера и не объединяет задания разных профессиональных модулей.

Как читать фактические результаты

7

Успех ручной операции

В примере варианта 07 выполнен bash ./run.sh: код 0, новая START, путь созданного custom-архива и END result=OK. Журнал хранит историю, поэтому более ранний ERROR остаётся видимым выше. Сопоставляйте время **своего нового запуска**, точное имя базы и существование результата. У другого варианта результат может быть CSV, отчётом или состоянием службы, а не архивом.

```
+ bash ./run.sh
+ printf exit=%s\n 0
exit=0
+ tail -n 5 logs/run.log
2026-11-04T19:29:07+00:00 [INFO] START db=pm07_missing_test
2026-11-04T19:29:07+00:00 [ERROR] exit=1
2026-11-04T21:19:31+00:00 [INFO] START db=pm07_v07
2026-11-04T21:19:31+00:00 [INFO] custom_archive=/qa/pm07_v07/backups/pm07_v07_20261104_211931.dump
2026-11-04T21:19:31+00:00 [INFO] END result=OK
+ ls -lh backups
+ tail -n 3
-rw------- 1 root root 1.3K Nov  4 19:29 pm07_v07_20261104_192907.dump.toc.txt
-rw------- 1 root root 6.5K Nov  4 21:19 pm07_v07_20261104_211931.dump
-rw------- 1 root root 1.3K Nov  4 21:19 pm07_v07_20261104_211931.dump.toc.txt
```

Ручной запуск варианта 07 и настоящий журнал

8

Отказ проверочной копии

В отдельном config-test.env указана pm07_missing_test. Запущен run-test.sh; pg_dump сообщает об отсутствующей базе, код равен 1, последняя запись журнала — ERROR exit=1. Рабочая конфигурация сохраняется. Для своей карточки выберите отказ, указанный в её обязательном опыте: например, у проверки службы нужен отсутствующий DB_SERVICE, а у файловой операции — неверный входной путь.

```
+ bash ./run-test.sh
pg_dump: error: connection to server at "127.0.0.1", port 5432 failed: FATAL:  database "pm07_missing_test" d
oes not exist
+ printf exit=%s\n 1
exit=1
+ tail -n 5 logs/run.log
2026-11-04T21:19:31+00:00 [INFO] START db=pm07_v07
2026-11-04T21:19:31+00:00 [INFO] custom_archive=/qa/pm07_v07/backups/pm07_v07_20261104_211931.dump
2026-11-04T21:19:31+00:00 [INFO] END result=OK
2026-11-04T21:19:55+00:00 [INFO] START db=pm07_missing_test
2026-11-04T21:19:55+00:00 [ERROR] exit=1
```

Контролируемый отказ отдельной копии скрипта

9

Действительный запуск cron

В реальном примере варианта 06 crontab -l содержит один запуск по чётным минутам. В системном журнале есть CMD и END в 21:22 UTC; «+00:00» — часовой пояс записи. При сравнении с локальным временем учитывайте пояс своего паспорта. Этот снимок сделан после наступления времени, без нажатия ручного запуска.

```
+ crontab -l
SHELL=/bin/bash
*/2 * * * * /bin/bash "$HOME/pm07/run.sh" >> "$HOME/pm07/logs/cron.log" 2>&1
+ date -Is
2026-11-04T21:22:33+00:00
+ + tailgrep -n 4
 CMD\|END /var/log/syslog
2026-11-04T21:20:01.809647+00:00 50c78def830b CRON[1598]: (root) CMD ([1599] /bin/bash "$HO
ME/pm07/run.sh" >> "$HOME/pm07/logs/cron.log" 2>&1)
2026-11-04T21:20:01.847700+00:00 50c78def830b CRON[1598]: (root) END ([1599] /bin/bash "$HO
ME/pm07/run.sh" >> "$HOME/pm07/logs/cron.log" 2>&1)
2026-11-04T21:22:01.847157+00:00 50c78def830b CRON[1630]: (root) CMD ([1631] /bin/bash "$HO
ME/pm07/run.sh" >> "$HOME/pm07/logs/cron.log" 2>&1)
2026-11-04T21:22:01.888946+00:00 50c78def830b CRON[1630]: (root) END ([1631] /bin/bash "$HO
ME/pm07/run.sh" >> "$HOME/pm07/logs/cron.log" 2>&1)
```

Запись crontab и состоявшийся триггер

10

Подтвердите действие после триггера

За те же 21:22 UTC в журнале скрипта появились START, service already active и END result=OK. Проверка состояния службы вернула код 0, запрос к products — 4/10/100. Если служба уже работает, её повторный запуск не требуется. Отдельный обязательный опыт варианта 06 включает также запуск остановленной учебной службы; одна эта картинка его не заменяет. Парольный профиль в снимки не входит.

```
+ grep 2026-11-04T21:22: /root/pm07/logs/run.log
2026-11-04T21:22:01+00:00 [INFO] START db=pm07_v06
2026-11-04T21:22:01+00:00 [INFO] service already active
2026-11-04T21:22:01+00:00 [INFO] END result=OK
+ /usr/sbin/service mariadb status
+ printf service_status_exit=%s\n 0
service_status_exit=0
+ mariadb -uroot -e SELECT COUNT(*),SUM(id),SUM(amount) FROM pm07_v06.products;
+----------+---------+-------------+
| COUNT(*) | SUM(id) | SUM(amount) |
+----------+---------+-------------+
|        4 |      10 |      100.00 |
+----------+---------+-------------+
+ date -Is
2026-11-04T21:24:02+00:00
```

Журнал того же запуска, состояние службы и данные


ПМ.07 / Соадминистрирование

Расписание в Windows

11

Откройте создание задачи

Запустите «Планировщик задач» через Пуск. На начальном экране справа выберите «Создать задачу...». Это вход в форму с вкладками «Общие», «Триггеры» и «Действия». Заполняйте их по таблице своего Windows-маршрута. «Создать простую задачу...» открывает другой мастер, поэтому названия следующих шагов в нём отличаются.



Начальная панель действий Планировщика задач

12

Сопоставьте три поля действия

Программа содержит только путь к powershell.exe; аргументы — -NoProfile -File и полный путь к своему run.ps1; рабочая папка — каталог этого скрипта без имени файла. На вкладке «Общие» оставьте свою проверенную учётную запись Windows и запуск для вошедшего пользователя. На вкладке «Триггеры» создайте один ближайший однократный запуск. Точное заполнение приведено в своём маршруте; значения из Linux-cron сюда не переносятся.

13

Проверьте наступивший запуск

После назначенного времени откройте «Библиотека планировщика задач» слева, выберите своё имя PM07_VNN и обновите список клавишей F5. Сопоставьте «Время прошлого запуска» и «Результат последнего запуска» с новой записью START/END своего журнала и фактическим файлом или результатом. При необходимости запросите те же данные из PowerShell:

```
Get-ScheduledTaskInfo -TaskName 'PM07_VNN' |
    Select-Object LastRunTime,LastTaskResult,NextRunTime
```

Замените NN номером своей задачи. LastTaskResult=0 означает успешное завершение процесса; дополнительно проверьте результат операции. Общая сводка на начальном экране не заменяет свойства своей задачи, а ручная команда запуска не подтверждает наступление триггера. После опыта измените существующий триггер на постоянную периодичность своей карточки и экспортируйте XML через правую панель выбранной задачи.

Маршрут / MySQL 8 · Linux

Прежде чем копировать команды

1

Работайте только в этом маршруте

ОС и СУБД должны совпадать с карточкой варианта. Здесь все команды ОС выполняются в: **терминал учебной Linux-машины**. SQL выполняется отдельно в клиенте **mysql**. Адрес клиента на хосте и адрес внутри VM могут различаться: перепишите оба из паспорта учебной среды. Настройка сервера и канал доступа уже подготовлены; установка из другого маршрута не выполняется.

2

Заполните подстановки

В образце	В своём варианте
pm07_demo	pm07_vNN — имя исходной базы
pm07_demo_restore	pm07_vNN_restore — отдельная проверочная база
devices, locations, checks	Три имени таблиц из своей карточки
input.sql	Скачанный SQL своего варианта, сохранённый под этим рабочим именем
ADMIN_PASSWORD, APP_PASSWORD, READ_PASSWORD	Собственные учебные пароли, подставляемые до выполнения SQL

В SQL сохраняйте обозначение имени таблицы: обратные кавычки вокруг имени для MySQL/MariaDB. Заменяется имя внутри них. Это важно, например, для исходной таблицы groups.

3

Заполните подстановки · продолжение

Во всех блоках SQL сначала замените длинное имя pm07_demo_restore, затем pm07_demo. Сохраняйте каждый изменённый блок в текстовом редакторе до запуска. Пароль в SQL-строке заключён в одинарные кавычки; внутреннюю одинарную кавычку удваивают. При подготовке профиля клиента учитывайте его собственное экранирование. Пароли не помещаются в снимки отчёта.

Маршрут / MySQL 8 · Linux

1. Подключение и исходные данные

4

Подготовьте рабочую папку

```
mkdir -p "$HOME/pm07"
cd "$HOME/pm07"
pwd
```

Сохраните сюда SQL своей карточки как input.sql. Работа начинается с готовой схемы, а не с повторной разработки таблиц. Разбор использует pm07_demo; ваша сдаваемая база с самого начала называется по своему номеру.

5

Войдите начальным администратором

Используйте выданную команду входа в mysql. При парольной TCP-аутентификации пример в терминале: `mysql -h 127.0.0.1 -P 3306 -u root -p`. Если в паспорте указан локальный socket-вход, используйте именно его. Создание базы и всех учётных записей ниже выполняется начальным администратором сервера, а не пользователем admin одной базы.

В отдельной учебной VM вход для выданных клиентов заранее ограничен подготовленным каналом. В примере имена MySQL-учётных записей имеют host-часть %, чтобы одна учебная роль могла пройти локальную и выданную клиентскую проверку. Эта часть — условие сопоставления клиента, а не команда настройки сетевого доступа.

```
SELECT VERSION(), CURRENT_USER(), DATABASE();
CREATE DATABASE pm07_demo CHARACTER SET utf8mb4;
CREATE DATABASE pm07_demo_restore CHARACTER SET utf8mb4;
CREATE USER 'admin'@'%' IDENTIFIED BY 'ADMIN_PASSWORD';
CREATE USER 'app_user'@'%' IDENTIFIED BY 'APP_PASSWORD';
CREATE USER 'readonly'@'%' IDENTIFIED BY 'READ_PASSWORD';
GRANT ALL PRIVILEGES ON pm07_demo.* TO 'admin'@'%';
GRANT ALL PRIVILEGES ON pm07_demo_restore.* TO 'admin'@'%';
GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON pm07_demo.* TO 'app_user'@'%';
GRANT SELECT ON pm07_demo.* TO 'readonly'@'%';
SHOW GRANTS FOR 'admin'@'%';
SHOW GRANTS FOR 'app_user'@'%';
SHOW GRANTS FOR 'readonly'@'%';
```

6

Загрузите выданный SQL от admin

Завершите соединение командой quit и войдите заново как admin в исходную базу. Полный путь к клиенту Windows берётся из паспорта. В консоли SQL выберите свою базу через USE, затем выполните SOURCE с полным путём к input.sql. На Windows путь записывается C:/Practice07/input.sql; на Linux — значение pwd и /input.sql. Это команда клиента SQL, а не строка PowerShell.

GRANT на pm07_demo.* не выдаёт глобальную привилегию CREATE USER. В этом маршруте серверные учётные записи уже созданы начальным администратором; проверка admin относится к своей базе. Дополнительный FLUSH PRIVILEGES после CREATE USER и GRANT не требуется.

7

Проверьте исходный набор и графический клиент

Подключитесь к исходной базе как admin и выполните для каждой своей предметной таблицы (в примере devices):

```
SELECT COUNT(*) AS row_count, SUM(id) AS id_sum, SUM(amount) AS amount_sum FROM `devices`;
```

Ожидаются 4, 10, 100. Сохраните три результата с именами таблиц. access_probe содержит id=1 и value=10 и в эти три предметных результата не входит.

8

Проверьте исходный набор и графический клиент · продолжение

На хосте откройте выданный графический клиент. В DBeaver: «База данных» (Database) → «Новое соединение» (New Database Connection) → драйвер своей СУБД → «Далее» (Next); введите адрес и порт проброса **из паспорта хоста**, имя исходной базы, readonly и его пароль → «Тест соединения» (Test Connection) → «Готово» (Finish). Если отключено «Сохранять пароль», введите пароль в появившемся отдельном окне авторизации; поле пароля в основной форме при этом недоступно. Если клиент просит драйвер, используйте выданный заранее настроенный клиент; загрузка неизвестного драйвера не заменяет подготовку среды. Откройте «Редактор SQL» (SQL Editor) → «Open SQL console» (Ctrl+Alt+Enter) и выполните SELECT COUNT(*) для одной своей таблицы. Пошаговый разбор со снимками находится в общем шаге подключения. В SSMS аналогично выбираются выданный сервер и SQL Server Authentication с readonly, затем New Query и своя база. Результат должен совпасть с CLI. 127.0.0.1 внутри VM и на хосте означает разные машины; порт из гостевого примера не переносится в хост автоматически.

2. Три отдельных подключения и права

9

Позитивные опыты

Для каждого опыта создайте новое соединение и проверьте имя текущей роли. Под admin выполните создание и удаление только учебной check_admin. Под app_user измените отдельную строку access_probe и затем верните её в исходное состояние:

```
CREATE TABLE check_admin (id int);
DROP TABLE check_admin;
```

```
INSERT INTO access_probe(id,value) VALUES(9001,20);
UPDATE access_probe SET value=30 WHERE id=9001;
SELECT * FROM access_probe WHERE id=9001;
DELETE FROM access_probe WHERE id=9001;
```

Первый блок — только admin; второй — только app_user. Затем readonly читает SELECT * FROM access_probe. После опыта остаётся ровно исходная строка id=1, value=10.

10

Негативные опыты

Под readonly отдельно проверьте INSERT в access_probe и DELETE строки id=1. Под app_user отдельно проверьте CREATE TABLE forbidden_app(id int). Ожидается отказ в соответствующем праве. Если действие неожиданно выполнено, зафиксируйте результат и исправьте выдачу прав из начального административного подключения; не объявляйте такую проверку успешной.

Под app_user проверьте создание серверной учётной записи командой именно этой СУБД:

```
CREATE USER 'forbidden_probe'@'%' IDENTIFIED BY 'Probe-Only-7Q9!23';
```

Нужен отказ в полномочиях, а не ошибка пароля, синтаксиса или уже существующего имени. Не проверяйте запрет командой другого движка. Списки системных схем не обязаны выглядеть одинаково; вывод делается по нужной операции.

Маршрут / MySQL 8 · Linux

3. Ручная копия и отдельное восстановление

11

Сохраните исходные значения

После проверки прав повторите COUNT(*), SUM(id), SUM(amount) по трём таблицам и сохраните вывод как rows-before.txt. Зафиксируйте точное имя исходной базы. Первый опыт не требует повреждения этой базы.

12

Сохраните дамп в точный файл

В терминале ОС вызовите mysqldump, подставив исходную базу. --result-file сохраняет SQL напрямую; в PowerShell не используется перенаправление >, которое в старых версиях меняет кодировку текста. Не добавляйте --databases: в учебном дампе не должно быть переключения обратно на исходное имя базы.

```
mysqldump -h 127.0.0.1 -P 3306 -u admin -p --single-transaction --no-tablespaces
--set-gtid-purged=OFF --default-character-set=utf8mb4 --result-file=manual.sql
pm07_demo
```

13

Загрузите дамп только в _restore

Войдите клиентом mysql под admin. В приглашении SQL выберите USE pm07_demo_restore; проверьте SELECT DATABASE(); и выполните SOURCE с полным точным путём к manual.sql. Звёздочки и имя файла с примерной датой здесь не используются. Исходная база при этом не очищается.

Посчитайте SHA-256: sha256sum manual.sql на Linux или Get-FileHash -LiteralPath .\manual.sql -Algorithm SHA256 на Windows. Затем выполните три контрольных запроса в _restore. Если восстанавливается не текст SQL, а архив PostgreSQL, вы выбрали другой маршрут.

14

Сверьте три предметные таблицы

Запишите rows-after.txt рядом с rows-before.txt. Сопоставьте имя таблицы, количество строк, сумму id и сумму amount; проверьте также одну конкретную запись по id=1. При различии проверьте выбранный файл и его время, список таблиц, базу назначения и первое сообщение восстановления. Только после совпадения переходите к расписанию.

Маршрут / MySQL 8 · Linux

4. Операция своего варианта

15

Как сохранить файлы в терминале

Из рабочей папки выполните nano config.env, вставьте блок ниже и замените NN и параметры. В nano сохраните Ctrl+O, Enter, затем Ctrl+X. Аналогично nano run.sh открывает файл каркаса. Тройные обратные кавычки оформления внутрь файлов не копируются. При переносе из Windows сохраняйте run.sh с переводами строк LF.

Создайте папку командой mkdir -p auth. Команда nano auth/client.cnf открывает нужный парольный профиль именно этого маршрута.

16

Подготовьте параметры и профиль клиента

Сохраните config.env. Имена базы и пути к утилитам возьмите из своего паспорта. WORK задаёт каркас до чтения конфига; вручную запускать config.env как отдельный скрипт не требуется.

```
DB="pm07_vNN"
CLIENT="mysql"
DUMP="mysqldump"
AUTH="$WORK/auth/client.cnf"
AS_OF="2026-11-04"
```

В auth/client.cnf сохраните текст ниже. OWN_PASSWORD заменяется своим учебным паролем, адрес и порт — значениями паспорта:

```
[client]
user=admin
password="OWN_PASSWORD"
host=127.0.0.1
port=3306
```

В значении password внутренняя двойная кавычка записывается как "; обратный слеш — как \. Кавычки вокруг всего значения сохраняются.

17

Подготовьте параметры и профиль клиента · продолжение

Выполните chmod 600 auth/client.cnf. Профиль не включается в репозиторий и снимки отчёта. После подстановки своей функции выполните ручной запуск каркаса из следующего шага: он использует этот профиль и должен завершиться без запроса пароля. Только после этого настраивается cron.

18

Сохраните каркас run.sh

Скопируйте блок целиком. Служебные функции подключения уже соответствуют выбранной СУБД. В следующем действии заменяется только run_task.

```
#!/usr/bin/env bash
set -Eeuo pipefail
umask 077
WORK="$(cd -- "$(dirname -- "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd)"
source "$WORK/config.env"
mkdir -p "$WORK/out" "$WORK/backups" "$WORK/logs"
LOG="$WORK/logs/run.log"
STAMP="$(date +%Y%m%d_%H%M%S)"
log() { printf '%s [%s] %s\n' "$(date -Is)" "$1" "$2" >> "$LOG"; }
trap 'rc=$?; log ERROR "exit=$rc"; exit "$rc"' ERR

db_query() {
    "$CLIENT" --defaults-file="$AUTH" --batch --raw --skip-column-names --
database="$DB" --execute="$1"
}
dump_db() {
    "$DUMP" --defaults-file="$AUTH" --single-transaction --no-tablespaces --set-
gtid-purged=OFF --default-character-set=utf8mb4 --result-file="$1" "$DB"
}
```

19

Сохраните каркас run.sh · продолжение

```
run_task() {
    log INFO "Замените эту функцию целиком функцией своей карточки"
    return 2
}

log INFO "START db=$DB"
run_task
log INFO "END result=OK"
exit 0
```

20

Ручной запуск и проверка отказа

Сохраните run.sh в рабочей папке как UTF-8 с переводами строк LF. Сначала замените функцию run_task целиком функцией своей карточки. Незаменённый каркас специально завершается ошибкой: это не выполненный вариант. Параметры находятся в config.env; пароль — в отдельном файле auth, который не включается в репозиторий.

```
cd "$HOME/pm07"
bash ./run.sh
printf 'exit=%s\n' "$?"
tail -n 8 logs/run.log
ls -l out backups
```

Ожидаются код 0, новая пара START/END и результат именно своей операции. Для отрицательной проверки скопируйте config.env в config-test.env и run.sh в run-test.sh; в копии скрипта замените имя подключаемого файла на config-test.env. В тестовом конфиге задайте несуществующую базу. Запустите копию: ожидаются ненулевой код и ERROR. После опыта основной run.sh и рабочий конфиг остаются исходными. Для задач, не обращающихся к БД, меняется тестовый вход операции: путь к исходному файлу или каталогу, как указано в карточке.

21

Ближайший запуск cron

На учебной Linux-машине под тем же пользователем выполните crontab -e. Если редактор выбирается впервые, выберите nano. В конце добавьте две строки; в имени рабочей папки не должно быть пробелов. $HOME задаётся cron для владельца этой записи, поэтому профиль другого пользователя здесь не используется.

```
SHELL=/bin/bash
*/2 * * * * /bin/bash "$HOME/pm07/run.sh" >> "$HOME/pm07/logs/cron.log" 2>&1
```

В nano сохраните Ctrl+O, Enter, затем Ctrl+X. Это запуск в каждую чётную минуту, а не «ровно через две минуты». Сохраните crontab -l, запишите ближайшее подходящее время, дождитесь его и сравните новую запись в logs/run.log с результатом операции. logs/cron.log принимает только обычный вывод и ошибки; если скрипт пишет всё в run.log, cron.log может остаться пустым. Тип журнала указан в паспорте. Для systemd выполните journalctl -u cron --since "10 minutes ago" (либо выданное имя crond). Для выданного текстового /var/log/syslog выполните grep CRON /var/log/syslog | tail -n 10. Найдите CMD со своим run.sh и назначенным временем. Доступ к этому журналу должен быть выдан заранее; отсутствие файла syslog не доказывает отсутствие запуска.

22

Ближайший запуск cron · продолжение

Для варианта 06 требуется учётная запись ОС, которой на выделенной VM разрешён запуск нужной службы. Её выдаёт преподаватель до проверки; остальные варианты используют выданную обычную учётную запись. Рабочая папка и профиль клиента принадлежат фактическому владельцу задания.

23

Постоянная периодичность

После проверочного запуска замените тестовую строку единственной постоянной. Ежедневный запуск: 0 3 * * *; еженедельный: 0 3 * * 1; ежечасный: 0 * * * *. Остальная часть команды остаётся прежней. При отсутствии частоты в карточке выберите её и объясните. Сохраните окончательный crontab -l; две параллельные записи для одного скрипта не нужны.

Маршрут / MySQL 8 · Linux

Итог выбранного маршрута

24

В своей карточке найдите функцию операции и её обязательный опыт. Выполните только её, добавьте выбранное индивидуальное дополнение, затем заполните журнал: подключение, права, ручная копия, отдельное восстановление, ручной запуск, контролируемый отказ и действительный запуск планировщика.

Сдаваемая инструкция своего репозитория позволяет повторить запуск с выданными параметрами без пересоздания производственной модели и без чтения другого маршрута. Снимки и результаты отчёта принадлежат своей работе; приведённые ожидаемые значения не заменяют наблюдения.

Маршрут / MariaDB 10 · Linux

Прежде чем копировать команды

1

Работайте только в этом маршруте

ОС и СУБД должны совпадать с карточкой варианта. Здесь все команды ОС выполняются в: **терминал учебной Linux-машины**. SQL выполняется отдельно в клиенте **mariadb**. Адрес клиента на хосте и адрес внутри VM могут различаться: перепишите оба из паспорта учебной среды. Настройка сервера и канал доступа уже подготовлены; установка из другого маршрута не выполняется.

2

Заполните подстановки

В образце	В своём варианте
pm07_demo	pm07_vNN — имя исходной базы
pm07_demo_restore	pm07_vNN_restore — отдельная проверочная база
devices, locations, checks	Три имени таблиц из своей карточки
input.sql	Скачанный SQL своего варианта, сохранённый под этим рабочим именем
ADMIN_PASSWORD, APP_PASSWORD, READ_PASSWORD	Собственные учебные пароли, подставляемые до выполнения SQL

В SQL сохраняйте обозначение имени таблицы: обратные кавычки вокруг имени для MySQL/MariaDB. Заменяется имя внутри них. Это важно, например, для исходной таблицы groups.

3

Заполните подстановки · продолжение

Во всех блоках SQL сначала замените длинное имя pm07_demo_restore, затем pm07_demo. Сохраняйте каждый изменённый блок в текстовом редакторе до запуска. Пароль в SQL-строке заключён в одинарные кавычки; внутреннюю одинарную кавычку удваивают. При подготовке профиля клиента учитывайте его собственное экранирование. Пароли не помещаются в снимки отчёта.

Маршрут / MariaDB 10 · Linux

1. Подключение и исходные данные

4

Подготовьте рабочую папку

```
mkdir -p "$HOME/pm07"
cd "$HOME/pm07"
pwd
```

Сохраните сюда SQL своей карточки как input.sql. Работа начинается с готовой схемы, а не с повторной разработки таблиц. Разбор использует pm07_demo; ваша сдаваемая база с самого начала называется по своему номеру.

5

Войдите начальным администратором

Используйте выданную команду входа в mariadb. При парольной TCP-аутентификации пример в терминале: `mariadb -h 127.0.0.1 -P 3306 -u root -p`. Если в паспорте указан локальный socket-вход, используйте именно его. Создание базы и всех учётных записей ниже выполняется начальным администратором сервера, а не пользователем admin одной базы.

В отдельной учебной VM вход для выданных клиентов заранее ограничен подготовленным каналом. В примере имена MySQL-учётных записей имеют host-часть %, чтобы одна учебная роль могла пройти локальную и выданную клиентскую проверку. Эта часть — условие сопоставления клиента, а не команда настройки сетевого доступа.

```
SELECT VERSION(), CURRENT_USER(), DATABASE();
CREATE DATABASE pm07_demo CHARACTER SET utf8mb4;
CREATE DATABASE pm07_demo_restore CHARACTER SET utf8mb4;
CREATE USER 'admin'@'%' IDENTIFIED BY 'ADMIN_PASSWORD';
CREATE USER 'app_user'@'%' IDENTIFIED BY 'APP_PASSWORD';
CREATE USER 'readonly'@'%' IDENTIFIED BY 'READ_PASSWORD';
GRANT ALL PRIVILEGES ON pm07_demo.* TO 'admin'@'%';
GRANT ALL PRIVILEGES ON pm07_demo_restore.* TO 'admin'@'%';
GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON pm07_demo.* TO 'app_user'@'%';
GRANT SELECT ON pm07_demo.* TO 'readonly'@'%';
SHOW GRANTS FOR 'admin'@'%';
SHOW GRANTS FOR 'app_user'@'%';
SHOW GRANTS FOR 'readonly'@'%';
```

6

Загрузите выданный SQL от admin

Завершите соединение командой quit и войдите заново как admin в исходную базу. Полный путь к клиенту Windows берётся из паспорта. В консоли SQL выберите свою базу через USE, затем выполните SOURCE с полным путём к input.sql. На Windows путь записывается C:/Practice07/input.sql; на Linux — значение pwd и /input.sql. Это команда клиента SQL, а не строка PowerShell.

GRANT на pm07_demo.* не выдаёт глобальную привилегию CREATE USER. В этом маршруте серверные учётные записи уже созданы начальным администратором; проверка admin относится к своей базе. Дополнительный FLUSH PRIVILEGES после CREATE USER и GRANT не требуется.

7

Проверьте исходный набор и графический клиент

Подключитесь к исходной базе как admin и выполните для каждой своей предметной таблицы (в примере devices):

```
SELECT COUNT(*) AS row_count, SUM(id) AS id_sum, SUM(amount) AS amount_sum FROM `devices`;
```

Ожидаются 4, 10, 100. Сохраните три результата с именами таблиц. access_probe содержит id=1 и value=10 и в эти три предметных результата не входит.

8

Проверьте исходный набор и графический клиент · продолжение

На хосте откройте выданный графический клиент. В DBeaver: «База данных» (Database) → «Новое соединение» (New Database Connection) → драйвер своей СУБД → «Далее» (Next); введите адрес и порт проброса **из паспорта хоста**, имя исходной базы, readonly и его пароль → «Тест соединения» (Test Connection) → «Готово» (Finish). Если отключено «Сохранять пароль», введите пароль в появившемся отдельном окне авторизации; поле пароля в основной форме при этом недоступно. Если клиент просит драйвер, используйте выданный заранее настроенный клиент; загрузка неизвестного драйвера не заменяет подготовку среды. Откройте «Редактор SQL» (SQL Editor) → «Open SQL console» (Ctrl+Alt+Enter) и выполните SELECT COUNT(*) для одной своей таблицы. Пошаговый разбор со снимками находится в общем шаге подключения. В SSMS аналогично выбираются выданный сервер и SQL Server Authentication с readonly, затем New Query и своя база. Результат должен совпасть с CLI. 127.0.0.1 внутри VM и на хосте означает разные машины; порт из гостевого примера не переносится в хост автоматически.

2. Три отдельных подключения и права

9

Позитивные опыты

Для каждого опыта создайте новое соединение и проверьте имя текущей роли. Под admin выполните создание и удаление только учебной check_admin. Под app_user измените отдельную строку access_probe и затем верните её в исходное состояние:

```
CREATE TABLE check_admin (id int);
DROP TABLE check_admin;
```

```
INSERT INTO access_probe(id,value) VALUES(9001,20);
UPDATE access_probe SET value=30 WHERE id=9001;
SELECT * FROM access_probe WHERE id=9001;
DELETE FROM access_probe WHERE id=9001;
```

Первый блок — только admin; второй — только app_user. Затем readonly читает SELECT * FROM access_probe. После опыта остаётся ровно исходная строка id=1, value=10.

10

Негативные опыты

Под readonly отдельно проверьте INSERT в access_probe и DELETE строки id=1. Под app_user отдельно проверьте CREATE TABLE forbidden_app(id int). Ожидается отказ в соответствующем праве. Если действие неожиданно выполнено, зафиксируйте результат и исправьте выдачу прав из начального административного подключения; не объявляйте такую проверку успешной.

Под app_user проверьте создание серверной учётной записи командой именно этой СУБД:

```
CREATE USER 'forbidden_probe'@'%' IDENTIFIED BY 'Probe-Only-7Q9!23';
```

Нужен отказ в полномочиях, а не ошибка пароля, синтаксиса или уже существующего имени. Не проверяйте запрет командой другого движка. Списки системных схем не обязаны выглядеть одинаково; вывод делается по нужной операции.

Маршрут / MariaDB 10 · Linux

3. Ручная копия и отдельное восстановление

11

Сохраните исходные значения

После проверки прав повторите COUNT(*), SUM(id), SUM(amount) по трём таблицам и сохраните вывод как rows-before.txt. Зафиксируйте точное имя исходной базы. Первый опыт не требует повреждения этой базы.

12

Сохраните дамп в точный файл

В терминале ОС вызовите mariadb-dump, подставив исходную базу. --result-file сохраняет SQL напрямую; в PowerShell не используется перенаправление >, которое в старых версиях меняет кодировку текста. Не добавляйте --databases: в учебном дампе не должно быть переключения обратно на исходное имя базы.

```
mariadb-dump -h 127.0.0.1 -P 3306 -u admin -p --single-transaction --default-character-set=utf8mb4 --result-file=manual.sql pm07_demo
```

13

Загрузите дамп только в _restore

Войдите клиентом mariadb под admin. В приглашении SQL выберите USE pm07_demo_restore; проверьте SELECT DATABASE(); и выполните SOURCE с полным точным путём к manual.sql. Звёздочки и имя файла с примерной датой здесь не используются. Исходная база при этом не очищается.

Посчитайте SHA-256: sha256sum manual.sql на Linux или Get-FileHash -LiteralPath .\manual.sql -Algorithm SHA256 на Windows. Затем выполните три контрольных запроса в _restore. Если восстанавливается не текст SQL, а архив PostgreSQL, вы выбрали другой маршрут.

14

Сверьте три предметные таблицы

Запишите rows-after.txt рядом с rows-before.txt. Сопоставьте имя таблицы, количество строк, сумму id и сумму amount; проверьте также одну конкретную запись по id=1. При различии проверьте выбранный файл и его время, список таблиц, базу назначения и первое сообщение восстановления. Только после совпадения переходите к расписанию.

Маршрут / MariaDB 10 · Linux

4. Операция своего варианта

15

Как сохранить файлы в терминале

Из рабочей папки выполните nano config.env, вставьте блок ниже и замените NN и параметры. В nano сохраните Ctrl+O, Enter, затем Ctrl+X. Аналогично nano run.sh открывает файл каркаса. Тройные обратные кавычки оформления внутрь файлов не копируются. При переносе из Windows сохраняйте run.sh с переводами строк LF.

Создайте папку командой mkdir -p auth. Команда nano auth/client.cnf открывает нужный парольный профиль именно этого маршрута.

16

Подготовьте параметры и профиль клиента

Сохраните config.env. Имена базы и пути к утилитам возьмите из своего паспорта. WORK задаёт каркас до чтения конфига; вручную запускать config.env как отдельный скрипт не требуется.

```
DB="pm07_vNN"
CLIENT="mariadb"
DUMP="mariadb-dump"
AUTH="$WORK/auth/client.cnf"
AS_OF="2026-11-04"
ERROR_LOG="$WORK/input-error.log"
DB_SERVICE="mariadb"
```

В auth/client.cnf сохраните текст ниже. OWN_PASSWORD заменяется своим учебным паролем, адрес и порт — значениями паспорта:

```
[client]
user=admin
password="OWN_PASSWORD"
host=127.0.0.1
port=3306
```

В значении password внутренняя двойная кавычка записывается как "; обратный слеш — как \. Кавычки вокруг всего значения сохраняются.

17

Подготовьте параметры и профиль клиента · продолжение

ERROR_LOG нужен только варианту 17: сохраните выданный в его карточке учебный журнал как input-error.log в рабочую папку. DB_SERVICE нужен только варианту 06; имя службы и право её запуска выдаются вместе со средой.

Выполните chmod 600 auth/client.cnf. Профиль не включается в репозиторий и снимки отчёта. После подстановки своей функции выполните ручной запуск каркаса из следующего шага: он использует этот профиль и должен завершиться без запроса пароля. Только после этого настраивается cron.

18

Сохраните каркас run.sh

Скопируйте блок целиком. Служебные функции подключения уже соответствуют выбранной СУБД. В следующем действии заменяется только run_task.

```
#!/usr/bin/env bash
set -Eeuo pipefail
umask 077
WORK="$(cd -- "$(dirname -- "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd)"
source "$WORK/config.env"
mkdir -p "$WORK/out" "$WORK/backups" "$WORK/logs"
LOG="$WORK/logs/run.log"
STAMP="$(date +%Y%m%d_%H%M%S)"
log() { printf '%s [%s] %s\n' "$(date -Is)" "$1" "$2" >> "$LOG"; }
trap 'rc=$?; log ERROR "exit=$rc"; exit "$rc"' ERR

db_query() {
    "$CLIENT" --defaults-file="$AUTH" --batch --raw --skip-column-names --
database="$DB" --execute="$1"
}
dump_db() {
    "$DUMP" --defaults-file="$AUTH" --single-transaction --default-character-
set=utf8mb4 --result-file="$1" "$DB"
}
```

19

Сохраните каркас run.sh · продолжение

```
run_task() {
    log INFO "Замените эту функцию целиком функцией своей карточки"
    return 2
}

log INFO "START db=$DB"
run_task
log INFO "END result=OK"
exit 0
```

20

Ручной запуск и проверка отказа

Сохраните run.sh в рабочей папке как UTF-8 с переводами строк LF. Сначала замените функцию run_task целиком функцией своей карточки. Незаменённый каркас специально завершается ошибкой: это не выполненный вариант. Параметры находятся в config.env; пароль — в отдельном файле auth, который не включается в репозиторий.

```
cd "$HOME/pm07"
bash ./run.sh
printf 'exit=%s\n' "$?"
tail -n 8 logs/run.log
ls -l out backups
```

Ожидаются код 0, новая пара START/END и результат именно своей операции. Для отрицательной проверки скопируйте config.env в config-test.env и run.sh в run-test.sh; в копии скрипта замените имя подключаемого файла на config-test.env. В тестовом конфиге задайте несуществующую базу. Запустите копию: ожидаются ненулевой код и ERROR. После опыта основной run.sh и рабочий конфиг остаются исходными. Для задач, не обращающихся к БД, меняется тестовый вход операции: путь к исходному файлу или каталогу, как указано в карточке.

21

Ближайший запуск cron

На учебной Linux-машине под тем же пользователем выполните crontab -e. Если редактор выбирается впервые, выберите nano. В конце добавьте две строки; в имени рабочей папки не должно быть пробелов. $HOME задаётся cron для владельца этой записи, поэтому профиль другого пользователя здесь не используется.

```
SHELL=/bin/bash
*/2 * * * * /bin/bash "$HOME/pm07/run.sh" >> "$HOME/pm07/logs/cron.log" 2>&1
```

В nano сохраните Ctrl+O, Enter, затем Ctrl+X. Это запуск в каждую чётную минуту, а не «ровно через две минуты». Сохраните crontab -l, запишите ближайшее подходящее время, дождитесь его и сравните новую запись в logs/run.log с результатом операции. logs/cron.log принимает только обычный вывод и ошибки; если скрипт пишет всё в run.log, cron.log может остаться пустым. Тип журнала указан в паспорте. Для systemd выполните journalctl -u cron --since "10 minutes ago" (либо выданное имя crond). Для выданного текстового /var/log/syslog выполните grep CRON /var/log/syslog | tail -n 10. Найдите CMD со своим run.sh и назначенным временем. Доступ к этому журналу должен быть выдан заранее; отсутствие файла syslog не доказывает отсутствие запуска.

22

Ближайший запуск cron · продолжение

Для варианта 06 требуется учётная запись ОС, которой на выделенной VM разрешён запуск нужной службы. Её выдаёт преподаватель до проверки; остальные варианты используют выданную обычную учётную запись. Рабочая папка и профиль клиента принадлежат фактическому владельцу задания.

23

Постоянная периодичность

После проверочного запуска замените тестовую строку единственной постоянной. Ежедневный запуск: 0 3 * * *; еженедельный: 0 3 * * 1; ежечасный: 0 * * * *. Остальная часть команды остаётся прежней. При отсутствии частоты в карточке выберите её и объясните. Сохраните окончательный crontab -l; две параллельные записи для одного скрипта не нужны.

Маршрут / MariaDB 10 · Linux

Итог выбранного маршрута

24

В своей карточке найдите функцию операции и её обязательный опыт. Выполните только её, добавьте выбранное индивидуальное дополнение, затем заполните журнал: подключение, права, ручная копия, отдельное восстановление, ручной запуск, контролируемый отказ и действительный запуск планировщика.

Сдаваемая инструкция своего репозитория позволяет повторить запуск с выданными параметрами без пересоздания производственной модели и без чтения другого маршрута. Снимки и результаты отчёта принадлежат своей работе; приведённые ожидаемые значения не заменяют наблюдения.

Маршрут / PostgreSQL 15/16 · Linux

Прежде чем копировать команды

1

Работайте только в этом маршруте

ОС и СУБД должны совпадать с карточкой варианта. Здесь все команды ОС выполняются в: **терминал учебной Linux-машины**. SQL выполняется отдельно в клиенте **psql**. Адрес клиента на хосте и адрес внутри VM могут различаться: перепишите оба из паспорта учебной среды. Настройка сервера и канал доступа уже подготовлены; установка из другого маршрута не выполняется.

2

Заполните подстановки

В образце	В своём варианте
pm07_demo	pm07_vNN — имя исходной базы
pm07_demo_restore	pm07_vNN_restore — отдельная проверочная база
devices, locations, checks	Три имени таблиц из своей карточки
input.sql	Скачанный SQL своего варианта, сохранённый под этим рабочим именем
ADMIN_PASSWORD, APP_PASSWORD, READ_PASSWORD	Собственные учебные пароли, подставляемые до выполнения SQL

В SQL сохраняйте обозначение имени таблицы: двойные кавычки вокруг имени для PostgreSQL. Заменяется имя внутри них. Это важно, например, для исходной таблицы groups.

3

Заполните подстановки · продолжение

Во всех блоках SQL сначала замените длинное имя pm07_demo_restore, затем pm07_demo. Сохраняйте каждый изменённый блок в текстовом редакторе до запуска. Пароль в SQL-строке заключён в одинарные кавычки; внутреннюю одинарную кавычку удваивают. При подготовке профиля клиента учитывайте его собственное экранирование. Пароли не помещаются в снимки отчёта.

Маршрут / PostgreSQL 15/16 · Linux

1. Подключение и исходные данные

4

Подготовьте рабочую папку

```
mkdir -p "$HOME/pm07"
cd "$HOME/pm07"
pwd
```

Сохраните сюда SQL своей карточки как input.sql. Работа начинается с готовой схемы, а не с повторной разработки таблиц. Разбор использует pm07_demo; ваша сдаваемая база с самого начала называется по своему номеру.

5

Войдите начальным администратором

Откройте psql из выданного каталога клиента. Подключитесь к базе postgres от начальной роли postgres; если роль называется иначе, используйте паспорт. Пример параметров: host 127.0.0.1, port 5432. После запроса введите пароль интерактивно. В клиенте выполните следующий SQL после подстановок:

```
SELECT version(), current_user, current_database();
CREATE ROLE admin LOGIN NOSUPERUSER NOCREATEDB NOCREATEROLE PASSWORD
'ADMIN_PASSWORD';
CREATE ROLE app_user LOGIN NOSUPERUSER NOCREATEDB NOCREATEROLE PASSWORD
'APP_PASSWORD';
CREATE ROLE readonly LOGIN NOSUPERUSER NOCREATEDB NOCREATEROLE PASSWORD
'READ_PASSWORD';
CREATE DATABASE pm07_demo OWNER admin TEMPLATE template0 ENCODING 'UTF8';
CREATE DATABASE pm07_demo_restore OWNER admin TEMPLATE template0 ENCODING
'UTF8';
```

6

Загрузите выданный SQL от admin

Завершите текущее соединение командой \q. Подключитесь admin к своей исходной базе. Пример команды в терминале ОС:

```
psql -h 127.0.0.1 -p 5432 -U admin -d pm07_demo -v ON_ERROR_STOP=1
```

В приглашении psql выполните `\i` и полный путь к input.sql. На Windows используйте путь C:/Practice07/input.sql; на Linux — путь, показанный pwd, с /input.sql в конце. Затем выполните:

```
REVOKE CREATE ON SCHEMA public FROM PUBLIC;
GRANT USAGE ON SCHEMA public TO app_user, readonly;
GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO app_user;
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO readonly;
GRANT USAGE,SELECT ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA public TO app_user;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE admin IN SCHEMA public
  GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON TABLES TO app_user;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE admin IN SCHEMA public
  GRANT SELECT ON TABLES TO readonly;
```

7

Загрузите выданный SQL от admin · продолжение

Таблицы создаёт admin, поэтому и правила для будущих таблиц заданы для этой роли. CREATEROLE и SUPERUSER ему для операций своей базы не выдаются. Служебный postgresql.service иногда показывает active (exited); работоспособность конкретного кластера проверяется реальным подключением и SELECT version(), а не одной строкой агрегирующей службы.

8

Проверьте исходный набор и графический клиент

Подключитесь к исходной базе как admin и выполните для каждой своей предметной таблицы (в примере devices):

```
SELECT COUNT(*) AS row_count, SUM(id) AS id_sum, SUM(amount) AS amount_sum FROM "devices";
```

Ожидаются 4, 10, 100. Сохраните три результата с именами таблиц. access_probe содержит id=1 и value=10 и в эти три предметных результата не входит.

9

Проверьте исходный набор и графический клиент · продолжение

На хосте откройте выданный графический клиент. В DBeaver: «База данных» (Database) → «Новое соединение» (New Database Connection) → драйвер своей СУБД → «Далее» (Next); введите адрес и порт проброса **из паспорта хоста**, имя исходной базы, readonly и его пароль → «Тест соединения» (Test Connection) → «Готово» (Finish). Если отключено «Сохранять пароль», введите пароль в появившемся отдельном окне авторизации; поле пароля в основной форме при этом недоступно. Если клиент просит драйвер, используйте выданный заранее настроенный клиент; загрузка неизвестного драйвера не заменяет подготовку среды. Откройте «Редактор SQL» (SQL Editor) → «Open SQL console» (Ctrl+Alt+Enter) и выполните SELECT COUNT(*) для одной своей таблицы. Пошаговый разбор со снимками находится в общем шаге подключения. В SSMS аналогично выбираются выданный сервер и SQL Server Authentication с readonly, затем New Query и своя база. Результат должен совпасть с CLI. 127.0.0.1 внутри VM и на хосте означает разные машины; порт из гостевого примера не переносится в хост автоматически.

2. Три отдельных подключения и права

10

Позитивные опыты

Для каждого опыта создайте новое соединение и проверьте имя текущей роли. Под admin выполните создание и удаление только учебной check_admin. Под app_user измените отдельную строку access_probe и затем верните её в исходное состояние:

```
CREATE TABLE check_admin (id int);
DROP TABLE check_admin;
```

```
INSERT INTO access_probe(id,value) VALUES(9001,20);
UPDATE access_probe SET value=30 WHERE id=9001;
SELECT * FROM access_probe WHERE id=9001;
DELETE FROM access_probe WHERE id=9001;
```

Первый блок — только admin; второй — только app_user. Затем readonly читает SELECT * FROM access_probe. После опыта остаётся ровно исходная строка id=1, value=10.

11

Негативные опыты

Под readonly отдельно проверьте INSERT в access_probe и DELETE строки id=1. Под app_user отдельно проверьте CREATE TABLE forbidden_app(id int). Ожидается отказ в соответствующем праве. Если действие неожиданно выполнено, зафиксируйте результат и исправьте выдачу прав из начального административного подключения; не объявляйте такую проверку успешной.

Под app_user проверьте создание серверной учётной записи командой именно этой СУБД:

```
CREATE ROLE forbidden_probe LOGIN;
```

Нужен отказ в полномочиях, а не ошибка пароля, синтаксиса или уже существующего имени. Не проверяйте запрет командой другого движка. Списки системных схем не обязаны выглядеть одинаково; вывод делается по нужной операции.

Маршрут / PostgreSQL 15/16 · Linux

3. Ручная копия и отдельное восстановление

12

Сохраните исходные значения

После проверки прав повторите COUNT(*), SUM(id), SUM(amount) по трём таблицам и сохраните вывод как rows-before.txt. Зафиксируйте точное имя исходной базы. Первый опыт не требует повреждения этой базы.

13

Создайте архив и восстановите пустую копию

В терминале ОС выполните pg_dump от admin с запросом пароля. Полные пути Windows к pg_dump.exe и pg_restore.exe берутся из того же установленного комплекта, что и psql. В примере показаны аргументы утилит; на Windows перед путём в кавычках ставится оператор &.

```
pg_dump -h 127.0.0.1 -p 5432 -U admin -d pm07_demo -Fc -f manual.dump
pg_restore --list manual.dump
pg_restore -h 127.0.0.1 -p 5432 -U admin -d pm07_demo_restore --no-owner --no-
privileges --exit-on-error manual.dump
```

Восстановление направлено в уже созданную пустую _restore; --create не используется. Вход в другую базу того же сервера выполняется отдельным подключением. Запись вида INSERT INTO исходная.public.table SELECT FROM другая_база.public.table не является переносом между базами PostgreSQL.

Посчитайте SHA-256 manual.dump: sha256sum manual.dump на Linux или Get-FileHash -LiteralPath .\manual.dump -Algorithm SHA256 на Windows. Сохраните значение. Подключитесь к _restore и выполните три контрольных запроса. Список архива не заменяет это сравнение.

14

Проверка другого архива

Для нового или частичного архива используйте ещё одну пустую проверочную базу. Войдите начальной ролью postgres к базе postgres и выполните после замены имени:

```
CREATE DATABASE pm07_demo_restore2 OWNER admin TEMPLATE template0 ENCODING
'UTF8';
```

Первую _restore и исходную базу сохраните. Завершите это соединение. В терминале восстановите новый архив от admin; его точный путь заменяет manual.dump:

```
pg_restore -h 127.0.0.1 -p 5432 -U admin -d pm07_demo_restore2 --no-owner --no-
privileges --exit-on-error manual.dump
```

При повторе начальный администратор выделяет следующее уникальное пустое имя. Имя _restore2 используется только как назначение; непустая база без объяснения не очищается. Для частичной копии сравните только включённые таблицы и подтвердите отсутствие остальных.

15

Сверьте три предметные таблицы

Запишите rows-after.txt рядом с rows-before.txt. Сопоставьте имя таблицы, количество строк, сумму id и сумму amount; проверьте также одну конкретную запись по id=1. При различии проверьте выбранный файл и его время, список таблиц, базу назначения и первое сообщение восстановления. Только после совпадения переходите к расписанию.

Маршрут / PostgreSQL 15/16 · Linux

4. Операция своего варианта

16

Как сохранить файлы в терминале

Из рабочей папки выполните nano config.env, вставьте блок ниже и замените NN и параметры. В nano сохраните Ctrl+O, Enter, затем Ctrl+X. Аналогично nano run.sh открывает файл каркаса. Тройные обратные кавычки оформления внутрь файлов не копируются. При переносе из Windows сохраняйте run.sh с переводами строк LF.

Создайте папку командой mkdir -p auth. Команда nano auth/pgpass открывает нужный парольный профиль именно этого маршрута.

17

Подготовьте параметры и профиль клиента

Сохраните config.env. Имена базы и пути к утилитам возьмите из своего паспорта. WORK задаёт каркас до чтения конфига; вручную запускать config.env как отдельный скрипт не требуется.

```
DB="pm07_vNN"
DB_HOST="127.0.0.1"
DB_PORT="5432"
CLIENT="psql"
DUMP="pg_dump"
AUTH="$WORK/auth/pgpass"
AS_OF="2026-11-04"
CHECK_TIME="2026-11-04 09:30:00"
```

AS_OF используется в варианте 10, CHECK_TIME — в варианте 09. В auth/pgpass сохраните одну строку, заменив NN, адрес, порт и OWN_PASSWORD:

```
127.0.0.1:5432:pm07_vNN:admin:OWN_PASSWORD
```

Двоеточие внутри значения записывается как :; обратный слеш — как \. Разделительные двоеточия между пятью полями не экранируются.

18

Подготовьте параметры и профиль клиента · продолжение

Выполните chmod 600 auth/pgpass. Профиль не включается в репозиторий и снимки отчёта. После подстановки своей функции выполните ручной запуск каркаса из следующего шага: он использует этот профиль и должен завершиться без запроса пароля. Только после этого настраивается cron.

19

Сохраните каркас run.sh

Скопируйте блок целиком. Служебные функции подключения уже соответствуют выбранной СУБД. В следующем действии заменяется только run_task.

```
#!/usr/bin/env bash
set -Eeuo pipefail
umask 077
WORK="$(cd -- "$(dirname -- "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd)"
source "$WORK/config.env"
mkdir -p "$WORK/out" "$WORK/backups" "$WORK/logs"
LOG="$WORK/logs/run.log"
STAMP="$(date +%Y%m%d_%H%M%S)"
log() { printf '%s [%s] %s\n' "$(date -Is)" "$1" "$2" >> "$LOG"; }
trap 'rc=$?; log ERROR "exit=$rc"; exit "$rc"' ERR

export PGPASSFILE="$AUTH"
db_query() {
    "$CLIENT" -X -w -h "$DB_HOST" -p "$DB_PORT" -U admin -d "$DB" -v
ON_ERROR_STOP=1 -A -t -c "$1"
}
dump_db() {
    "$DUMP" -w -h "$DB_HOST" -p "$DB_PORT" -U admin -d "$DB" -Fc -f "$1"
}
```

20

Сохраните каркас run.sh · продолжение

```
run_task() {
    log INFO "Замените эту функцию целиком функцией своей карточки"
    return 2
}

log INFO "START db=$DB"
run_task
log INFO "END result=OK"
exit 0
```

21

Ручной запуск и проверка отказа

Сохраните run.sh в рабочей папке как UTF-8 с переводами строк LF. Сначала замените функцию run_task целиком функцией своей карточки. Незаменённый каркас специально завершается ошибкой: это не выполненный вариант. Параметры находятся в config.env; пароль — в отдельном файле auth, который не включается в репозиторий.

```
cd "$HOME/pm07"
bash ./run.sh
printf 'exit=%s\n' "$?"
tail -n 8 logs/run.log
ls -l out backups
```

Ожидаются код 0, новая пара START/END и результат именно своей операции. Для отрицательной проверки скопируйте config.env в config-test.env и run.sh в run-test.sh; в копии скрипта замените имя подключаемого файла на config-test.env. В тестовом конфиге задайте несуществующую базу. Запустите копию: ожидаются ненулевой код и ERROR. После опыта основной run.sh и рабочий конфиг остаются исходными. Для задач, не обращающихся к БД, меняется тестовый вход операции: путь к исходному файлу или каталогу, как указано в карточке.

22

Ближайший запуск cron

На учебной Linux-машине под тем же пользователем выполните crontab -e. Если редактор выбирается впервые, выберите nano. В конце добавьте две строки; в имени рабочей папки не должно быть пробелов. $HOME задаётся cron для владельца этой записи, поэтому профиль другого пользователя здесь не используется.

```
SHELL=/bin/bash
*/2 * * * * /bin/bash "$HOME/pm07/run.sh" >> "$HOME/pm07/logs/cron.log" 2>&1
```

В nano сохраните Ctrl+O, Enter, затем Ctrl+X. Это запуск в каждую чётную минуту, а не «ровно через две минуты». Сохраните crontab -l, запишите ближайшее подходящее время, дождитесь его и сравните новую запись в logs/run.log с результатом операции. logs/cron.log принимает только обычный вывод и ошибки; если скрипт пишет всё в run.log, cron.log может остаться пустым. Тип журнала указан в паспорте. Для systemd выполните journalctl -u cron --since "10 minutes ago" (либо выданное имя crond). Для выданного текстового /var/log/syslog выполните grep CRON /var/log/syslog | tail -n 10. Найдите CMD со своим run.sh и назначенным временем. Доступ к этому журналу должен быть выдан заранее; отсутствие файла syslog не доказывает отсутствие запуска.

23

Ближайший запуск cron · продолжение

Для варианта 06 требуется учётная запись ОС, которой на выделенной VM разрешён запуск нужной службы. Её выдаёт преподаватель до проверки; остальные варианты используют выданную обычную учётную запись. Рабочая папка и профиль клиента принадлежат фактическому владельцу задания.

24

Постоянная периодичность

После проверочного запуска замените тестовую строку единственной постоянной. Ежедневный запуск: 0 3 * * *; еженедельный: 0 3 * * 1; ежечасный: 0 * * * *. Остальная часть команды остаётся прежней. При отсутствии частоты в карточке выберите её и объясните. Сохраните окончательный crontab -l; две параллельные записи для одного скрипта не нужны.

Маршрут / PostgreSQL 15/16 · Linux

Итог выбранного маршрута

25

В своей карточке найдите функцию операции и её обязательный опыт. Выполните только её, добавьте выбранное индивидуальное дополнение, затем заполните журнал: подключение, права, ручная копия, отдельное восстановление, ручной запуск, контролируемый отказ и действительный запуск планировщика.

Сдаваемая инструкция своего репозитория позволяет повторить запуск с выданными параметрами без пересоздания производственной модели и без чтения другого маршрута. Снимки и результаты отчёта принадлежат своей работе; приведённые ожидаемые значения не заменяют наблюдения.

Маршрут / SQL Server Express · Windows

Прежде чем копировать команды

1

Работайте только в этом маршруте

ОС и СУБД должны совпадать с карточкой варианта. Здесь все команды ОС выполняются в: **Windows PowerShell на учебной Windows-машине**. SQL выполняется отдельно в клиенте **sqlcmd**. Адрес клиента на хосте и адрес внутри VM могут различаться: перепишите оба из паспорта учебной среды. Настройка сервера и канал доступа уже подготовлены; установка из другого маршрута не выполняется.

2

Заполните подстановки

В образце	В своём варианте
pm07_demo	pm07_vNN — имя исходной базы
pm07_demo_restore	pm07_vNN_restore — отдельная проверочная база
devices, locations, checks	Три имени таблиц из своей карточки
input.sql	Скачанный SQL своего варианта, сохранённый под этим рабочим именем
ADMIN_PASSWORD, APP_PASSWORD, READ_PASSWORD	Собственные учебные пароли, подставляемые до выполнения SQL

В SQL сохраняйте обозначение имени таблицы: квадратные скобки вокруг имени для SQL Server. Заменяется имя внутри них. Это важно, например, для исходной таблицы groups.

3

Заполните подстановки · продолжение

Во всех блоках SQL сначала замените длинное имя pm07_demo_restore, затем pm07_demo. Сохраняйте каждый изменённый блок в текстовом редакторе до запуска. Пароль в SQL-строке заключён в одинарные кавычки; внутреннюю одинарную кавычку удваивают. При подготовке профиля клиента учитывайте его собственное экранирование. Пароли не помещаются в снимки отчёта.

Маршрут / SQL Server Express · Windows

1. Подключение и исходные данные

4

Подготовьте рабочую папку

```
New-Item -ItemType Directory -Force C:\Practice07 | Out-Null
Set-Location C:\Practice07
```

Сохраните сюда SQL своей карточки как input.sql. Работа начинается с готовой схемы, а не с повторной разработки таблиц. Разбор использует pm07_demo; ваша сдаваемая база с самого начала называется по своему номеру.

5

Войдите начальным администратором

Откройте SSMS → Connect → Database Engine. Укажите выданное имя экземпляра (в образце .\SQLEXPRESS), Authentication = Windows Authentication, затем Connect. Нажмите New Query. Следующий блок выполняется только от выданной начальной серверной учётной записи. Перед выполнением замените имена баз и три пароля.

```
SELECT @@VERSION AS server_version, ORIGINAL_LOGIN() AS login_name;
CREATE DATABASE pm07_demo;
GO
CREATE DATABASE pm07_demo_restore;
GO
CREATE LOGIN admin WITH PASSWORD='ADMIN_PASSWORD';
CREATE LOGIN app_user WITH PASSWORD='APP_PASSWORD';
CREATE LOGIN readonly WITH PASSWORD='READ_PASSWORD';
GO
USE pm07_demo;
GO
CREATE USER admin FOR LOGIN admin;
CREATE USER app_user FOR LOGIN app_user;
CREATE USER readonly FOR LOGIN readonly;
ALTER ROLE db_owner ADD MEMBER admin;
ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER app_user;
ALTER ROLE db_datawriter ADD MEMBER app_user;
ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER readonly;
```

6

Войдите начальным администратором · продолжение

Строки GO сохраняются: SSMS и sqlcmd отправляют отдельные пакеты, чтобы база уже существовала к моменту переключения USE. GO не является SQL-командой, поэтому этот блок выполняется именно в указанном клиенте.

admin имеет права владельца своей базы, а не право создавать серверные логины. Исходная Windows-учётная запись используется для подготовки и первого восстановления отдельной базы. Для плановой операции Windows-аккаунт и доступ к каталогу выдаются в паспорте, а не выводятся из имени SQL-логина admin.

7

Загрузите выданный SQL

В SSMS откройте input.sql через File → Open → File. В списке базы над редактором выберите свою исходную pm07_vNN, проверьте имя и нажмите Execute. Не выбирайте master и не загружайте данные в _restore. После загрузки выполните SELECT из трёх предметных таблиц. Повторная загрузка того же CREATE TABLE в непустую базу закономерно выдаст ошибку; это не повод удалять другую базу.

8

Проверьте исходный набор и графический клиент

Подключитесь к исходной базе как admin и выполните для каждой своей предметной таблицы (в примере devices):

```
SELECT COUNT(*) AS row_count, SUM(id) AS id_sum, SUM(amount) AS amount_sum FROM [dbo].[devices];
```

Ожидаются 4, 10, 100. Сохраните три результата с именами таблиц. access_probe содержит id=1 и value=10 и в эти три предметных результата не входит.

9

Проверьте исходный набор и графический клиент · продолжение

На хосте откройте выданный графический клиент. В DBeaver: «База данных» (Database) → «Новое соединение» (New Database Connection) → драйвер своей СУБД → «Далее» (Next); введите адрес и порт проброса **из паспорта хоста**, имя исходной базы, readonly и его пароль → «Тест соединения» (Test Connection) → «Готово» (Finish). Если отключено «Сохранять пароль», введите пароль в появившемся отдельном окне авторизации; поле пароля в основной форме при этом недоступно. Если клиент просит драйвер, используйте выданный заранее настроенный клиент; загрузка неизвестного драйвера не заменяет подготовку среды. Откройте «Редактор SQL» (SQL Editor) → «Open SQL console» (Ctrl+Alt+Enter) и выполните SELECT COUNT(*) для одной своей таблицы. Пошаговый разбор со снимками находится в общем шаге подключения. В SSMS аналогично выбираются выданный сервер и SQL Server Authentication с readonly, затем New Query и своя база. Результат должен совпасть с CLI. 127.0.0.1 внутри VM и на хосте означает разные машины; порт из гостевого примера не переносится в хост автоматически.

2. Три отдельных подключения и права

10

Позитивные опыты

Для каждого опыта создайте новое соединение и проверьте имя текущей роли. Под admin выполните создание и удаление только учебной check_admin. Под app_user измените отдельную строку access_probe и затем верните её в исходное состояние:

```
CREATE TABLE check_admin (id int);
DROP TABLE check_admin;
```

```
INSERT INTO access_probe(id,value) VALUES(9001,20);
UPDATE access_probe SET value=30 WHERE id=9001;
SELECT * FROM access_probe WHERE id=9001;
DELETE FROM access_probe WHERE id=9001;
```

Первый блок — только admin; второй — только app_user. Затем readonly читает SELECT * FROM access_probe. После опыта остаётся ровно исходная строка id=1, value=10.

11

Негативные опыты

Под readonly отдельно проверьте INSERT в access_probe и DELETE строки id=1. Под app_user отдельно проверьте CREATE TABLE forbidden_app(id int). Ожидается отказ в соответствующем праве. Если действие неожиданно выполнено, зафиксируйте результат и исправьте выдачу прав из начального административного подключения; не объявляйте такую проверку успешной.

Под app_user проверьте создание серверной учётной записи командой именно этой СУБД:

```
CREATE LOGIN forbidden_probe WITH PASSWORD='Probe-Only-7Q9!23';
```

Нужен отказ в полномочиях, а не ошибка пароля, синтаксиса или уже существующего имени. Не проверяйте запрет командой другого движка. Списки системных схем не обязаны выглядеть одинаково; вывод делается по нужной операции.

Маршрут / SQL Server Express · Windows

3. Ручная копия и отдельное восстановление

12

Сохраните исходные значения

После проверки прав повторите COUNT(*), SUM(id), SUM(amount) по трём таблицам и сохраните вывод как rows-before.txt. Зафиксируйте точное имя исходной базы. Первый опыт не требует повреждения этой базы.

13

Создайте копию из SSMS

Каталоги C:\Practice07\backups и C:\Practice07\restore-data должны быть подготовлены на машине SQL Server с правом записи для учётной записи службы SQL Server. Папка на хосте с таким же именем не является серверным каталогом. Выполните из начального административного подключения после подстановки имени базы и уникального имени файла:

```
BACKUP DATABASE pm07_demo
TO DISK=N'C:\Practice07\backups\manual.bak'
WITH INIT,CHECKSUM;
RESTORE VERIFYONLY FROM DISK=N'C:\Practice07\backups\manual.bak';
RESTORE FILELISTONLY FROM DISK=N'C:\Practice07\backups\manual.bak';
```

В Express не используется WITH COMPRESSION. В выводе FILELISTONLY найдите LogicalName строки типа D и строки типа L. Подставьте эти два имени в MOVE; названия в примере не гарантируются для другого исходного файла. Далее восстанавливается только отдельная _restore, подготовленная для проверки:

14

Создайте копию из SSMS · продолжение

```
RESTORE DATABASE pm07_demo_restore
FROM DISK=N'C:\Practice07\backups\manual.bak'
WITH MOVE N'pm07_demo' TO N'C:\Practice07\restore-data\demo_restore.mdf',
     MOVE N'pm07_demo_log' TO N'C:\Practice07\restore-
data\demo_restore_log.ldf',
     REPLACE,RECOVERY;
```

REPLACE здесь разрешён только для заранее выделенной пустой проверочной _restore; имя исходной базы в этой команде не используется. Если соединение удерживает проверочную базу, закройте его, а не переводите исходную базу в SINGLE_USER. Для plan-восстановления варианта 20 право восстановления и владение именно этой проверочной базой заранее выдаются учётной записи задачи. Членство в db_owner само по себе не подменяет все серверные полномочия RESTORE.

На машине с доступом к серверному файлу сохраните (Get-FileHash -LiteralPath C:\Practice07\backups\manual.bak -Algorithm SHA256).Hash в журнал. Прочитайте три таблицы проверочной базы и сравните контрольные значения.

15

Сверьте три предметные таблицы

Запишите rows-after.txt рядом с rows-before.txt. Сопоставьте имя таблицы, количество строк, сумму id и сумму amount; проверьте также одну конкретную запись по id=1. При различии проверьте выбранный файл и его время, список таблиц, базу назначения и первое сообщение восстановления. Только после совпадения переходите к расписанию.

Маршрут / SQL Server Express · Windows

4. Операция своего варианта

16

Как сохранить файлы без лишнего расширения

Откройте Блокнот. Для config.ps1 и run.ps1 выберите «Сохранить как» → «Все файлы», точное имя и кодировку UTF-8 с BOM, совместимую с Windows PowerShell 5.1. Проводник → Вид → Расширения имён файлов позволяет проверить, что не получилось run.ps1.txt. Каждый блок заменяет файл целиком; не копируйте в него тройные обратные кавычки из оформления.

Для профиля создайте папку C:\Practice07\auth командой New-Item -ItemType Directory -Force. Откройте в Блокноте точный файл, указанный ниже, сохраните как «Все файлы» и подставьте свои значения. Парольный профиль — обычный закрытый файл, а не часть отчёта.

17

Подготовьте параметры и профиль клиента

Создайте config.ps1 в C:\Practice07. Замените NN и пути примерных утилит значениями паспорта. Выполните Test-Path -LiteralPath для каждого пути к exe: ожидается True.

```
$Database = 'pm07_vNN'
$ServerInstance = '.\SQLEXPRESS'
$Client = 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\Client
SDK\ODBC\170\Tools\Binn\SQLCMD.EXE'
$AsOf = '2026-11-04'
$RestoreDatabase = 'pm07_vNN_restore'
$RestoreDataDir = 'C:\Practice07\restore-data'
$LogicalData = 'pm07_vNN'
$LogicalLog = 'pm07_vNN_log'
```

Windows-подключение -E использует учётную запись владельца задачи. Сервер видит путь BACKUP на своей машине. Операция 20 требует отдельно выданного права восстановления _restore; его отсутствие не исправляется сменой учётной записи на SYSTEM. LogicalData и LogicalLog заполняются по FILELISTONLY, а не по догадке.

18

Сохраните каркас run.ps1

Скопируйте блок целиком. В следующем действии заменяется только Invoke-Task.

```
Set-StrictMode -Version Latest
$ErrorActionPreference = 'Stop'
$Work = $PSScriptRoot
. (Join-Path $Work 'config.ps1')
foreach ($dir in 'out','backups','logs') {
    New-Item -ItemType Directory -Force -Path (Join-Path $Work $dir) | Out-Null
}
$Log = Join-Path $Work 'logs\run.log'
$Stamp = Get-Date -Format 'yyyyMMdd_HHmmss'
function Write-Log([string]$Level,[string]$Message) {
    "$(Get-Date -Format o) [$Level] $Message" | Add-Content -LiteralPath $Log -
Encoding UTF8
}

function Invoke-Db([string]$Query) {
    & $Client -S $ServerInstance -E -d $Database -b -r 1 -Q $Query
    if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "sqlcmd exit=$LASTEXITCODE" }
}
function Backup-Db([string]$File) {
    Invoke-Db "BACKUP DATABASE [$Database] TO DISK=N'$File' WITH INIT,CHECKSUM;"
| Out-Null
}
```

19

Сохраните каркас run.ps1 · продолжение

```
function Invoke-Task {
    throw 'Замените эту функцию целиком функцией своей карточки'
}
try {
    Write-Log INFO "START db=$Database"
    Invoke-Task
    Write-Log INFO 'END result=OK'
    exit 0
} catch {
    Write-Log ERROR $_.Exception.Message
    exit 1
}
```

20

Ручной запуск и проверка отказа

Сохраните run.ps1 и config.ps1 в C:\Practice07. Замените Invoke-Task целиком функцией своей карточки. Если каркас ещё содержит throw с указанием заменить функцию, операция не выполнена. Сначала используйте ту же учётную запись Windows, от которой затем будет запускаться задача.

```
powershell.exe -NoProfile -File C:\Practice07\run.ps1
$LASTEXITCODE
Get-Content -LiteralPath C:\Practice07\logs\run.log -Tail 8
Get-ChildItem -LiteralPath C:\Practice07\out,C:\Practice07\backups
```

Ожидаются код 0, новая START/END и результат своей операции. Сохраните отдельные run-test.ps1 и config-test.ps1; в копии скрипта измените только имя подключаемого конфига. В тестовом конфиге задайте несуществующую базу, а для файловой операции — несуществующий исходный путь. Ожидаются ERROR и ненулевой код. Рабочий конфиг с паролем не перезаписывается. Если политика учебной машины запрещает локальные скрипты, используйте выданный разрешённый учебный профиль; общий ExecutionPolicy не меняется ради примера.

21

Создание однократной задачи

Откройте Пуск → Планировщик заданий → Создать задачу. На вкладке «Общие» оставьте ту же учётную запись Windows, которая прошла ручную проверку. Для учебного опыта выберите выполнение при входе этого пользователя в систему; SYSTEM не подставляется вместо него.

На вкладке «Триггеры» нажмите «Создать», выберите «По расписанию» → «Однократно» и время на несколько минут позже текущего. На вкладке «Действия» выберите «Запуск программы» и заполните поля раздельно:

Поле	Значение
Программа	C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
Аргументы	-NoProfile -File C:\Practice07\run.ps1
Рабочая папка	C:\Practice07

22

Создание однократной задачи · продолжение

Сохраните задачу с именем PM07_VNN, заменив NN номером. Запишите назначенное время и дождитесь его. В свойствах задачи посмотрите время последнего запуска и результат; в журнале скрипта должны появиться новые строки, а в out/backups — результат нужной операции. Кнопка «Выполнить» проверяет действие вручную, но не наступление триггера.

23

Постоянная периодичность

В существующей задаче замените однократный триггер ежедневным, еженедельным или другим из своей карточки. Сохраните задачу и её XML через «Экспорт». Факт выполнения подтверждается вместе: временем запуска, кодом, новой записью скрипта и результатом. Код 0 при отсутствии ожидаемого файла или отчёта означает, что проверка ещё не завершена.

Маршрут / SQL Server Express · Windows

Итог выбранного маршрута

24

В своей карточке найдите функцию операции и её обязательный опыт. Выполните только её, добавьте выбранное индивидуальное дополнение, затем заполните журнал: подключение, права, ручная копия, отдельное восстановление, ручной запуск, контролируемый отказ и действительный запуск планировщика.

Сдаваемая инструкция своего репозитория позволяет повторить запуск с выданными параметрами без пересоздания производственной модели и без чтения другого маршрута. Снимки и результаты отчёта принадлежат своей работе; приведённые ожидаемые значения не заменяют наблюдения.

Маршрут / MySQL 8 · Windows

Прежде чем копировать команды

1

Работайте только в этом маршруте

ОС и СУБД должны совпадать с карточкой варианта. Здесь все команды ОС выполняются в: **Windows PowerShell на учебной Windows-машине**. SQL выполняется отдельно в клиенте **mysql.exe**. Адрес клиента на хосте и адрес внутри VM могут различаться: перепишите оба из паспорта учебной среды. Настройка сервера и канал доступа уже подготовлены; установка из другого маршрута не выполняется.

2

Заполните подстановки

В образце	В своём варианте
pm07_demo	pm07_vNN — имя исходной базы
pm07_demo_restore	pm07_vNN_restore — отдельная проверочная база
devices, locations, checks	Три имени таблиц из своей карточки
input.sql	Скачанный SQL своего варианта, сохранённый под этим рабочим именем
ADMIN_PASSWORD, APP_PASSWORD, READ_PASSWORD	Собственные учебные пароли, подставляемые до выполнения SQL

В SQL сохраняйте обозначение имени таблицы: обратные кавычки вокруг имени для MySQL/MariaDB. Заменяется имя внутри них. Это важно, например, для исходной таблицы groups.

3

Заполните подстановки · продолжение

Во всех блоках SQL сначала замените длинное имя pm07_demo_restore, затем pm07_demo. Сохраняйте каждый изменённый блок в текстовом редакторе до запуска. Пароль в SQL-строке заключён в одинарные кавычки; внутреннюю одинарную кавычку удваивают. При подготовке профиля клиента учитывайте его собственное экранирование. Пароли не помещаются в снимки отчёта.

Маршрут / MySQL 8 · Windows

1. Подключение и исходные данные

4

Подготовьте рабочую папку

```
New-Item -ItemType Directory -Force C:\Practice07 | Out-Null
Set-Location C:\Practice07
```

Сохраните сюда SQL своей карточки как input.sql. Работа начинается с готовой схемы, а не с повторной разработки таблиц. Разбор использует pm07_demo; ваша сдаваемая база с самого начала называется по своему номеру.

5

Сначала задайте пути утилит

В PowerShell выполните, подставив пути своего паспорта:

```
$Client = 'C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysql.exe'
$Dump = 'C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysqldump.exe'
Test-Path -LiteralPath $Client
Test-Path -LiteralPath $Dump
& $Client -h 127.0.0.1 -P 3306 -u root -p
```

Оба Test-Path должны вернуть True. После последней команды вы находитесь в клиенте SQL, а не в приглашении PowerShell. Если начальная роль называется иначе, замените root до входа.

6

Войдите начальным администратором

Используйте выданную команду входа в mysql.exe. При парольной TCP-аутентификации пример в терминале: `mysql.exe -h 127.0.0.1 -P 3306 -u root -p`. Если в паспорте указан локальный socket-вход, используйте именно его. Создание базы и всех учётных записей ниже выполняется начальным администратором сервера, а не пользователем admin одной базы.

В отдельной учебной VM вход для выданных клиентов заранее ограничен подготовленным каналом. В примере имена MySQL-учётных записей имеют host-часть %, чтобы одна учебная роль могла пройти локальную и выданную клиентскую проверку. Эта часть — условие сопоставления клиента, а не команда настройки сетевого доступа.

```
SELECT VERSION(), CURRENT_USER(), DATABASE();
CREATE DATABASE pm07_demo CHARACTER SET utf8mb4;
CREATE DATABASE pm07_demo_restore CHARACTER SET utf8mb4;
CREATE USER 'admin'@'%' IDENTIFIED BY 'ADMIN_PASSWORD';
CREATE USER 'app_user'@'%' IDENTIFIED BY 'APP_PASSWORD';
CREATE USER 'readonly'@'%' IDENTIFIED BY 'READ_PASSWORD';
GRANT ALL PRIVILEGES ON pm07_demo.* TO 'admin'@'%';
GRANT ALL PRIVILEGES ON pm07_demo_restore.* TO 'admin'@'%';
GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON pm07_demo.* TO 'app_user'@'%';
GRANT SELECT ON pm07_demo.* TO 'readonly'@'%';
SHOW GRANTS FOR 'admin'@'%';
SHOW GRANTS FOR 'app_user'@'%';
SHOW GRANTS FOR 'readonly'@'%';
```

7

Загрузите выданный SQL от admin

Завершите соединение командой quit и войдите заново как admin в исходную базу. Полный путь к клиенту Windows берётся из паспорта. В консоли SQL выберите свою базу через USE, затем выполните SOURCE с полным путём к input.sql. На Windows путь записывается C:/Practice07/input.sql; на Linux — значение pwd и /input.sql. Это команда клиента SQL, а не строка PowerShell.

GRANT на pm07_demo.* не выдаёт глобальную привилегию CREATE USER. В этом маршруте серверные учётные записи уже созданы начальным администратором; проверка admin относится к своей базе. Дополнительный FLUSH PRIVILEGES после CREATE USER и GRANT не требуется.

8

Проверьте исходный набор и графический клиент

Подключитесь к исходной базе как admin и выполните для каждой своей предметной таблицы (в примере devices):

```
SELECT COUNT(*) AS row_count, SUM(id) AS id_sum, SUM(amount) AS amount_sum FROM `devices`;
```

Ожидаются 4, 10, 100. Сохраните три результата с именами таблиц. access_probe содержит id=1 и value=10 и в эти три предметных результата не входит.

9

Проверьте исходный набор и графический клиент · продолжение

На хосте откройте выданный графический клиент. В DBeaver: «База данных» (Database) → «Новое соединение» (New Database Connection) → драйвер своей СУБД → «Далее» (Next); введите адрес и порт проброса **из паспорта хоста**, имя исходной базы, readonly и его пароль → «Тест соединения» (Test Connection) → «Готово» (Finish). Если отключено «Сохранять пароль», введите пароль в появившемся отдельном окне авторизации; поле пароля в основной форме при этом недоступно. Если клиент просит драйвер, используйте выданный заранее настроенный клиент; загрузка неизвестного драйвера не заменяет подготовку среды. Откройте «Редактор SQL» (SQL Editor) → «Open SQL console» (Ctrl+Alt+Enter) и выполните SELECT COUNT(*) для одной своей таблицы. Пошаговый разбор со снимками находится в общем шаге подключения. В SSMS аналогично выбираются выданный сервер и SQL Server Authentication с readonly, затем New Query и своя база. Результат должен совпасть с CLI. 127.0.0.1 внутри VM и на хосте означает разные машины; порт из гостевого примера не переносится в хост автоматически.

2. Три отдельных подключения и права

10

Позитивные опыты

Для каждого опыта создайте новое соединение и проверьте имя текущей роли. Под admin выполните создание и удаление только учебной check_admin. Под app_user измените отдельную строку access_probe и затем верните её в исходное состояние:

```
CREATE TABLE check_admin (id int);
DROP TABLE check_admin;
```

```
INSERT INTO access_probe(id,value) VALUES(9001,20);
UPDATE access_probe SET value=30 WHERE id=9001;
SELECT * FROM access_probe WHERE id=9001;
DELETE FROM access_probe WHERE id=9001;
```

Первый блок — только admin; второй — только app_user. Затем readonly читает SELECT * FROM access_probe. После опыта остаётся ровно исходная строка id=1, value=10.

11

Негативные опыты

Под readonly отдельно проверьте INSERT в access_probe и DELETE строки id=1. Под app_user отдельно проверьте CREATE TABLE forbidden_app(id int). Ожидается отказ в соответствующем праве. Если действие неожиданно выполнено, зафиксируйте результат и исправьте выдачу прав из начального административного подключения; не объявляйте такую проверку успешной.

Под app_user проверьте создание серверной учётной записи командой именно этой СУБД:

```
CREATE USER 'forbidden_probe'@'%' IDENTIFIED BY 'Probe-Only-7Q9!23';
```

Нужен отказ в полномочиях, а не ошибка пароля, синтаксиса или уже существующего имени. Не проверяйте запрет командой другого движка. Списки системных схем не обязаны выглядеть одинаково; вывод делается по нужной операции.

Маршрут / MySQL 8 · Windows

3. Ручная копия и отдельное восстановление

12

Сохраните исходные значения

После проверки прав повторите COUNT(*), SUM(id), SUM(amount) по трём таблицам и сохраните вывод как rows-before.txt. Зафиксируйте точное имя исходной базы. Первый опыт не требует повреждения этой базы.

13

Сохраните дамп в точный файл

В терминале ОС вызовите mysqldump.exe, подставив исходную базу. --result-file сохраняет SQL напрямую; в PowerShell не используется перенаправление >, которое в старых версиях меняет кодировку текста. Не добавляйте --databases: в учебном дампе не должно быть переключения обратно на исходное имя базы.

```
& $Dump -h 127.0.0.1 -P 3306 -u admin -p --single-transaction --no-tablespaces --set-gtid-purged=OFF --default-character-set=utf8mb4 --result-file=manual.sql pm07_demo
```

14

Загрузите дамп только в _restore

Войдите клиентом mysql.exe под admin. В приглашении SQL выберите USE pm07_demo_restore; проверьте SELECT DATABASE(); и выполните SOURCE с полным точным путём к manual.sql. Звёздочки и имя файла с примерной датой здесь не используются. Исходная база при этом не очищается.

Посчитайте SHA-256: sha256sum manual.sql на Linux или Get-FileHash -LiteralPath .\manual.sql -Algorithm SHA256 на Windows. Затем выполните три контрольных запроса в _restore. Если восстанавливается не текст SQL, а архив PostgreSQL, вы выбрали другой маршрут.

15

Сверьте три предметные таблицы

Запишите rows-after.txt рядом с rows-before.txt. Сопоставьте имя таблицы, количество строк, сумму id и сумму amount; проверьте также одну конкретную запись по id=1. При различии проверьте выбранный файл и его время, список таблиц, базу назначения и первое сообщение восстановления. Только после совпадения переходите к расписанию.

Маршрут / MySQL 8 · Windows

4. Операция своего варианта

16

Как сохранить файлы без лишнего расширения

Откройте Блокнот. Для config.ps1 и run.ps1 выберите «Сохранить как» → «Все файлы», точное имя и кодировку UTF-8 с BOM, совместимую с Windows PowerShell 5.1. Проводник → Вид → Расширения имён файлов позволяет проверить, что не получилось run.ps1.txt. Каждый блок заменяет файл целиком; не копируйте в него тройные обратные кавычки из оформления.

Для профиля создайте папку C:\Practice07\auth командой New-Item -ItemType Directory -Force. Откройте в Блокноте точный файл, указанный ниже, сохраните как «Все файлы» и подставьте свои значения. Парольный профиль — обычный закрытый файл, а не часть отчёта.

17

Подготовьте параметры и профиль клиента

Создайте config.ps1 в C:\Practice07. Замените NN и пути примерных утилит значениями паспорта. Выполните Test-Path -LiteralPath для каждого пути к exe: ожидается True.

```
$Database = 'pm07_vNN'
$Client = 'C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysql.exe'
$Dump = 'C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysqldump.exe'
$Auth = Join-Path $Work 'auth\client.cnf'
```

В auth/client.cnf сохраните секцию [client] и строки user=admin, password=свой_пароль, host=127.0.0.1, port=3306. Файл создаётся в закрытой рабочей папке пользователя задачи. Сначала проверьте подключение --defaults-file без интерактивного пароля. Этот параметр указывается первым аргументом утилиты.

18

Сохраните каркас run.ps1

Скопируйте блок целиком. В следующем действии заменяется только Invoke-Task.

```
Set-StrictMode -Version Latest
$ErrorActionPreference = 'Stop'
$Work = $PSScriptRoot
. (Join-Path $Work 'config.ps1')
foreach ($dir in 'out','backups','logs') {
    New-Item -ItemType Directory -Force -Path (Join-Path $Work $dir) | Out-Null
}
$Log = Join-Path $Work 'logs\run.log'
$Stamp = Get-Date -Format 'yyyyMMdd_HHmmss'
function Write-Log([string]$Level,[string]$Message) {
    "$(Get-Date -Format o) [$Level] $Message" | Add-Content -LiteralPath $Log -
Encoding UTF8
}

function Invoke-Db([string]$Query) {
    & $Client "--defaults-file=$Auth" --batch --raw --skip-column-names "--
database=$Database" "--execute=$Query"
    if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "mysql exit=$LASTEXITCODE" }
}
function Backup-Db([string]$File) {
    & $Dump "--defaults-file=$Auth" --single-transaction --no-tablespaces --set-
gtid-purged=OFF --default-character-set=utf8mb4 "--result-file=$File" $Database
```

19

Сохраните каркас run.ps1 · продолжение

```
    if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "mysqldump exit=$LASTEXITCODE" }
}

function Invoke-Task {
    throw 'Замените эту функцию целиком функцией своей карточки'
}
try {
    Write-Log INFO "START db=$Database"
    Invoke-Task
    Write-Log INFO 'END result=OK'
    exit 0
} catch {
    Write-Log ERROR $_.Exception.Message
    exit 1
}
```

20

Ручной запуск и проверка отказа

Сохраните run.ps1 и config.ps1 в C:\Practice07. Замените Invoke-Task целиком функцией своей карточки. Если каркас ещё содержит throw с указанием заменить функцию, операция не выполнена. Сначала используйте ту же учётную запись Windows, от которой затем будет запускаться задача.

```
powershell.exe -NoProfile -File C:\Practice07\run.ps1
$LASTEXITCODE
Get-Content -LiteralPath C:\Practice07\logs\run.log -Tail 8
Get-ChildItem -LiteralPath C:\Practice07\out,C:\Practice07\backups
```

Ожидаются код 0, новая START/END и результат своей операции. Сохраните отдельные run-test.ps1 и config-test.ps1; в копии скрипта измените только имя подключаемого конфига. В тестовом конфиге задайте несуществующую базу, а для файловой операции — несуществующий исходный путь. Ожидаются ERROR и ненулевой код. Рабочий конфиг с паролем не перезаписывается. Если политика учебной машины запрещает локальные скрипты, используйте выданный разрешённый учебный профиль; общий ExecutionPolicy не меняется ради примера.

21

Создание однократной задачи

Откройте Пуск → Планировщик заданий → Создать задачу. На вкладке «Общие» оставьте ту же учётную запись Windows, которая прошла ручную проверку. Для учебного опыта выберите выполнение при входе этого пользователя в систему; SYSTEM не подставляется вместо него.

На вкладке «Триггеры» нажмите «Создать», выберите «По расписанию» → «Однократно» и время на несколько минут позже текущего. На вкладке «Действия» выберите «Запуск программы» и заполните поля раздельно:

Поле	Значение
Программа	C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
Аргументы	-NoProfile -File C:\Practice07\run.ps1
Рабочая папка	C:\Practice07

22

Создание однократной задачи · продолжение

Сохраните задачу с именем PM07_VNN, заменив NN номером. Запишите назначенное время и дождитесь его. В свойствах задачи посмотрите время последнего запуска и результат; в журнале скрипта должны появиться новые строки, а в out/backups — результат нужной операции. Кнопка «Выполнить» проверяет действие вручную, но не наступление триггера.

23

Постоянная периодичность

В существующей задаче замените однократный триггер ежедневным, еженедельным или другим из своей карточки. Сохраните задачу и её XML через «Экспорт». Факт выполнения подтверждается вместе: временем запуска, кодом, новой записью скрипта и результатом. Код 0 при отсутствии ожидаемого файла или отчёта означает, что проверка ещё не завершена.

Маршрут / MySQL 8 · Windows

Итог выбранного маршрута

24

В своей карточке найдите функцию операции и её обязательный опыт. Выполните только её, добавьте выбранное индивидуальное дополнение, затем заполните журнал: подключение, права, ручная копия, отдельное восстановление, ручной запуск, контролируемый отказ и действительный запуск планировщика.

Сдаваемая инструкция своего репозитория позволяет повторить запуск с выданными параметрами без пересоздания производственной модели и без чтения другого маршрута. Снимки и результаты отчёта принадлежат своей работе; приведённые ожидаемые значения не заменяют наблюдения.

Маршрут / PostgreSQL 16 · Windows

Прежде чем копировать команды

1

Работайте только в этом маршруте

ОС и СУБД должны совпадать с карточкой варианта. Здесь все команды ОС выполняются в: **Windows PowerShell на учебной Windows-машине**. SQL выполняется отдельно в клиенте **psql.exe**. Адрес клиента на хосте и адрес внутри VM могут различаться: перепишите оба из паспорта учебной среды. Настройка сервера и канал доступа уже подготовлены; установка из другого маршрута не выполняется.

2

Заполните подстановки

В образце	В своём варианте
pm07_demo	pm07_vNN — имя исходной базы
pm07_demo_restore	pm07_vNN_restore — отдельная проверочная база
devices, locations, checks	Три имени таблиц из своей карточки
input.sql	Скачанный SQL своего варианта, сохранённый под этим рабочим именем
ADMIN_PASSWORD, APP_PASSWORD, READ_PASSWORD	Собственные учебные пароли, подставляемые до выполнения SQL

В SQL сохраняйте обозначение имени таблицы: двойные кавычки вокруг имени для PostgreSQL. Заменяется имя внутри них. Это важно, например, для исходной таблицы groups.

3

Заполните подстановки · продолжение

Во всех блоках SQL сначала замените длинное имя pm07_demo_restore, затем pm07_demo. Сохраняйте каждый изменённый блок в текстовом редакторе до запуска. Пароль в SQL-строке заключён в одинарные кавычки; внутреннюю одинарную кавычку удваивают. При подготовке профиля клиента учитывайте его собственное экранирование. Пароли не помещаются в снимки отчёта.

Маршрут / PostgreSQL 16 · Windows

1. Подключение и исходные данные

4

Подготовьте рабочую папку

```
New-Item -ItemType Directory -Force C:\Practice07 | Out-Null
Set-Location C:\Practice07
```

Сохраните сюда SQL своей карточки как input.sql. Работа начинается с готовой схемы, а не с повторной разработки таблиц. Разбор использует pm07_demo; ваша сдаваемая база с самого начала называется по своему номеру.

5

Сначала задайте путь клиента

В PowerShell задайте $Client перед его первым использованием:

```
$Client = 'C:\Program Files\PostgreSQL\16\bin\psql.exe'
$Dump = 'C:\Program Files\PostgreSQL\16\bin\pg_dump.exe'
$Restore = 'C:\Program Files\PostgreSQL\16\bin\pg_restore.exe'
Test-Path -LiteralPath $Client
```

Ожидается True; если пути паспорта отличаются, сначала подставьте их. Команда входа начального администратора: & $Client -h 127.0.0.1 -p 5432 -U postgres -d postgres.

6

Войдите начальным администратором

Откройте psql из выданного каталога клиента. Подключитесь к базе postgres от начальной роли postgres; если роль называется иначе, используйте паспорт. Пример параметров: host 127.0.0.1, port 5432. После запроса введите пароль интерактивно. В клиенте выполните следующий SQL после подстановок:

```
SELECT version(), current_user, current_database();
CREATE ROLE admin LOGIN NOSUPERUSER NOCREATEDB NOCREATEROLE PASSWORD
'ADMIN_PASSWORD';
CREATE ROLE app_user LOGIN NOSUPERUSER NOCREATEDB NOCREATEROLE PASSWORD
'APP_PASSWORD';
CREATE ROLE readonly LOGIN NOSUPERUSER NOCREATEDB NOCREATEROLE PASSWORD
'READ_PASSWORD';
CREATE DATABASE pm07_demo OWNER admin TEMPLATE template0 ENCODING 'UTF8';
CREATE DATABASE pm07_demo_restore OWNER admin TEMPLATE template0 ENCODING
'UTF8';
```

7

Загрузите выданный SQL от admin

Завершите текущее соединение командой \q. Подключитесь admin к своей исходной базе. Пример команды в терминале ОС:

```
& $Client -h 127.0.0.1 -p 5432 -U admin -d pm07_demo -v ON_ERROR_STOP=1
```

Перед этой командой задайте $Client полным путём к psql.exe из паспорта, например C:\Program Files\PostgreSQL\16\bin\psql.exe. Переменная с примерным несуществующим путём не заменяет установленную утилиту.

В приглашении psql выполните \i и полный путь к input.sql. На Windows используйте путь C:/Practice07/input.sql; на Linux — путь, показанный pwd, с /input.sql в конце. Затем выполните:

```
REVOKE CREATE ON SCHEMA public FROM PUBLIC;
GRANT USAGE ON SCHEMA public TO app_user, readonly;
GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO app_user;
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO readonly;
GRANT USAGE,SELECT ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA public TO app_user;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE admin IN SCHEMA public
  GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON TABLES TO app_user;
ALTER DEFAULT PRIVILEGES FOR ROLE admin IN SCHEMA public
  GRANT SELECT ON TABLES TO readonly;
```

8

Загрузите выданный SQL от admin · продолжение

Таблицы создаёт admin, поэтому и правила для будущих таблиц заданы для этой роли. CREATEROLE и SUPERUSER ему для операций своей базы не выдаются. Служебный postgresql.service иногда показывает active (exited); работоспособность конкретного кластера проверяется реальным подключением и SELECT version(), а не одной строкой агрегирующей службы.

9

Проверьте исходный набор и графический клиент

Подключитесь к исходной базе как admin и выполните для каждой своей предметной таблицы (в примере devices):

```
SELECT COUNT(*) AS row_count, SUM(id) AS id_sum, SUM(amount) AS amount_sum FROM "devices";
```

Ожидаются 4, 10, 100. Сохраните три результата с именами таблиц. access_probe содержит id=1 и value=10 и в эти три предметных результата не входит.

10

Проверьте исходный набор и графический клиент · продолжение

На хосте откройте выданный графический клиент. В DBeaver: «База данных» (Database) → «Новое соединение» (New Database Connection) → драйвер своей СУБД → «Далее» (Next); введите адрес и порт проброса **из паспорта хоста**, имя исходной базы, readonly и его пароль → «Тест соединения» (Test Connection) → «Готово» (Finish). Если отключено «Сохранять пароль», введите пароль в появившемся отдельном окне авторизации; поле пароля в основной форме при этом недоступно. Если клиент просит драйвер, используйте выданный заранее настроенный клиент; загрузка неизвестного драйвера не заменяет подготовку среды. Откройте «Редактор SQL» (SQL Editor) → «Open SQL console» (Ctrl+Alt+Enter) и выполните SELECT COUNT(*) для одной своей таблицы. Пошаговый разбор со снимками находится в общем шаге подключения. В SSMS аналогично выбираются выданный сервер и SQL Server Authentication с readonly, затем New Query и своя база. Результат должен совпасть с CLI. 127.0.0.1 внутри VM и на хосте означает разные машины; порт из гостевого примера не переносится в хост автоматически.

2. Три отдельных подключения и права

11

Позитивные опыты

Для каждого опыта создайте новое соединение и проверьте имя текущей роли. Под admin выполните создание и удаление только учебной check_admin. Под app_user измените отдельную строку access_probe и затем верните её в исходное состояние:

```
CREATE TABLE check_admin (id int);
DROP TABLE check_admin;
```

```
INSERT INTO access_probe(id,value) VALUES(9001,20);
UPDATE access_probe SET value=30 WHERE id=9001;
SELECT * FROM access_probe WHERE id=9001;
DELETE FROM access_probe WHERE id=9001;
```

Первый блок — только admin; второй — только app_user. Затем readonly читает SELECT * FROM access_probe. После опыта остаётся ровно исходная строка id=1, value=10.

12

Негативные опыты

Под readonly отдельно проверьте INSERT в access_probe и DELETE строки id=1. Под app_user отдельно проверьте CREATE TABLE forbidden_app(id int). Ожидается отказ в соответствующем праве. Если действие неожиданно выполнено, зафиксируйте результат и исправьте выдачу прав из начального административного подключения; не объявляйте такую проверку успешной.

Под app_user проверьте создание серверной учётной записи командой именно этой СУБД:

```
CREATE ROLE forbidden_probe LOGIN;
```

Нужен отказ в полномочиях, а не ошибка пароля, синтаксиса или уже существующего имени. Не проверяйте запрет командой другого движка. Списки системных схем не обязаны выглядеть одинаково; вывод делается по нужной операции.

Маршрут / PostgreSQL 16 · Windows

3. Ручная копия и отдельное восстановление

13

Сохраните исходные значения

После проверки прав повторите COUNT(*), SUM(id), SUM(amount) по трём таблицам и сохраните вывод как rows-before.txt. Зафиксируйте точное имя исходной базы. Первый опыт не требует повреждения этой базы.

14

Создайте архив и восстановите пустую копию

В терминале ОС выполните pg_dump от admin с запросом пароля. Полные пути Windows к pg_dump.exe и pg_restore.exe берутся из того же установленного комплекта, что и psql. В примере показаны аргументы утилит; на Windows перед путём в кавычках ставится оператор &.

```
& $Dump -h 127.0.0.1 -p 5432 -U admin -d pm07_demo -Fc -f manual.dump
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'pg_dump failed' }
& $Restore --list manual.dump
& $Restore -h 127.0.0.1 -p 5432 -U admin -d pm07_demo_restore --no-owner --no-
privileges --exit-on-error manual.dump
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'pg_restore failed' }
```

Восстановление направлено в уже созданную пустую _restore; --create не используется. Вход в другую базу того же сервера выполняется отдельным подключением. Запись вида INSERT INTO исходная.public.table SELECT FROM другая_база.public.table не является переносом между базами PostgreSQL.

Посчитайте SHA-256 manual.dump: sha256sum manual.dump на Linux или Get-FileHash -LiteralPath .\manual.dump -Algorithm SHA256 на Windows. Сохраните значение. Подключитесь к _restore и выполните три контрольных запроса. Список архива не заменяет это сравнение.

15

Проверка другого архива

Для нового или частичного архива используйте ещё одну пустую проверочную базу. Войдите начальной ролью postgres к базе postgres и выполните после замены имени:

```
CREATE DATABASE pm07_demo_restore2 OWNER admin TEMPLATE template0 ENCODING
'UTF8';
```

Первую _restore и исходную базу сохраните. Завершите это соединение. В Windows PowerShell восстановите новый архив от admin; его точный путь заменяет manual.dump:

```
& $Restore -h 127.0.0.1 -p 5432 -U admin -d pm07_demo_restore2 --no-owner --no-
privileges --exit-on-error manual.dump
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw 'pg_restore failed' }
```

При повторе начальный администратор выделяет следующее уникальное пустое имя. Имя _restore2 используется только как назначение; непустая база без объяснения не очищается. Для частичной копии сравните только включённые таблицы и подтвердите отсутствие остальных.

16

Сверьте три предметные таблицы

Запишите rows-after.txt рядом с rows-before.txt. Сопоставьте имя таблицы, количество строк, сумму id и сумму amount; проверьте также одну конкретную запись по id=1. При различии проверьте выбранный файл и его время, список таблиц, базу назначения и первое сообщение восстановления. Только после совпадения переходите к расписанию.

4. Операция своего варианта

17

Как сохранить файлы без лишнего расширения

Откройте Блокнот. Для config.ps1 и run.ps1 выберите «Сохранить как» → «Все файлы», точное имя и кодировку UTF-8 с BOM, совместимую с Windows PowerShell 5.1. Проводник → Вид → Расширения имён файлов позволяет проверить, что не получилось run.ps1.txt. Каждый блок заменяет файл целиком; не копируйте в него тройные обратные кавычки из оформления.

Для профиля создайте папку C:\Practice07\auth командой New-Item -ItemType Directory -Force. Откройте в Блокноте точный файл, указанный ниже, сохраните как «Все файлы» и подставьте свои значения. Парольный профиль — обычный закрытый файл, а не часть отчёта.

18

Подготовьте параметры и профиль клиента

Создайте config.ps1 в C:\Practice07. Замените NN и пути примерных утилит значениями паспорта. Выполните Test-Path -LiteralPath для каждого пути к exe: ожидается True.

```
$Database = 'pm07_vNN'
$DbHost = '127.0.0.1'
$DbPort = '5432'
$Client = 'C:\Program Files\PostgreSQL\16\bin\psql.exe'
$Dump = 'C:\Program Files\PostgreSQL\16\bin\pg_dump.exe'
$env:PGPASSFILE = Join-Path $Work 'auth\pgpass.conf'
```

В auth/pgpass.conf сохраните host:port:database:admin:свой_пароль. Этот файл принадлежит тому же пользователю Windows, что и задача. Символы : и обратный слеш в значениях экранируются обратным слешем. Права доступа к папке не предоставляются посторонним пользователям. Проверьте подключение psql -w без запроса пароля до создания расписания.

19

Сохраните каркас run.ps1

Скопируйте блок целиком. В следующем действии заменяется только Invoke-Task.

```
Set-StrictMode -Version Latest
$ErrorActionPreference = 'Stop'
$Work = $PSScriptRoot
. (Join-Path $Work 'config.ps1')
foreach ($dir in 'out','backups','logs') {
    New-Item -ItemType Directory -Force -Path (Join-Path $Work $dir) | Out-Null
}
$Log = Join-Path $Work 'logs\run.log'
$Stamp = Get-Date -Format 'yyyyMMdd_HHmmss'
function Write-Log([string]$Level,[string]$Message) {
    "$(Get-Date -Format o) [$Level] $Message" | Add-Content -LiteralPath $Log -
Encoding UTF8
}

function Invoke-Db([string]$Query) {
    & $Client -X -w -h $DbHost -p $DbPort -U admin -d $Database -v
ON_ERROR_STOP=1 -A -t -c $Query
    if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "psql exit=$LASTEXITCODE" }
}
function Backup-Db([string]$File) {
    & $Dump -w -h $DbHost -p $DbPort -U admin -d $Database -Fc -f $File
    if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "pg_dump exit=$LASTEXITCODE" }
```

20

Сохраните каркас run.ps1 · продолжение

```
}

function Invoke-Task {
    throw 'Замените эту функцию целиком функцией своей карточки'
}
try {
    Write-Log INFO "START db=$Database"
    Invoke-Task
    Write-Log INFO 'END result=OK'
    exit 0
} catch {
    Write-Log ERROR $_.Exception.Message
    exit 1
}
```

21

Ручной запуск и проверка отказа

Сохраните run.ps1 и config.ps1 в C:\Practice07. Замените Invoke-Task целиком функцией своей карточки. Если каркас ещё содержит throw с указанием заменить функцию, операция не выполнена. Сначала используйте ту же учётную запись Windows, от которой затем будет запускаться задача.

```
powershell.exe -NoProfile -File C:\Practice07\run.ps1
$LASTEXITCODE
Get-Content -LiteralPath C:\Practice07\logs\run.log -Tail 8
Get-ChildItem -LiteralPath C:\Practice07\out,C:\Practice07\backups
```

Ожидаются код 0, новая START/END и результат своей операции. Сохраните отдельные run-test.ps1 и config-test.ps1; в копии скрипта измените только имя подключаемого конфига. В тестовом конфиге задайте несуществующую базу, а для файловой операции — несуществующий исходный путь. Ожидаются ERROR и ненулевой код. Рабочий конфиг с паролем не перезаписывается. Если политика учебной машины запрещает локальные скрипты, используйте выданный разрешённый учебный профиль; общий ExecutionPolicy не меняется ради примера.

22

Создание однократной задачи

Откройте Пуск → Планировщик заданий → Создать задачу. На вкладке «Общие» оставьте ту же учётную запись Windows, которая прошла ручную проверку. Для учебного опыта выберите выполнение при входе этого пользователя в систему; SYSTEM не подставляется вместо него.

На вкладке «Триггеры» нажмите «Создать», выберите «По расписанию» → «Однократно» и время на несколько минут позже текущего. На вкладке «Действия» выберите «Запуск программы» и заполните поля раздельно:

Поле	Значение
Программа	C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
Аргументы	-NoProfile -File C:\Practice07\run.ps1
Рабочая папка	C:\Practice07

23

Создание однократной задачи · продолжение

Сохраните задачу с именем PM07_VNN, заменив NN номером. Запишите назначенное время и дождитесь его. В свойствах задачи посмотрите время последнего запуска и результат; в журнале скрипта должны появиться новые строки, а в out/backups — результат нужной операции. Кнопка «Выполнить» проверяет действие вручную, но не наступление триггера.

24

Постоянная периодичность

В существующей задаче замените однократный триггер ежедневным, еженедельным или другим из своей карточки. Сохраните задачу и её XML через «Экспорт». Факт выполнения подтверждается вместе: временем запуска, кодом, новой записью скрипта и результатом. Код 0 при отсутствии ожидаемого файла или отчёта означает, что проверка ещё не завершена.

Маршрут / PostgreSQL 16 · Windows

Итог выбранного маршрута

25

В своей карточке найдите функцию операции и её обязательный опыт. Выполните только её, добавьте выбранное индивидуальное дополнение, затем заполните журнал: подключение, права, ручная копия, отдельное восстановление, ручной запуск, контролируемый отказ и действительный запуск планировщика.

Сдаваемая инструкция своего репозитория позволяет повторить запуск с выданными параметрами без пересоздания производственной модели и без чтения другого маршрута. Снимки и результаты отчёта принадлежат своей работе; приведённые ожидаемые значения не заменяют наблюдения.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Разные части окружения

1

СУБД — программа, которая хранит данные и проверяет запросы. Сервер — запущенный процесс СУБД на учебной машине. База — именованный набор объектов внутри сервера. Клиент — программа, из которой отправляется запрос: mysql/mariadb, psql, sqlcmd, DBeaver или SSMS. Создание нового подключения в клиенте не создаёт новый сервер.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Локальное и внешнее подключение

2

127.0.0.1 означает ту машину, на которой запущен клиент. Внутри VM это VM; на хосте — хост. При пробросе портов клиент на хосте использует выданный внешний порт, а СУБД слушает внутренний. Их значения не обязаны совпадать. Успех проверки TCP-порта подтверждает доступность порта, но не правильность SQL-логина и прав.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Паспорт учебной среды

3

До первого действия нужны: ОС, СУБД и версия, адрес и порт изнутри VM, адрес и порт с хоста, начальная учётная запись, рабочая папка, пути клиентских утилит и пользователь планировщика. Для SQL Server дополнительно указывается серверный каталог бэкапов и право записи службы. Неизвестные значения запрашиваются как исходные данные, а не угадываются по соседнему маршруту.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Почему установка вынесена за маршрут

4

Методичка рассчитана на подготовленную среду. Установка ОС и СУБД может потребоваться при её подготовке, но не заменяет проверку доступа, резервирования и расписания. Эта практика даёт обеспечивающие умения администрирования; её серверная установка не объявляется отдельным выполненным экзаменационным заданием.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Готовая учебная схема

5

SQL своей карточки уже содержит минимальные таблицы и строки. Задача здесь — администрирование, поэтому бизнес-модель другого ПМ повторно не проектируется. Поле amount используется как контрольное числовое значение, event_at — для временных условий, link_id — для учебного сопоставления строк. Структура не претендует на полный проект действующей организации.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Уровень разрешения

1

Право задаёт действие и область. Возможность создавать таблицы одной базы не означает возможность создавать учётные записи всего сервера. В этой практике начальный администратор подготавливает пользователей, admin управляет своей базой, app_user выполняет операции с данными, readonly читает.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Особенности СУБД

2

В MySQL и MariaDB в имени учётной записи участвует host-часть: одинаковое имя с разными host — разные записи. Это особенность этих СУБД, а не общее правило для всех программ на Linux. GRANT на имя_базы.* ограничен этой базой; CREATE USER — отдельная серверная операция.

В PostgreSQL роль с LOGIN может входить на сервер. SUPERUSER, CREATEDB и CREATEROLE — отдельные атрибуты, а не обязательные признаки владельца одной базы. Права на схему, существующие таблицы и будущие таблицы проверяются отдельно. Правило ALTER DEFAULT PRIVILEGES относится к объектам, которые создаст указанная роль.

В SQL Server логин относится к серверу, а пользователь — к конкретной базе. Членство в db_owner не превращает SQL-логин в sysadmin. Windows-аккаунт запланированного задания и SQL-логин — также разные сущности.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Как доказать разграничение

3

Для каждой роли нужен отдельный вход и проверка разрешённого действия. Только после него проверяется запрет. Иначе ошибка подключения или опечатка может быть ошибочно принята за правильный запрет. В отчёте называются операция, текущая роль, база и причина отказа.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Видимость и доступ

4

Имена служебных баз и схем могут отображаться по-разному. Их видимость не равна праву изменять данные. В этой работе сравниваются конкретные полномочия и операции своей базы. Несовместимый синтаксис другой СУБД не используется как отрицательный тест.

Все точные команды находятся только в выбранном маршруте. Отдельной альтернативной последовательности SQL в теории нет.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Логическая копия и архив

1

SQL-дамп MySQL/MariaDB содержит команды для восстановления объектов и данных. В PostgreSQL plain SQL читается psql, а формат custom восстанавливается pg_restore. Файл SQL Server .bak обрабатывается BACKUP/RESTORE. Расширение файла само по себе не меняет формат.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Полная и частичная копия

2

Ручная копия всех предметных таблиц нужна каждому варианту. Операция по расписанию может создавать только структуру, выбранные таблицы или другой результат; такая операция не заменяет обязательную полную ручную проверку. Таблица, не включённая в частичный архив, не появится в восстановленной базе автоматически.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Что хранится отдельно

3

Учётные записи сервера и параметры расписания не следует считать автоматически сохранёнными в дампе одной базы. SQL выдачи прав, параметры без паролей и инструкция запуска передаются отдельно. Сам файл копии находится вне каталога данных работающей СУБД.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Проверка файла и проверка данных

4

Ненулевой размер, читаемое оглавление и SHA-256 отвечают на разные вопросы. SHA-256 позволяет сравнить байты файла; он не доказывает, что в архив включены все нужные таблицы. VERIFYONLY и --list дают сведения о копии, но не заменяют запросы к восстановленной базе.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Отдельное восстановление

5

Первый опыт выполняется в _restore. Исходная база сохраняется для сравнения. Контроль включает все три таблицы, COUNT(*), SUM(id), SUM(amount) и конкретную строку. Одинаковое число строк при разных значениях не является полным совпадением данных.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Почему важна точная копия

6

В журнале сохраняются имя базы, точное имя файла и время. Маска со звёздочкой может подобрать несколько файлов. Если восстановлена другая копия, даже успешная команда не подтверждает нужный опыт. В выбранном маршруте имя файла задаётся явно.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Три разных результата

1

Команда выполняет операцию. Скрипт задаёт параметры, проверяет ошибку и сохраняет журнал. Планировщик запускает скрипт в заданное время от конкретного пользователя ОС. Сохранённое расписание ещё не подтверждает, что команда действительно выполнилась.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Что делает каркас

2

Каркас знает рабочую папку и профиль выбранного клиента, создаёт собственные out/backups/logs, записывает START, вызывает ровно одну функцию варианта и при успехе записывает END. При ошибке возвращается ненулевой код. Незаменённая функция-заглушка завершает работу ошибкой, чтобы пустой каркас нельзя было принять за готовый вариант.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Код и фактический результат

3

В Bash ошибка важной команды должна прервать обычную ветвь; в PowerShell внешний exe дополнительно проверяется по LASTEXITCODE. Наличие TRY/CATCH само по себе не превращает любой ненулевой код внешней программы в исключение. Поэтому каркас проверяет его явно.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Контекст пользователя

4

При расписании могут отличаться текущая папка, PATH, парольный профиль и доступ к файлам. Ручной и запланированный опыт выполняются от одной выданной учётной записи. SQL Server пишет BACKUP от своей службы на серверной машине; PowerShell-клиент не становится владельцем этого файла автоматически. Экспортированный профиль одного пользователя Windows не подставляется под SYSTEM.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Как проверить отказ

5

Меняется отдельная копия конфигурации, а не единственный рабочий парольный файл. Неверная база, отсутствующий входной файл или недоступный каталог должны дать понятный ERROR и ненулевой код. После исправления повторяется тот же опыт. «Файл появился» и «в логе написано OK» проверяются вместе с его содержимым.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Как проверить время

6

Сначала назначается ближайший тестовый триггер. Нужно дождаться этого времени и сопоставить запись планировщика, новые строки журнала и результат операции. Ручная кнопка «Выполнить» не подтверждает срабатывание временного триггера. Затем одна тестовая запись заменяется постоянной с частотой своей карточки.

ПМ.07 / Соадминистрирование

Индивидуальное изменение

7

Выбор операции и дополнения описан в списке областей. Если проверка кода, конфигурация или INFO/ERROR уже присутствует в образце, её простое сохранение не является новым дополнением. Объясните конкретное изменение поведения и проверочный пример.

Документация команд

1

Методичка содержит обязательные шаги целиком. Эти ссылки служат для уточнения возможностей выбранной версии, а не для поиска пропущенного этапа.

2

· продолжение

- MySQL 8.0: GRANT — область привилегий.
- MySQL 8.0: mysqldump — параметры, формат и result-file.
- MariaDB: mariadb-dump — дамп своей СУБД.
- PostgreSQL 16: роли, pg_dump, pg_restore.
- SQL Server: сжатие копий и поддерживаемые редакции.
- SQL Server Express: запуск резервирования по расписанию.