STUGNUM
BUILT FROM THE FOREST

Uhod za derevom

Зачем вообще обрабатывать дерево

Дерево дышит, впитывает, стареет — на улице всё это происходит быстрее, чем хотелось бы. За 3–5 лет доски сереют, в сучках поселяется плесень, дальше — гниль. Правильная обработка удлиняет срок древесины в 2–3 раза: вместо пяти лет — пятнадцать.

Чем обрабатывать

Антисептик — первый слой. Убивает грибок, не даёт плесени зацепиться. Для беседок и террас обязателен.

Грунтовка — выравнивает впитываемость, помогает финишу лечь ровно. Без неё масло или краска в одни доски проваливаются, на другие ложатся плёнкой.

Масло — подчёркивает текстуру, не шелушится, обновляется частично. Хорошо для террас, где ходят босиком.

Лазурь или краска — для фасадов и всего, что на открытом солнце. Плёнка держит ультрафиолет.

Отдельный момент — торцы. Торцы досок тянут влагу в 5–10 раз активнее боковой поверхности, и именно с них начинается гниение. На торцы — герметик для торцов либо 2–3 слоя антисептика и финиша вместо одного.

Как часто обновлять

Когда обрабатывать

Поздняя весна или ранняя осень: сухо, нет жары, дерево не раскалено — состав успевает впитаться. Рабочая температура +5…+30 °C. Для составов на водной основе нижняя граница уже +10 °C — ниже плёнка не формируется нормально.

Влажность древесины

Обработка имеет смысл только при влажности до 20%. Иначе состав не впитывается и смоется первым дождём. Проверять проще всего влагомером (стоит 15–25 €).

Расход на квадратный метр

Не «на глаз»:

Если покрытие уходит заметно больше — дерево пересохло или плохо загрунтовано.

Если уже появились пятна или плесень

Чего не делать