STUGNUM
BUILT FROM THE FOREST

Materialy

Брус

Цельный или клеёный. Сечения от 22×50 мм (минимальный) до 200×200 мм, длина до 6 м. Используется для несущих каркасов: стойки, балки, стропила, обвязка. Сосна или ель — для большинства задач. Лиственница — для ответственных узлов, контактирующих с влагой. Клеёный брус не ведёт и не трескается, стоит в 1,5–2 раза дороже.

Строганый пиломатериал

Доски и бруски камерной сушки (влажность 12–18%) с гладкой строганой поверхностью. Минимальное сечение 18×42 мм, типовые толщины 20, 25, 30, 40, 50 мм, ширины 100–200 мм, длина до 6 м. Используется для обшивки, обрешётки, наличников, декоративных элементов. Готов к покраске и обработке — не требует дополнительной шлифовки.

Термодерево

Сосна или берёза, обработанные парой при 180–220 °C. После термообработки дерево теряет до 50% влаги, становится стабильнее, меньше впитывает воду, не подвержено гниению и жукам. Цвет становится равномерно-коричневым. Идеально для террас, фасадов, саун. Стоит в 1,5–2 раза дороже обычной сосны, но оправдано для открытых конструкций.

Вагонка

Тонкая строганая доска с соединением шип-паз. Минимальная толщина 18 мм, ширина от 70 мм, длина до 6 м. Сосна, ель, липа, осина (для саун). Используется для внутренней обшивки стен и потолков, иногда для фасадов. Сорт «Экстра» — без сучков, сорт A/B — с живыми сучками.

Террасная доска

Специальная доска с рифлёной или гладкой «вельвет»-поверхностью. Толщина 25–28 мм, ширина 90–145 мм, длина до 6 м. Лиственница — классика (натурально стойкая к влаге), термососна — стабильнее, ДПК (древесно-полимерный композит) — не требует ухода, но менее натуральный вид. Используется для террас, крылец, площадок, дорожек.

Пропитанный материал

Сосна или ель, пропитанная антисептиком под давлением в автоклаве. Глубокая пропитка (вакуум-давление-вакуум) даёт класс защиты 3 (для наружного применения, контакта с грунтом и водой). Цвет — зеленоватый или коричневый. Используется для нижних венцов, лаг пола, террасных каркасов, обрешётки — везде, где дерево контактирует с влагой и не будет закрыто финишной отделкой. Стоит на 30–50% дороже обычной сосны.

Фанера

Многослойный листовой материал из шпона, склеенного перпендикулярно. Толщины 6, 9, 12, 15, 18, 21 мм, размеры листа 1220×2440 мм или 1500×3000 мм. Сорта по качеству шпона: B/BB, BB/CP, CP/C. Влагостойкая фанера (ФСФ) — для наружных работ, обычная (ФК) — для внутренних. Используется для обшивки каркаса,

настила под кровлю, опалубки, чёрного пола.

ОСП (OSB)

Ориентированно-стружечная плита — три слоя крупной стружки, склеенной под давлением. Толщины 9, 12, 15, 18, 22 мм, размер листа 1220×2440 мм. OSB-3 — влагостойкая, для наружных работ; OSB-2 — для сухих помещений. Используется как фанера — обшивка каркаса, чёрный пол, настил под кровлю. Дешевле фанеры в 1,5–2 раза, но тяжелее и менее стойкая к влаге при длительном контакте.

Как мы выбираем материал под задачу

Не существует «идеального» материала на все случаи. Каждый проект начинается с вопросов: где стоит, какие нагрузки, какой бюджет, сколько готовы ухаживать. После замера подбираем конкретный сорт и сечение — иногда это сосна, иногда лиственница, иногда комбинация (каркас из одного, обшивка из другого). По запросу работаем с вашим материалом — привезёте свой брус, посчитаем монтаж.