
Oliver Hauke

ist Mathematiker und IT-Referent im Kompetenzzentrum „Analyse und Auswertung“ des Statistischen Bundesamtes. Er verantwortet die Weiterentwicklung der technischen Infrastruktur des Forschungsdatenzentrums des Statistischen Bundesamts und berät das Netzwerk empirische Steuerforschung in effizienter Datenanalyse.

Annette Kristiansen

ist Ökonomin und Referentin im Referat „Unternehmenssteuern“ des Statistischen Bundesamtes. Sie beschäftigt sich mit der Zusammenführung der Unternehmenssteuerstatistiken und betreut Arbeiten für das Netzwerk empirische Steuerforschung.

EFFIZIENTE AUSWERTUNG DES BUSINESS-TAX-PANELS MITHILFE VON R

Oliver Hauke, Annette Kristiansen

🔑 **Schlüsselwörter:** Effiziente Datenverarbeitung, R-Programmierung, Forschungsdaten, Unternehmenssteuerstatistik, Netzwerk empirische Steuerforschung

ZUSAMMENFASSUNG

Das Forschungsdatenzentrum des Statistischen Bundesamtes baut seine technische Infrastruktur gezielt aus, um der Wissenschaft erweiterte Analysemöglichkeiten amtlicher Daten bereitzustellen. Seit November 2025 steht Forschenden exklusiver Zugang zu diesen erweiterten Systemressourcen in R und Stata zur Verfügung. R-basierte Tools – insbesondere Apache Arrow, Parquet und DuckDB – ermöglichen es, gängige Analysen großer Forschungsdatensätze in Echtzeit auszuführen. Am Beispiel des Business-Tax-Panel (2013 bis 2019) werden die erzielbaren Effizienzgewinne bei der Auswertung umfangreicher steuerstatistischer Daten im Rahmen des Netzwerks empirische Steuerforschung demonstriert.

🔑 **Keywords:** Efficient data processing – R programming – research data – corporate tax statistics – empirical tax research

ABSTRACT

The Research Data Centre at the Federal Statistical Office is strategically expanding its technical infrastructure to provide researchers with enhanced analytical capabilities for official data. Since November 2025, researchers have had exclusive access to these extended system resources in R and Stata. R-based tools – particularly Apache Arrow, Parquet, and DuckDB – enable real-time analysis of large research datasets. Using the Business Tax Panel (2013–2019), this paper demonstrates the achievable efficiency gains in analysing large-scale tax statistics within the empirical tax research network.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
2	Anwendungsfall Business-Tax-Panel	5
2.1	Datengrundlage	5
2.2	Auswertungsbedarfe	6
2.2.1	Deskriptive Eckdaten	6
3	Ausbau der Analyseinfrastruktur	6
3.1	Ausgangslage	6
3.2	Anforderungen an die Analyseinfrastruktur	7
3.3	R-Server des Statistischen Bundesamtes	7
3.4	OnSite-Server des FDZ Bund	8
4	Datenverarbeitungswerkzeuge	8
4.1	Klassische Methoden in R	8
4.2	Hoch-performante Methoden in R	8
4.3	Externe Benchmarks	10
5	Performanzvergleich	11
5.1	Versuchsaufbau	11
5.2	Kleiner Vergleich von R zu SAS und Stata	11
5.3	Größere Datenmengen in R	14
6	Ergebnis für das vollständige BTP	14
7	Fazit	15
7.1	Auswirkung auf IT-Infrastruktur und -Beratung	15
7.2	Auswirkungen auf die Statistikproduktion	16
7.3	Auswirkungen auf das FDZ Bund	16
7.4	Auswirkung auf die Wissenschaft	16
7.5	Schlussbemerkung	16

Dokument-Metadaten

Titel:	Effiziente Auswertung des Business Tax Panels mithilfe von R
Autoren:	Oliver Hauke, Annette Kristiansen
Veröffentlichung:	WISTA 01/2026
Erstellungsdatum:	9. Dezember 2025 um 15:27 Uhr

Dokumentstatistik

Abschnitt	Wörter	Zeichen	Fußn.	Quellen	Vorgabe	Status
Insgesamt	4 726	38 303	10	23	30 000 Z.	✗
Zusammenfassung	81	707	—	—	800 Z.	
Abstract	85	623	—	—	700 Z.	
Autor 1 (O. Hauke)	—	327	—	—	350 Z.	
Autor 2 (A. Kristiansen)	—	256	—	—	350 Z.	
Einleitung	1 231	3 448	3	7	—	
Anwendungsfall Business-Tax-Panel	125	4 043	0	1	—	
Technische Infrastruktur	145	8 412	0	1	—	
Datenverarbeitungsmethoden	810	9 887	2	5	—	
Performanzvergleich	999	13 680	3	6	—	
Ergebnis für das vollständige BTP	84	676	0	1	—	
Fazit	407	4 279	1	2	—	

Schlüsselwörter (≤ 5)

- ✚ Effiziente Datenverarbeitung
- ✚ R-Programmierung
- ✚ Forschungsdaten
- ✚ Unternehmenssteuerstatistik
- ✚ Netzwerk empirische Steuerforschung

Keywords (≤ 5)

- ✚ Efficient data processing
- ✚ R programming
- ✚ research data
- ✚ corporate tax statistics
- ✚ empirical tax research

Tabellen (8)

Nr.	Beschreibung
Tabelle 1	StBA R-Server Ausbau (Anfang 2025)
Tabelle 2	FDZ OnSite-Server Spezifikationen
Tabelle 3	Exemplarische Auswertung in dplyr-Syntax
Tabelle 4	Baselines in SAS und Stata (anhand 1% des simuliertes BTP)
Tabelle 5	Performanz Messungen für die Fallzahlberechnung anhand 1% des BTP
Tabelle 6	Performanz Messungen für die Regressionsberechnung anhand 1% des BTP
Tabelle 7	Performanz Messungen für die Fallzahlberechnung anhand 10% des BTP
Tabelle 8	Performanz Messungen für die Regressionsberechnung anhand 10% des BTP
Tabelle 9	Benchmarkergebnisse für Fallzahlen (kleine Stichproben des BTP)
Tabelle 10	Benchmarkergebnisse für Regression (kleine Stichproben des BTP)

Abbildungen (0)

Nr.	Beschreibung
Abbildung 1	Strategien zur Performanz-Optimierung im FDZ-Bund

1

Einleitung

Das Statistische Bundesamt steht in den letzten Jahren vor der Herausforderung, ein deutlich größeres Datenvolumen zu verarbeiten, während zugleich die Erwartungen der Öffentlichkeit an die Aktualität und Detailliertheit der Statistiken gestiegen sind. Aktuelle technologische Weiterentwicklungen bieten das Potenzial diese Herausforderungen zu bewältigen. Geeignete Werkzeuge können Auswertungen, die bisher mehrere Stunden gedauert haben, in wenigen Sekunden ausführen. Der vorliegende Artikel evaluiert die Performanz und Nutzerfreundlichkeit entsprechender Werkzeuge in der [Statistiksoftware R](#) mit dem Ziel Handlungsempfehlungen für die Praxis abzuleiten.

Anhand der Analysebedarfe der Wissenschaft in den Forschungsdatenzentrum des Statistischen Bundesamtes (hier kurz FDZ Bund) und dem Forschungsdatenzentrum der Statistischen Ämter der Länder zeichnen sich die Herausforderungen besonders deutlich ab. Die OnSite-Zugangswege des FDZ Bund bietet formal anonymisierte Mikrodaten der amtlichen Statistik in großem Umfang für wissenschaftliche Auswertungen an. Dies umfasst Gastwissenschaftsarbeitsplätze (GWAP), die Forschende direkt in den Liegenschaften des FDZ Bund nutzen können, oder kontrollierte Datenfernverarbeitung (KDFV), bei der entwickelte Auswertungsprogramme durch das FDZ Bund ausgeführt werden.

Die Infrastruktur des FDZ Bund muss daher in der Lage sein, umfangreiche Forschungsprojekte auf Basis großer Datenmengen effizient durchzuführen. Der Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen ([2020](#)) forderte eine Ausweitung des Datenbestands für die empirische Steuerforschung sowie eine Erhöhung der Aktualität der bereitgestellten Daten. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ([2023](#)) kritisiert zudem die technisch veraltete Infrastruktur des FDZ Bund.

Um die Situation zu verbessern, wurde 2022 das “Netzwerk empirischer Steuerforschung” (NeSt) gegründet, das die Erweiterung des Datenbestands vorangetrieben hat. Seit 2023 steht daher insbesondere das Business-Tax-Panel (BTP) zur Verfügung (s. Absatz 2). Es verknüpft verschiedene Unternehmenssteuerstatistiken und bietet mit fast 3 000 Merkmalen und 67 Millionen Beobachtungen ein erhebliches Analysepotenzial, stellt gleichzeitig

jedoch hohe technische Anforderungen an die Analysesysteme.

Zur Bewältigung der Herausforderungen in der Datenverarbeitung konnten im Jahr 2025 bedeutende Fortschritte beim Ausbau der analytischen Infrastruktur des Statistischen Bundesamtes und des FDZ Bund erreicht werden (s. Absatz 3). Für die Statistikproduktion konnte im Januar 2025 ein R- und Python-Server um erhebliche Rechenkapazitäten erweitert werden. Vorangetrieben durch das NeSt steht seit November 2025 im FDZ Bund der [OnSite-Server](#) mit ausgeweiteten Rechenkapazitäten mit erweiterten Rechenkapazitäten für Analysen in R und Stata exklusiv für GWAP- und KDFV-Nutzungen zur Verfügung.

Als etablierte Programmiersprache in der Statistik und Datenwissenschaft ist R eine natürliche Wahl für die Datenverarbeitung in der Statistikproduktion und im FDZ Bund. Da es sich um eine Open-Source-Software handelt, erweitert eine große internationale Gemeinschaft die Funktionalitäten von R hinsichtlich hoher Performanz und Nutzerfreundlichkeit (s. Absatz 4). Dieser Artikel wird potenzielle R-Pakete für den Einsatz im Statistischen Bundesamt und FDZ Bund bewerten (s. Absatz 5) und anhand des BTP demonstrieren, wie relevante Auswertungen nachvollziehbar innerhalb von wenigen Sekunden durchgeführt werden können (s. Absatz 6).

2

Anwendungsfall Business-Tax-Panel

2.1 Datengrundlage

Das Business-Tax-Panel kombiniert die Angaben aus verschiedenen Ertrags- sowie Umsatzsteuerstatistiken im Quer- und Längsschnitt. Verfügbar sind Informationen aus den folgenden Statistiken: Gewerbe-, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer-Voranmeldung und -Veranlagung, Statistik über die Personengesellschaften und Gemeinschaften, Einnahmenüberschussrechnung und einige Merkmale aus dem Statistischen Unternehmensregister. Insgesamt deckt der Forschungsdatensatz eine Vielzahl an Analysemöglichkeiten ab, wie zum Beispiel die Analyse von Anpassungsreaktionen oder Verteilungsanalysen, die für evidenzbasierte steuerpolitische Entscheidungen nötig sind (Kristiansen [2023](#)).

Für die vielfältigen Analysewünsche der Forschenden, die damit einhergehende Dokumentation des Datensatzes

in den Metadatenreports (Forschungsdatenzentrum des Statistischen Bundesamtes 2024) des FDZ Bund und den Auswertungsbedarf des Fachbereichs ist der Datensatz möglichst wenig beschränkt worden und dadurch ressourcenintensiv. Anstelle einer Stichprobe wurden die zugrundeliegenden Vollerhebungen verwendet. Die erste Version des BTP (2013 - 2019) besteht aus knapp 67 Millionen Beobachtungen. Mit der Aktualisierung um das Berichtsjahr 2020 wird sich die Zahl der Beobachtungen auf etwa 78 Millionen erhöhen. Auch der Merkmalsumfang von zurzeit über 2.700 Merkmalen wird durch Erweiterung von Berichtsjahren steigen. Bereits aktuell und insbesondere durch die anstehende Aktualisierung steht der Fachbereich sowie das FDZ Bund vor der Herausforderung den hohen Bedarf an Speicherkapazität, Arbeitsspeicher (sog. Random-Access-Memory, kurz RAM) und Prozessorleistung zu decken.

2.2 Auswertungsbedarfe

Neben den standardisierten Veröffentlichungsprodukten (wie z.B. Genesis-Tabellen, Statistische Berichte) werden Sonderauswertungen erstellt. Sowohl bei den Standard- als auch bei den Sonderauswertungen werden meist spezifische Anforderungen angegeben. Dafür sind verschiedene Bearbeitungsschritte in Form von Filterungen der Beobachtungen (z.B. Angaben nur für Organträger) und Auswahl von Merkmalen sowie anschließende Berechnungen nötig. Abschließend wird die Tabelle in die vorgegebene Veröffentlichungsform gebracht. Das FDZ Bund hat für die Erstellung des Metadatenreports einen ähnlichen Bedarf. Um den Bedarf nach deskriptiven Auswertungen abzubilden wird die Tabelle zur Häufigkeitsverteilung der Beobachtungen je Jahr und Steuerstatistik (Forschungsdatenzentrum des Statistischen Bundesamtes 2024) verwendet.

Für den zweiten Anwendungsfall wird insb. auch die Datenaufbereitung abgebildet und im Anschluss eine Regressionsanalyse durchgeführt um den zusätzlichen Bedarf der Wissenschaft abzudecken: Es wird das Vorliegen eines Verlustvortrages im jeweiligen Berichtsjahr anhand verschiedener Einflussfaktoren erklärt. Die Körperschaftsteuerstatistik zeigt über die Jahre eine Zunahme der Steuerpflichtigen mit Verlustvortrag im jeweiligen Berichtsjahr (GENESIS Code 73211-0002). Anzunehmen ist, dass Personalkosten den Verlustvortrag erhöhen können, daher wird die Zahl der Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie die Summe der Löhne und Gehälter als erklärende Variable verwendet. Der jeweilige Gesamtbetrag der Einkünfte und die abgezogenen Spenden können ebenfalls den Verlustvortrag beeinflussen. Um den Internationalisierungsgrad des Unternehmens zu erfassen wird ein Dummy aufgenommen. Die verschiedenen Daten-

bearbeitungsschritte und Analyse zeigen ein potenzielles Forschungsprojekt und sind entsprechend vereinfacht.

2.2.1 Deskriptive Eckdaten

1. deskriptive Eckdaten, für BTP als Panel im Quer- und Längsschnitt: Fallzahl pro Statistik und Jahr (s.MDR Produkt S. 9f https://www.forschungsdatenzentrum.de/sites/default/files/btp_2013-2019_on-site_mdr-prod.pdf)

Kennzahlen um inhaltlose Testdaten zu generieren werden folgende Eckdaten benötigt und im nächsten BTP berücksichtigt:

- › Befüllung
- › Statistische Eckdaten univariate (Quantile),
- › ggf. multivariate (gemeinsame Verteilung)

Exemplarisch, neues BTP beinhaltet dies. Regelmäßige Updates beschleunigen.

3

Ausbau der Analyseinfrastruktur

Mit der Bereitstellung neuer Analyseserver konnten im Jahr 2025 entscheidende Fortschritte beim Ausbau der analytischen Infrastruktur des Statistischen Bundesamtes und des FDZ Bund erzielt werden.

Die Einführung der neuen Systeme ist als Ergebnis langjähriger Planung und Umsetzung ein besonders bedeutender Schritt. Denn sogar Änderungen von Softwareversionen in der abgeschotteten Infrastruktur können organisatorisch aufwändig sein, sodass für die folgenden Darstellungen nicht immer die neuesten Versionen der betrachteten Software zur Verfügung stehen — ein Umstand, der die realistischen Rahmenbedingungen der laufenden Statistikproduktion widerspiegelt. Um dennoch langfristig leistungsstark zu bleiben, wurde die neue Infrastruktur von Beginn an zukunftsorientiert konzipiert und bietet moderne Software auf einer deutlich erweiterten Hardwarebasis.

3.1 Ausgangslage

Das Hauptwerkzeug in der Statistikproduktion des Statistischen Bundesamtes ist die kommerzielle Analysesoftware **SAS 9.4**, die auf dedizierten Servern bereitgestellt wird.¹

¹Da SAS bereits langjährig eingesetzt wird, ist für die kommenden Performanzvergleiche zu beachten, dass die SAS-Server

SAS 9.4 verarbeitet Daten überwiegend zeilenorientiert und belastet den Arbeitsspeicher daher nur gering – ein entscheidender Vorteil in der amtlichen Statistik, da auch große Datenmengen mit geringeren Hardwareanforderungen verarbeitet werden können. Für viele Anwendungsfälle ist jedoch die spaltenbasierte Datenverarbeitung effizienter. In R sind neuere Verfahren verfügbar, die moderne Prozessor- und Arbeitsspeicher gezielt ausnutzen, können die Laufzeiten gegenüber SAS erheblich verkürzen (siehe Absatz 4 und Absatz 5).

Im FDZ Bund ist — neben SAS — die kommerzielle Software [Stata](#) das am stärksten nachgefragte Auswertungswerkzeug. [Stata](#) wird in vielen wissenschaftlichen Fachrichtungen genutzt, da sie ohne tiefgreifende Programmierkenntnisse eingesetzt werden kann, gleichzeitig aber spezialisierte Verfahren, insbesondere für ökonometrische Analysen, bereitstellt. Bei großen Datenmengen stößt Stata jedoch an seine Grenzen, da Daten vollständig in den Arbeitsspeicher geladen werden müssen, und nur ausgewählte Operationen erlauben die parallelisierte Datenverarbeitung. Durch die manuelle Variablenauswahl lassen sich größere Datensätze bearbeiten, der Speicherbedarf bleibt aber begrenzend. Bisher waren die GWAPs auf die Single-Core-Version von Stata mit begrenztem RAM beschränkt, wodurch viele Produkte des FDZ Bund ohne Datenzuschnitt an den GWAPs nicht bearbeitet werden konnten. Leistungsfähigere Server standen vor der Bereitstellung des OnSite-Servers lediglich in der KDFV zur Verfügung.

3.2 Anforderungen an die Analyseinfrastruktur

Damit eine moderne Infrastruktur die technischen Herausforderungen des Statistischen Bundesamtes und FDZ Bund adressiert, muss sie ein breites Spektrum an Datenverarbeitungsmethoden mit hoher Performanz nutzerfreundlich bereitstellen.

Die eingesetzte Infrastruktur muss skalierbar sein und die Verarbeitung wachsender Datenmengen zuverlässig mit den vorhandenen Rechenkapazitäten ermöglichen, so dass die steigenden Datenverarbeitungsbedarfe gedeckt werden können. Um eine hohe Reaktionsfähigkeit und eine reibungslose GWAP- bzw. KDFV-Nutzung im FDZ Bund sicherzustellen, sollten die Systeme kurze Rechenzeiten auf dem aktuellen Stand der Technik ermöglichen – und idealerweise Auswertungen großer Datenmengen in Echtzeit (d.h. innerhalb weniger Sekunden) ausführen können.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor der Systeme ist eine hohe Nutzerfreundlichkeit. Moderne Interfaces und eine

nicht über die neuste Hardware verfügen. SAS wurde in 2025 auf Version 9.4M8 aktualisiert.

nachvollziehbare Programmiersyntax müssen sicherstellen, dass die Infrastruktur für verschiedene Fachstatistiker/-innen oder Forschende diverser Fachrichtungen leicht zugänglich ist. Dabei ist zu beachten, dass Nutzerfreundlichkeit auch den Gesamtaufwand der Datenauswertung reduziert, da neben der Rechenzeit auch die Entwicklungszeit betrachtet werden muss (Gomolka, Blaschke und Hirsch (2021)).

Auch die Einrichtbarkeit und Wartungsaufwände der Analysesysteme in der abgeschotteten Systemarchitektur des Statistischen Bundesamtes spielen eine entscheidende Rolle für den stabilen Einsatz in der Statistikproduktion und Verfügbarkeit für die Wissenschaft im FDZ Bund.

3.3 R-Server des Statistischen Bundesamtes

Die [Statistiksoftware R](#) ist bekannt als die native Programmiersprache in der Statistik und in den Datenwissenschaften. Dadurch weist R eine hohe anwenderorientierung und fokussiert sich auf Datenverarbeitung, -auswertung und -visualisierung.

Als Open-Source-Software erfreut sich R einer großen internationalen Gemeinschaft, die die Grundfunktionen von R durch mehr als 20 000 [R-Pakete](#) erweitert.¹² Passend zu den Anforderungen aus Absatz 3.2 ist darunter ein breites Spektrum an Datenverarbeitungsmethoden, von hochperformanten Werkzeugen bis hin zu Verbesserungen der Nutzererfahrung. Da R frei verfügbar ist, wird es an Universitäten weit verbreitet eingesetzt, und zahlreiche Schulungsmaterialien stehen zur Verfügung. Viele Mitarbeitende des Statistischen Bundesamtes und Gastwissenschaftler/-innen am FDZ Bund verfügen daher bereits über R-Kenntnisse oder können sich diese leicht aneignen. Dadurch erfreut sich R auch steigender Beliebtheit in der amtlichen Statistik, wie das Wachstum der Gemeinschaft “The Use of R in Official Statistics” belegt.¹³

Bereits seit Jahren steht im Statistischen Bundesamt ein Server für [R](#) und [Python](#) zur Verfügung, der für die Datenverarbeitung in der Statistikproduktion sowie im KDFV des FDZ Bund genutzt wurde.

Seit Januar 2025 konnte der R- und Python-Server signifikant erweitert werden. Verwendet wird die kommerziell unterstützte [Posit Workbench](#), da sie wesentliche Funktionen für kollaboratives Arbeiten und Skalierbarkeit bietet und den Betrieb der Systeme unterstützt. Zusätzlich wurden die Systemressourcen deutlich ausgebaut (siehe Tabelle 1) und insbesondere Grafikkarten bieten ganz

¹² Aktuell sind offiziell 23 035 Pakete auf CRAN verfügbar. S. <https://cran.r-project.org/index.html>

¹³ <https://r-project.ro/conference2025.html>

neue Anwendungsfälle.

Die Bereitstellung der aktuellsten R-Version und moderner R-Pakete in einer nutzerfreundlichen Oberfläche führt dazu, dass moderne Werkzeuge für Datenverarbeitung, -auswertung und -visualisierung leicht zugänglich sind. Dadurch wird das System aktuell von über 200 aktiven Nutzenden verwendet.

3.4 OnSite-Server des FDZ Bund

Seit November 2025 steht der sogenannte [OnSite-Server](#) exklusiv im FDZ Bund für alle OnSite-Nutzungen bereit. Er bietet dem FDZ Bund dedizierte Stata- und R-Server mit umfangreichen Analysekapazitäten für jede Nutzung an den GWAP sowie der KDFV. Alle Analyseserver sind über schnelle Direktverbindungen an einen Netzwerkspeicher angebunden, sodass R und Stata nahtlos kombiniert werden können.

Stata/MP ist nun einheitlich auf leistungsstarken Multi-Core-Servern verfügbar. Zudem steht erstmals R für OnSite-Nutzungen bereit. Der Systemaufbau orientieren sich am zentralen R-Server des Statistischen Bundesamtes, aber die Systeme können nur exklusiv im FDZ Bund genutzt werden.

Die R-Server unterstützen moderne, speichereffiziente Verfahren, mit denen auch Datenmengen oberhalb des Arbeitsspeichers flexibel, stabil und schneller verarbeitet werden können – Details dazu siehe Absatz 4.

4

Datenverarbeitungswerkzeuge

Wir betrachten in diesem Artikel die Performanz von [Datenverarbeitungswerkzeugen](#), d.h. Softwarelösungen, die Daten einlesen, modifizieren, aggregieren, auswerten oder analysieren.¹⁴

Wir bezeichnen im Folgenden ein Datenverarbeitungswerkzeug als [hochperformant](#), wenn sie Datenmengen verarbeiten kann, die den verfügbaren Arbeitsspeicher überschreiten, und dabei eine flexible und effiziente Nutzung der Ressourcen ermöglicht. Denn

¹⁴Das Schreiben von Daten wird nicht vertieft behandelt, da die betrachteten Ergebnistabellen in der Regel klein sind. Die genannten Lösungen sind dennoch beim Schreiben effizient. Aufgrund externer Abhängigkeiten werden Datenbanksysteme und Spark nicht berücksichtigt. Der Fokus liegt auf Standard-R-Nutzenden, die mit den üblichen R-Werkzeugen vertraut sind.

für die Skalierung auf größere Datenmengen ist ein Wechsel von der vollständigen Verarbeitung im RAM zur flexiblen Auslagerung von Daten nötig. Zwar erlaubt die RAM-Verarbeitung schnellen Zugriff, doch das Einlesen beansprucht einen Großteil der Laufzeit, und der verfügbare Arbeitsspeicher ist meist begrenzt. Geeignete Software und moderne Hardware ermöglicht heute eine sehr schnelle Verarbeitung von Datenmengen oberhalb des RAMs.

4.1 Klassische Methoden in R

Die Kernfunktionen von R (sog. [Base R](#)) bieten grundlegende Datenverarbeitungswerkzeuge, die für Einsteiger oder in stark abgeschotteten Infrastrukturen zweckdienlich sind. Base R ist heutzutage jedoch weder in Benutzerfreundlichkeit noch in Performanz zeitgemäß. Diese Lücke wird durch eine Vielzahl von R-Paketen geschlossen, wie die folgenden hervorragenden R-Pakete zeigen.

- › [data.table](#) (Barrett u. a. 2024) gilt als Goldstandard für die schnelle Datenverarbeitung im Arbeitsspeicher sowie das effiziente Einlesen von CSV-Dateien. Dank seiner an die Base-R-Syntax angelehnten Struktur ist es sehr beliebt. Solange die Daten vollständig in den Arbeitsspeicher passen, ist `data.table` in den meisten Fällen die schnellste klassische Lösung. Dabei ist einschränkend zu beachten, dass zum Arbeiten im RAM ein Vielfaches (typischerweise etwa das Drei- bis Vierfache) der Größe der CSV-Datei an Arbeitsspeicher benötigt wird.
- › [tidyverse](#) (Wickham u. a. 2016): Ein Ökosystem von R-Paketen, das besonders auf einfache Bedienung und Lesbarkeit des Codes ausgelegt ist. Die Programmiersyntax (dplyr-Syntax) (s. Tabelle 3) orientiert sich an menschlicher Sprache und macht den Code auch für Einsteiger gut verständlich. Diese nutzerfreundliche Syntax ist so beliebt, dass sie von vielen anderen R-Paketen übernommen wurde. Für mittlere Datenmengen, die in den Arbeitsspeicher passen, ist `tidyverse` eine ausgewogene Wahl zwischen Nutzerfreundlichkeit und Performanz.

4.2 Hochperformante Methoden in R

Ab Datenmengen, die einen Großteil des Arbeitsspeichers belegen, ist die nachfolgend beschriebene [Variablenselektion](#) eine oft notwendige [Best Practice](#), die direkt spürbare Performanzgewinne bringt. Dies gilt besonders für klassische Methoden, da dies das Risiko für RAM-Abbrüche und Wartezeiten deutlich reduziert. Darüber hinaus kann die Datenaufteilung kombiniert mit sog. `Lazy-Computation` für große Datenmengen oder komplexe Anal-

Tabelle 1

Ausbau des R-Server des Statistischen Bundesamtes (Januar 2025)

Komponente	Vorher	Nachher
Anzahl Server	1	10
Arbeitsspeicher	700 GB	je 1 TB
Kernanzahl	72	je 96
Kerntakt	tba	je tba
Grafikkarte	keine	je 2x A6000 (je 48 GB VRAM)

Tabelle 2

OnSite-Server des FDZ Bund: Spezifikationen (November 2025)

Komponente	Umfang
Stata-Server	3
R-Server	6
Arbeitsspeicher	je 512 GB
Kernanzahl	je 16
Kerntaktfrequenz	je 3.1 GHz

Tabelle 3

Exemplarische Auswertung des BTP in dplyr-Syntax.

Nr.	Befehl	Beschreibung
1	<code>ergebnis <-</code>	Speichert die Fallzahl pro Jahr und Statistik des BTP
2	<code> read_csv('daten/btp/daten.csv') ></code>	Einlesen des BTP im CSV-Format
3	<code> group_by(jahr) ></code>	Gruppiert die Daten nach Jahren
4	<code> summarize(</code>	Aggregiere die Daten auf eine Beobachtung pro Gruppe:
5	<code> g = sum(str_detect('g', verk)),</code>	Zählt in jeder Gruppe die Fälle mit 'g' in verk,
6	<code> k = sum(str_detect('k', verk))</code>	Zählt in jeder Gruppe die Fälle mit 'k' in verk
7	<code> #, ...</code>	usw.
8	<code>)</code>	

ysen gewinnbringend sein:

- › **Variablenselektion:** Wenn die Einlesefunktion die Auswahl von Variablen zulässt, sollte dies für klassische Methoden stets genutzt werden, um Ladezeit und RAM-Bedarf massiv zu reduzieren. Das Einlesen zunächst aller Daten (ggf. mit Variablenselektion zu einem späteren Zeitpunkt) verursacht unnötige Wartezeiten und Ressourcenbelegung und kann zu Abbrüchen führen. Auch Stata profitiert von einer Variablenselektion mit einer Beschleunigung um 33,9 % in Anwendungsfällen aus Gomolka, Blaschke und Hirsch (2021).
- › **Datenaufteilung:** Wenn der Arbeitsspeicher nicht ausreicht, um die benötigten Daten einzulesen, kann eine Aufteilung auf mehrere RAM-gerechte Datenpakete helfen. Für klassische Methoden wird dies mit mehrfacher Variablenselektion kombiniert. Die folgenden hochperformanten Techniken können auch direkt mehrere Dateien nutzen, ohne dass die Datensätze manuell zusammengeführt werden müssen.
- › **Lazy-Computation:** Ohne dass Nutzende ihren Code verändern müssen, speichert die Lazy-Computation geplante Datenverarbeitungsschritte im Hintergrund, ohne sie sofort auszuführen. Erst wenn ein konkretes Ergebnis abgefragt wird, führt das System die Berechnung durch. Dadurch werden nur die tatsächlich benötigten Daten verarbeitet und unnötige Schritte vermieden – ohne dass der Nutzende seinen Code ändern muss. z. B. durch Lazy-Computation[`^lazy`] – ohne dass eine manuelle Variablenauswahl erforderlich ist (siehe Absatz 4).

Das Datenformat [Apache Parquet](#) ist ein spaltenbasiertes, komprimiertes Open-Source-Format, das speziell für effiziente Speicherung und Verarbeitung großer Datenmengen entwickelt wurde. Durch seine Struktur ermöglicht Parquet den schnellen Zugriff auf einzelne Variablen und reduziert gleichzeitig den Speicherbedarf erheblich. Gomolka, Blaschke und Hirsch (2021) zeigten im Kontext der Forschungsdatenzentren massive Geschwindigkeitsgewinne anhand Parquet, sodass im FDSZ bereits standardmäßig Parquet-Dateien angeboten werden.

Für die hochperformante Verarbeitung von Datenmengen oberhalb des RAMs betrachten wir die folgenden Werkzeuge, die in Form von R-Paketen verfügbar sind:

- › [arrow](#) (Richardson u. a. 2024) ist ein C++-basiertes R-Paket, das speziell für die Arbeit mit großen Datensätzen entwickelt wurde. Es ermöglicht die Verarbeitung von Daten, die größer als der verfügbare Arbeitsspeicher sind, durch intelligente Datenaufteilung und Parallelisierung. Arrow ist anhand Lazy-Computation oft die beste Wahl in R

um mehrerer Parquet-Dateien zu nutzen. So können Datenmengen verarbeitet werden, die insgesamt ein Vielfaches größer sind als der vorhandene Arbeitsspeicher, solange die einzelnen Dateien deutlich in den RAM passen sind.

- › [duckdb](#) (Mühleisen und Raasveldt 2024): Ein eingebettetes Datenbanksystem, das ohne separaten Datenbankserver direkt in R genutzt werden kann. Es verarbeitet Daten spaltenweise, was besonders bei analytischen Abfragen auf großen Datensätzen sehr schnell ist. DuckDB nutzt nativ SQL-Syntax für Datenabfragen. DuckDB zeichnet sich durch einen besonders geringen Arbeitsspeicherverbrauch aus. Um mit Dplyr-Syntax arbeiten zu können, gibt es ergänzende R-Pakete sowie eine direkte Schnittstelle Arrow.
- › [polars](#) (Shima, Bacher und u. a. 2024): Ein neueres R-Paket, das anhand der Programmiersprache Rust für hohe Geschwindigkeit und sparsame Ressourcennutzung sorgt. Nativ nutzt es Python-orientierte Syntax und kann auch durch das Paket `tidypolars` mit vertrauter Dplyr-Syntax genutzt werden. Dies führt zu minimalen Verzögerungen. Polars nutzt moderne Optimierungstechniken und ist für sehr große Datensätze ausgelegt.

4.3 Externe Benchmarks

[Veröffentlichte Benchmarks](#) können abweichenden Ergebnisse erzeugen.^{[5][6][7]} Daher ist die Untersuchung in der eigener Infrastruktur mit relevanten Anwendungsfällen (insbesondere Datenmengen) und den verfügbaren Software-Versionen gewinnbringend. Die auf den Servern des Statistischen Bundesamtes und des FDZ Bund verfügbaren R-Paket-Versionen können aus organisatorischen Gründen nicht flexibel angepasst werden, da die Installation neuer Pakete ausschließlich auf Antrag über das R-Betriebsteam erfolgt (in der Regel innerhalb von ein bis zwei Arbeitstagen). Die zum Zeitpunkt des in Absatz 5 dargestellten Performanzvergleichs verfügbaren Versionen sind im Literaturverzeichnis aufgeführt. Entscheidend ist bei der Versionswahl nicht das absolute Performanz-Optimum, sondern eine Version mit langfristig stabiler und verlässlich guter Performance. Ein Performanzvergleich wird auf dem OnSite-Server des FDZ Bund für die Anwendungsfälle aus Absatz 2 in Absatz 5 durchgeführt.

^[5] Benchmark von Data.table: <https://cran.r-project.org/web/packages/data.table/vignettes/datatable-benchmarking.html>

^[6] Benchmark von Duckdb: <https://duckdblabs.github.io/db-benchmark/>

^[7] Benchmark von Polars: <https://ddotta.github.io/cookbook-polars/benchmarking.html>

5

Performanzvergleich

Um zwischen den in Absatz 4 vorgestellten Datenverarbeitungsmethoden abzuwägen, explorieren wir deren Performanz in einem umfangreichen Vergleich auf dem SAS-Server des Statistischen Bundesamtes und den neuen OnSite-R- und Stata-Servern des FDZ Bund. Wir erhöhen schrittweise die Datenmenge und betrachten nur Kandidaten weiter, die hohe Performanz zeigen konnten. Für R-Pakete mit hohem Potenzial und hoher Nutzerfreundlichkeit wurden mehr Optionen erprobt, um die besten Optionen zu bestimmen.

5.1 Versuchsaufbau

Für die Untersuchung wurden simulierte Einzeldaten in verschiedenen Größen (0,1 % / 1 % / 10 % der insgesamt 67 Millionen Beobachtungen des BTP) betrachtet. Sie wurden aus öffentlich verfügbaren Informationen generiert und bilden die wesentlichen Strukturen des BTP für unsere Analyse künstlich nach. Abgrenzend zu den im FDZ Bund bereitgestellten Datenstrukturfiles wurden die Testdaten nicht aus echten Mikrodaten abgeleitet. Der simulierte Datensatz ist ausschließlich für technische Testzwecke der nachfolgenden Anwendungsfälle bestimmt:

1. **Fallzahlen** (pro Statistik und Jahr),
2. **Regression** (Einflussfaktoren auf Verlustvorträge).

Um eine zuverlässige Performanz-Messung zu erhalten, wurde jede Datenverarbeitungsmethode dreifach angewandt. Der Vergleich erfolgt anhand der mittleren Messung der **Laufzeit** der Auswertung (real verstrichene Zeit).

Daneben ist der beanspruchte **Arbeitsspeicher** der Auswertung entscheidend, da ein übermäßiger Arbeitsspeicherverbrauch zu Abbrüchen führen kann. Im Rahmen unseres Experiments konnte der RAM-Verbrauch nicht systematisch korrekt gemessen werden, da der Verbrauch von C++ oder Rust anhand von R-Paketen schlecht beobachtbar ist.¹⁸ Für ausgewählte Tests haben wir den RAM-Verbrauch anhand eines Systemmonitors beobachtet.

Der neue OnSite-Server bietet ausreichend **Festplattenspeicher**, aber unnötige Belegung ist zu vermeiden.

Unser Ziel ist, Werkzeuge mit einer Mindestperformanz in verschiedenen Szenarien zu finden und nicht in je-

¹⁸ `bench::mark` kann für Rust-basierte Applikationen RAM nicht zuverlässig messen. S. <https://tidypolars.etiennebacher.com/>.

dem Anwendungsfall ein Werkzeug für die schnellste Verarbeitung zu bestimmen. Denn es sollten möglichst wenig verschiedene Werkzeuge eingesetzt werden, um Entwicklungs- und Wartungsaufwände gering zu halten.

Feine Abstufungen der Zielgrößen sind für unsere Aufgaben nicht gleichermaßen relevant. Eine Methode, die die betrachteten Auswertungen in unter 10 Sekunden mit weniger als 10 GB Arbeitsspeicher durchführen kann, wird bereits als optimal bewertet. Weitere Optimierungen sind in diesem Fall nicht erforderlich. Falls bereits die gewünschte Performanz erreicht wurde, rückt die Reduktion des Entwicklungsaufwand in den Vordergrund. Entsprechend sind Aspekte wie einfache Anwendbarkeit und Nachvollziehbarkeit – auch für unerfahrene Nutzende – ausschlaggebend.

5.2 Kleiner Vergleich von R zu SAS und Stata

Wir betrachten zunächst 1 % der simulierten BTP-Daten (etwa 700 000 Beobachtungen). Um die nachfolgenden Ergebnisse einzuordnen, haben wir die Performanzmessungen auch in SAS und Stata durchgeführt.

Die Ergebnisse in Tabelle 4 deuten an, dass der umfangreiche Arbeitsspeicher des OnSite-Servers des FDZ Bund nicht ausreichen wird, um das BTP vollständig in Stata einzulesen, sodass in Stata zwingend mit Variablenselektion gearbeitet werden muss. SAS zeigt seine Stärke anhand der geringen Beanspruchung des Arbeitsspeichers, benötigt aber mit etwa 2,3 Minuten pro Auswertung etwa doppelt so lang wie Stata.

Für 1 % der simulierten BTP-Daten reduzieren die R-Datenverarbeitungsmethoden alle Zielgrößen gegenüber SAS und Stata erheblich (siehe Tabelle 5 und Tabelle 6). Selbst klassische R-Methoden sind um den Faktor 7 schneller und benötigen nur 33 % des Festplattenspeichers. Die Pakete Polars, Duckdb und Arrow lösen die betrachteten Auswertungen sogar

- › in **unter 2 Sekunden** (27-fach schneller),
- › und mit nur **5 GB Festplattenspeicher** (nur ein Sechstel gegenüber SAS und Stata).

Unter den klassischen R-Methoden bietet `Data.table` die beste Performanz – besonders wenn die `inlesek`-Funktion `fread` direkt die relevanten Variablen auswählt. Dadurch lassen sich unsere Auswertungen um das dreifache beschleunigen und vor allem der Arbeitsspeicher um ein Tausendfaches reduzieren.

Alle hochperformanten Methoden sind dermaßen schnell, dass die Datenmenge von 800 000 Beobachtungen nicht mehr ausreicht, um zwischen den besten Methoden zu differenzieren. Daher erhöhen wir für ausgewählte

Tabelle 4

Baselines in SAS und Stata (anhand 1% des simuliertes BTP)

Software	Anwendung	Arbeitsspeicher	Laufzeit	Festplattenspeicher
SAS	Fallzahl	65 MB	2.4 Min.	33 GB
	Regression	7 MB	2.8 Min.	33 GB
Stata	Fallzahl	33 GB	55,2 Sek.	32 GB
	Regression	33 GB	55,8 Sek.	32 GB

Werkzeuge im nächsten Experiment die Datenmenge auf
8 000 000 Beobachtungen (10 % BTP).

Tabelle 5

Performanz Messungen für die Fallzahlberechnung anhand 1% des BTP

Package	Dateiformat	Optimierung	Arbeitsspeicher	Laufzeit	Festplattenspeicher
{polars}	Parquet	-	3,3 MB	1,0 Sek	4,9 GB
{duckdb}	Parquet	-	4,8 MB	1,5 Sek	4,9 GB
{arrow}	Parquet	Variablenauswahl	273,7 MB	1,7 Sek	4,9 GB
{data.table}	CSV	Variablenauswahl	42,9 MB	2,5 Sek	13,0 GB
{arrow}	Parquet	Datenaufteilung (gleichmäßig)	229,7 MB	2,8 Sek	4,9 GB
{arrow}	Parquet	-	272,8 MB	2,8 Sek	4,9 GB
{arrow}	Parquet	-	230,4 MB	3,8 Sek	4,9 GB
{arrow}	Parquet	Datenaufteilung (Berichtsjahr)	229,9 MB	3,9 Sek	4,8 GB
{data.table}	CSV	-	33,7 GB	7,4 Sek	13,0 GB
{data.table}	CSV	Datenaufteilung (Berichtsjahr)	50,4 GB	13,6 Sek	10,5 GB

Tabelle 6

Performanz Messungen für die Regressionsberechnung anhand 1% des BTP

Package	Dateiformat	Optimierung	Arbeitsspeicher	Laufzeit	Festplattenspeicher
{arrow}	Parquet	Datenaufteilung (Berichtsjahr)	529,7 MB	3,8 Sek	4,8 GB
{dplyr}	CSV	Variablenauswahl	154,8 MB	13,2 Sek	13,0 GB

5.3 Größere Datenmengen in R

[tba: PLOT Laufzeit in Datenmenge der Tools]

Auch für 10 % der simulierten BTP-Daten kann R die beiden betrachteten Auswertungen in Echtzeit mit minimalem Arbeitsspeicher beantworten (siehe Tabelle 7 und Tabelle 8). Die Auswertungsmethoden mit der höchsten Performanz nutzen alle das {parquet} und erreichen:

1. Arrow benötigt nur **4,7 Sekunden** und 230 MB Arbeitsspeicher,
2. Duckdb benötigt nur 5,1 Sekunden und **4,7 MB Arbeitsspeicher**.

[tba: Plot der Performanz unterschiede]

Unerwarteterweise ist die Laufzeit von Polars für diese Datenmenge mit 1,2 Minuten weit abgeschlagen, obwohl dasselbe Auswertungsskript für kleinere Datenmengen immer die geringste Laufzeit aufwies. Da Polars das jüngste der betrachteten R-Packages ist, vermuten wir Performanzprobleme in der vorliegenden Version 1.0.1⁹. Zudem hat es noch größere Entwicklungsaufwände beansprucht, da der an Python angelehnte Syntaxstil deutlich von üblicher Programmierung in R abweicht. Öffentliche Hilfestellung bezieht sich hauptsächlich auf Python (oder Rust), was sich in den Antworten der KI-Chatassistenten widerspiegelt.

Klassische Methoden kommen bei der betrachteten Datenmenge bereits an ihre Grenzen. Falls in Data.table unbedacht der vollständige Datensatz eingelesen wird, werden in unserem Anwendungsfall die verfügbaren 512 GB Arbeitsspeicher vollständig beansprucht. Schon wenn klassische Methoden auf Datenmengen von ca. 25–33 % des verfügbaren Arbeitsspeichers angewandt werden, ist somit deutlich mehr Erfahrung der Nutzenden notwendig, um die relevanten Variablen manuell geschickt zu selektieren unter Beobachtung des Arbeitsspeicherverbrauchs.

Somit kommen wir insgesamt zu dem Ergebnis, dass Arrow kombiniert mit Parquet für die Bewältigung unserer Aufgaben die beste Datenverarbeitungsmethode ist, da die Methodik hervorragende Performanz und zugleich hohe Nutzerfreundlichkeit bietet. Im Detail haben uns der folgenden Mehrwerte überzeugt:

1. Für die relevanteste Datenmenge von 8 Mio. Beobachtungen zeigte Arrow die geringsten Laufzeiten unter 5 Sekunden, was der Fachstatistik Antworten auf Sonderanfragen in Echtzeit er-

möglicht und der Wissenschaft alle denkbaren explorativen Analysen auszuweiten.

2. Auch die Nutzererfahrung gefiel uns mit Arrow am besten, und somit waren die einhergehenden Entwicklungsaufwände gegenüber den anderen Methoden am geringsten.
3. Arrow verwendet die anschauliche Tidyverse-Syntax nativ. Vorhandener Code lässt sich zum Großteil änderungsfrei und ohne Performanzverluste auf Arrow übertragen. Duckdb kann bei Kenntnissen in SQL zu bevorzugen sein und Polars mit Erfahrungen in Python.
4. Beide Anwendungen ließen sich in unter 20 nachvollziehbaren Zeilen in Arrow programmieren.¹⁰
5. Obwohl nicht alle Features aus Tidyverse für Arrow verfügbar sind, ließ sich bisher immer eine Lösung finden, um die gewünschte Auswertung umzusetzen, bspw. durch Kombination mit Duckdb oder andere Funktionsaufrufe.
6. Arrow spart ausreichend Arbeitsspeicher (mit einem Verbrauch unter 1 GB). Der Arbeitsspeicherverbrauch von Arrow ist in unserer Auswertung nahezu konstant und unabhängig von der Datenmenge, so dass Arrow leicht auf noch größere Datenmengen skalieren kann
7. Dadurch dass Arrow die Nutzung auch von mehreren Parquet-Dateien unterstützt, spart es gegenüber CSV mind. 50 % der Festplatte (für das reale BTP sogar 80 %+) und ermöglicht schnelle Nutzung auch von Datenmengen oberhalb des verfügbaren Arbeitsspeichers.

[tba: Plot RAM-Bedarf abhängig von der Datenmenge]

6

Ergebnis für das vollständige BTP

Wir kommen insgesamt zu dem Ergebnis, dass hochperformante Werkzeuge in R in der Lage sind die betrachteten Anwendungsfälle in Echtzeit zu beantworten. Wir empfehlen in R die Verarbeitung von Parquet-Dateien mit Arrow und DuckDB für die Auswertung großer Datenmengen im Statistischen Bundesamt und FDZ. Parquet-Dateien haben in allen Untersuchungen deutliche schnellere Auswertungen ermöglicht und gleichzeitig den Speicherbedarf reduziert. Arrow und Duckdb können ohne Verzögerungen kombiniert werden und bieten beide die besonders nutzerfreundliche und nachvollziehbare

⁹ Das R-Package Polars Version 1.0.1 war nur der erste Minor Release nach einer kompletten Überarbeitung. Inzwischen sind 5 neuere Major Releases mit diversen Performanz-Verbesserungen verfügbar.

¹⁰ www.opencode.de/URL-To-Be-Announced.

Tabelle 7

Performanz Messungen für die Fallzahlberechnung anhand 10% des BTP

Package	Dateiformat	Optimierung	Arbeitsspeicher	Laufzeit	Festplattenspeicher
{arrow}	Parquet	Datenaufteilung (gleichmäßig)	229,9 MB	4,7 Sek	48,8 GB
{duckdb}	Parquet	-	4,7 MB	5,1 Sek	49,4 GB
{arrow}	Parquet	Variablenauswahl	702,1 MB	7,5 Sek	49,4 GB
{arrow}	Parquet	Datenaufteilung (Berichtsjahr)	4,7 MB	11,7 Sek	48,1 GB
{arrow}	Parquet	-	230,4 MB	17,0 Sek	49,4 GB
{arrow}	Parquet	-	701,2 MB	20,6 Sek	49,4 GB
{data.table}	CSV	Variablenauswahl	427,5 MB	23,6 Sek	130,2 GB
{polars}	Parquet	-	3,3 MB	1,2 Min	49,4 GB
{data.table}	CSV	-	336,0 GB	2,2 Min	130,2 GB
{data.table}	CSV	Datenaufteilung (Berichtsjahr)	506,4 GB	5,0 Min	104,6 GB

Tabelle 8

Performanz Messungen für die Regressionsberechnung anhand 10% des BTP

Package	Dateiformat	Optimierung	Arbeitsspeicher	Laufzeit	Festplattenspeicher
{arrow}	Parquet	Datenaufteilung (Berichtsjahr)	782,1 MB	5,2 Sek	48,1 GB
{dplyr}	CSV	Variablenauswahl	1,5 GB	1,9 Min	130,2 GB

Dplyr-Syntax. Für besonders große Datenmengen, kann Arrow aufgeteilte Parquet-Dateien besonders gut nutzen. Das neuere R-Paket Polars bietet eine sehr gute Alternative, die in für kleinere Datenmengen am schnellsten war. Jedoch hatte die vorliegende Version nicht stabil für größere Datenmengen ebenfalls hohe Performanz gezeigt und die Handhabung in R ist unschwerer gefallen, als für Arrow und DuckDB.

Der vollständige Datensatz hat einen Umfang von ... (Stata) und ... (SAS). Für die Verarbeitung des vollständigen Datensatz kommt Stata an die Kapazitätsgrenzen des OnSite-Servers. Es kann aber mit der Variablenauswahl verwendet werden. SAS kann auch für diese großen Datenmengen weiterhin genutzt werden und absolviert die betrachteten und liefert die betrachteten Ergebnisse mit der in Tabelle ... dargestellten Performanz.

Arrow anhand einer Aufteilung pro Berichtsjahres auf Parquet-Dateien zeigen für die gesamte Datenmenge den großen Mehrwert und liefern die Ergebnisse mit der folgenden Performanz:

- › Fallzahlen: 2,3 Sekunden,
- › Regression: 12 Sekunden.

7

Fazit

Wir kommen zu dem Schluss, dass eine Datenhaltung im Parquet-Format für Datenverarbeitungen bzw. -auswertungen in der Statistikproduktion und im FDZ Bund gewinnbringend eingesetzt werden kann. Es reduziert den notwendigen Festplattenspeicher stark und mehrere R-Pakete (arrow, duckdb und polars) sind in der Lage Daten im Parquet-Format sehr schnell zu verarbeiten. In unserer Untersuchung bot das R-Paket arrow die beste Nutzererfahrung, sodass auch die Entwickleraufwände am geringsten waren.

Daher empfehlen wir, eine Datenhaltung im Parquet-Format und eine Datenverarbeitung in R in der amtlichen Statistik und dem FDZ Bund zu erproben und bei positivem Ausgang zu etablieren. Denn unsere Untersuchung demonstriert, dass dadurch relevante analytische Fragestellungen anhand großer Datenmengen in Echtzeit ressourcenschonend beantwortet werden können.

7.1 Auswirkung auf IT-Infrastruktur und -Beratung

- › Fokus auf Hardware und Software mit größtem Mehrwert (weniger RAM und R anstatt Spark, GPUs, Datenbanken, Cloud, ...)
- › Fokus auf Maintainance und Patching von R, Parquet und hier genannte Packages Arrow, Duckdb, Polars
- › Etablierung dieser Softwarelösungen kann langfristig...
 - › die Hardwareanforderungen reduzieren
 - › die Analysesoftwarevielfalt verschlanken und somit Beschaffungskosten einsparen
- › Ein Schulungsangebot für hochperformante Auswer-

tungen in R wird benötigt

- › Ein eigener Beitrag zu Open Source ist entscheidend, um die Etablierung zu fördern.

7.2 Auswirkungen auf die Statistikproduktion

- › Steigerung der Effizienz und Reaktionsgeschwindigkeit
- › Vereinfachung der Statistikproduktion durch leicht nachvollziehbaren Code und Fokus auf Wissensaufbau in R
- › Aufbau eines Datenbestands in Parquet
- › Anwendung auf weitere Produkte
 - › Überarbeitung des BTP
 - › Mindeststeuer (oder?)
 - › DRG
 - › TPP 2

7.3 Auswirkungen auf das FDZ Bund

- › Berücksichtigung in Mustersyntaxen und Nutzendenberatung im FDZ Bund. Teilen von Code-Snippets und Templates fördern.
- › mögliche Vereinfachung der Betreuung (Fokus auf R, Reduktion von Performanz- und Programmierproblemen)
- › Bereitstellung von Parquet in geeigneter Aufteilung empfohlen
- › Erprobung im FDZ Bund Vorbild für andere Forschungsdatenzentren
- › Optimierung von Hardware und Software Angebot

7.4 Auswirkung auf die Wissenschaft

- › Die Verwendung von R bietet am FDZ Bund einen deutlichen [Wettbewerbsvorteil in der empirischen Forschung](#). Lediglich R ist (am GWAP und via KDFV) am FDZ Bund in der Lage, große Datenmengen innerhalb von Sekunden zu analysieren und Datenmengen oberhalb des verfügbaren Arbeitsspeichers, wie das BTP, ohne vorherige Variablenselektion auszuwerten.
 - › Vollmaterial kann statt Stichproben angeboten werden. Erleichtert die Betreuung im FDZ Bund und GWAP/KDFV-Verfügbarkeit
 - › mehr explorative oder komplexe Analysen sind in kürzerer Zeit möglich.
- › Dazu ist R als frei verfügbare Open-Source-Software leicht zu lernen, und arrow bietet hochperformante Analysen selbst für R-Basiskenntnisse. Empfehlung an die emp. Wissenschaft, sich verstärkt mit R zu befassen.

- › Für analoge Verarbeitungen über den RAM hinaus bietet Stata aktuell keine Lösung. SAS bietet bei weitem nicht hier gemessene Performanz von R. R bietet hervorragende Möglichkeiten, Performanz und Anwenderfreundlichkeit zu übertreffen.

- › Weiteres Vorgehen: [NeSt-Pilotprojekt](#). Aus dem realen Use Case Optimierung der Systemkonfiguration und Beratungsbedarfe identifizieren.

7.5 Schlussbemerkung

Die Analyse großer Datensätze in der amtlichen Statistik und den Forschungsdatenzentren kann von einem signifikanten Performanz-Boost profitieren, wenn die vorgestellten Werkzeuge adaptiert werden. [Arrow](#), [DuckDB](#), [Polars](#) und [Parquet](#) – bieten das Potenzial, die Effizienz erheblich zu steigern und neue Analysemöglichkeiten zu eröffnen.

Der Übergang erfordert jedoch eine [koordinierte Anstrengung](#) von Infrastrukturbetreibern, amtlicher Statistik, Forschungsdatenzentren und Forschenden. Der systematische Wissensaufbau, die Dokumentation und Verbreitung von Best Practices werden entscheidend für den Erfolg sein.

Die amtliche Statistik kann von diesen Entwicklungen in mehrfacher Hinsicht profitieren: [schnellere Erkenntnisgewinnung](#), [umfassendere Analysen](#) und [effizientere Ressourcennutzung](#). Dies trägt letztlich zur Stärkung der evidenzbasierten Politik- und Gesellschaftsberatung bei.

Literatur

- Barrett, Tyson u. a. (2024). data.table: Extension of ‘data.frame’. R package version 1.17.8. Erstveröffentlichung: 31.03.2009. URL: <https://CRAN.R-project.org/package=data.table>.
- Forschungsdatenzentrum des Statistischen Bundesamtes (2024). Business-Tax-Panel 2013–2019: Metadatenreport Produktionsdaten. Wiesbaden. URL: https://www.forschungsdatenzentrum.de/sites/default/files/btp_2013-2019_on-site_mdr-prod.pdf.
- Gomolka, Matthias, Jannick Blaschke und Christian Hirsch (2021). Working with Large Data at the RDSC. Technical Report 2021-04. Frankfurt am Main: Deutsche Bundesbank. URL: <https://www.bundesbank.de/en/bundesbank/research/rdsc/publications/methodology-reports/working-with-large-data-at-the-rdsc-623988>.
- Kristiansen, Annette (2023). „Das Business-Tax-Panel – Ein neuer Datensatz für die Steuerforschung“. In: WISTA – Wirtschaft und Statistik 75.4, S. 33–42. URL: <https://www.destatis.de/DE/Methoden/WISTA-Wirtschaft-und-Statistik/2023/04/business-tax-panel-042023.html>.
- Mühleisen, Hannes und Mark Raasveldt (2024). duckdb: DBI Package for the DuckDB Database Management System. R package version 1.3.2. Erstveröffentlichung: 26.09.2023. URL: <https://CRAN.R-project.org/package=duckdb>.
- Richardson, Neal u. a. (2024). arrow: Integration to ‘Apache’ ‘Arrow’. R package version 20.0.0.2. Erstveröffentlichung: 08.08.2019. URL: <https://CRAN.R-project.org/package=arrow>.
- Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2023). Jahresgutachten 2023/24: Wachstumsschwäche überwinden – In die Zukunft investieren. Jahresgutachten. Wiesbaden: Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. URL: <https://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/jahresgutachten-2023.html>.
- Shima, Tatsuya, Etienne Bacher und u. a. (2024). polars: R Bindings for the ‘polars’ Rust Library. R package version 1.0.1. Erstveröffentlichung: 08.06.2025, <https://github.com/pola-rs/r-polars>, <https://rpolars.r-universe.dev/polars>. URL: <https://pola-rs.github.io/r-polars/>.
- Wickham, Hadley u. a. (2016). „Welcome to the tidyverse“. In: Journal of Open Source Software 4.43. Erstveröffentlichung: 15.09.2016, S. 1686. DOI: [10.21105/joss.01686](https://doi.org/10.21105/joss.01686).
- Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen (Okt. 2020). Notwendigkeit, Potenzial und Ansatzpunkte einer Verbesserung der Dateninfrastruktur für die Steuerpolitik. Gutachten. Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats. Berlin: Bundesministerium der Finanzen. URL: <https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Ministerium/Wissenschaftlicher-Beirat/Gutachten/2020-10-30-gutachten-dateninfrastruktur-steuerpolitik.html>.