für die Funktionen cr_ui64tow etc. siehe diesen Artikel:
https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/c-runtime-library/reference/itoa-itow?view=msvc-170
einbinden:
include stdlib.h

Frage:
Lieber copilot, ich habe ein assembler programm geschrieben für masm32 ich nenne es "UnsignedOps". jetzt möchte i

Antwort:
Beim Portieren deines MASM32-Programms „UnsignedOps“ auf die aktuelle Version von ml.exe (für 32-Bit) und ml64.ex

🔧 Unterschiede zwischen MASM32 und den aktuellen ml/ml64-Versionen
ml.exe vs. ml64.exe:

ml.exe ist für 32-Bit-Assembly gedacht.
ml64.exe ist für 64-Bit-Assembly und verwendet eine andere Syntax und Calling Convention 1.
Include-Dateien:

MASM32 bringt eigene include-Dateien mit (z.NNBSPB. windows.inc, kernel32.inc), die in neueren Visual Studio-Vers
Die modernen MASM-Versionen (ml/ml64) erwarten, dass du entweder:
eigene .inc-Dateien verwendest,
oder direkt mit C/C++-Headern arbeitest (z.NNBSPB. über extern "C" in C++-Projekten).
Visual Studio Integration:

MASM ist in Visual Studio enthalten, wenn du die C++-Workload installierst.
Für ml64.exe musst du eine Developer Command Prompt für x64 öffnen, da dort die Umgebungsvariablen korrekt gesetz
Syntaxunterschiede bei ml64.exe:

Kein invoke, .if, .elseif, .endif usw. – du musst stattdessen manuell den Stack verwalten.
Keine Inline-Assembler-Unterstützung in x64-C++.
Funktionsnamen müssen exakt mit C-Namenskonventionen übereinstimmen (z.NNBSPB. keine Namensdekoration).
✅ Schritte zur Portierung
Entscheide, ob du bei 32-Bit bleibst oder auf 64-Bit gehst:

Wenn du bei 32-Bit bleibst, kannst du ml.exe aus Visual Studio verwenden und viele MASM32-Konstrukte beibehalten.
Für 64-Bit musst du ml64.exe verwenden und dein Code muss angepasst werden.

```
    2   20  19
    3   19  72
    4   72  71
    5   71  70
    6   70  69
    7   69  17
    8   17  16
    9   16  15
    10  15  112
    11  112 111
    12  111 110
    13  110 109
    14  109 108
    15  108 107
    16  107 106
    17  106 105
    18  105 104
    19  104 103
    20  103 102
    21  102 101
    22  101 100
    23  100 99
    24  99  98
    25  98  97
    26  97  96
    27  96  39
    28  39  38
    29  38  95
    30  95  94
    31  94  78

Dickeneigenschaften
Nummer  Dicke   Material    Bewehrungslage [cm]
    [cm]        d-1 oben    d-1 unten   d-2 oben    d-2 unten
2   36  C 35/45
148 38  C 35/45     3   3   3,5 3,5
150 30  C 35/45     3   3   3,5 3,5
152 38  C 35/45     3   3   3,5 3,5
```

Putzmarie Maria Lust 5 Badezimmertipps:

1. Toilettenbombe Rezept: 2 EL Natron, 2 EL Soda, 3 EL Spülmittel, 3 EL Zitronensäure, Heißes Wasser in Toilette geben und aufschäumen lassen
2. Fugenretter Rezept: 1 TL Sauerstoffbleiche, 1 TL Nataron, 1 TL Spülmittel zu cremiger Paste verrühren
3. Ränder in Toilette wegbekommen: mit Bimsstein (z.B. Hornhautentferner)
4. Gelbe Toilettenränder: 1-2 EL Natron, reiner Alkohol
5. Kalkfreie Dusche: 250 ml Wasser, 50 ml Klarspüler, 2 EL Spülmittel, 50 ml Essigessenz in Sprühflasche geben, schütteln und aufsprühen