



System raportowy

Mechanizm rozszerzający działanie aplikacji o możliwość szybkiego budowania raportów oraz dostarczanie użytkownikowi potrzebnych danych.

Odczytuje pliki o rozszerzeniu **.dr** (dynamic report). Po wczytaniu danych pojawia się lista parametrów wymaganych oraz opcjonalnych.

Parametry opcjonalne wymagają zaznaczenia (pola typu check box), pola wymagane są koloru domyślnie żółtego.

Gdy parametry są wprowadzone, dostępny jest przycisk [Wykonaj]. Po naciśnięciu pobierane są dane.

Użytkownik może wyeksportować dane do pliku Excela. Na stronie danych dostępny jest przycisk [Cofnij]. Po jego naciśnięciu można powrócić do strony parametrów.

Jak zbudować plik raportu

Plik raportu to plik tekstowy w którym są tagi określające poszczególne bloki. Mamy:

`<DESCRIPTION>...</DESCRIPTION>`

`<PARAM>...</PARAM>`

`<SQL>...</SQL>`

`<DICTIONARY>...</DICTIONARY>`

Blok DESCRIPTION – służy do opisu raportu i jest wyświetlany w dolnej części okna raportowego.

Blok PARAM – służy do definiowania parametrów. Każdy parametr definiuje tag

`<VALUE>Symbol;Typ danych;Opis;Wymagany;Domyślnie</VALUE>`

Dotyczy typów prostych

Symbol – symbol parametru który będzie wykorzystany w zapytaniu SQL np. ID_PACZKI a w zapytaniu będzie :ID_PACZKI (poprzedza znak dwukropka)

Typ danych – dostępne wartości: integer; datetime; date; string; float

Opis – opis parametru na liście parametrów

Wymagany – wartość = 1 – tak

Domyślnie – wartość domyślna parametru wg typu

`<SELECT>Symbol;Źródło danych;Opis;Wymagany;Domyślnie</SELECT>`

Dotyczy pól typu **ComboBox** gdzie mamy listy rozwijalne. Źródłem danych do listy są definicje słownikowe definiowane w tagach **DICTIONARY**. Domyślnie dotyczy wartości klucza

Blok SQL – służy do definiowania podstawowego zapytania SQL. W ramach bloku definiujemy 2 typy tag(ów):

`<IFWHERE></IFWHERE>` oraz `<IFPARAM></IFPARAM>`. Przyjrzyjmy się przykładowi:

`<IFWHERE>`

`WHERE`

`<IFPARAM>p.Id = :ID_PACZKA</IFPARAM>`

`</IFWHERE>`

W tag(u) `IFPARAM` podajemy parametr `ID_PACZKA`, jeżeli on będzie wymagany lub użytkownik zaznaczy go. Jeżeli nie będzie dostępny parametr a blok między tag(ami) `IFWHERE` będzie zawierał tylko słowo `WHERE` zostanie usunięty. Taki przypadek mamy gdy jest podany tylko 1 parametr. W pozostałych przypadkach proponuje skorzystać z formy:

`WHERE`

`(1=1)`

`<IFPARAM>AND p.IdPaczka = :ID_PACZKA</IFPARAM>`

<IFPARAM>AND p.IdKlient = :ID_KLIENT</IFPARAM>

Blok DICTIONARY – służy do definiowania słowników. Mogą być pojedyncze lub hierarchiczne np. wybór kategorii umożliwia wybór podkategorii danej kategorii.

<ITEM>Źródło danych;Nazwa bloku SQL;Kolumna klucz;Kolumna nazwa;(opcja) Symbol klucza obcego </ITEM>

Źródło danych – nazwa źródła danych np. SL_KATEGORIA. Podajemy tą nazwę w parametrach typu **SELECT**

Nazwa bloku SQL – to nazwa dodatkowego bloku SQL gdzie będzie zapytanie słownikowe np. SQL-SL_KATEGORIA to blok SQL: <SQL-SL_KATEGORIA>...</SQL-SL_KATEGORIA>

Kolumna klucz - nazwa kolumny typu int lub bigint

Kolumna nazwa – nazwa kolumny opisowej

(opcja) Symbol klucza obcego – nazwa symbolu parametru jeżeli mamy słownik hierarchiczny np. kategoria – podkategoria.