IV Olimpiada Informática de Las Palmas
Concurso – 23 de enero de 2026
Cadenas con Intercambio de Mitades

Cadenas con Intercambio de Mitades

El truco de las palabras partidas

Planteamiento:

En la biblioteca de **Lexicoria**, los escribas esconden mensajes de texto aplicando un truco muy simple: reemplazan cada palabra del texto por otra palabra resultado de **partir la palabra original en dos mitades y volverlas a unir intercambiadas**.

Tu misión es implementar este método para transformar una frase siguiendo exactamente las reglas del "intercambio de mitades".

Reglas del programa

Transformación de cada palabra:

Para cada palabra (secuencia de letras sin espacios):

- Sea **L** su longitud.

- Se divide en dos partes:
  - Primera mitad: **L/2** caracteres (división entera)
  - Segunda mitad: el resto
- La palabra transformada es:
- Segunda_mitad+Primera_mitad

Ejemplos rápidos:

- casa (L=4): ca + sa → saca
- perro (L=5): primera mitad pe (2), segunda rro (3) → rrope

Entrada y Salida

Formato de entrada:

El programa recibirá una única línea de entrada que contiene una cadena de caracteres.

La cadena no debe exceder los 100 caracteres.

Si la entrada contiene caracteres que no sean **letras (A–Z, a–z)** o **espacios**, el programa deberá devolver el mensaje: **"ERROR"**.

Si la entrada tiene **dos o más espacios consecutivos**, el programa deberá devolver el mensaje: **"ERROR"**.

Si la entrada empieza o termina con espacio, el programa deberá devolver el mensaje: **"ERROR"**.

Si la entrada está vacía, el programa deberá devolver el mensaje: **"ERROR"**.

Formato de salida:

El programa debe mostrar una única línea de salida con la frase transformada, manteniendo los espacios (uno entre palabras).

IV Olimpiada Informática de Las Palmas

Concurso – 23 de enero de 2026

Cadenas con Intercambio de Mitades

Ejemplos de entrada y salida:

Ejemplo 1

Entrada:

```
Casa perro
```

Salida:

```
saCa rrope
```

Ejemplo 2

Entrada:

```
A hola
```

Salida:

```
A laho
```

Ejemplo 3

Entrada:

```
Hola      mundo
```

Salida:

```
ERROR
```

Explicación: La cadena de entrada contiene caracteres varios espacios en blanco consecutivos.

Ejemplo 4

Entrada:

```
Hola-mundo
```

Salida:

```
ERROR
```

Explicación: La cadena de entrada contiene caracteres no permitidos

Ejemplo 5

Entrada:

```
Programar es divertido
```

Salida:

```
ramarProg se rtidodive
```

Ejemplo 6

Entrada:

```
Las Palmas de Gran Canaria
```

Salida:

```
asl masPal ed  anGr ariaCan
```

Ejemplo 7

Entrada:

```
Olimpiada Informatica de Las Palmas
```

Salida:

```
piadaOlim maticaInfor ed asL masPal
```

Ejemplo 8

Entrada:

```
Este ejercicio es solo de cadenas
```

Salida:

```
teEs cicioejer se loso ed enascad
```

IV Olimpiada Informática de Las Palmas

Concurso – 23 de enero de 2026

Cadenas con Intercambio de Mitades

Ejemplo 9

Entrada:

```
Hoy aprendemos a partir palabras en dos
```

Salida:

```
oyH demosapren a tirpar braspala ne osd
```

Ejemplo 10

Entrada:

```
  Hoy aprendemos a partir palabras en dos
```

Salida:

```
ERROR
```

Explicación: La cadena de entrada contiene caracteres blancos al comienzo de la cadena